

Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung sofort mitzuteilen.

Alle Höhenangaben beziehen sich auf ±0.00 = OKFB E+1
Tür- und Brüstungshöhen beziehen sich auf OKFB.

±0.00 OKFB E+1
=92,00 m/NN

Boden- und Wanddurchbrüche sind vor Ort mit Architekt, Tragwerks- und Fachplanern nochmals zu prüfen und festzulegen.

Medienleitungen aus Bestandsplänen UMM übernommen, ohne Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit.

HINWEISE

01	Stand Ausschreibung Mater.	08.07.2026	DN
00	Plan erstellt	08.12.2025	DN
INDEX	GEÄNDERT	DATUM	NAME

ARC	BS	E3	624	5	v	01	W2624	Rohboden
Verfasser	Planart	Planinhalt	LNN	Phase	Status	Index	Freitext Plannummer ajph	Freitext Planbezeichnung

DATEIKODIERUNG

PICTO



STAND

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Universitätsmedizin Mannheim
Aufstockung Haus 25 für das Institutsgebäude Medizet
mit Laboren und Verwaltungsräumen

Theodor-Kutzer-Ufer 1-3
68167 Mannheim

PROJEKT

Universitätsmedizin Mannheim
vertreten durch die Geschäftsführerin Frau Sandra Henek

Theodor-Kutzer-Ufer 1-3
68167 Mannheim

BAUHERR | FREIGABE

Universitätsmedizin Mannheim

Haus 25

Theodor-Kutzer-Ufer 1-3
68167 Mannheim

NUTZER | FREIGABE

BAUTEIL

Aufstockung Haus 25 A

Bodenspiegel
Rohboden
Ebene E3

STAND	
PL / PLA / BZ	Heft 7 a/d SN
ALLPLAN NR / ajph	9902364
ERSTELLT	ss.ss.xxxx PLOT-DATUM 08.07.2026

PLAN

1:100 W2624

PLAN NR / ajph

VORABZUG

PLANUNG

FACHING

Anstriche Gewerk Maler

B20 E2 E3 E4 Kalkulierte Anstrich Beschichtung
RA Rohboden mit Abdichtung, Teilverbindete Blumenbahn

B21 E2 E3 E4 Kalkulierte Anstrich Beschichtung
Oberdichtiger Anstrich Aufträge auf Rohboden

B22 E2 E3 E4 Kalkulierte Anstrich Beschichtung
Rohboden mit staubbindenden Anstrich

PU-Beschichtung Gewerk Maler

B19 E4 Lufthansaterrasse Kalkulierte Beschichtung
3 mm PU-Beschichtung mit Grundierung auf Betonboden (Hotels-Decke)

B23 E3 Kalkulierte Anstrich Beschichtung
Rohboden mit Pinnenbeschluss + Abdichtung

Rohboden Anstriche + Beschichtung

Estrich Gewerk Estrich

Estrich neu
Alle Wände stehen auf dem Rohboden

Estrich neu
Gif-Wände werden auf den Estrich gestellt

Schwelle oder Block aus Pinnenbeton

Bewegungsfuge
Fugenabdichtung unterhalb Fuge nicht trennbar
elastische Belagtrennung

Bewegungsfuge/Schaltrennfuge
elastische Belagtrennung

Bewegungsfuge/Schaltrennfuge
Fugenabdichtung unterhalb Fugenprofil nicht trennbar
Fuge Trennschiene

Bewegungsfuge/Schaltrennfuge
Belag-Trennschiene

Gebäudetrennfuge
nicht trennbar

Abteilung Estrich
nicht trennbar
Fugenausbildung gem. separaten Detailplan D...

Bodenablauf

Rennfugen sind unbedingt in jedem Raum herzustellen.

Rennfugen / Fugen bei Fugenabdichtungen in schwierigen Fugen und Treppenbäumen sind aus nicht trennbaren Material auszubilden.

Estrich in Ebene U1, E1

Fugen, Verlegung, Einbauten, Leitungen

Bodenaufbau
Fugenabdichtung
Bewegungsgruppe
Verdrängung oder Berfußbereich
elastische Leitfähigkeit

BODEN | Bodenstempel

H/B = 594 / 1500 (0.89m²)

Allplan 2024