Legende Juhrig:

- Tellerventil
- Drallauslass
- Revisionsöffnung
- Revisions-Klappe vorh. Reinigung Zuluft
- zusätzliche Revi-Klappe Reinigung Zuluft
- Revisionsöffnung mit Brandschutz

LEGENDE T+G:

Beleuchtung

- Anbauleuchte ø382mm,h=45mm LED,DALI,8345lm,64W,2700-6500K
- Anbauleuchte ø382mm,h=45mm LED,2600lm,16W,400K
- Anbauleuchte ø382mm,h=45mm LED,DALI,2002lm,16W,2700-6500K
- Anbauleuchte ø532mm,h=45mm LED,DALI,7725lm,22W,2700-6500K
- Einbauleuchte ø70mm,h=62mm Deckenausschnitt:65mm LED,DALI,4342lm,31W,2700-6500K
- Einbauleuchte ø68mm,h=86mm LED,DALI,4000lm,36W,2700-6500K
- Einbauleuchte ø68mm,h=86mm LED,DALI,4000lm,36W,RGBW
- Anbauleuchte ø68mm,h=86mm LED,DALI,4000lm,36W,RGBW
- Einbauleuchte ø42mm,h=86mm LED,DALI,3875lm,32W,RGBW
- Anbauleuchte ø42mm,h=86mm LED,DALI,3875lm,32W,RGBW
- Einbauleuchte ø382mm,h=45mm LED,DALI,3363lm,29W,2700-6500K
- Einbauleuchte ø166mm,h=76mm Deckenausschnitt:155mm LED,DALI,1421lm,10W,RGBW
- Downlight ø100mm,h=30mm Deckenausschnitt:64mm LED,109lm,10.3W,3000K
- Downlight ø122mm,h=81mm LED,1366lm,12W,400K
- Einbauleuchte 615x615x20mm(LxBxH) LED,DALI,4702lm,39W,2700-6500K
- Einbau-Lichtband 1464x87x40mm(LxBxH) LED,DALI,2678lm,19.66W,4000K
- Anbau-Lichtband 1464x87x40mm(LxBxH) LED,DALI,2678lm,19.66W,4000K
- Lichtband-Pendelleuchte 1682x85x85mm(LxBxH) LED,DALI,3524lm,28W,2700K
- Langfeldleuchte 1523x75x113mm(LxBxH) LED,4540lm,30.1W,4000K
- Langfeldleuchte 1272x58x111mm(LxBxH) LED,3870lm,27W,4000K
- Deckeneinbaustrahler-Außen ø175mm,h=120mm Deckenausschnitt:160mm LED,1445lm,8W,4000K,IP65
- Deckenauslass

Sicherheitsbeleuchtung

- Fluchtwegiktogramm
- Bereitschaftsleuchte

Abkürzungverzeichnis:
A Anbau
E Einbau
P Pendel

Niederspannungsinstallation

- Präsenzmelder

Revisionsöffnungen

- Revisionsöffnung 400x400mm
- Revisionsöffnung 500x500mm
- Revisionsöffnung 600x600mm

Lichtruf /Such- und Signalanlagen

- FD Flurdisplay

Elektroakustische Anlagen

- Einbaulautsprecher

Brandmeldeanlage

- Blitzleuchte
- Multisensor- Rauchmelder
- Multisensor-Rauchmelder mit integriertem Alarmtongeber
- Thermomelder, differential
- Rauchfangblech 500x500mm

Ansaugrauchmeldeanlage

- AWE Auswerteeinheit

Videoüberwachungsanlage

- Kuppelkamera Fix Dome

DVTK-Anlage

- AccP WLAN-Access-Point
- DECT DECT Basisstation

Die detaillierten Aufbauten und Anschlüsse der Anlagenbauteile sind dem Gewerke HS0 zu entnehmen.

A1 Gipskarton Decke
A1 Metall-Unterkonstruktion
Ohne Brettschichtholz
Ohne Gipsplatte DoP
1layer Gipsplatte DF
Abhängung gem. Herstellervorgaben
Ohne Gipsplatte DoF
12.5mm Gipskartonplatte - Fire

A1 Gipskarton Decke
Gipsplatten Decke mit Metall-Unterkonstruktion
CD
12mm Brettsperrholz (Sc)
1layer Gipsplatte DoP
1layer Gipsplatte DF
Abhängung gem. Herstellervorgaben
Ohne Gipsplatte DoF
12.5mm Feuerschutzplatte (LB: Knauf Fiano)

Akustik-Paltendecke
A1 Metall-Unterkonstruktion
Ohne Brettsperrholz
Ohne Gipsplatte DoP
1layer Gipsplatte DF
Abhängung gem. Herstellervorgaben
Knauf U Aufgrundlattung
30 mm Akustik-Dämmplatte
Ohne Gipsplatte DoF
12.5mm Fire- Gipskartonplatte
12.5mm Akustik-Paltendecke
(LB: Cleaneo Rundlochung 8/16 R)

Akustik-Paltendecke
A1 Metall-Unterkonstruktion
Ohne Brettsperrholz
Ohne Gipsplatte DoP
1layer Gipsplatte DF
Abhängung gem. Herstellervorgaben
Knauf U Aufgrundlattung
12.5mm Feuerschutzplatte (LB: Knauf Fiano)
30 mm Akustik-Dämmplatte (LB: Knauf TP 440)
30 mm Akustik-Dämmplatte (LB: Knauf TP 440)
12.5mm Fire- Gipskartonplatte
(LB: Cleaneo Rundlochung 8/16 R)

Insitugemörtelte Gipsdecke
A1 Metall-Unterkonstruktion
Ohne Brettsperrholz (Sc)
Ohne Gipsplatte DoP
Ohne Gipsplatte DF
Abhängung gem. Herstellervorgaben
Knauf U Aufgrundlattung
12.5mm insitugemörtelte Gipsplatte
(LB: Knauf Gipsplatte DHR 12.5)

C1 Gipskar-Gipsplatte
A1 Metall-Unterkonstruktion
Ohne Brettsperrholz (Sc)
Ohne Gipsplatte DoP
1layer Gipsplatte DF
Ohne Gipsplatte DoF

Seitenteile
Ohne Brettsperrholz(Sc)
Ohne Gipsplatte DoP
Ohne Gipsplatte DoF
Ohne Gipsplatte DF
Renovierungen abgängig Unterdecke
Abhängung gem. Herstellervorgaben
Aufgrund Schiene
12.5mm Gipsplatte (LB: Knauf Belgrava Regula)

Fußleisten gipsf
Ohne Brettsperrholz(Sc)
Ohne Gipsplatte DoP
Ohne Gipsplatte DoF
Ohne Gipsplatte DF
Abhängung gem. Herstellervorgaben
Aufgrund Schiene
(Ausschnittfüllung)
12.5mm Gipskartonplatte

Fußleisten akustik
Ohne Brettsperrholz(Sc)
Ohne Gipsplatte DoP
Ohne Gipsplatte DoF
Ohne Gipsplatte DF
Abhängung gem. Herstellervorgaben
Aufgrund Schiene
(Ausschnittfüllung)
12.5mm Fire-Gipskartonplatte
30 mm Akustik-Dämmplatte
(LB: Cleaneo Rundlochung 8/16 R)

Unterdecken, Deckenbekleidungen

SB	Beton unbehandelt, SB	...	Deckensystem Systembeschreibung
V	Spachtelung, G2 Systembeschreibung	F ...	feldsegmentes Deckensystem Systembeschreibung
Z	Putz, G2 Systembeschreibung	W ...	wellsegmentes Deckensystem Systembeschreibung

Rohdeckenoberflächen / Tragsystem Unterdecke

-	ohne Deckenanstrich	.1	weiß, Nassabriebklasse 1, seidenmatt
S	Deckenanstrich staubbindend	.2	mittlere Tönung, Nassabriebklasse 1, seidenmatt
D	Deckenanstrich Innendispersionsfarbe Acrylat-Copolymer geruchsneutral, diffusionsfähig, desinfektionsmittelbeständig	.3	intensivstürkste Tönung, Nassabriebklasse 1, seidenmatt
L	Deckenanstrich Lösefarbe Polyvinylacetat-Copolymer geruchsneutral, diffusionsfähig, desinfektionsmittelbeständig	.4	weiß, Nassabriebklasse 2, seidenmatt
K	Deckenanstrich 2K-Acrylat geruchsneutral, diffusionsfähig, desinfektionsmittelbeständig	.5	mittlere Tönung, Nassabriebklasse 2, seidenmatt
		.6	intensivstürkste Tönung, Nassabriebklasse 2, seidenmatt

Deckenanstrich

Typ Unterdecke, Oberfläche Rohdecke
Tragsystem Unterdecke
Deckenanstrich

- Unterkante Rohdecke
- Unterkante abgeh. Decke
- nicht brennbare Baustoffe [A]
- nicht Raumfähre [m]
- Schallabsorptionsgrad α_w

T30F60F90F120

- Feuerwiderstand von oben
- Feuerwiderstand von unten
- nicht brennbar
- Installation geschottet

Ausbauelement Decke — Feuerwiderstandsklasse

- Vorhangschiene 1- (A), 2- (B) oder 3-bügig (C)
- Vorhangschiene durch blue Möblierung 1- (A), 2- (B) oder 3-bügig (C)
- Vorhangschiene eingezogt, 1-bügig

Vorhangschienen

- raumhohe Möblierung
- verstärkte Unterkonstruktion
- Achse Wetzgewinkiger
- Bewegungsfuge
- Fugen
  Bei über 15m Bewegungsfuge empfehlen, in Abstimmung mit Wandfugenplanung. Bewegungsfugen des Gebäudes sind zu übernehmen

DECKEN | Deckenstand M 1:100 | Fugen

Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung sofort mitzuteilen.

Alle Höhenangaben beziehen sich auf ±0.00 = OKFF Ebene 00
Tür- und Brüstungshöhen beziehen sich auf OKFF.

Boden- und Wanddurchbrüche sind vor Ort mit Architekt, Tragwerks- und Fachplanern nochmals zu prüfen und festzulegen.

Ausführung nach MHolzBauRL Fassung 24.09.2024

±0.00 OKFF E00
=43.10 müNN
Stationsgebäude

HINWEISE			
03	Dokumentator Leistungsstand LPH8 12.25	19.12.2025	aaa
02	Einarbeitung und Koordination der ELT-Angaben	11.12.2025	MAB
01	Einarbeitung und Koordination der HLS- und ELT-Angaben	21.10.2025	MAB
00	Erstellt	08.08.2025	MAB
INDEX	G GEÄNDERT + ERGÄNZT – ENTFALLEN	DATUM	NAME

Phase	Planungs bereich	Standort	Gebäude	Plantyp	Ebene	Planfeld	Index	Freitext
5	300	WUN	H2	DS	E00	303	03	Achse P-W

PICTO



PHASE: AUSSCHREIBUNGSPLANUNG

KRH Psychiatrie Wt. Litzkow

PROJEKT: Neubau der Erwachsenenpsychatrie
Sistiestraße 25
31515 Wunstorf

BAUHERR: KRH Psychiatrie Wunstorf
Sistiestraße 25
31515 Wunstorf
FREIGABE

NUTZER: KRH Psychiatrie Wunstorf
Sistiestraße 25
31515 Wunstorf
FREIGABE

BAUTEIL: Gebäude H2
ERSTELLT 19.12.2025 | PLOT-DATUM 19.06.2026

PLAN: Deckenspiegel Ebene 0
MASSSTAB 1:50
PLAN NR. 303

PLANUNG

FACHING