B1 200 mm bekrönt Sock, Fliesen, Sonst. Fliesenkehle

5mm PVC Hkl. Kleber
— Lieferzugehörig Bodenlage —
10mm Klebefolie
PE-Folie
25mm Trittschalldämmung
100mm Wärmedämmung
PE-Folie
Stahlbetondecke

B2 200 mm bekrönt Treppenlitze, RCs, Säbel

10mm Fliesenbelag
5mm Klebebett
— Lieferzugehörig Fliesenlieger —
65mm Abziehestrich
PE-Folie
25mm Trittschalldämmung
Stahlbetondecke

B3 200 mm bekrönt Sockel

10mm Fliesenbelag
5mm Klebebett
— Lieferzugehörig Fliesenlieger —
65mm Abziehestrich
PE-Folie
Stahlbetondecke

B4 200 mm bekrönt Treppenlitze 1:12

10mm Fliesenbelag
5mm Klebebett
— Lieferzugehörig Fliesenlieger —
65mm Abziehestrich
PE-Folie
25mm Trittschalldämmung
100mm Wärmedämmung
PE-Folie
Stahlbetondecke

B5 180 mm bekrönt Schräge, Ebene 00

75mm Zuhälz
PE-Folie
25mm Trittschalldämmung
100mm Wärmedämmung
PE-Folie
Stahlbetondecke

B6 60 mm bekrönt Treppe Podest

10mm Fliesenbelag Großformat
5mm Klebebett
— Lieferzugehörig Fliesenlieger —
PE-Folie
30mm Trittschalldämmung, nicht brennbar
100mm Wärmedämmung
Stahlbetondecke

B7 60 mm bekrönt Treppenlitze 2.3.4.531.633

10mm Fliesenbelag Großformat
5mm Klebebett
— Lieferzugehörig Fliesenlieger —
30mm schallentkoppelter Estrich
PE-Folie
30mm Trittschalldämmung, nicht brennbar
Stahlbetondecke

B8 60 mm bekrönt Treppenlitze 1.531.633

10mm Fliesenbelag Großformat
5mm Klebebett
— Lieferzugehörig Fliesenlieger —
30mm schallentkoppelter Estrich
PE-Folie
30mm Trittschalldämmung, nicht brennbar
40mm Dämmung
Stahlbetondecke

B9 40 mm bekrönt Fase, Fallkanten, Sonsch., Treppenkante

5mm PVC Hkl. Kleber
— Lieferzugehörig Stufenlieger —
10mm Hartbelag
30mm Trittschalldämmung
40mm Schüttung (L)-Mfg-Fz)
Stahlbetondecke

B10 150 mm bekrönt Natursteine, WCs, Bäder

10mm Fliesenbelag
5mm Klebebett
— Lieferzugehörig Fliesenlieger —
PE-Folie
30mm Trittschalldämmung
40mm Schüttung (L)-Mfg-Fz)
Brettsperrholz

B11 150 mm - mit Gefälle bekrönt Sockel

10mm Fliesenbelag
5mm Klebebett
— Lieferzugehörig Fliesenlieger —
PE-Folie
Brettsperrholzdecke

B12 140 mm bekrönt Beschichtung

5mm Beschichtung
— Lieferzugehörig Betonfüller —
65mm schallentkoppelter Estrich
150 PE-Folie
30mm Trittschalldämmung, nicht brennbar
40mm Dämmung

B13 200 mm bekrönt Stahlbetonfüsse

40mm Sockelputzhöhe
— Lieferzugehörig Grundierfarbe —
50mm Estrich
PE-Folie
10mm Wärmedämmung
Stahlbetonbodenplatte (L)-Ltg(g)

Aufbauten

- Gipsfaserplatte
- Sauberlaufmatte
- Belag Lagia
- PVC-frele Bahnenware Holzoptik
- Fliesen - WC, Bäder und Nasszelle
- Beschichtung allgemein
- Schräme
- Belag Terrasse
- PVC-frele, Bahnenware Uni
- Fliesen Großformat
- Beschichtung wasserfest
- Beschichtung sfest
- Glitternut
- PVC-frele Bahnware
- Fliesen Dusche

Hinweis
Bei den Farb / Materialangaben handelt es sich um die Farbtöne der Planung.

Bodga

- Bewegungsfuge Fugenabdichtung unterhalb Fuge nicht brennbar elastische Bedgichtung
- Bewegungsfuge/Schattenfuge elastische Bedgichtung
- Bewegungsfuge/Schattenfuge Fugenabdichtung unterhalb Fuge nicht brennbar Belag Fliesen/Klinker
- Bewegungsfuge/Schattenfuge Belag Teppich/Vinyl
- Gebäudetrennfuge Schattenfuge
- Anschluss Estrich nicht brennbar Fugenabdichtung gem. Angaben Estrichbau FL
- Bodenablauf
- Aufmaßsammelfeld
- lastbar Leitsystem
- Verlegerichtung

Farbgitaen sind unbedingt in jedem Fall abzustimmen.

Randfugen / Fugen bzw. Fugenab-/Anfangen in obenliegen Türen und Treppenkappen sind aus nicht brennbaren Stoff auszuführen.

Bewegungsfugen im Bereich von Türen mit Bodenbelägen sind mittig, mit Umlaufender Türzarge, an...

- Farbschlüssel / Hersteller Farbgitaungen
- Dämpfung, Lüftung, Zuschlär, Stärke
- Elektro
- Medizin / Sonstige

- Fugenabdichtung
- Bodenbezeichnung (Fliesenbeschr)

Verlegerichtung
Verlegeschiene = Fliesenfuge Verlegeschiene = Wilde Fliese

Fugen, Verlegung, Einbauten, Leitungen Sockelleisten

- Bodenaufbau
- Bodenbelastung
- Bewertungsgruppe
- Verlegung, Art des Bodenbelt
- elektrische Leitfähigkeit

BODEN Bodenmaterial

Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung sofort mitzuteilen.

Alle Höhenangaben beziehen sich auf ±0.00 = OKFF Ebene 00
Tür- und Brüstungshöhen beziehen sich auf OKFF.

Boden- und Wanddurchbrüche sind vor Ort mit Architekt, Tragwerks- und Fachplanern rechtmäß zu prüfen und festzulegen.

Ausführung nach MHolzBauRL Fassung 24.09.2024

±0.00 OKFF E00
=43,10 müNN
Stationsgebäude

HINWEISE

Phase	Planungs-bereich	Standort	Gebäude	Plantyp	Ebene	Planfeld	Index	Freitext
5	300	WUN	H	ÜB	E01	2602	01	Bodenspiegel

PICTO

PHASE AUSSCHREIBUNGSPLANUNG

PROJEKT Neubau der Erwachsenenpsychiatrie Stationsstr. 20 D-515 Wunsiedel

BAUHERR KRH Psychiatrie Wunsiedel Stationsstr. 20 D-515 Wunsiedel | FREIGABE

NUTZER KRH Psychiatrie Wunsiedel Stationsstr. 20 D-515 Wunsiedel | FREIGABE

BAUTEIL Gebäude H1, H2

ERSTELLT 18.12.2025 | PLOT-DATUM 19.06.2026

PLAN Bodenspiegel Ebene +1

MASSTAB 1:100

PLAN NR. 2602

PLANUNG

FACHING

H/B = 841 / 1688 (1.42m²) Allplan 2024