Elektromechanische Feststellung

Farbe	Beschichtung nach DIN EN 13501-2	bekleidet nach DI 4102-02	baurechtliche Begriff
	RD 30	F30	feuerhemmend
	RD 30 RD 60-61 - D-s2,d0 = A1 D 30-61 - D-s2,d0 = A1	F30-B/A	feuerhemmend, normal entflammbar, nichtbrennbar bekleidet
	RD 60-61 - A2-s1,d0 = A1 D 60-61 - A2-s1,d0 = A1	F60-A	hochfeuerhemmend, nichtbrennbar
	RD 60-61 - D-s2,d0 = A1 D 60-61 - A2-s1,d0 = A1	F60-B/A	hochfeuerhemmend, normal entflammbar, nichtbrennbar bekleidet
	RD M 60-61	BW	Brandwand, hochfeuerhemmend, nichtbrennbar
	RD M 60-D-s2,d0 = A1	BW	Brandwand, hochfeuerhemmend, normal entflammbar, nichtbrennbar bekleidet
	RD M 60-A1	BBW	Wand in Bauart Brandwand, hochfeuerhemmend, nichtbrennbar

In dem Bereich darf der Luftumgangsalt nicht über die Brandwand hinweggeführt werden, sondern ist mindestens in Brandwandhöhe mit einem in Brandwand bestandteil nichtbrennbaren Dämmstoff (DIP = 0307), mit einer Rohrschelle von mindestens 100 kg/m² auszuführen

FEUERWIDERSTAND (gem. Brandschutzkonzept)

	bestehende Bauteile ohne Feuerwiderstand		Schacht nach unten / nach oben
	neue Bauteile		OKF Fertigbde. / aanle.
			UKF Fertigbde. / aanle.
	abzubrechende Bauteile		OKR Rohdecke / aanle.
			UKR Rohdecke / aanle.
	bewehrter Beton (StB)		UZ / OZ
	Stahlbeton (StB) wasserundurchlässiger Beton (WU-B)		Unterzug / Überzug
			LRH
	unbewehrter Beton		RL
	Betonfertigteile (BFT)		BLDR
	Mauerwerk (MW) Stein in Mörtelmauerwerk		RVe dB
	Leichtbauwand		BRH
	Holzinnenwand Holzfallbauweise (Ingland		FSA
	Wärmedämmung (WDA)		FL
			ZK

Fahrtschlüssel / Abmessung Fahrtjahrungen
Lüftung, Lüftung, Sanitär, Elektro
Elektro
Medizin
Brandschutz
Schlitz-/Durchbruchsplanung (Bsp. Heizung)
WD Wand-Durchbruch
WS Wand-Schlitz
BD Beden-Durchbruch
DD Decken-Durchbruch
DS Decken-Schlitz
KB Kernbohrung

LEGENDE | BAUKONSTRUKTION

Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung sofort mitzuteilen.

Alle Höhenangaben beziehen sich auf ±0.00 = OKFF Ebene 00
Tür- und Bröstungshöhen beziehen sich auf OKFF.

Boden- und Wanddurchbrüche sind vor Ort mit Architekt, Tragwerks- und Fachplanern nochmals zu prüfen und festzulegen.

Ausführung nach MHolzBauRL Fassung 24.09.2024

±0.00 OKFF E00
= 43,10 müNN
Stationsgebäude

HINWEISE

Phase	Planungs-bereich	Standort	Gebäude	Plantyp	Ebene	Planfeld	Index	Freitext
5	300	WUN	H2	GR	100	350	00	EMF

PICTO

Ebene 01 + 02 werden gleich ausgestattet



PHASE: AUSSCHREIBUNGSPLANUNG

KRH Psychiatrie Wunstorf
Standort Nordstadt
Standort Wunstorf

Neubau der Erwachsenenpsychiatrie
Südstraße 25
31515 Wunstorf

PROJEKT

BAUHERR | FREIGABE

NUTZER | FREIGABE

Gebäude H2
Grundriss E00-02

BAUTEIL | ERSTELLT 07.01.2026 | PLOT-DATUM 26.06.2026

Türen
Feststellanlage

1:100

350

PLAN | MASSTAB | PLAN NR

PLANUNG

FACHING

H/B = 594 / 1490 (0.89m²)

Allplan 2025