

Bemusterungsliste

Bereich	Produkt	Anforderungen/Spezifikation	Bemusterung	max. Punkte
Elektro	Zimmerleuchte	LED Panel Aluminium, Kunststoff Farbe silber,weiß Maße 80x30x5,2 IP20 Schutzklasse II Lichtfarbe 4.000K Lampenlichtstrom 3.000lm 36 Watt 230 Volt nicht dimmbar, Blendwert <19 inkl. Leuchtmittel LED fest verbaut	optisch ansprechend, haptisch hochwertig verarbeitet	2
Elektro	Bettenleuchte	LED Wandleuchte Up/Down Aluminium, Kunststoff Farbe grau RAL 9006 Maße 44x11,5 IP54 Lichtfarbe 3.000K 110 Lm/W 230 Volt dimmbar CRI 80 Abstrahlwinkel 120 Grad Startzeit 0,2s, Relay-Steuerung über LR-Anlage	optisch ansprechend, haptisch hochwertig verarbeitet	2
Elektro	Wandleuchte	LED Wandleuchte Up/Down Aluminium Farbe weiß Maße 365x80 Schutzklasse 2 Lichtfarbe 3.000K Lampenlichtstrom 1.400lm nicht dimmbar ohne Schalter inkl. Leuchtmittel	optisch ansprechend, haptisch hochwertig verarbeitet	2
Elektro	Schalterprogramm/Rahmen	Abdeckrahmen Kunststoff Thermoplast Reinweiß glänzend auch für Kanalinstallationen geeignet, Klemmbefestigung, IP20, mit Beschriftungsfeld	optisch ansprechend, haptisch hochwertig verarbeitet	2

Elektro	Steckdosen	Schuko Steckdose 16 A 250 V reinweiß glänzend optisch ansprechend, haptisch hochwertig verarbeitet - Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskrallen und Krallenschrauben geerdet. - Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle). - Eingehauste Spreizkrallen. - Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopftrieb PZ1 / Schlitz / PH. - Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben. - Geringe Einbautiefe. - Große, ergonomisch geformte Lösehebel. - Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern. - Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring. - Bruchsicherer Thermoplastsockel.
---------	------------	---

Bereich	Produkt	Anforderungen/Spezifikation	Bemusterung	
Elektro	Steckdosen SV	Schuko Steckdose 16 A 250 V mit grüner Abdeckung - Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskrallen und Krallenschrauben geerdet. - Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskrallen). - Eingehaute Spreizkrallen. - Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH. - Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben. - Geringe Einbautiefe. - Große, ergonomisch geformte Lösehebel. - Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern. - Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring. - Bruchsicherer Thermoplastsockel.	optisch ansprechend, haptisch hochwertig verarbeitet	2
Elektro	Potentialausgleichsdose	Potentialausgleichsdose 2fach zum Anschluss medizinischer Geräte reinweiß glänzend Einbautiefe 31mm Anschlußquerschnitt 6-10mm²	optisch ansprechend, haptisch hochwertig verarbeitet	2
Sanitär	Tiefspül-WC	wandhängend ohne Spülrand Abgang waagerecht CL1 - 6AC - 5/4A / EN997 aus Sanitärporzellan für Unterputzspülkasten Höhe: 340 mm Breite: 360 mm Tiefe: 530 mm	optisch ansprechend, haptisch hochwertig verarbeitet	2
Sanitär	WC-Sitz Edelstahl Scharnier semi abnehmbar weiss	zum Reinigen abnehmbar, ohne Absenkautomatik	optisch ansprechend, haptisch hochwertig verarbeitet	2

Bereich	Produkt	Anforderungen/Spezifikation	Bemusterung	
Sanitär	<i>OPTIONAL: falls barrierefreies Bad</i> Wand-Tiefspül-WC 70cm mit verlängerten Spülrohr weiss	Tiefspül-WC wandhängend Ausladung 70cm mit Spülrand Abgang waagerecht aus Sanitärporzellan für Unterputzspülkasten für Unterputzdruckspüler Höhe: 350 mm Breite: 355 mm Tiefe: 700 mm Farbe: weiß	optisch ansprechend, haptisch hochwertig verarbeitet	2
Sanitär	<i>OPTIONAL: falls barrierefreies Bad</i> WC-Sitz für WC 70 cm semi abnehmbare Scharnierwelle	für barrierefreie Einrichtungen geeignet	optisch ansprechend, haptisch hochwertig verarbeitet	2
Sanitär	<i>OPTIONAL: falls barrierefreies Bad</i> Stützklappgriff 850mm verchromt m.ABS-Ummantelung	Stützklappgriff, schwenkbar verchromt, mit ABS-Ummantelung in geradlinigem, funktionalen Design Montage an 5 Punkten verdeckt Breite: 100 mm Höhe: 251 mm Tiefe: 850 mm inklusive korrosionsbeständigem Befestigungsmaterial	optisch ansprechend, haptisch hochwertig verarbeitet	2
Sanitär	<i>OPTIONAL: falls barrierefreies Bad</i> Waschtisch 65x55 cm unterfahrbar weiss ohne Überlauf	Waschtisch mit Hahnloch ohne Überlauf aus Sanitärporzellan Höhe: 160 mm Breite: 650 mm Tiefe: 550 mm Farbe: weiß	optisch ansprechend, leicht zu reinigen, haptisch hochwertig verarbeitet	3
Sanitär	<i>OPTIONAL: falls barrierefreies Bad</i> Armatur für unterfahrbaren Waschtisch	Waschtischarmatur 48x200x209 mm, 112 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in chrom, 8.4 l/min (3 bar), mit Ablaufgarnitur DIN 18040, mit Vebrührungsschutz	optisch ansprechend, leicht zu reinigen, haptisch hochwertig verarbeitet	3

Bereich	Produkt	Anforderungen/Spezifikation	Bemusterung	
Sanitär	<i>OPTIONAL: falls barrierefreies Bad</i> Fertigbauset für WT-Element mit UP-Geruchverschluss:	Fertigbauset für Waschtisch, mit UP-Geruchverschluss Verwendungszwecke - Für Waschtische, mit UP-Geruchverschluss Eigenschaften - Abdeckplatte bei Fertigmontage +/- 3 cm höhenverstellbar Farbe / Oberfläche Technische Eigenschaften - Geeignet für: Waschtische - d, d / Außendurchmesser (mm): 32 mm - G / Rohrgewinde ("): 1 1/4 " - Werkstoffbezeichnung: Kunststoff Zusätzlicher Lieferumfang - Abdeckplatte - Flachdichtung - Anschlussbogen d 32 mm - Dichtung d 40 / 32 mm	optisch ansprechend, leicht zu reinigen, haptisch hochwertig verarbeitet	3
Sanitär	Waschtisch	ohne Hahnloch ohne Überlauf aus Sanitärporzellan vollständig geschlossener Überlaufkanal Höhe: 170 mm Breite: 550 mm Tiefe: 450 mm Farbe: weiß	optisch ansprechend, leicht zu reinigen, haptisch hochwertig verarbeitet	3
Sanitär	Haltegriff 32/500mm mit Rosette Edelstahl glatt poliert	Haltegriff aus Edelstahl mit glatt polierter Oberfläche, Befestigungsflansche mit Edelstahl-Abdeckrosette 70 x 9 mm, Edelstahlschrauben 5x60 mm DIN 7995 TX25 und Kunststoffdübel S8 x 40 für Beton, Kalksandvollstein und Vollziegel	optisch ansprechend, haptisch hochwertig verarbeitet	2
Sanitär	Schaftventil verchromt mit Haube rund nicht verschliessbar		optisch ansprechend, haptisch hochwertig verarbeitet	2

Bereich	Produkt	Anforderungen/Spezifikation	Bemusterung	
Sanitär	Wandarmatur	Hebelmischer, Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung, Ergonomischer und stabiler Bedienhebel, Wasserspareinrichtung, Schwenkauslauf 90° bei Bedarf mit Schraube fixierbar, Neoperl(R) Perlator(R) lam., OptimalSpace grosszügiger Wasch- /Arbeitsbereich, Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar, Temperaturbegrenzung, Verstärkter Anschlag bei Auslaufmenge und Temperatur (Standardeinstellung), Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", nicht absperbar L 40 exzentrisch 4 mm	optisch ansprechend, haptisch hochwertig verarbeitet	2
Sanitär	Röhrengeruchsverschluss Waschtisch	Röhrengeruchsverschluss Plus-Siphon Verstellrohr 120 mm, Ablaufbogen 220 mm güteüberwacht nach DIN EN 274	optisch ansprechend, haptisch hochwertig verarbeitet	2
Sanitär	Abdeckplatte WC Unterspülkasten 2-Mengen-Spülung	2-Mengen-Spülung Verwendungszwecke UP-Spülkästen Eigenschaften - Betätigung von vorne - Drückerstangen schallgedämmt, werkzeuglose Schnelleinstellung Farbe / Oberfläche - Farbe: weiß Technische Eigenschaften - Betätigungskraft (N): < 20 N - Werkstoffbezeichnung: Kunststoff - B / Breite (cm): 24,6 cm - H / Höhe (cm): 16,4 cm - T / Tiefe (cm): 1,3 cm Zusätzlicher Lieferumfang - Befestigungsrahmen - 2 Distanzbolzen - 2 Drückerstangen	optisch ansprechend, haptisch hochwertig verarbeitet	2

Bereich	Produkt	Anforderungen/Spezifikation	Bemusterung	
Sanitär	Bodenablaufstück verriegelbar	Edelstahlrost massiv 150 mm, verriegelbar Aufsatzstück aus Kunststoff mit Edelstahlrahmen Rahmenmaß 149 x 149 mm mit Schlitzrost aus Edelstahl (verriegelbar, 140 x 140 mm) Belastungsklasse K3 für Barfußbereich geeignet Stutzendurchmesser 125 mm Höhenverstellbarkeit 18-135 mm bei Kombination mit Ablaufkörpern aus Kunststoff	optisch ansprechend, haptisch hochwertig verarbeitet	2
Sanitär	AP-Brause-Thermostat	Brausearmatur AP 325x99x70 mm in chrom, 22 l/min (3 bar) Thermostاتفunktion, Wasser- & Energiesparend, Sicherheitssperre, NF-zertifiziert	optisch ansprechend, haptisch hochwertig verarbeitet	2
Sanitär	Brauseschlauch 1/2"x1/2"x160cm verdrehsicher verchromt	hochelastischer Metalleffektschlauch mit Knickschutz reinigungsfreundlich durch glatte Oberfläche geprüft nach EN 1113 beidseitig mit Drehkonus 1/2" x 1/2" x 1600 mm Farbe: verchromt	optisch ansprechend, haptisch hochwertig verarbeitet	2
Sanitär	Handbrause	100 mm, 1-strahlig, verchromt	optisch ansprechend, haptisch hochwertig verarbeitet	2
Sanitär	Brausestange mit Brausehalter verstellbar 90cm verchromt	Brausestange mit Halter bestehend aus: Wandstange aus messing/verchromt Kunststoffgleiter, Kunststoffwandhalter verchromt, inkl. Befestigungssatz Länge: 900 mm	optisch ansprechend, haptisch hochwertig verarbeitet	2

Bereich	Produkt	Anforderungen/Spezifikation	Bemusterung
Sanitär	EC-Ventilatoreinsatz Klemmlüfter m. Feuchtesteuerung, 60 m³/h	Ventilatoreinsatz zum direkten Einsatz in Trockenbauwände ohne Gehäuse bestehend aus: dem Lüftereinsatz mit stromsparenden EC-Motor, steckbarem Netzanschluss, leicht wechselbarem und auswaschbarem G2-Filter, mit steckbarer Dekorblende, inkl. Filterwechselanzeige mittels LED. mit intelligenter Feuchtesteuerung mit Anpassung der Leistungsstufe sukzessiv in 5 m³/h-Stufen und Sommerautomatik, mit Nachlauf, Intervallsteuerung, Einschaltverzögerung und Grundlast. Alle Funktionen über DIP-Schalter individuell einstellbar. CE-Zeichen, EMV-geprüft allgemein bauaufsichtlich zugelassen Technische Daten Anschlussspannung: 230 V Leistungsaufnahme: bis zu 6,2 W Schutzart: IPX5 Schutzklasse: II Schalleistung: bis zu 35 dB(A) je nach Volumenstrom Volumenstrom: 0-60 m³/h (je nach Einstellung) verfügbare Druckdifferenz: bis zu 360 Pa Breite: 260 mm Tiefe: 146 mm Höhe: 260 mm	optisch ansprechend, haptisch hochwertig verarbeitet
Sanitär	Handtuchhaken 65mm reinweiss	- rechtwinklig gebogener, zylindrischer Haken mit Befestigungsrosette - dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien - diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung - 65 mm tief, Rosettendurchmesser 60 mm	optisch ansprechend, haptisch hochwertig verarbeitet

2

2

Sanitär	WC Bürstengarnitur	Höhe: ca. 406 mm Breite: ca. 96,5 mm Ausladung: ca. 136,8 mm Farbe: chrom Material:Kunststoff Glasfarbe: Milchglas, hängende Montage	optisch ansprechend, haptisch hochwertig verarbeitet
Innenausbau	Bodenbelag Zimmer	Kautschuk-Fliesen ca. 1004x1004 mm Materialstärke min. 3,5 mm Rutschsicherheit R10, Fabrikat NORAMENT Grano, Farbe: 5302, oder mindestens gleichwertig	optisch ansprechend, haptisch hochwertig verarbeitet

Bereich	Produkt	Anforderungen/Spezifikation	Bemusterung	
Innenausbau	Bodenbelag WC/Bäder	Feinsteinzeug 30 x 60 x 0,9 cm Rutschsicherheit R10	optisch ansprechend, haptisch hochwertig verarbeitet	2
Innenausbau	Wandbelag WC/Bäder	Steingut, leicht zu reinigen 30 x 60 x 0,8 cm	optisch ansprechend, haptisch hochwertig verarbeitet	2
Schreiner	Fenstergriff	Edelstahl, abschließbar		
Schreiner	Rammschutzsystem	HPL-Material mit weißer Beschichtung	optisch ansprechend, haptisch hochwertig verarbeitet	2
Schreiner	Patientenschränke	Schränke mit Wand-, Boden- und Deckenanschluss sowie einer Belüftungsvorrichtung, nur Materialmuster vorzulegen	Material optisch ansprechend, haptisch hochwertig verarbeitet, leicht zu reinigen	3
Schreiner	Handlauf	Edelstahl V2A gebürstet, 42 mm, Montage auf Edelstahl Rund-Rosettenhalter	haptisch hochwertig verarbeitet	2
Erreichte Punkte:				73
Punkte mit Faktor 4,109589041 für Preiswertung				300