

- Alle Maße und Angaben vor Baubeginn vom Ausführenden verantwortlich zu prüfen.
- Differenzen sind dem Architekten unverzüglich mitzuteilen, ansonsten haftet der Ausführende.
- Tür- und Brüstungshöhen [roh] beziehen sich auf OK FFb.
- Fensteröffnungsgröße beziehen sich auf OK Rohöffnung oder OK FFb, bis UK RD oder UK Sturz.
- Treppen, Innenrechnungen, Abmessungen, freigelegte Wände, Gelände etc., sind nach Detail auszuführen
- Aufschüttungsschicht sind nur in Verbindung mit der festzulegenden Werkplanung des Herstellers zu errichten.
- Alle Flächenangaben beziehen sich auf Rohbaumaße (ohne Putzabzug).
- Plan gilt nur in Verbindung mit den Positions-, Schall- und Beheizungsplänen, dem Schall- und Wärmeschutz-nachweis, dem Baugrundergüchten, der TGA-Planung sowie dem Brandschutzkonzept des entsprechenden Fachplaners in der jeweils gültigen Fassung.

SCHÜTZE UND DURCHBRÜCHE		
	BD Bodendurchbruch	je mit einzelnen Gewerkeangaben
	BS/BA Bodenschlitz/-aussparung	H- Heizung
	DD Deckendurchbruch	K- Klima
	DS/DA Deckenschlitz/-aussparung	L- Lüftung
	WD(R) Wändurdurchbruch (rund)	S- Sanitär
	WS Wandschlitz	E- Elektro

ALLGEMEIN

	Bestand		Änderung
	Abbruch		Klärung

MATERIALLEGENDE			
SB 11-41	Stoßbetonklasse	 Porenbeton	
	Wasserundurchlässiger Beton - WU	 Ziegel	
	Unbewehrter Beton	 Holz - H	
	Stoßbeton Fertiglage	 Dämmung Mineralwolle - MWo	
	Mauerwerk Kalksandstein - MW	 Dämmung EPS	
	Mauerwerk nichttragend	 Gipskern-Ständerwand - GK	
WADA	Wadenröhrung	Est	Etlich
WDVS	Wärmedämmverbundsystem	CT	Zementfeste
AN	Anstrich	CA	Artylfaltig
SA	Spachtelung + Anstrich	GA	Gipsophaltig
P	Putz + Anstrich	F	Fleisen
N	Nußstein	T	Tappschubel
AL	Aluminium	PK	Parkett
H	Holz	TZ	Terazzo
S	Stahl	L	Linoleum
G	Glas	K	Kautschuk
GPb	Gipsplatten	P	PVC
MePb	Metallplatten	B	Beschichtung
Hb	Hohlraumboaden	Epoxi	Epoxidharzbeschichtung
DB	Doppelboaden	SLM	Sauberlaumotte

BRANDSCHUTZ (DIN 4102 II)			
	feuerhemmend (H) - F30	A	nichtbrennbare Bauteile
	hochfeuerhemmend (Hf) - F60-AB	B	brennbare Bauteile
	feuerbeständig (B) - F90-AB	AB	wesentliche Teile und nichtbrennbare Bauteile
	BRW - Brandverwehrend P90-A		
	BW - Brandwand P90-A		
NA	Nachstrich	IS	Rauchschutzhür nach DIN 18095
	lichtes Durchgangsmäß gem. LBO, ASO	T30	T0 feuerhemmend
s	Tür selbstschließend	T30s	T0 für, rauchdicht nach DIN 18095
T	Tür dicht-selbstschließend	T90	T0 feuerbeständig
		T90s	T0 für, rauchdicht nach DIN 18095

GSB Delmenhorst
Neubau Sporthalle+Mensa & Fachklassen
Beethovenstraße 14
in 27753 Delmenhorst

Stadt Delmenhorst, Die
Oberbürgermeisterin
Stadthaus I
27749 Delmenhorst

OK FFB EG = ± 0.00 = +9.28 NHN Bemessungswasserstand = GOK

-----FREIGEGERBEN-----BAUHERR-----

Schnitt A+B

Ausschreibung