

LEGENDE

- Alle Maße und Angaben sind vor Baubeginn vom Ausführenden verantwortlich zu prüfen.
Differenzen sind dem Architekten unverzüglich mitzuteilen, ansonsten haftet der Ausführende.
Tür- und Böhlungsangaben [Jah] beziehen sich auf OK FB.
Fensteröffnungsmaße beziehen sich auf OK Rohöffnung oder OK FB, bei UK RD oder UK Sturz.
Treppen, Inneneinrichtungen, Abmauerungen, Installationswände, Geländer etc. sind nach Detail auszuführen.
Aufzugsschächte sind nur in Verbindung mit der freigegebenen Werkplanung des Herstellers zu errichten.
Alle Flächenangaben beziehen sich auf Rohbaumaße (ohne Putzabzug).
Plan gilt nur in Verbindung mit den Position-, Schnitt- und Bewehrungsplänen, dem Schal- und Wärmeschutz nachweis, dem Baugrundgutachten, der TGA-Planung sowie dem Brandschutzkonzept des entsprechenden Fachplaners in der jeweils gültigen Fassung.

SYMBOLE/ ABKÜRZUNGEN

KOTEN/ MAßE BAUTEILE	DACH	HILKE
▼ Höhenkote Rohbau	DAS Dachausstieg	SW Schmutzwasser
▽ Höhenkote fertig	DHF Dachflächenfenster	--- RW Regenwasser
OK Oberkante	DV Dachvorsprung	--- GW Grundleitung SW
UK Unterkante	VD Vordach	--- BR Grundleitung RW
OK Vordachkante	OL Oberlicht	--- RR Regenrohr
RFB Rohfußboden	LS Lichtschiene	BE Bodenentwurf
FFB Fertigfußboden	GI Gitterrost	FE Fällfällung beginnend
RD Rohdecke	SEK Sekurant	FE Fällfällung endend
AD abgehängte Decke		ENTL Entlüftung
DS Deckensprung AD		DN Nennweite
RDS Rohdeckensprung	DF Dehnluge/	HK Heizkörper
BRH Brühlhöhe	Bewegungsfuge	BE Brühlungsplan
IRH lichte Raumhöhe	SEF Schrägfuge	BT Bodenlank
IL lichte Raumhöhe im Lichten	BSW Belagwechsel	REV Revisionskappe/-
rn raumhoch	OK Overtügel	öffnung (L x B)
MP Mittelpunkt	K Kippflügel	LR Leerröhre
HP Hochpunkt	DK Drehkippflügel	LG Lüftungsgitter
TP Teilpunkt	PV Festverglasung	WSG Wetterschutzgitter
GW Grundwasserstand	PRK Pfosten-Riegel-	Nollüberlauf
HGW höchster GW	Konstruktion	Drainage

BAUTEILE/ GEOMETRIE	FENSTER/ FASSADEN/ TÜREN	BRANDSCHUTZ
BoPla Bodenplatte	ROL Rolläden	BMZ Brandmeldezentrale
SO Sockel i.d. unter MW	SoSchu Sonnenschutz	FSD Feuererschützungs-
W Wand	SV Sonnenschutz	depot
UZ Unterzug	verglasung	FSE Freischaltelernent
ÜZ Überzug	ESG Einziehbleib-	BSK Brandschutzklappe
S Sturz	sicherheitsglas	FM Feuermelder
SW Schwelle	VSG Verbund-	RM Rauchmelder
DF Dehnluge	Verbund-	RWA Rauch-Wärme-Abzug
TW Trennwand	RC Widerstandsklasse	TRST Trockensteigleitung
VM Varmauerung	(DIN EN 1622)	WRT Wandträger
VSS Varmaschale	SSK Schallschutzklasse	
INST Installationswand	(VD 2719/ DIN 4109)	
WV Wandverkleidung GK	R _w Schalldämm-Maß im	
STG Steigung	eingebauten Zustand	
TRH Treppenhäuser	DF Dehnluge	

SCHUTZE UND DURCHBRÜCHE

BD Bodendurchbruch	je mit einzelnen Gewerkeangaben
BS/BA Bodenschütz/-ausparung	H- Heizung
DD Deckendurchbruch	K- Klima
DS/DA Deckenschütz/-ausparung	L- Lüftung
WD(R) Wandsdurchbruch (rund)	S- Sanitär
WS Wandschütz	E- Elektro

Alle Stahlbetonflächen sind als Sichtbeton SB 2 ausführen und bilden die fertige Oberfläche.

ALLGEMEIN

Bestand	Änderung
Abbruch	Klärung

MATERIALIEN/ OBERFLÄCHEN

SB 1(-4) Sichtbetonklassen	Porenbeton
Wasserundurchlässiger Beton - WU	Ziegel
Unbewehrter Beton	Naturstein - N
Stahlbeton-Fertigteile	Holz - H
Mauwerk Kalksandstein - MW	Dämmung Mineralwolle - MWo
Mauwerk nichttragend	Dämmung EPS
WADA Wärmedämmung	Gipskarton-Ständerwand - GK
WDVS Wärmedämmverbundsystem	Est
A Anstrich	CT Zementestrich
SA Spachtelung + Anstrich	CA Anhydritestrich
P Putz + Anstrich	AS Gussasphaltestrich
N Naturstein	F Fliesen
AL Aluminium	T Teppichboden
H Holz	PK Parkett
St Stahl	TZ Terrazzo
G Glas	L Linoleum
GPa Gipspaneel	K Kautschuk
MePa Metallpaneel	P PVC
HB Holzbauwerk	B Beschichtung
DB Doppelboden	Epoxi Epoxidharzbeschichtung
	SLM Saubelaufmatte

BRANDSCHUTZ (DIN 4102 II)

feuerhemmend (FH) - F30	A nichtbrennbare Bauteile
hochfeuerhemmend (HF) - F60-A8	B brennbare Bauteile
feuerbeständig (FB) - F90-A8	AB wesentliche Teile sind nichtbrennbare Bauteile
BIWEI - Brandwiderstandswand F90-A	
BW - Brandwand F90-A	
NA Notausgang	rs Rauchschutztür nach DIN 18095
lichtes Durchgangsmaß gem. LBO, ASR	T30 Tür feuerhemmend
Tür selbstschließend	T30rs Tür fh, rauchdicht nach DIN 18095
Tür dichtschließend	T90 Tür feuerbeständig
Tür dicht- und selbstschließend	T90rs Tür fh, rauchdicht nach DIN 18095

BAUVORHABEN

GS8 Delmenhorst
Neubau Sporthalle+Mensa & Fachklassen
Beethovenstraße 14
in 27753 Delmenhorst

BAUHERR

Stadt Delmenhorst, Die
Oberbürgermeisterin
Stadthaus I
27749 Delmenhorst

Bauwerksübersicht



OK FB EG = ±0.00 = +9.28 NHN Bemessungswasserstand = GOK

23-01_A-1.9

PLANNUMMER

1:100

MAßSTAB

Schnitt C+D

FRÜHGEZEICHNET

BAUHERR

PLANER

Ausschreibung