

- Alle Maße und Angaben vor Baubeginn vom Ausführenden verantwortlich zu prüfen.
- Differenzen sind dem Architekten unverzüglich mitzuteilen, ansonsten fallen die Ausführende, Tür- und Brüstungshöhen [roh] beziehen sich auf OK FFB.
- Fensterdifferenzmaße beziehen sich auf OK Rohbrüstung oder OK FFB, bis UK RD oder UK Sturz.
- Treppen, Innenanrichtungen, Abturmungen, Installationsöffnungen, Geländeer etc., sind nach Detail auszuführen
- Ausguckstische sind nur in Verbindung mit der freigegebenen Werkplanung des Herstellers zu errichten.
- Alle Flächenangaben beziehen sich auf Rohbaumaße (ohne Putzabzug).
- Plan gilt nur in Verbindung mit den Positions-, Schall- und Bewehrungsplänen, dem Schall- und Wärmeschutznachweis, dem Baugrunderkundungsplan, der TGA-Planung sowie dem Brandschutzkonzept des entsprechenden Fachplaners in der jeweils gültigen Fassung.

KLEINERE BAUTEILE		DACH		HILFSE	
AK	Außenkorn Rohbau	DD	Dachschiefel	SW	Schultraufweise
HK	Höhenkante Kfz	DF	Dachflächenfenster	RW	
UK	Unterkerne	CG	CG-Gruppung	GR	Gründungs- und Regenwasser
VK	Vorderkante	VD	Vordach	RR	Regenrohr
VB	Vordach	LI	Lichtbündel	BE	Belüftung
FB	Feuertürlöscher	GI	Gitterrost	FG	Führungsgang
SK	Schneidekante	SK	Schneidekante	BE	Belüftung
AB	abgehängte Decke			FG	Führungsgang
DS	Deckungsrand AD			FG	Führungsgang
BRH	Brühenröhre	DF	Definierte	ENTL	Entlüftung
BRH	Brühenröhre	SF	Schneidekante	HK	Höhenkante
IL	Im Lichten	BW	Bauweise	BD	Bodenkante
m	rummich	KD	Kantendefiniert	REV	Revisionsöffnung
HP	Hochpunkt	DK	Dreieckspolig	LM	Leuchte
GW	Gewandgeständer	FE	Festlegung	LF	Lüftungsfuge
		PK	Platzkategorie	WSG	Wasserschutzelement

FSO	Sockel z.B. unter MW	SV	Sonnenstrahlung		Konstruktiv DIN300
W	Wand	EVG	verglängert		
UZ	Unterzug	EVG	Einrichtungen		
UZ	Überzug	EVG	Einrichtungen		
SW	Stützwand	EVG	Verband	BRANDSCHUTZ	BMZ Brandmeldezentrale FSE Feuerwehrsicherheits-einzel-depot FSD Freischaltetelement FSK Feuerwehrsicherheits-schaltkasten FM Feuermelder RA Rauchmelder RAB Rauchwarn-Ablage TRST Trockenstellleitung Wandhydrant
SW	Schwelle	RC	Weiterstandslastigkeit		
DF	Dehnfuge	RC	Weiterstandslastigkeit (DIN EN 12627)		
TW	Trennwand	RC	Widerstandslastigkeit (DIN EN 12627)		
VC	Vorwand	RC	Widerstandslastigkeit (DIN EN 12627)		
VS	Vorstützwand	RC	Widerstandslastigkeit (DIN EN 12627)		
INST	Installationswand	SK	(V27 V21 DIN 4109)		
WV	Wandverkleidung GK (Holz/Treppen)	SK	(b1) bewertetes		
WV	Wandverkleidung GK (Holz/Treppen)	SK	Schall- und Wärmegedämmte eingebauten Zustand		
STG	Stützdecke	DF	Dehnfuge		

	BD	Bodendurchbruch	je mit einzelnen Gewerkeangaben
	BS/BA	Bodenschlitz/-aussparung	H- Heizung
	DD	Deckendurchbruch	K- Klima
	DS/DA	Deckenschlitz/-aussparung	L- Lüftung
	WD(R)	Wanddurchbruch (rund)	S- Sanitär
	WS	Wandschlitz	E- Elektro

[illegible]

	Bestand	Änderung
	Abbruch	Klöbung
MATERIALIEN/ OBERFLÄCHEN		
	Stahlbeton - StB	Porenbeton
SB 1(-4)	Sichtbetonklassen	Ziegel
	Wasserundurchlässiges Beton - WU	Naturstein - N
	Unbewehrter Beton	Holz - H
	Holz - H	Dämm Mineralwolle - MW
	Betonfertigteil	Dämm EPS
	Mauerwerk Kalksandstein - MW	Gipskarton-Ständerwand - GK
	Mauerwerk nichttragend	
WdA	Wärmedämmung	Est
WdVA	Wärmedämmverbundsystem	CT
WA	Anstrich	Zementfisch
SA	Spachtelung + Anstrich	AS
P	Putz + Anstrich	F
N	Naturstein	T
AL	Aluminium	PK
H	Holz	TZ
St	Stahl	L
G	Glas	K
GP	Gipspaneel	P
MePa	Metallpaneel	B
HB	Hohlraumboden	Epoxi
	Deckenbohlen	Schweißdraht

BRANDSCHUTZ (DIN 4102 #)			
	feuerhemmend (fh) - F30	A	nichtbrennbare Baustoffe
	hochfeuerhemmend (fh) - F60-AB	B	brennbare Baustoffe
	feuerbeständig (fb) - F90-AB	AB	wesentliche Teile sind nichtbrennbare Baustoffe
	BWEW - Brandwandersatzwand F90-A		
	BW - Brandwand F90-A		
NA	Nachzugang,	rs	Rauchschutzhürde nach DIN 18095
	lichtes Durchgangsmaß gem. LBO, ASR	t30	Tür feuerhemmend
s	Tür selbstschließend	t30p	Tür fh, rauchdicht nach DIN 18095
el	Tür elektrisch bedienend	t90	Tür feuerbeständig
ts	Tür dicht- und selbstschließend	t90p	Tür fh, rauchdicht nach DIN 18095

GSB Delmenhorst
Neubau Sporthalle+Mensa & Fachklassen
Beethovenstraße 14
in 27753 Delmenhorst

Stadt Delmenhorst, Die
Oberbürgermeisterin
Stadthaus I
27749 Delmenhorst

OK FFH EG = $\pm 0.00 = +9.28 \text{ NHN}$ Bemessungswasserstand $\pm \text{GOK}$

23-01_A3.16		
PLANNUMMER	FREIGEGERBEN	BAUHERR

MABSTAB PLANER

Schnitt A+D 1-8

Ausschreibung