

- Alle Maße und Abstände sind vor Baubeginn vom Ausführenden verantwortlich zu prüfen
- Differenzen sind dem Architekten unverzüglich mitzuteilen, ansonsten haftet der Ausführende
- Tür- und Brüstungshöhen (roh) beziehen sich auf OK FB.
- Fensteröffnungsmaße beziehen sich auf OK Rohstruktur oder OK FB, bis 10 m RD oder 10 m Treppen, Inneneinrichtungen, Abmauerungen, Installationswände, Geländer etc. sind nach Aufzugsschächte sind nur in Verbindung mit der freigegebenen Werkplanung des Herstellers
- Alle Flächenangaben beziehen sich auf Rohbaumaße (ohne Putzbauteile)

SYMBOLE/ ABKÜRZUNGEN		DACH		HLSKE	
KOTEN/ MABE BAUTEILE		DAS	Dachausstieg	SW	Schmutzwasser
▼	Höhenkote Rohbau				

HB	Hängelbalken	GI	Gitterrost	GE	Fällleitung beginnen
RD	Rohdecke	SEK	Sekurant	GE	Fällleitung enden
AD	abgehängte Decke	BODEN		GE	Fälltg. durchgehend
DS	Deckensprung AD	DF	Dehnfuge/ Bewegungsfuge	ENTL	Entlüftung
RDS	Rohdeckensprung		Schwingfuge	DN	Normweite
RBH	Rohbalkenbohle	SE		WK	Heilmittel

MP	Mittelpunkt	K	Kippflügel		Öffnung (L x B)
HP	Hochpunkt	DK	Drehkippflügel	LR	Leerruch
TP	Tiefpunkt	FV	Festverglasung	LG	Lüftungsgitter
GW	Grundwasserstand	PRK	Posten-Riegel	WSG	Witterschutzgitter
HGW	höchster GW		Konstruktion		Notüberlauf

UZ	Unterzug	ESG	Einscheibensicherheitsglas	 BRANDSCHUTZ BMZ Brandmeldezentrale FSD Feuerwehrschlüssel-depot
ÜZ	Überzug			
S	Sturz	VSG	Verbund-sicherheitsglas	
SW	Schwelle			
DF	Dehnfuge	RC	Widerstandsklasse	

WV	Wandverstärkung GK (Holz/ Traverse)	DF	Schalldämm-Maß im eingebauten Zustand	RWA	Rauch-Wärme-Abzug
STG	Steigung		Dehnfuge	TRST	Trockensteigleitung
TRH	Treppenhause			WHY	Wandhydrant

	DD	Deckendurchbruch	K-	Klima
	DS/DA	Deckenschlitz/-aussparung	L-	Lüftung
	WD(R)	Wanddurchbruch (rund)	S-	Sanitär

	Abbruch		Klärung
MATERIALIEN/ OBERFLÄCHEN			
	Stahlbeton - StB		Porenbeton

	Stahlbeton-Fertigteil		Dämmung Mineralwolle - MiWo
	Mauerwerk Kalksandstein - MW		Dämmung EPS
	Mauerwerk nichttragend		Gipskarton-Ständerwand - GK


SA	Spachtelung + Anstrich	AS	Gussasphaltestrich
P	Putz + Anstrich	F	Fliesen
N	Naturstein	T	Teppichboden
Al	Aluminium	PK	Parkett
H	Holz	TZ	Terrazzo

MePa	Metalpaneeł	B	Beschichtung
HB	Hohlraumboden	Epoxi	Epoxidharzbeschichtung
DB	Doppelboden	SLM	Sauberlaufmatte

BRANDSCHUTZ (DIN 4102 II)

NA	Notausgang,	rs	Rauchschutztür nach DIN 18095
----	-------------	----	-------------------------------

ds	Tür dicht- und selbstschließend	190rs	Tür fb. rauchdicht nach DIN 18095
----	---------------------------------	-------	-----------------------------------



BAUHERR Stadt Delmenhorst, Die Oberbürgermeisterin

23-01_AS.20

1:50
 MASSTAB PLANER

Ausschreibung