

SYMBOL/ ABKÜRZUNGEN
KOTEN/ MAßE BAUTEILE
▼ Höhenkote Rohbau DACH DAS Dachausstieg HLSKE
— SW Schmutzwasser

[illegible]

W	Wand	vergl.	Spürort DN300
UZ	Unterlag	ESG	Einbruch- sicherheit
U	Übergang		
S	Sturz	VSG	Verbund- sicherheit
SW	Schwelle		
D	Dehnung	RC	Widerstandsklasse
TW	Trennwand		(DIN EN 12627)
WV	Vormauerung	SSK	Schallschutzklasse
W	Wand		(DIN 27119 DN 127)
INST	Installationswand	R _w	(a _w) bewertetes Schall-dämm-Maß im eingebauten Zustand
WV	Wandverstärkung GK (Hohl/Trochsen)		
STG	Steg	DF	Dehnung
TRH	Trichterhaus		

BRANDSCHUTZ	
BMD	Brandmeldezentrale
F30	Feuerwiderstandsklasse 30 min
FSE	Freischalettemasse
BSK	Brandabschottungskörper
FS	Feuerschutz
RM	Rauchminderer
RWA	Rauch-Wärme-Abzug
TKST	Trockenstellgattung Wandortart

Alle Stahlbetonflächen sind als Sichtbeton SB 2 ausführen und bilden die fertige Oberfläche

	Abbruch		Klärung
MATERIALIEN/ OBERFLÄCHEN			
	Stahlbeton - StB		Porenbeton
	SB III (-4)		Ziegel
	Wasserundurchlässiger Beton - WU		Naturstein - N
	Unbewehrter Beton		Holz - H
	Stahlbeton-Fertigteile		Dämmung Mineralwolle - MWo
	Mauerwerk Kalksandstein - MW		Dämmung EPS
	Mauerwerk nichttragend		Gipskarton-Ständerwand - GK

WADA	Wärmedämmung	Est	Eitlich
WDVS	Wärmedämmverbundsystem	CT	Zementfestlich
A	Anstrich	CA	Anstrichfestlich
SA	Spezialstrahlung + Anstrich	CS	Gussanstrichfestlich
P	Putz + Anstrich	F	Fliessen
N	Nursteinen	TZ	Tepachboden
AL	Aluminium	PK	Parquet
H	Holz	TZ	Terrazzo
St	Stahl	L	Linooleum
G	Glas	K	Korkschuch
GP	Gipspaneel	PVC	PVC
MA	Metallpaneel	B	Beischichtung
HB	Härbambusboden	Epoxi	Epoxidharzbeschichtung
		SLV	Schleifverleimung

BRANDSCHUTZ (DIN 4102)			
	feuerhemmend (FH) - F30	A	nichtbrennbare Baustoffe
	hochfeuerhemmend (HFH) - F60-AB	B	brennbare Baustoffe
	feuerbeständig (FB) - F90-AB	AB	wesentliche Teile sind nichtbrennbare Baustoffe
	BWEV - Brandwiderstandswand F90-A		
	BW - Brandwand F90-A		
NA	Nachzugang	rs	Rauchschutzhürde nach DIN 18095
	lichtes Durchgangsmaß gem. LBO, ASR	130	Türfeuerhemmend
ts	Tür selbstschließend	130s	Tür fh, rauchdicht nach DIN 18095
ts	Tür dichtschließend	100	Tür feuerbeständig
ds	Tür dicht- und selbstschließend	130ds	Tür fh, rauchdicht nach DIN 18095

Stadt Delmenhorst, Die
Oberbürgermeisterin
Stadthaus I
27749 Delmenhorst

OK FFB EG = $\pm 0,00 = +9,28 \text{ NHN}$ Bemessungswasserstand: GOK

FREIGEGERBEN	BAUHERR
--------------	---------

PLANER

ss A1-9

Ausschreibung
