

- Alle Maße und Angaben vor Baubeginn vom Ausführenden verantwortlich zu prüfen.
- Differenzen sind dem Architekten unverzüglich mitzuteilen, ansonsten haftet für die Ausführung.
- Tür- und Brüstungshöhen (jeweil) beziehen sich auf OK FBH.
- Fensteröffnungsmaße beziehen sich auf OK Rohöffnung oder OK FFB, bis UK RO oder UK Sturz.
- Treppen, Innenrinnlichkeiten, Abwärmungen, Installationswände, Geländere etc. sind nach Detail auszuführen
- Aufgusschächte sind nur in Verbindung mit der freigegebenen Werkplanung des Herstellers zu errichten.
- Alle Flächenangaben beziehen sich auf Rohbaumaße (ohne Putzabzug).
- Plan gilt nur in Verbindung mit den Positions-, Schall- und Bewehrungsplänen, dem Schall- und Wärmeschutz-nachweis, dem Baugrunderkundungsbericht, der TGA-Planung sowie dem Brandschutzkonzept des entsprechenden Fachplaners in der jeweils gültigen Fassung.

WENIGER MAßNAHMEN	DACH	HLSKE
OK Einbau des Korbau	OK Dachstuhl	OK Schmutzwasser
OK Hohnkante aufbau	OK DFF Dachstocherfenster	OK Regenwasser
OK OK	OK DV Dachvorsprung	OK Grundelung SW
OK OK	OK Vordach	OK Grundelung RW
OK VVK Vorkante	OK OB Oberlicht	OK Regenrohr
OK OK	OK OK	OK Regenrohr
FFB Füllboden	OK GGI Gelände	OK Fallentwurf
OK OK	OK GGI Gelände	OK Fällentwurf beginnend
OK AD abgefällige Decke	OK BODEN	OK BE Befestigung
OK OK	OK DFF Dehnungsfuge	OK Fällung durchgeführt
OK OK	OK DFF Dehnungsfuge	OK ENL Entlüftung
BRH BRH	OK SF Schieflage	OK NW Nivellierung
OK OK	OK SF Schieflage	OK HK Heizkörper
OK OK	OK SF Schieflage	OK BS Bodenplatte
IL IL	OK OK	OK B1 Bodenlack
OK m räumlich	OK DFF Driftläng	OK REV Revisionsschacht
OK OK	OK OK	OK OK
OK HP Hochpunkt	OK DK Drinkpikpik	OK LK Leuchte
OK OK	OK OK	OK Lüftungsgitter
OK GW Grundwasserstand	OK PRK Pflanzkies	OK WSG Wassertischgitter

[illegible]

Symbole und Bezeichnungen		
	BD Badendurchbruch	je mit einzelnen Gewerkeangaben
	BS/BA Baderschiltz-aussparung	H- Heizung
	DD Deckendurchbruch	K- Klima
	DS/DA Deckenschiltz-aussparung	L- Lüftung
	WD(R) Wanddurchbruch (rund)	S- Sanitär
	WS Wandschiltz	E- Elektro

ALLGEMEIN

	Bestand		Änderung
	Abbruch		Klärung

	Stahlbeton - StB		Porenbeton
	Sichtbeton		Ziegel
	Wasserundurchlässiges Beton - WU		Naturstein - N
	Unbehälter Beton		Holz - H
	Stahlbeton Fertigteil		Dämmung Mineralfälle - MWo
	Mauerwerk Kalksandstein - MW		Dämmung EPS
	Mauerwerk nichttragend		Gipskerl-Steinwand - GK
	Wärmedämmung	Est	Estich
	Wärmedämm-Innenputzsystem	CT	Zementestrich
	Anstrich	CA	Artylfaltmestrich
	Spachtelung + Anstrich	AS	Gipsanputzmestrich
	Putz + Anstrich	F	Fliesen
	Naturstein	T	Terrapfandben
	Aluminium	PK	Plattk
	Holz - H	TT	Terrazzo
	Stahl - St	L	Linoleum
	Glas - G	K	Kaschputz
	Gipspaneel	PVC	PVC
	Metallpaneel	B	Beschichtung
	Hartkamboden	Epoxi	Epoxidharzbeschichtung
	Dispersionsboden	SLV	Schallschutzmatte

	feuerhemmend (fh) - F30	A	nichtbrennbare Bauteile
	hochfeuerhemmend (fh) - F60-A8	B	brennbare Bauteile
	feuerbeständig (fb) - F90-A8	A8	wesentliche Teile sind nichtbrennbare Bauteile
	BWEV - Brandwiderstandszeit F90-A		
	BW - Brandwand F90-A		
NA	Notausgang,	rs	Rauchschutztür nach DIN 18095
	lichtes Durchgangmaß gem. LBO, ASR	130	Tür feuerhemmend
	Tür selbstschließend	130ps	Tür für rauchdicht nach DIN 18095
d	Tür dichtschießend	190	Tür feuerbeständig
ds	Tür dicht- und selbstschließend	190s	Tür für rauchdicht nach DIN 18095

GSB Delmenhorst
Neubau Sporthalle+Mensa & Fachklassen
Beethovenstraße 14
in 27753 Delmenhorst

Stadt Delmenhorst, Die
Oberbürgermeisterin
Stadthaus I
27749 Delmenhorst

OK FF EG = $\pm 0,00 = +9.28$ NHN Bemessungswasserstand = GOK

23-01_A3.13		
PLANNUMMER	FREIGEGEHEN	BAUHERR

1:50

MABSTAB PLANER

Schnitt B+C 1-8

Ausschreibung