Vorber. Musik
1.19 ▽ ±0,00 ▼ -0,18
NRF: 21,89 m²
RU: 21,970m
BB: R9: Linoleum
AD: HWo
Schulbücherei
1.18 ▽ ±0,00 ▼ -0,18
NRF: 68,25 m²
RU: 34,120 m
BB: R9: Linoleum
AD: HWo
Sprach-Lern-Klasse
1.17 ▽ -0,18
NRF: 43,28 m²
RU: 27,140 m
BB: R9: Linoleum
AD: HWo
Technik
1.16 ▽ ±0,00 ▼ -0,18
NRF: 5,27 m²
RU: 9,305 m
BB: Anstrich
AD: s. AD
TH 2
1.13 ▽ ±0,00 ▼ -0,18
NRF: 34,39 m²
RU: 36,165 m
BB: R9: Betonwerkstein
AD: HWo
WC L H
1.15 ▽ ±0,00 ▼ -0,18
NRF: 9,59 m²
RU: 12,540 m
BB: R10: Epoxi
AD: Rasterdecke
WC L D
1.14 ▽ ±0,00 ▼ -0,18
NRF: 9,58 m²
RU: 15,680 m
BB: R10: Epoxi
AD: Rasterdecke
WC bar.
FSN 03
1.12 ▽ ±0,00 ▼ -0,18
NRF: 6,83 m²
RU: 10,560 m
BB: R10: Epoxi
AD: Rasterdecke
Flur
1.11 ▽ ±0,00 ▼ -0,18
NRF: 134,56 m²
RU: 93,880 m
BB: R9: Linoleum
AD: HWo
WC M
1.10 ▽ ±0,00 ▼ -0,18
NRF: 14,17 m²
RU: 16,360 m
BB: R10: Epoxi
AD: Rasterdecke
Pflege
1.25 ▽ ±0,00 ▼ -0,18
NRF: 10,85 m²
RU: 13,350 m
BB: R10: Fliesen
AD: Rasterdecke
WC J
1.09 ▽ ±0,00 ▼ -0,18
NRF: 13,45 m²
RU: 16,090 m
BB: R10: Epoxi
AD: Rasterdecke
Rückz. / Therapie / Lager
1.04 ▽ ±0,00 ▼ -0,18
NRF: 26,70 m²
RU: 22,870 m
BB: R9: Linoleum
AD: HWo
Pumi
1.08 ▽ ±0,00 ▼ -0,18
NRF: 4,77 m²
RU: 8,928 m
BB: R9: Fliesen
AD: Rasterdecke
Lager / Hygieneb.
1.07 ▽ ±0,00 ▼ -0,18
NRF: 18,11 m²
RU: 19,560 m
BB: R9: Linoleum
AD: Rasterdecke
Flur
1.05 ▽ ±0,00 ▼ -0,18
NRF: 21,11 m²
RU: 21,440 m
BB: R9: Linoleum
AD: HWo
Lager
1.06 ▽ ±0,00 ▼ -0,18
NRF: 15,61 m²
RU: 16,600 m
BB: R9: Linoleum
AD: Rasterdecke
Waschr. / Pumi
1.03 ▽ ±0,00 ▼ -0,18
NRF: 8,62 m²
RU: 11,840 m
BB: R10: Fliesen
AD: Rasterdecke
Technik
1.02 ▽ ±0,00 ▼ -0,18
NRF: 91,70 m²
RU: 41,770 m
BB: Anstrich
AD: s. AD
Batterie
1.01 ▽ ±0,00 ▼ -0,18
NRF: 4,28 m²
RU: 8,400 m
BB: Anstrich
AD: Rasterdecke
erf. R'w ≥ 52 dB
erf. R'w ≥ 47 dB
erf. R'w ≥ 42 dB
erf. R'w ≥ 40 dB
RR 14
RR 15
RR 16
RR 06
RR 05
RR 04
BRH 80
BRH 4,25
Flachdach-Abzweig, Zink vorbewittert, Nenngröße (mm): 110/100, inkl. Zulaufdichtung und Lüftungsdeckel Regenfallrohr DN 100, Zink vorbewittert, inkl. Pallstücke, Rohrschellen, Halbwulste, Standrohr mit Reinigungsdeckel
RR 01 Q...1,14 l/s
RR 01-NOT Q...3,03 l/s
RR 02-NOT Q...3,03 l/s
RR 02 Q...1,14 l/s
Lüftungselement DN110, senkrechter Einbau, aus säurebeständigem Edelstahl nach AGI 31a, mit Anschlussmanschette aus universellem Bahnenflansch, grau, (350 x 350 mm)
Lüftungselement DN110, senkrechter Einbau, aus säurebeständigem Edelstahl nach AGI 31a, mit Anschlussmanschette aus universellem Bahnenflansch, grau, (350 x 350 mm)
Lüftungselement DN110, senkrechter Einbau, aus säurebeständigem Edelstahl nach AGI 31a, mit Anschlussmanschette aus universellem Bahnenflansch, grau, (350 x 350 mm)
Attikadrehtablauf Rechteckspeier, aus Edelstahl rostfrei, Stutzen und Flansch, nach DIN EN 1253-2, Stutzenmaß 300 mm x 100 mm, mit einer Stutzenlänge von 600 mm und 3 Grad Stutzenneigung, Abflussmenge 3,2 l/s bei 35 mm Stauhöhe, mit umlaufendem Flansch in einer Breite von 150 mm, mit vorgestanzten Auspanungen im Flansch zur Befestigung an der Attika. Speier- Kiesfang, V4A
Attika Gully, aus Edelstahl, DN 100, mit angeformtem Attika Übergangskeil 45°/6 cm x 6 cm, zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, rechteckiger Einlaufbereich mit schräg nach hinten abfallendem trichterförmig zum Ablaufstutzen zulaufendem Gullykörper für hohe Ablaufleistung, mit Losfansch und Flanschpressdichtung zum dauerhaften dichten Einklemmen von Kunststoffbahnen, inkl. Loubfangkorb aus Edelstahl mit Keil und Anschluß an Fallrohr, die Dachdämmung ist in dem Bereich auszusparen und an den Einlauf anzuarbeiten, inkl. Durchführung durch gedämmte Stb. Attika, Dämmung, Hohlschicht und Vertikalmauerwerk, bzw. vorgehängte hinterlüftete Fassade (Holz), Gesamtlänge ca. 80 cm, der Durchbruch in der Stb. Attika ist mit Mineralfaserdämmung der Vorpos. auszustopfen
Active Rauchgasgitter
Rauchgasklappe 30x30cm
Abluftventilator
Reserveraum 30x60cm
Dachausstieg
Dachfläche
Dachausstieg
Dachfläche
Dachausstieg
Dachfläche