



This architectural floor plan shows a building layout with a red L-shaped area highlighted. The red area is located in the lower-left portion of the plan, adjacent to a large grey-shaded rectangular area. The grey area is further adjacent to a hatched rectangular area at the bottom. The building has a complex footprint with multiple rooms, corridors, and a central open space. The red area appears to be a specific zone of interest, possibly a new addition or a designated area for a specific function.

**Legende**

|                                                                                       |               |                                                                                       |                                     |                                                                                       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  | Kalksandstein |  | Estrich                             |  | REI/EI 30 |
|  | Stahlbeton    |  | Mineralwolle-dämmung                |  | REI/EI 60 |
|  | Sichtbeton    |  | EPS-/XPS-Dämmung / Perimeterdämmung |  | REI/EI 90 |
|  | Holz          |  | Ziegel Sichtmauerwerk               |  | BBW       |
|  | Dachziegel    |  | Gipskarton                          |                                                                                       |           |

± 0,00 = 7,00 m üNN = OK FFB EG

|                                                                                 |                                                |                                                                                                    |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                 |                                                |                                                                                                    |                              |
| A - IA                                                                          | In Bearbeitung                                 | Unterzug UK=3,00m, Fallrohr Nische 26cm, DB/ WS Außenzapfstelle, ELT WS, Anpassung Fallrohr Nische | Safia Baah-Asiedu            |
| Index                                                                           | Datum                                          | Änderungen / Ergänzungen                                                                           | Bearbeiter                   |
| <b>GS Stickgras</b><br>Langenwischstraße 108, 27751 Delmenhorst <b>VORABZUG</b> |                                                |                                                                                                    | Datum<br><br><b>09.07.26</b> |
| Plan Nr.<br><b>06.06.3.2.A - IA</b>                                             | Planinhalt<br><b>Flachdach aufgehende Wand</b> |                                                                                                    | Maßstab<br><b>1:10</b>       |
| Bauherr: <b>Stadt Delmenhorst</b><br>Am Stadtwall 1, 27749 Delmenhorst          |                                                |                                                                                                    |                              |
| Architekt:                                                                      |                                                |                                                                                                    |                              |

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.  
Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie den Durchbruchplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben.  
Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen. Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB, § 3.3).