

1. Beladung

Gruppe 1: Schutzkleidung und Schutzgerät			
Pos.	Anzahl	Beschreibung	Gewicht
1.1	8 Stück	Warnkleidung (Weste) nach DIN EN ISO 20471	
1.2	4 Stück	Atemschutzgerät ohne Atemanschluss nach DIN EN 137, Fabrikat Interspiro „Incurve“ mit 6,8 Liter Vollkomposit-Flasche (Typ 4) Fabrikat Interspiro, langem 180°-Ventil, Manometer, deutscher Markierung und Lungenautomat Fabrikat Interspiro „Respire ESA/S-ESA“ mit Schlauch	
1.3	4 Stück	Atemanschluss (Vollmaske; in der für die Feuerwehr anerkannten Ausführung) Klasse 3 nach DIN EN 136, Fabrikat Dräger „FPS 7000“	
1.4	1 Stück	Atemschutznotfalltasche aus wetterfestem Material, mit verstärkter Bodenplatte Inhalt: • 6,8-Liter Vollkomposit-Flasche (Typ 4) Fabrikat Interspiro • mit Schlauch • Lungenautomat Fabrikat Interspiro „Respire ESA/S-ESA“ mit Schlauch • Einsatzschere • 2x Holzkeil 3D (120x30x20 mm, Steigung 1-20 mm) • Evakuierungshaube mit Anschlussmöglichkeit an der Y-Stück • 2x Bandschlinge 200 cm, 22 kN • 3x Karabiner nach DIN EN 362:2008-09, DIN EN 12275 Typ B • Halligantool • Rettungstuch Referenz Fabrikat ultraMedic „ultraSAVER“ oder gleichwertig, Farbe rot • Abnehmbarer Tragegurt, ausbewahrt in einer Seitentasche mit leichter Zugänglichkeit Alle Ausrüstungsgegenstände müssen sicher verstaubar und gegen unbeabsichtigtes Herausfallen gesichert sein.	
1.5	6 Stück	Kombinationsfilter A2B2E2K2P3 nach DIN 14387 mit RD40Rundgewinde	2,4 kg*
1.6	4 Stück	Filtergerät mit Haube zur Selbstrettung bei Bränden (Fluchthaube) nach DIN EN 403	
1.7	2 Stück	Schutzbrille, dicht am Auge schließend, tragbar in Kombination mit dem Feuerwehrrhelm, auch für Brillenträger geeignet nach DIN EN 166	
1.8	2 Paar	Paar Schuttschuhe, Ausführung S5HRO aus PVC oder gleichwertig nach DIN EN 20345 Größe 42 und 45	
1.9	4 Paar	Paar Fünffingerhandschuhe mit langen Stulpen, etwa 350 mm lang, gefüttert, abriebfest und weitgehend öl- und chemikalienbeständig nach DIN EN 374 und DIN EN 420	
1.10	2 Stück	Schutzkleidung für Benutzer von handgeführten Kettensägen, Form C (Beinlinge) Schutzklasse 1 nach DIN EN ISO 11393-2:2019, Fabrikat Watex „Forest-Jack“ orange, Größe 52 und 60	
1.11	2 Stück	Schutzkleidung für Benutzer von handgeführten Kettensägen, Schnittschutzjacke, Schutzklasse 1 nach DIN EN ISO 11393-6:2020-01, Fabrikat Watex „Forest Jack“ orange, Größe M und XXL	

1.12	2 Stück	Schutzhelm für Benutzer von handgeführten Kettensägen, mit Gesichts- und Gehörschutz nach DIN EN 352:2003-04, DIN EN 397:2013-04, DIN EN 1731:2007-02, Fabrikat Uvex „Waldarbeiter-Helm pheos forestry“	
1.13	2 Stück	Leichter Chemikalienschutzanzug PSA-Kategorie III — Typ 3 aus einem Werkstoff, der mindestens über die Beständigkeit von PVC verfügt. Das Anzugmaterial und die Nähte müssen flüssigkeitsdicht sein. Ausführung als Overall mit ankonfektionierter Kapuze mit elastischem Gesichtsausschnitt, Fabrikat „Schutzanzug CLF® ProChem® II, München-19 (Gr. XXL)“ – Verlastet in jeweils einer Eurobox passender Abmessung.	
1.14	4 Stück	Kontaminationsschutzhauben, einsetzbar als Körperschutzform 1 nach FwDV 500, Fabrikat Isotemp „ Kontac Schutzhaube “ (gleichwertige Alternativen sind zulässig)	
1.15	2 Stück	Paar Chemieschutz-Sicherheitsgummistiefel, Fabrikat Hazmax, türkisgrün, Größe 48/49	
1.16	2 Stück	Paar Schnitt- und Hitzeschutzhandschuhe, Fabrikat eureka „Heat FR 13-4“, grünlich, Größe 11	
1.17	1 Stück	Atemschutzüberwachungssystem mit Zubehör Atemschutzüberwachungstafel gfd®, Satz Satzbestandteile: 1 Atemschutzüberwachungstafel <i>gfd</i> ® 3 Geräteschilder, blau (Art.-Nr. 336113) 3 Geräteschilder, rot (Art.-Nr. 336114) 3 Geräteschilder, grün (Art.-Nr. 336117) 1 LED-Lampe als Leselicht (Art.-Nr. 336109) 1 Doku-Block (Art.-Nr. 336116) 1 Schreibstift 1 Schultertragegurt	
1.18	3 Stück	Karton mit min. 50 Paar Infektionsschutzhandschuhen nach DIN EN 455, Größe M, L und XL	
1.19	1 Stück	Beladungssatz Grobreinigung nach DIN 14800 — L1 Ausgeführt als Hygieneboard bestehend aus den Komponenten: - Seifenspender, auslaufsicher mit etwa 500ml Waschlotion - Händedesinfektionsmittelspender, auslaufsicher etwa 500ml - Paket Papierhandtücher, feuchtigkeitssicher gelagert - Wasserhahn zur Entnahme von Wasser aus dem Fahrzeugtank - Druckluftpistole angeschlossen an das fahrzeugeigene Druckluftsystem - Waschbürste mit Schlauchanschluss, ca. 1,5m langem Schlauch mit Anschluss an den Wasserhahn - Waschbürste mit langem Stiel - B-Blindkupplung mit Wasserhahn (Anschluss kompatibel mit Waschbürsten)	

1.20	1 Stück	Auffangwanne – Set: ECCOTARP 050 DECON D25 Satzbestandteile: 1 Multifunktionswanne ET 05 DECON D25 1 Schutzeinlage ET 151 1 Unterlegplane 1 Transporttasche 915x565x80 mm (gleichwertige Alternativen sind zulässig)	32,2 kg
Gruppe 2: Löschgeräte			
2.1	1 Stück	Kübelspritze A 10 (gefüllt) nach DIN 14405	
2.2	1 Stück	Tragbarer Feuerlöscher mit 6 kg ABC-Löschpulver und einer Leistungsklasse min. 21 A-113 B, mit Kfz-Halterung nach DIN EN 3, Fabrikat Minimax	
2.3	1 Stück	Tragbarer Feuerlöscher mit 5 kg Kohlenstoffdioxid und einer Leistungsklasse mit min. 89 B, mit Kfz.-Halterung, Fabrikat Minimax	
2.4	1 Stück	Kombinationsschaumrohr S4/M4, Fabrikat AWG Fittings	
2.5	1 Stück	Kombinationsschaumrohr AWG Venturi S/M 75 TT	2,7 kg
2.6	1 Stück	Ansaugschlauch DN 20 — 1500; möglichst längliche Lagerung, nicht gerollt	0,8 kg*
2.7	2 Stück	Feuerpatsche	
2.8	1 Stück	Tragbarer Wasserwerfer nach DIN EN 15767, mindestens 1200 L/Min maximal 2400 L/min, einstellbar in mindestens drei Stufen, Strahlrichtung vertikal und horizontal stufenlos einstellbar, stufenlos einstellbares Strahlbild zwischen Voll- und Sprühstrahl, Eingang zwei Mal B-Storz	
Gruppe 3: Schläuche, Armaturen und Zubehör			
3.1	1 Stück	Druckschlauch nach DIN 14811/A2-B 75-5-KL1-K, Farbe „Neongelb“, maximales Gewicht von 500 g/m, Berstdruck mindestens 65 bar, Kupplungen in der Ausführung „Easy-Fix“, Gollmer & Hummel	
3.2	12 Stück	Druckschlauch nach DIN 14811/A2-B 75-20-KL1-K, Farbe „Neongelb“, maximales Gewicht von 500 g/m, Berstdruck mindestens 65 bar, Kupplungen in der Ausführung „Easy-Fix“, Gollmer & Hummel	
3.3	13 Stück	Druckschlauch nach DIN 14811/A2-C 42-15-KL1-K-L3, Farbe „Neongelb“, maximales Gewicht von 240 g/m, Berstdruck mindestens 75 bar, Kupplungen in der Ausführung „Easy-Fix“, Gollmer & Hummel	
3.4	2 Stück	Druckschlauch C 42-30-KL1-K-L3, Farbe „Neongelb“, maximales Gewicht von 240 g/m, Berstdruck mindestens 75 bar, Kupplungen in der Ausführung „Easy-Fix“, Gollmer & Hummel	
3.5	1 Stück	Schlauchabsperrring KH DN32 C – C mit Schaltarretierung, Fabrikat AWG Fittings	
3.6	2 Stück	Schlauchabsperrring KH DN40 B – B	
3.7	2 Stück	Druckschlauch DIN 14811/A2 D 25-15-KL 1-K-L1, Farbe „Neongelb“ Leistungsstufe L2, Gollmer & Hummel	
3.8	4 Stück	Feuerlöschschlauch A-110-1500-K (Saugschlauch) nach DIN EN ISO 14557	
3.9	1 Stück	Saugkorb A nach DIN 14362	
3.10	1 Stück	Saugschutzkorb A (Draht)	
3.11	1 Stück	Standrohr 2B nach DIN 14375, verlastbar auf Einpersonenhassel „Brandschutz“; muss auf der Einpersonenschlauchhassel aus Pos. 3.31 verlastbar sein	

3.12	1 Stück	Sammelstück A-3B nach D IN SPEC 14355	
3.13	2 Stück	Verteiler BV nach DIN 14345 in der Variante 2B - CBC	
3.14	2 Stück	B-C Übergangsstück nach DIN 14342	
3.15	1 Stück	C-D Übergangsstück nach DIN 14341	
3.16	2 Stück	Hohlstrahlrohr mit Festkupplung B nach DIN EN 15182-2 Typ 3; Fabrikat Alpina Technologie „Quadrafog 1000 FO6 EN B Storz“	6,4 kg
3.17	2 Stück	Stützkrümmer SK nach DIN 14368, B-Storz	4 kg*
3.18	4 Stück	Hohlstrahlrohr mit Festkupplung C nach DIN EN 15182-2 Typ 4, Fabrikat Alpina Technologie „G-Force Compact Auto 400 FO6 EN C-Storz“ mit Handgriff	10 kg
3.19	1 Stück	Turbo-Twist: Absperrorgan, Fabrikat AWG Fittings, Eingang 52-C, Ausgang TT	1,7 kg
3.20	1 Stück	Turbo-Twist: Hohlstrahldüse, Fabrikat AWG Fittings, Eingang TT, Nenngröße T 2235 TT	1,2 kg
3.21	1 Stück	D-Hohlstrahlrohr nach DIN EN 15182-2 mindestens Typ 2	
3.22	2 Stück	Mehrzweckleine nach DIN 14920 mit Karabinerhaken nach DIN 5290-F in Mehrzweckleinenbeutel aus Segeltuch nach DIN 14921 mit Schnürzug	3,4 kg*
3.23	4 Stück	Seilschlauchhalter SH 1600 – H nach DIN 14828	0,6 kg*
3.24	3 Stück	Schlauchbrücke 2B-H nach DIN 14820-1	36 kg*
3.25	2 Stück	Schlauchtragekorb C nach DIN 14827	6 kg*
3.26	1 Stück	Schlauchtragekorb C nach DIN 14827 mit zusätzlicher Einrichtung zur Anbringung eines Rauchschutzhanges; ein selbstständiges Lösen muss ausgeschlossen werden bei gleichzeitig einfacher Entnahme	3 kg*
3.27	1 Stück	Set Sprühnägel bestehend aus • 2 Stück Breitsprühnägel mit Edelstahl-Kugelhähnen, Filter, Storz D-Kupplung • 1 Stück Weitsprühnägel mit Edelstahl-Kugelhähnen, Filter, Storz D-Kupplung • 1 Stück Verteilerkreuz C-DDD • 1 Stück Edelstahlhammer mit Dorn zum Schlagen von Löchern für die Sprühnägel • 3 Stück Druckschlauch DIN 14811/A2 D 10-15-KL 1-K-L1 • Aufbewahrungsbox nach DIN 14880 oder gleichwertige Alternative Referenz Fa. SFGN - Spezialfeuerlöschgeräte Nord - Fognail - GmbH „Komplettset 3“	
3.28	3 Stück	Kupplungsschlüssel ABC; muss auf der Einpersonen-Schlauchhaspel aus Pos. 3.31 verlastbar sein	2,1 kg*
3.29	1 Stück	Schlüssel B (für Überflurhydrant) nach DIN 3223; muss auf der Einpersonen-Schlauchhaspel aus Pos. 3.31 verlastbar sein	2,2 kg*
3.30	1 Stück	Schlüssel C (für Unterflurhydrant) nach DIN 3223; muss auf der Einpersonen-Schlauchhaspel aus Pos. 3.31 verlastbar sein	5,6 kg*
3.31	1 Stück	Paar Schachthaken (mit Kette)	0,3 kg*

3.32	1 Stück	Fahrbare Einpersonen-Schlauchhaspel DIN 14826-EH ausgelegt zur Aufnahme von - Bis zu acht Druckschläuchen nach DIN 14811/A2-B 75-20-KL1-K aus Pos. 3.1 - dem Schlüssel B (für Überflurhydrant) nach DIN 3223 aus Pos. 3.37 - dem Schlüssel C (für Unterflurhydrant) nach DIN 3223 aus Pos. 3.38 - einem Kupplungsschlüssel ABC aus Pos. 3.36 - dem Standrohr 2B nach DIN 14375 aus Pos. 3.10 - einem Systemtrenner aus Pos. 3.32 ausgestattet mit einer Einrichtung zum Aufbau einer Sichtschutzwand in Verbindung mit der fahrbaren Einpersonen-Schlauchhaspel aus Pos. 6.9 und der Sichtschutzwand aus Pos. 6.10	75 kg*
3.33	2 Stück	Systemtrenner B-FW nach DIN 14346, Durchflussmenge von mindestens 1600 l/min; muss auf der Einpersonen-Schlauchhaspel aus Pos. 3.31 verlastbar sein	12 kg*
Gruppe 4: Rettungsgerät			
4.1	1 Stück	Steckleiter, 4teilig, 4-LM nach DIN EN 1147 Bbl 1, Fabrikat Munk, Farbe Sprossenschutz: gelb, nachleuchtend, bestehend aus einem Unterteil und drei Oberteilen	40 kg*
4.2	1 Stück	Schiebleiter SL3-LM nach DIN EN 1147 Bbl 1, Fabrikat Munk, Farbe Sprossenschutz: gelb, nachleuchtend	80 kg*
4.3	4 Stück	Feuerwehrleien FL 30-KF nach DIN 14922	10 kg*
4.4	4 Stück	Feuerwehrmehrzweckbeutel mit Tragegurt oder Tragleine nach DIN 14922	1,6 kg*
Gruppe 5: Sanitäts- und Wiederbelebungsgerät			
5.1	1 Stück	Tragetuch, mit Tasche nach DIN EN 1865-1, Belastbarkeit mindestens 350 kg	3,5 kg*
5.2	4 Stück	Krankenhausdecke, etwa 1900 mm × 1400 mm in wiederbenutzbarer Schutzhülle	1,8 kg*
5.3	1 Stück	Rettungsbrett (Spine Board) mit mehrteiligen Haltegurtsatz zur Fixierung von Verletzten und Kopffixierung	5 kg*
5.4	1 Stück	PAX Notfallrucksack P5/11 L - 2.0 mit der Grundausstattung zur erweiterten Erste Hilfe nach DIN 13155 – Sanitätsmaterial wird thematisch in Tachen, z.B. PAX Klarsichtmodul P5/11 2.0 – ML, gepackt.	15 kg*
5.5	3 Stück	Leichensäcke	
5.6	1 Stück	Leichensack XXL	
5.7		AED – Lifeline Pro Defibrillator “Defibtech ECG AED Defibrillator” (DCF-E2460-DE)	
5.8		Dokumentationsmappe RD: PAX Fahrtenbuch-Multi Organizer KF	
Gruppe 6: Beleuchtungs-, Signal- und Fernmeldegerät			
6.1	6 Stück	Explosionsgeschützte Einsatzleuchte nach DIN 14649, Fabrikat Adalit „L-4000“	3,18 kg
6.2	6 Stück	Ladegerät in 12 - 24 V Kfz-Ausführung für explosionsgeschützte Einsatzleuchte nach DIN 14649, Fabrikat Adalit „L-4000“ aus 6.1 geeignet zum Einbau in den Mannschaftsraum	1,8 kg
6.3	1 Stück	Warndreieck nach StVZO	

6.4	1 Stück	Warnleuchte nach StVZO	
6.5	1 Stück	Anhaltetestab, beleuchtet, beidseitig rot leuchtend	0,7 kg*
6.6	10 Stück	Verkehrsleitkegel, voll reflektierend, ca. 750 mm hoch, verlastbar auf Einpersonen-Haspel aus Pos. 6.9	58 kg
6.7	3 Stück	Faltsignal ähnlich Zeichen 101 nach StVO, Seitenlänge: 900mm, aus beschichtetem Kunststoffgewebe, retroreflektierend, Farbe Gelb, Seitenlänge 900mm, Aufschrift „Feuerwehr“, verlastbar auf Einpersonen-Haspel aus Pos. 6.9	10,5 kg
6.8	6 Stück	Verkehrswarngerät mit beidseitigem Lichtaustritt, mit Signalscheibe mit einem Durchmesser von min. 150 mm, mit Batterie, Fabrikat Horizont „Euro-Blitz compact, LED, gelb, Akku-Version“, verlastbar auf Einpersonen-Haspel aus Pos. 6.9	9 kg
6.9	1 Stück	Fahrbare Einpersonen-Haspel DIN 14826-EH ausgelegt zur Aufnahme von • 8 Verkehrsleitkegeln aus Pos. 6.7 • 6 Verkehrswarngeräten aus Pos. 6.8 • 3 Faltsignalen aus 6.7 ausgestattet mit • einer Einrichtung zur Ladeerhaltung aller aufgenommenen elektrischen Verbraucher, der Ladekontakt wird beim Aufprotzen der Haspel automatisch hergestellt • einer Einrichtung zum Aufbau einer Sichtschutzwand in Verbindung mit der fahrbaren Einpersonen-Schlauchhaspel aus Pos. 3.31 und der Sichtschutzwand aus Pos.6.10	86 kg
6.10	1 Stück	Sichtschutzwand, Mindestbreite 5500mm, Mindesthöhe 2000mm, kompatibel mit den Einpersonen-Haspeln aus Pos. 3.31 und Pos. 6.9	6,5 kg
6.11	7 Stück	Kfz-Ladehalterung für Sepura HRT SC 20/21	
6.12	2 Stück	Kfz-Ladehalterung für Sepura Atex-HRT STP8X038	
6.13	1 Stück	Beleuchtungseinheit Fabrikat Rosenbauer „RLS2000 Lion“	9,3 kg
6.14	2 Stück	KFZ-Ladegerät für 1 Akku M12-18 - 12-24 V, Fabrikat Weber Hydraulik GmbH inklusive Akku „M18 FB12“	
6.15	1 Stück	Leitungsroller nach DIN EN 61316, 230 V, Schutzart IP 54 nach DIN EN 60529 (VDE 0470 Teil 1), abweichend zu DIN EN 61316 mit folgender Bestückung: • Zuleitung: Leitung H07RN-F3G2,5 nach DIN EN 50525-2-21 (VDE 0285-525-2-21), Länge: 50 m, mit Stecker DIN 49443, 16 A 250 V • Abgang: drei Stück Steckdose DIN 49442, 2P + PE, 16 A 250 V	Jeweils 20 kg*
6.16	1 Stück	Personenschutzeinrichtung für Einsatzkräfte PSE 230 V~/16 A — 30	0,5 kg*
6.17	1 Stück	Handmegaphon, Reichweite mindestens 1000m	
Gruppe 7: Arbeitsgerät			
7.1	1 Stück	Motortauchpumpe Fabrikat Spechtenhauser „Tegernsee TP 4/1“	25 kg
7.2	6 Stück	Bindestrang, 2 m lang, 8 mm Durchmesser	0,6 kg*
7.3	1 Stück	Einreißhaken nach DIN 14851, als Teleskopeinreißhaken, ausgezogene Länge 3,75m, Material Glasfaser	3 kg
7.4	3 Stück	Mulde St nach DIN 14060	18 kg*
7.5	1 Stück	Rundschlinge aus Polyester, Tragfähigkeit einfach direkt ≥ 4000 kg, Nutzlänge 4 m, mit verschiebbarem Kantenschutz nach DIN EN 1492-2	3,5 kg*
7.6	2 Stück	Schäkel ähnlich Form C, Nenngröße 3; erhöhte Beanspruchung bis 100 kN (hochfeste Ausführung), verzinkt nach DIN 82101	4 kg*

7.7	1 Stück	Stromerzeuger nach DIN 14685-2 mind. 5kVA, alternativ nach nach DIN 14685-1 – Festlegung in Rohbaubesprechung.	
7.8	1 Stück	Abgasschlauch nach DIN 14572, 5 × 2500, sofern kein Einbaustromerzeuger verbaut wird	4 kg*
7.9	1 Stück	Akkubetriebene Kettensäge, Fabrikat Milwaukee „M18 FUEL™ Akku-Kettensäge 40-cm-Schwert“ inklusive 2 Akkus „M18 FB12“ mit Zubehör	7,9 kg
7.10	1 Stück	Ersatzkette für Akkubetriebene Kettensäge aus Pos. 7.9	0,5 kg*
7.11	1 Stück	Spaltkeil aus Kunststoff	0,5 kg*
7.12	1 Stück	Akkubetriebene Säbelsäge, Fabrikat Milwaukee „M18 FSZ“ mit 2 Akkus „M18 FB12“ in HD-Koffer (Maße ca. 130 x 475 x 360 mm) inklusive • fünf Stück Sägeblätter für Holz und Kunststoffe; Länge: etwa 250 mm • fünf Stück Sägeblätter für Holz (Grünholz, Baumschnitte, Ausasten); Länge: etwa 250 mm • fünf Stück Sägeblätter für Holz mit Nägeln, Buntmetall; Länge: etwa 150 mm • fünf Stück Bi-Metallsägeblätter für Bleche, Metalle und Profile; Länge: etwa 200 mm	4,6 kg
7.13	1 Stück	Akkubetriebener Trennschleifer, Fabrikat Milwaukee „M18 FLAG230XPDB“ im HD-Koffer (Maße ca. 130 x 475 x 360 mm) inklusive Akku „M18 FB12“	5,3 kg
7.14	3 Stück	Trennscheibe für Metall, 230 mm Durchmesser	0,9 kg*
7.15	3 Stück	Trennscheibe für Stein, 230 mm Durchmesser	0,9 kg*
7.16	1 Stück	Akkubetriebener Lüfter, Fabrikat BIG „BIG HP18 iB+“ inklusive Ladegerät; dieses muss in der Nähe des Lüfters im Aufbau einbaubar sein	22,6 kg
7.17	2 Stück	„Rescue Quickloader RQL 1000 5M“, Fabrikat Weber Hydraulik GmbH	3,6 kg
7.18	1 Stück	Akkubetriebener Spreizer min. Typ BS nach DIN EN 13204, Akkusystem Fabrikat Milwaukee „M18 FB12“, Spreizkraft mindestens 50 kN inklusive einem Satz Ersatzspritzen Referenz Fa. Weber Hydraulik GmbH „Spreizer SP 50 AS Smart-Force“ oder gleichwertig	22,8 kg
7.19	1 Stück	Kettensatz für akkubetriebenen Spreizer aus Pos. 7.20	13,8 kg
7.20	1 Stück	Satz Türöffnungsspitzen für akkubetriebenen Spreizer aus Pos. 7.20	1,3 kg
7.21	1 Stück	Akkubetriebenes Schneidgerät min Typ BC nach DIN EN 13204, Mindestschneidkategorie H, Akkusystem Fabrikat Milwaukee „M18 FB12“, minimale Öffnungsweite 180 mm Referenz Fa. Weber Hydraulik GmbH „Rettungsschere RSC 190 Plus Smart-Force“ oder gleichwertig	25,6 kg
7.22	1 Stück	Teleskop-Rettungszyylinder nach DIN EN 13204, Druckkraft 1. Stufe mindestens 250 kN, Druckkraft 2. Stufe mindestens 129 kN, Anfangslänge maximal 700 mm, Endlänge mindestens 1500 mm, betreibbar mit Kompaktaggregat aus Pos 7.25 Referenz Fa. Weber Hydraulik GmbH „RZT 2-1500 XL“.	20,7 kg
7.23	1 Stück	Akkubetriebenes, hydraulisches Kompaktaggregat nach DIN EN 13204, Akkusystem Fabrikat Milwaukee „M18 FB12“, Nenndruck mindestens 700 bar, Nutzvolumen mindestens 5 Liter Referenz Fa. Weber Hydraulik GmbH „Kompaktaggregat Smart-Compact XL“	14,7 kg
7.24	1 Stück	Hydraulikschlauch (koaxial) kompatibel mit Teleskop-Rettungszyylinder aus Pos 7.24 und Akkubetriebenen, hydraulischem Kompaktaggregat aus Pos. 7.25, Länge 5 m	3,3 kg

7.25	1 Stück	Schwelleraufsatz für Rettungszyylinder	10 kg*
7.26	1 Stück	Load-Pad, Fabrikat Weber Hydraulik GmbH	7,1 kg
7.27	1 Stück	Bereitstellungsplane zur Ablage von Rettungsgeräten, Maße ca. 2000 x 2500 mm, wasserabweisenden und abriebfestes Material, Farbe gelb	2 kg*
7.28	1 Stück	Material zum Abdecken von Schnittkanten und Holmen bestehend aus • 4x Holmabdeckungen magnetisch oder mit Klettbändern • 2x Schutzdecke mit Magneten ca. 600 x 600 mm • 1x Schutzdecke mit Magneten ca. 1600 x 600 mm Referenz Fa. Weber Hydraulik GmbH oder gleichwertig	7,8 kg
7.29	1 Stück	Patientenschutzdecke, Maße ca. 1500 x 2000 mm Referenz Fa. Weber Hydraulik GmbH oder gleichwertig	1,5 kg
7.30	1 Stück	Splitterschutz für Patienten aus durchsichtigem Kunststoff, Maße ca. 500 x 350 mm Referenz Fa. Weber Hydraulik GmbH oder gleichwertig	1,5 kg
Pos. 7.27 bis 7.30 auch als Set zulässig			
7.31	1 Stück	Transportkasten nach 14880-1-O, mit Formhölzern Bestückung: • 6x Keil, etwa 75 x 95 x 350 mm, sägerau, aus Hartholz • 4x Keil, etwa 35 x 95 x 350 mm, sägerau, aus Hartholz • 2x Buchensperrholzplatte, etwa 50 x 200 x 350 mm, wasserfest verleimt, Kanten mit 3 mm Fase • vier Stück Kantholz, etwa 120 x 88 x 500 mm, aus Hartholz, wasserfest verleimt, Kanten mit 3 mm Fase, mit Trageschlaufe aus Polyesterleine	
7.32	1 Stück	„Stab-Pack-Set“, Fabrikat Weber Hydraulik GmbH bestehend aus • 4x „Stab-Pack“ Weber Hydraulik GmbH • Eurobox	35 kg
7.33	1 Stück	„Stab_Fast Alu + XL“, Fabrikat Weber Hydraulik GmbH	30,5 kg
7.34	1 Stück	„Box Hebekissen Luft“, Fabrikat Heavy Rescue Germany bestehend aus • Arbeitsluftflasche 6l, 300 bar (Prüfdruck 450 bar) mit Manometer und Gewinde passend für Hebekissensystem • Druckluftminderer passend zu Hebekissensystem und Arbeitsluftflasche • Steuerorgan mit Totmannschaltung zur Steuerung von zwei Hebekissen passend zum Hebekissensystem • Füllschlauch rot 5 m • Füllschlauch gelb 5 m • Füllschlauch grün 2 m • Hebekissen Kpi10, Fabrikat Paratech • Hebekissen Kpi17, Fabrikat Paratech • Hebekissen Kpi3, Fabrikat Paratech • Systemkorb für die Aufnahme aller Ausrüstungsteile	61,5 kg*
7.35	1 Stück	Rettungssäge (Motorsäge) mit Verbrennungsmotor und Schnitttiefeinstellung, Fabrikat Stihl, Typ MS 462	
Gruppe 8: Handwerkszeug und Messgerät			

8.1	2 Stück	Multifunktionales, aus einem Stück geschmiedetes Hebel-/Breachwerkzeug, mit folgenden Eigenschaften: • Länge ca. 750 mm • korrosionsfreier Stahl oder mindestens korrosionsbeständige Oberflächenbeschichtung • Bruchfestigkeit mindestens ausreichend für eine Bedienungszugkraft von 2.500 N • auf einer Stielseite Kuhfußklaue in einem Winkel von ca. 30° zum Werkzeugstiel Klauenspalt min. 18 mm auf größter Breite • auf der anderen Stielseite keilförmige Querschneide und gegebenenfalls Dorn in einem Winkel von 90° zueinander und jeweils 90° zum Stiel mit Schlagfläche	5,5 kg*
8.2	1 Stück	TNT-Tool mit Stiel aus GFK-Werkstoff	6 kg
8.3	2 Stück	Spalthammer mit Glasfieberstiel, Länge 90cm. Kompatibilität zu Pos. 8.1 Inklusive Tragesystem zur Aufnahme Pos. 8.1 und 8.3. aus Gurtband.	
8.4	1 Stück	Feuerwehr - Werkzeugkasten nach DIN 14881 ausgeführt als Werkzeugrucksack	37 kg*
8.5	1 Stück	Werkzeugkasten E nach DIN 14885, Maße ca. 150 x 400 x 300 mm	6,7 kg*
8.6		Spannungswarner für überflutete Keller oder Schächte • mindestens 30m Erdungsleitung • Eigentest zur Überprüfung der Anzeige, Batterie, Anschlussleitung, Erdung • Schlag- und abriebfeste Ausführung • Spannungsgrenzen AC 25 V/DC 40 V nach GS-ET 43 "Spannungswarner Wasser" • Stoßspannungsfestigkeit nach EN/IEC 60071 • CE-Konform: Niederspannungs-Richtlinie 2014/35/EU, EMV-Richtlinie 2014/30/EU, ROHS-Richtlinie 2011/65/EU, WEEE-Richtlinie 2012/19/EU • erfüllt die Anforderungen der Unfallverhütungsvorschrift DGUV 49, Feuerwehren GUV-V C53 • Überspannungskategorie CAT IV 600 V Referenz Fa. Tietzsch „MultiSafe DSP-HW 2“	4,3 kg
8.7	1 Stück	Glasmanagement Set bestehend aus • Glassäge mit Spezialägeblatt, Referenz Fa. Weber Hydraulik GmbH „Glas-Ex“ • Rettungsmesser • Schutzbrille • Federkörner • Klammernheber/Bördelgerät • 2 Stück Rettungsfolie • Abroller mit Klebeband • Transportkoffer	5,8 kg
8.8	1 Stück	Bügelsäge B	1,5 kg*
8.9	1 Stück	Bolzenschneider (Schneidleistung mindestens 12mm)	3 kg*
8.10	1 Stück	Spaten 850, jedoch mit Griffstiel CY 900 nach DIN 20152	2 kg*
8.11	1 Stück	Dunghacke mit Stiel, etwa 1400 mm lang	2 kg*
8.12	1 Stück	Dunggabel mit Stiel, etwa 1250 mm lang	1,9 kg*
8.14	2 Stück	Sandschaufel 250 mit Stiel 1300 nach DIN 20151	2,1 kg*
8.15	2 Stück	Stoßbesen mit Stiel, etwa 1400 mm lang	3 kg*

8.16	2 Stück	Wärmebildkamera für den Feuerwehreinsatz (Innenangriff), Fabrikat Seek „Fire Pro 300“	0,650 kg
8.17	1 Stück	Tragbares Handmessgerät für den Explosionsschutz mit kalibrierbarer Warnschwelle, Fabrikat RKI Instruments „GX-3R Pro Gas Detector“ inklusive Pumpeinheit mit Sensoren für • Untere Explosionsgrenze (Methan) • Sauerstoff • Kohlenstoffmonooxid • Schwefelwasserstoff • Kohlenstoffdioxid	
8.18	1 Stück	Tragbares Handmessgerät für den Explosionsschutz mit kalibrierbarer Warnschwelle, Fabrikat RKI Instruments „GX-6000“ mit Sensoren für • Untere Explosionsgrenze (Methan) • Sauerstoff • Kohlenstoffmonooxid • Schwefelwasserstoff • Kohlenstoffdioxid • PID	
8.19	1 Stück	Sperrwerkzeug-Satz nach DIN 14800-12 als Rucksack, Maße ca. 400 x 600 x 250 mm inklusive Akku-Werkzeug zum Fräsen von Profilzylindern einschließlich einem Vollhartmetallfräser, Durchmesser mindestens 3 mm, mindestens 2 Stück Ersatzfräser sowie mit einem passenden Ersatz-Akku	
8.20	1 Stück	Satz Strahlenschutzmessgeräte bestehend aus • Dosisleistungswarngerät • 2 Stück Dosiswarngeräte mit akustischem Warnton, in Feuerwehrausführung mit Dosiswarnschwellen nach FwDV 500, digitaler Anzeige der aufgenommenen Dosis • Koffer zur Aufbewahrung aller Strahlenschutzmessgeräte inklusive 7 beigestellter TL-DOS-Ganzkörperdosimeter	
8.21	1 Stück	Universal-Indikationspapier	
8.22	1 Stück	Öltestpapier	
8.24	1 Stück	Brechstange 700mm	
8.25	1 Stück	Brechstange 1500mm	
Gruppe 9: Sondergerät			
9.1	1 Stück	Abgasschlauch, passend zum Fahrzeug nach DIN 14572	10 kg*
9.2	1 Stück	Unterlegkeil nach Angabe des Fahrgestellherstellers	4,5 kg*
9.3	2 Stück	Ölbindemittel Typ I R, geeignet zur Aufnahme von etwa 40 l Öl, in wiederverwendbarem Weithalskanister verpackt	36 kg*
9.4	1 Stück	Weiterer identischer Weithalskanister zur Aufnahme von Streusalz	
9.5	1 Stück	Abschleppseil für 3500 kg Anhängelast, 5 m lang, mit rotem Warntuch, 200 mm x 200 mm (handelsübliche Ausführung)	1,6 kg*
9.6	2 Stück	Schachtabdeckung, Bodenfläche etwa 750 mm x 750 mm, mineralölbeständig, flüssigkeitsdicht	2 kg*
9.7	1 Stück	Reservekraftstoff-Kanister aus PE mit unverlierbarem Verschluss und flexiblem Auslaufrohr; gefüllt mit 5 l Kraftstoff für Stromerzeuger	5,5 kg*
9.8	1 Stück	Doppelkanister; gefüllt mit 5 l Kraftstoff für Kettensäge und 2 l Kettenöl	7,8 kg*
9.9	2 Stück	Wathose	

9.10	1 Stück	Mobiler Rauchverschluss inklusive Tasche, mit der Möglichkeit zur Befestigung an dem Schlauchtragekorb aus Pos. 3.25, Breite 70 – 115 cm, Temperaturbeständig mindestens 600°C	
9.11	1 Stück	Mobiler Rauchverschluss inklusive Tasche, Breite 90 – 150 cm, Temperaturbeständig mindestens 600°C	