Achsenmaß
Außenmaß
Außenmaß
Außenmaß
Innenmaß
Öffnungsmaß

A Schnitt A-A & Attika Detail 14

A Schnitt A-A & Attika Detail 17

AN Nord-West

AN Nord-Ost

AN Süd-Ost

AN Süd-West

MW-Brüstung
H = 1,15m ab OKRF

Estrich Podest 0,79/-0,83/0,13

1.53 Technik 4
F: 63,38 m²
RH i. Li: 4,05 m
B: PUR Ku./Tech.
D: Roh
W: Unbehandelt
F.Leiste: Hohlkehlsockel

+3,10 OKFFB +10,79 N.N.
+3,05 OKRD +10,71 N.N

BRH = 5,24m OKRF EG

BRH = 5,24m OKRF EG

Einblick in die Sporthalle

Nische Installationskanal BxHxT: 0,14x3,78x0,08

1.31 AUR
F: 45,88 m²
RU: 31,79 m
RH i. Li: 3,00 m
B: Linoleum
D: Holzwolle
W: Sichtbeton/Anstrich
F.Leiste: Kautschuk

1.54 Lernlandschaft
F: 167,82 m²
RH i. Li: 3,00 m
B: Linoleum
D: Holzwolle
W: Sichtbeton/Anstrich
F.Leiste: Kautschuk

Lichtschacht
F: 35,72 m²
RH i. Li: 3,78 m
W: Sichtbeton

1.33 AUR
F: 61,44 m²
RH i. Li: 3,00 m
B: Linoleum
D: Holzwolle
W: Sichtbeton
F.Leiste: Kautschuk

1.36 Differenz.
F: 20,59 m²
RH i. Li: 3,00 m
B: Linoleum
D: Holzwolle
W: Sichtbeton
F.Leiste: Kautschuk

Ansicht NW8

1.34 AUR
F: 81,27 m²
RU: 31,60² m
RH i. Li: 3,00 m
B: Linoleum
D: Holzwolle
W: Sichtbeton
F.Leiste: Kautschuk

1.38 Lager / Archiv
F: 20,04 m²
RH i. Li: 3,18² m
B: Linoleum
D: Stb. Verputzt
W: Anstrich
F.Leiste: Kautschuk

1.43 Lager Hygiene
F: 15,56 m²
RH i. Li: 3,18² m
B: Linoleum
D: Stb. Verputzt
W: Anstrich
F.Leiste: Kautschuk

1.39 Lehrm.
F: 14,54 m²
RH i. Li: 3,18² m
B: Linoleum
D: Stb. Verputzt
W: Anstrich
F.Leiste: Kautschuk

1.35 Lager Mehrzweck
F: 10,54 m²
RH i. Li: 3,18² m
B: Linoleum
D: Stb. Verputzt
W: Anstrich
F.Leiste: Kautschuk

1.52 Technik 3
F: 51,91 m²
RH i. Li: 3,20 m
B: PUR Ku./Tech.
D: Stb. Verputzt
W: Unbehandelt
F.Leiste: Hohlkehlsockel

1.75 ELA
F: 3,23 m²
RH i. Li: 3,20 m
B: Anstrich
D: Stb. Verputzt
W: Unbehandelt

1.74 SIBEL
F: 2,22 m²
RH i. Li: 3,20 m
B: Anstrich
D: Stb. Verputzt
W: Unbehandelt

1.76 PuMi
F: 4,64 m²
RH i. Li: 3,18² m
B: PUR
D: Stb. Verputzt
W: Fliesen/Anstrich
F.Leiste: Hohlkehlsockel

1.40 Kopierraum
F: 7,76 m²
RH i. Li: 2,80 m
B: Linoleum
D: Holzwolle
W: Anstrich
F.Leiste: Kautschuk

1.55 Flur
NGF: 13,83 m²
RH i. Li: 3,00 m
B: Linoleum
D: Holzwolle
W: Sichtbeton
F.Leiste: Kautschuk

1.44 Mitarbeiter Büro 1
F: 13,39 m²
RH i. Li: 3,00 m
B: Linoleum
D: Holzwolle
W: Anstrich
F.Leiste: Kautschuk

1.45 Mitarbeiter Büro 2
F: 13,87 m²
RH i. Li: 3,00 m
B: Linoleum
D: Holzwolle
W: Anstrich
F.Leiste: Kautschuk

1.46 Mitarbeiter Büro 3
F: 13,40 m²
RH i. Li: 3,00 m
B: Linoleum
D: Holzwolle
W: Anstrich
F.Leiste: Kautschuk

1.59 Flur Lehrer:innenarbeitspl.
F: 23,74 m²
RH i. Li: 3,00 m
B: Linoleum
D: Holzwolle
W: Sichtbeton/Anstrich
F.Leiste: Kautschuk

1.42 Lehrer:innenarbeitspl.
F: 53,34 m²
RH i. Li: 3,00 m
B: Linoleum
D: Holzwolle
W: Sichtbeton/Anstrich
F.Leiste: Kautschuk

1.41 Teeküche
F: 8,91 m²
RH i. Li: 3,00 m
D: Holzwolle
W: Anstrich
F.Leiste: Kautschuk

1.48a WC J
F: 8,10 m²
RH i. Li: 2,76 m
B: PUR
D: Holzwolle volire.
W: Fliesen
F.Leiste: Hohlkehlsockel

1.48b WC M
RH i. Li: 2,76 m
B: PUR
D: Holzwolle volire.
W: Fliesen
F.Leiste: Hohlkehlsockel

1.47 Vorr. WC M
F: 4,24 m²
RPH i. Li: 2,76 m
B: PVK
D: Holzwolle volire.
W: Fliesen
F.Leiste: Hohlkehlsockel

1.48c Vorr. WC J
F: 4,29 m²
RH i. Li: 2,76 m
B: PUR
D: Holzwolle volire.
W: Fliesen
F.Leiste: Hohlkehlsockel

1.49 WC Lehrkräfte
F: 5,62 m²
RH i. Li: 2,80 m
B: PUR/PVC
D: Holzwolle
W: Anstrich
F.Leiste: Kautschuk

1.51 Technik 2
F: 3,84 m²
RH i. Li: 2,64² m
B: Anstrich
D: Stb. Verputzt
W: Unbehandelt

1.57 TRH 2
F: 22,94 m²
RH i. Li: 3,00 m
B: Betonwerkstein
D: Holzwolle A2
W: Sichtbeton
F.Leiste: BWS

1.58 Aufzug
F: 1,86 m²
RH i. Li: 2,76 m
NG: 1,86 m²
BG: 7,92² m²

1.56 TRH zur Lüft.Z.
F: 5,72 m²
RH i. Li: 3,64² m
B: Anstrich
D: Stb. Verputzt
W: Unbehandelt

1.37 Differenz. 2
F: 20,20 m²
RH i. Li: 3,00 m
B: Linoleum
D: Holzwolle
W: Sichtbeton/Anstrich
F.Leiste: Kautschuk

Wandverkleidung, Akustik

Sitze 0,240,30

Sitze 0,240,24

Sitze 0,240,2

Sitze 0,240,2 HH

Referenzwürfel

Symbole Brandschutz

- Druckknopfmelder
- FSE Feuchsaltelement
- FSD Feuerwehr-Schlüsseldepot
- FIBS Feuerwehr-Information- und Bedienesystem
- RM 60 Auslösestelle Rauchabluftöffnung notwendiger Treppenraum
- RA 60 Rauchabluftöffnung notwendiger Treppenraum
- Blitzleuchte
- BMZ Brandmeldezentrale
- Hausalarm Amok
- Merkmink Türschließer FH TB-Montage
- Notausgang
- Feuerlöscher

Konstruktion

BRH	=	Brüstungshöhe fertig
		Angabe ab OKFF bis UK Fensterbank
OK	=	Oberkante
UK	=	Unterkante
FF	=	Fertigfußboden
RD	=	Rohdecke
RS	=	Rohschle
WD	=	Wanddurchbruch
BÖ	=	Bodenöffnung
DÖ	=	Deckenöffnung
GK	=	Gipskartonplatten
GKBI	=	Gipskartonplatten imprägniert gem. DIN 18180
GKF	=	Gipskartonfeuerschutzplatten gem. DIN 18180
FS	=	Fliesenspiegel
DF	=	Dehnfuge
SF	=	Silikonfuge
UZ	=	Unterzug
HZK	=	Heizkörper

Brandschutz

RWA	=	Rauch-Wärme-Abzug
BM	=	Rauchmelder
WHY	=	Wandhydrant
FL	=	Feuerlöscher
BW	=	Brandwand
FWD	=	Feuerwiderstandsklasse und Dauer in Minuten gegen Feuer und Wärmeinwirkung
T30	=	Feuerschutztür, Feuerwiderstandsklasse Tür und Dauer in Minuten gem. DIN 4102-2
EI30	=	(F30) Brandschutzverglasung und Dauer in Minuten gegen Feuer, nicht gegen Wärmestrahlung gem. DIN 4102-2
RS	=	Rauchschutztür

Raumstempel

Raumnr.
Raumbezeichnung
F: = Fläche
U: = Umfang
RH LL: = Raumhöhe im Lichten
Bi: = Bodenbelag
Di: = Deckenbelag

= Deckendurchbruch
= Wanddurchbruch
= Bodendurchbruch, Bodenkernbohrung

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen. Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie den Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/ oder den ergänzenden Angaben. Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen. Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB, § 3.3).

± 0,00 = +7,66 m üNN = OK FFB EG

Legende

- Kalksandstein
- Estrich
- Trockenbau wand
- Ziegel Sichtmauerwerk
- Stahlbeton
- Mineralwolle-dämmung
- Stahlbeton-Fertigteil
- Putz
- Holz
- Sperrholz
- Holzwolle-Leichtbauplatten
- WU-Beton
- Stahl, Metall
- EPS-/XPS-Dämmung / Perimeterdämmung
- Wand mit gleitendem Deckenanschluss
- REI/EI 30 (F30) tragendes/nicht tragendes Bauteil
- Sichtbetonanforderung

Index	Datum	Änderungen/Ergänzungen	Name

Bauvorhaben:
Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp
Am Grünen Kamp 25 27749 Delmenhorst

Bauherr:
Stadt Delmenhorst
Die Oberbürgermeisterin
Fachbereich 60 - Gebäudemanagement

Architekt:

Leistungsphase:
LP 6 Ausschreibung

Planinhalt:
1. Obergeschoss Gesamt

Plan / Datei:.	Erstellungsdatum:	Bearbeiter:	Status:
06.01.2.2	19.08.25		
Projektnr.:	Index:	Maßstab:	Geprüft von:
P22-04		1:50	

Digitalmodell: LOD 4 LOI N.A.