Ansicht NW8

Wärmepumpen

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie den Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben, Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen.
Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB, § 3.3).

Konstruktion

OK	Oberkante
UK	Unterkante
RD	Rohdecken
RB	Rohbau
LIZ	Lüftung
DF	Dachfläche
DAF	Dachflug
RR	Regenfallrohr
SB	Schächte> SB3
EA	Dachaustritt
FB	Fensterbank
OKFF	OK Rohbauwand

Angabe Brüstungs- und Türhöhen = Rohbaumaß, Fertigmaß ist +4 cm (Oberkante Fertigfußboden)

Brandschutz

RWA	Rauch-Wärme-Abzug
RM	Rauchmelder
BMA	Brandmelder
BSW	Bauart Brandwand
F90	Feuerwiderstandsklasse und Feuerwiderstandsdauer in Minuten gem. DIN 4102-2
T30	Feuerwiderstandsklasse Tür und Feuerwiderstandsdauer in Minuten
RS	Rauchschutz, Rauchschutztür, Rauchschleuse/Vorbereich
RW	Rettungsweg
NA	Notausgang

Brandschutz

- Rettungsweg
- Ausstellstelle Rauchabluftöffnung
- Rauchabluftöffnung

Legende

Kalksandstein	Estrich	REI/EI 30
Stahlbeton	Mineralwolle-dämmung	REI/EI 60
Sichtbeton	EPS-/XPS-Dämmung / Perimeterdämmung	REI/EI 90
Holz	Dachziegel	BBW
Ziegel Sichtmauerwerk	Gipskarton	

± 0,00 = 7,00 m üNN = OK FFB EG

Index	Datum	Änderungen / Ergänzungen	Bearbeiter*in
A	28.07.25		

Bauvorhaben:
GS Stickgras
Langenwischstraße 106,108 27751 Delmenhorst

Bauherr:
Stadt Delmenhorst
Die Oberbürgermeisterin
Fachbereich 60 - Gebäudemanagement

Architekt:

Leistungsphase:
LP 5 Ausführungsplanung

Planinhalt:
Erdgeschoss

Plan / Datei nr.:	Erstellungsdatum:	Bearbeiter:	Status:
06.01.2.A	**31.07.2025**		
Projektnr.:	Index:	Maßstab:	Geprüft von:
P22-03	**A**	**1:50**	