Achsenmaß
Außenmaß
Außenmaß
Innenmaß
Öffnungsmaß

AN Nord-Ost

SPORTBODEN
Schwellenloser Anschluss ±0,00
-0,01
Schwelle Bereich Sporthallentür EG

Fassadenbegrünung

PUR-BESCHICHTUNG
Schwelle PUR - Außenbereich EG

0.60
Einfeldhalle 15x27
F: 410,99 m²
U: 1.164,00 m
RH i. LI: 7,19° m
B: PUR Sportboden
D: Ruh
W: Prallwand/Sichtbeton
6

0.61
Geräteraum
F: 60,31 m²
U: 36,58° m
RH i. LI: 2,80 m
B: PUR Sportboden
D: Stb. Verputzt
W: Anstrich

Lager frostfrei
F: 6,68 m²
U: 16,68° m
RH i. LI: 2,80 m
B: PUR
D: Stb. Verputzt
W: Linoleumsockel
F: Leiste: Holzabschlussleiste

Lager Verkehrserz.
F: 6,82 m²
U: 12,04° m
RH i. LI: 2,80 m
B: PUR
D: Stb. Verputzt
W: Linoleumsockel
F: Leiste: Holzabschlussleiste

0.64 Sanitär. Lehrkräfte
F: 4,39 m²
U: 10,79 m
RH i. LI: 2,80 m
B: Fliesen 20x20
D: Holzwolle
W: Fliesen/Anstrich
F: Leiste: Fliese

0.64a.1 Sanitär. Lehrkräfte
F: 4,39 m²
U: 10,79 m
RH i. LI: 2,80 m
B: Fliesen 20x20
D: Holzwolle
W: Fliesen/Anstrich
F: Leiste: Fliese

0.64b PuMi
F: 4,27 m²
U: 8,81 m
RH i. LI: 3,80 m
B: PUR
D: Stb. Verputzt
W: Fliesen/Anstrich
F: Leiste: Holzabschlussleiste

0.64c B. WC
F: 7,02 m²
U: 11,37° m
RH i. LI: 2,80 m
B: PUR
D: Holzwolle vollw.
W: Fliesen
F: Leiste: Holzabschlussleiste

Umk. Erste Hilfe
F: 7,39 m²
U: 11,36 m
RH i. LI: 3,80 m
B: Fliesen 20x20
D: Holzwolle
W: Fliesen/Anstrich
F: Leiste: Fliese

Flur Sporth.
F: 36,44 m²
RH i. LI: 3,20 m
B: Fliesen 60x60
D: Holzwolle A2
W: Sichtbeton
F: Leiste: Fliese

Dusche J
F: 4,30 m²
U: 8,60 m
RH i. LI: 3,20 m
B: Fliesen 20x20
D: GK glatt, Feuchtraum
W: Fliesen

Umkleide J
F: 12,41 m²
U: 20,93° m
RH i. LI: 3,20 m
B: Fliesen 20x20
D: GK glatt, Feuchtraum
W: Fliesen/Stelzen
F: Leiste: Fliese

WC J
F: 3,58 m²
U: 7,37° m
RH i. LI: 3,20 m
B: PUR
D: GK glatt, Feuchtraum
W: Fliesen

Turnschuhgang
F: 8,85 m²
U: 32,70° m
RH i. LI: 3,20 m
B: Fliesen 60x60
D: Holzwolle A2
W: Sichtbeton
F: Leiste: Fliese

WC M
F: 3,58 m²
U: 7,37° m
RH i. LI: 3,20 m
B: PUR
D: GK glatt, Feuchtraum
W: Fliesen
F: Leiste: Hohlkehlsockel

Dusche M
F: 4,30 m²
U: 8,60 m
RH i. LI: 3,20 m
B: Fliesen 20x20
D: GK glatt, Feuchtraum
W: Fliesen

Umkleide M
F: 12,32 m²
U: 20,92 m
RH i. LI: 3,20 m
B: Fliesen 20x20
D: GK glatt, Feuchtraum
W: Fliesen/Beton
F: Leiste: Fliese

Eingang Sporthalle

BODENEINLAUF
Bodeneinlauf Fliesen EG

Bodenaufbau variiert Anschluss an PR-Fassade

H
Schwelle BWS - Sauberlaufzone EG

SAUBERLAUFZONE
I
Schwelle Türbereich EG

PUR-BESCHICHTUNG
Schwelle Türbereich EG

LINOLEUM
BESCHICHTUNG KÜCHE/TECHNIK
FLIESEN UMKL. / DUSCHEN
BESCHICHTUNG WC / PuMi
FLIESEN MENSA/FLUR/TRH
SPORTBODEN
SAUBERLAUFMATTE
HOLZBÜHNE

Wandverkleidung, Akustik

HOLZBELAG BÜHNE
K
Holzbelag
Lindeum
WH-PR 0.09 | PR F 0.08

0.01
Fachr. M./ Bühne
F: 96,14 m²
U: 32,36 m
RH i. LI: 2,95 m
B: Linoleum
D: Holzwolle
W: Sichtbeton
F: Leiste: Kautschuk

0.27
Rampe
F: 10,73 m²
U: 16,57° m
RH i. LI: 2,76 m
B: Linoleum
D: Holzwolle
W: Sichtbeton
F: Leiste: Kautschuk

0.02
Lehrm. M
F: 19,10 m²
U: 19,22° m
RH i. LI: 3,20 m
B: Linoleum
D: Stb. Verputzt
W: Anstrich
F: Leiste: Kautschuk

Bühne
F: 8,28 m²
U: 8,28 m
B: Holz (Tischler)
D: Holzwolle
W: Sichtbeton
F: Leiste: -

ELT Kanal in Bockenheizwaffelrippung

Rampe

PuMi
F: 8,25 m²
U: 15,77° m
RH i. LI: 3,20 m
B: PUR
D: GK FR
W: Fliesen/Anstrich
F: Leiste: Hohlkehlsockel

Lichtschleuse 2,12 m

0.05
WC J
F: 7,36 m²
U: 10,69° m
RH i. LI: 2,76 m
B: PUR
C: Holzwolle volw.
W: Fliesen
F: Leiste: Hohlkehlsockel

0.06
WC Divers
F: 3,85 m²
U: 8,40° m
RH i. LI: 2,50 m
B: PUR
D: Holzwolle volw.
W: Fliesen
F: Leiste: Hohlkehlsockel

0.04/0.05/0.16
Rückz. Therap. Lagerr. Erste H.
F: 26,99 m²
U: 22,90 m
RH i. LI: 3,20 m
B: Linoleum
D: Holzwolle
W: Anstrich
F: Leiste: Kautschuk

Vorr. WC J
F: 4,42 m²
U: 8,97 m
RH i. LI: 2,76 m
B: PUR
D: Holzwolle volw.
W: Fliesen
F: Leiste: Hohlkehlsockel

0.21
B. WC/ Pflege
F: 8,54 m²
U: 11,71 m
RH i. LI: 2,76 m
B: PUR
D: Holzwolle volw.
W: Fliesen
F: Leiste: Hohlkehlsockel

0.14
Speiseraum
F: 174,21 m²
U: 56,69° m
RH i. LI: 3,20 m
B: Fliesen 60x60
D: Holzwolle
W: Sichtbeton
F: Leiste: Fliese

Vorraum WC M
F: 4,42 m²
U: 8,97 m
RH i. LI: 2,76 m
B: PUR
D: Holzwolle volw.
W: Fliesen
F: Leiste: Hohlkehlsockel

WC M
F: 5,09 m²
U: 9,68 m
RH i. LI: 2,76 m
B: PUR
D: Holzwolle volw.
W: Fliesen
F: Leiste: Hohlkehlsockel

0.03
Lag. Mehrzw.
F: 5,30 m²
U: 12,70° m
RH i. LI: 2,80 m
B: PUR KU./Tech.
D: Hyg. Rastenl.
W: Sichtbeton
F: Leiste: Fliese

0.13
Ausgabe
F: 30,15 m²
U: 22,76° m
RH i. LI: 2,80 m
B: PUR KU./Tech.
D: Hyg. Rastenl.
W: Fliesen/Anstrich
F: Leiste: Hohlkehlsockel

0.12
Spülküche
F: 19,77 m²
U: 22,76° m
RH i. LI: 2,80 m
B: PUR KU./Tech.
D: Hyg. Rastenl.
W: Fliesen/Anstrich
F: Leiste: Hohlkehlsockel

0.23
Foyer
F: 21,96 m²
U: 20,52 m
RH i. LI: 3,20 m
B: Fliesen 60x60
D: Holzwolle
W: Sichtbeton
F: Leiste: Fliese

0.25
Flur 1
F: 52,26 m²
U: 43,32° m
RH i. LI: 3,20 m
B: Fliesen 60x60
D: Holzwolle
W: Sichtbeton
F: Leiste: Fliese

0.06
Schülerbücherei
F: 58,24 m²
U: 31,56° m
RH i. LI: 3,20 m
B: Linoleum
D: Holzwolle
W: Sichtbeton
F: Leiste: Kautschuk

0.10
WC Pers.
F: 9,99 m²
U: 7,92 m
RH i. LI: 2,80 m
B: PUR KU./Tech.
D: Hyg. Rastenl.
W: Fliesen/Anstrich
F: Leiste: Hohlkehlsockel

0.09
Umkleide Pers.
F: 16 m²
U: 8,73° m
RH i. LI: 2,80 m
B: PUR KU./Tech.
D: Hyg. Rastenl.
W: Fliesen/Anstrich
F: Leiste: Hohlkehlsockel

Flur 3
F: 7,80 m²
U: 12,72 m
RH i. LI: 2,80 m
B: PUR KU./Tech.
D: Hyg. Rastenl.
W: Fliesen/Anstrich
F: Leiste: Hohlkehlsockel

0.08
Entsorgung
F: 4,15 m²
U: 8,46 m
RH i. LI: 2,80 m
B: PUR KU./Tech.
D: Hyg. Rastenl.
W: Fliesen/Anstrich
F: Leiste: Hohlkehlsockel

0.11
Pum. Küche
F: 4,66 m²
U: 8,46 m
RH i. LI: 2,80 m
B: PUR KU./Tech.
D: Stb. Verputzt
W: Fliesen/Anstrich
F: Leiste: Hohlkehlsockel

0.07
Elternsprechz.
F: 15,54 m²
U: 16,60° m
RH i. LI: 3,20 m
B: Linoleum
D: Holzwolle
W: Sichtbeton
F: Leiste: Kautschuk

0.08
TRH 2
F: 22,78 m²
U: 19,53 m
RH i. LI: 3,20 m
B: Fliesen 60x60
D: Holzwolle A2
W: Sichtbeton
F: Leiste: Fliese

0.29
Aufzug
F: 3,86 m²
U: 8,88° m

0.26
Technik 1
F: 8,73 m²
U: 14,93° m
RH i. LI: 3,20 m
B: PUR KU./Tech.
D: Stb. Verputzt
W: Linoleum 145
F: Leiste: Holzabschlussleiste

Eingang 2 Schule

Mehrspateneinführung

Tresor-TW

Anlieferung

Eingang Schule

FLIESEN
Schwelle Türbereich EG

BODENEINLAUF
Bodeneinlauf PUR EG

PUR-BESCHICHTUNG
Schwelle Türbereich EG

AN Süd-West

SAUBERLAUFZONE
Schwelle BWS - Sauberlaufzone EG

SAUBERLAUFZONE
Schwelle Türbereich EG

FLIESEN
Schwelle Türbereich EG

FLIESEN
0.26 TRH 2
Schwelle Aufzugsschacht EG

Estrichwinkel
12°
Stb.-Auf
35°
10°

BEWEGUNGSFUGE
Bewegungsfuge Bodenaufbau variiert

ESTRICHDÜBEL
Estrichdübel Bodenaufbau variiert

Legende

1	Linoleum
2	PUR-Beschichtung Sanitär / PuMi / Technikraum
3	Fliesen Umkleiden / Duschen
4	PUR-Beschichtung Küche
5	Fliesen Mensa / Flur / (TRH EG)
6	PUR Sportboden
7	Sauberlaufzone
8	Holzbelag Bühne
	Schwellen Estrich-Trennung
	Schwellen Estrich-Trennung A1
	Bewegungsfugen
A bis L	Schwelle Erdgeschoss

N

Symbole Brandschutz

Druckknopfmelder		Ausgesteuerte Rauchabsaugöffnung notwendiger Treppenraum	Hausalarm Amok
Freischaltelement		Rauchgasleitöffnung notwendiger Treppenraum	Mechanik Türschließer FH TB-Montage
Feuerwehr-Schlüsseldepot		Blitzleuchte	Notausgang
Feuerwehr-Information- und Bedienesystem		Brandmeldezentrale	Feuerlöscher

Konstruktion

BRH	=	Brüstungshöhe fertig. Angabe ab OKFF bis UK Fensterbank
OK	=	Oberkante
UK	=	Unterkante
RW	=	Rohrwanddicken
RD	=	Rohrdicke
RS	=	Rohrachse
WD	=	Wanddurchbruch
BO	=	Bodenschild
ESO	=	Estrichoberkante
GK	=	Gipskartonplatten gem. DIN 18180
GKBI	=	Gipskartonplatten imprägniert gem. DIN 18180
GKF	=	Gipskartonfeuerschutzplatten gem. DIN 18180
FS	=	Fliesenspiegel
SS	=	Sockelschiene
RR	=	Regenrohrhöhe
UZ	=	Umfang
KDK	=	Kreisdurchm.

Brandschutz

RWA	=	Rauch-Wärme-Abzug
RM	=	Rauchmelder
WHY	=	Wandhydrant
FL	=	Feuerlöscher
BW	=	Brandwand
F90	=	Feuerwiderstandsklasse und Dauer in Minuten gegen Feuer und Wärmestrahlung
T30	=	Feuerwiderstandsklasse Tür und Dauer in Minuten gem. DIN 4102-2
EI30	=	Brandschutzverglasung und Dauer in Minuten gegen Feuer, nicht gegen Wärmestrahlung gem. DIN 4102-3
RS	=	Rauchschutztür

Raumstempel

Raumnr.
Raumbezeichnung
F = Fläche
U = Umfang
RH i. LI.: = Raumhöhe im Lichten
B: = Bodenbelag
D: = Deckenbelag

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen. Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie den Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/ oder den ergänzenden Angaben. Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen. Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB, § 3.3).

± 0,00 = +7,66 m üNN = OK FFB EG

Legende

Kalksandstein	Estrich	Trockenbauwand	Ziegel Sichtmauerwerk
Stahlbeton	Mineralwolle-dämmung	Stahlbeton-Fertigteil	Putz
Holz	Spanholz	Holzwolle-Leichtbauplatten	WU-Beton
Stahl, Metall	EPS-/XPS-Dämmung / Perimeterdämmung		Wand mit gleitendem Deckenanschluss
REI/EI (F)30 tragendes/nicht tragendes Bauteil		Sichtbetonanforderung	

Index	Datum	Änderungen/Ergänzungen	Name

Bauvorhaben:
Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp
Bauherr: Am Grünen Kamp 25 · 27749 · Delmenhorst

Stadt Delmenhorst
Die Oberbürgermeisterin
Fachbereich 60 - Gebäudemanagement

Architekt:

Leistungsphase:
LP 6 Ausschreibung

Planinhalt:
Bodenspiegel EG mit Details

Plan / Dateinr.:	Erstellungsdatum:	Bearbeiter:	Status:
06.08.1	13.05.26		
Projektnr.:	Index:	Maßstab:	Geprüft von:
P22-04		1:50, 1:15, 1:1,33, 1:1	