Achsenmaß
Außenmaß
Außenmaß
Innenmaß
Öffnungsmaß

SPORTBODEN
Schwellenloser Anschluss ±0,00
Schwelle Bereich Sporthallentür EG

PUR-BESCHICHTUNG
Schwelle PUR - Außenbereich EG

PUR-BESCHICHTUNG
Schwelle Türbereich EG

LINOLEUM
BESCHICHTUNG KÜCHE/TECHNIK
FLIESEN UMKL. / DUSCHEN
BESCHICHTUNG WC / PuMi
FLIESEN MENSA/FLUR/TRH
SPORTBODEN
SAUBERLAUFMATTE
HOLZBÜHNE
BEWEGUNGSFUGE
ESTRICHDÜBEL

Bewegungsfuge Bodenaufbau variiert
Estrichdübel Bodenaufbau variiert

HOLZBELAG BÜHNE
FLIESEN
Schwelle Türbereich EG

BODENEINLAUF
Bodeneinlauf PUR EG

PUR-BESCHICHTUNG
Schwelle Türbereich EG

SAUBERLAUFZONE
Schwelle BWS - Sauberlaufzone EG

SAUBERLAUFZONE
Schwelle Türbereich EG

BODENEINLAUF
Bodeneinlauf Fliesen EG

Bodenaufbau variiert Anschluss an PR-Fassade

SAUBERLAUFZONE
Schwelle BWS - Sauberlaufzone EG

SAUBERLAUFZONE
Schwelle Türbereich EG

FLIESEN
Schwelle Türbereich EG

FLIESEN
Schwelle Aufzugsschacht EG

Mehrspateneinführung

AN Nord-West
AN Nord-Ost
AN Süd-Ost
AN Süd-West

Legende

1	Linoleum
2	PUR-Beschichtung Sanitär / PuMi / Technikraum
3	Fliesen Umkleiden / Duschen
4	PUR-Beschichtung Küche
5	Fliesen Mensa / Flur / (TRH EG)
6	PUR Sportboden
7	Sauberlaufzone
8	Holzbelag Bühne
	Schwellen Estrich-Trennung
	Schwellen Estrich-Trennung A1
	Bewegungsfugen
A bis L	Schwelle Erdgeschoss

Symbole Brandschutz

	Druckknopfmelder		Auslösestelle Rauchabzugsöffnung notwendiger Treppenraum
	Hausalarm Amok		
FSE	Feischaltelement		Rauchabzugsöffnung notwendiger Treppenraum
	Mechanik Türschließer FH TB-Montage		
FSD	Feuerwehr-Schlüsseldepot		Blitzleuchte
	Notausgang		
FIBS	Feuerwehr-Information- und Bedienesystem	BMZ	Brandmeldezentrale
	Feuerlöscher		

Konstruktion

BRH	=	Brüstungshöhe fertig
OK	=	Oberkante
UK	=	Unterkante
FF	=	Fertigfußboden
RD	=	Rohdecke
WD	=	Wand
WDD	=	Wanddurchbruch
BS	=	Bodenschicht
AHD	=	Abhangdecke
GK	=	Gipskartonbauplatten gem. DIN 18180
GKBI	=	Gipskartonbauplatten imprägniert gem. DIN 18180
GKF	=	Gipskartonfeuerschutzplatten gem. DIN 18180
FS	=	Fensterbrett
DF	=	Dehnfuge
RR	=	Regenfallrohr
UZ	=	Unterzug
HZK	=	Heizkörper

Brandschutz

RWA	=	Rauch-Wärme-Abzug
WHY	=	Wandhydrant
FL	=	Feuerlöscher
BW	=	Brandwand
FF60	=	Feuerwiderstandsklasse und Dauer in Minuten gem. DIN 4102-2
T30	=	Feuerwiderstandsklasse Tür und Dauer in Minuten gem. DIN 4102-2 (F30 Brandschutzverglasung und Dauer in Minuten gegen Feuer, nicht gegen Strahlungswärme)
EI30	=	gem. DIN 4102-2 Rauchschutztür
RS	=	

Raumstempel

Raumnr.		
Raumbezeichnung		
F:	=	Fläche
U:	=	Umfang
RH LL:	=	Raumhöhe im Lichten
B:	=	Bodenbelag
D:	=	Deckenbelag

= Deckendurchbruch
Deckenkernbohrung
= Bodendurchbruch
Bodenkernbohrung

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie den Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben. Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen. Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB, § 3.3).

± 0,00 = +7,66 m üNN = OK FFB EG

Legende

Kalksandstein
Stahlbeton
Holz
Stahl, Metall
Estrich
Mineralwolle-dämmung
Sperrholz
EPS-/XPS-Dämmung / Perimeterdämmung
REI/EI 30 (F30) tragendes/nicht tragendes Bauteil
Trockenbau wand
Stahlbeton-Fertigteil
Holzwolle-Leichtbauplatten
Sichtbetonanforderung
Ziegel Sichtmauerwerk
Putz
WU-Beton
Wand mit gleitendem Deckenanschluss

Index	Datum	Änderungen/Ergänzungen	Name

Bauvorhaben:
Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp
Am Grünen Kamp 25 27749 Delmenhorst

Bauherr:
Stadt Delmenhorst
Die Oberbürgermeisterin
Fachbereich 60 - Gebäudemanagement

Architekt:

Leistungsphase:
LP 6 Ausschreibung VORABZUG

Planinhalt:
Bodenspiegel EG mit Details

Plan / Dateinr.:	Erstellungsdatum:	Bearbeiter:	Status:
06.08.1	13.05.26		
Projektnr.:	Index:	Maßstab:	Geprüft von:
P22-04		1:50, 1:15	

Originalformat: 1.189 x 1.682 mm