

LEGENDE

Alle Maße und Angaben sind vor Baubeginn vom Ausführenden verantwortlich zu prüfen.
Differenzen sind dem Architekten unverzüglich mitzuteilen, ansonsten haftet der Ausführende.
Tür- und Brückengabellen (b) bestehen sich auf OK FFB.
Fensteröffnungsmaße beziehen sich auf OK Rohbau oder OK FFB, bis UK RD oder UK Sturz.
Treppen, Inneneinrichtungen, Abmauerungen, Installationswände, Geländer etc. sind nach Detail auszuführen.
Auftraggeber ist nur in Verbindung mit der freigegebenen Werkplanung des Herstellers zu erklären.
Alle Flächenangaben beziehen sich auf Rohbaumasse (ohne Putzabzug).
Plan gilt nur in Verbindung mit den Positions-, Schal- und Bewehrungsplänen, dem Schal- und Wärmeschutz-
nachweis, dem Baugrunderheben, der TGA-Planung sowie dem Brandschutzkonzept des entsprechenden
Fachplaners in der jeweils gültigen Fassung.

SYMBOL/ÄNDERUNGEN

KOHLEN/MASS BAUTEILE

BAUTEILE GEOMETRIE

SCHUTZE UND DURCHBRÜCHE

DACH

FENSTER/FASADEN/TÜREN

BRANDSCHUTZ

HLSE

BRANDSCHUTZ

ALLE STAHLBETONFLÄCHEN SIND ALS SICHTBETON SB 2 AUSFÜHREN UND BILDEN DIE FERTE OBERFLÄCHE.

ALLEGEMEIN

MATERIALIEN/OBERFLÄCHEN

BRANDSCHUTZ (DIN 4102 II)

ALLEGEMEIN

MATERIALIEN/OBERFLÄCHEN

BRANDSCHUTZ (DIN 4102 II)

BRANDSCHUTZ (DIN 4102 II)

BRANDSCHUTZ (DIN 4102 II)

Die Bemessung der Einbauteile erfolgt nach Freigabe der HLSE-Planung. Anpassungen im Deckenspiegel sind möglich.

BAUVORHABEN

BAUHERR

GSH Delmenhorst
Neubau Sporthalle+Menssa & Fachklassen
Beethovenstraße 14
in 27753 Delmenhorst

Stadt Delmenhorst, Die
Oberbürgermeisterin
Stadthaus I
27749 Delmenhorst

Bauwerksübersicht

OK FFB EG = ±0,00 → +9,28 NNH

Bemessungswasserstand = GOK

23-01_AF.40.4

PLANNUMMER

1:50, 1:100

MAßSTAB

DSP 1.Obergeschoss A5-15

BAUHERR

PLANNER

Ausschreibung