

Legende				
± 0.00 = 51.94m üNN (OKFF Ebene 0)				
Haupttraster 7.80m - Raster		Neubau: Stahlbeton Mauerwerk Sonstige Bauteile (Gipskarton, Metall, usw.) Glaswand ----- Traversen, Beschäftigung/Vermahlung siehe S+D Trockenbauwände		
± 0.00 -0.10 +4.05 +4.05 +4.05 +4.05	Oberkante Fertigfußboden bezogen auf ± 0.00 Oberkante Rohfußboden bezogen auf ± 0.00 Oberkante Fertighöhe Oberkante Rohhöhe Unterkannte Fertighöhe Unterkannte Rohhöhe	Maßnahmen im Bestand: Bestand		
-4.00 FB 3.90 FB 3.00 FD 3.48 FD -4.00 RB 3.90 RB 3.00 RD 3.48 RD BRR 0.90m BRF 0.95m	Fertigbodensprung bezogen auf ± 0.00 Fertigdeckensprung bezogen auf OKFF Rohbodensprung bezogen auf ± 0.00 Rohdeckensprung Neu/Neu bzw. Neu/Bestand bezogen auf OKFF Brüstungshöhe Roh bezogen auf OKFF Brüstungshöhe Fertig bezogen auf OKFF	Planverweise: Ansicht TB-107 Schnitt DE 132 Pannummer Detailnummer		
Räume:	Bauteil A1_30.011 Büros Labore FL=19.65 m² LHF=3.51 m LHR=3.51 m HOR Leuchte=3.00m WA Türen: T90/RS T30/RS RS D 90 2.05 VL Türstempel A1_10.032.1 Z1_01330_RSS_Z7_OS	laufende Nummer Raumbezeichnung Fläche Lichte Raumhöhe Lichte Raumhöhe roh Horizont Leuchte Verweis auf Wandabwicklung feuerbeständige Rauchschutztür feuerhemmende Rauchschutztür Rauchschutztür dichtschießende Tür liches Öffnungsmaß der Tür Breite Höhe Türrahmenverstärkung (Stahl-Profilrohr 50x50x2,0 mm) und Laibungsbeplankung gemäß Wandtyp Türnummer Türschloß/-antrieb Schallschutz,dB (in eingebautem Zustand) Schallschutzbz dB (R) Prüfwert Brandschutzanforderung Türtyp	Wände: VW 01 ≥ 63 dB ab 01 OKFF UK Wand ab OKFF/OKRF mind. Direkt-Schalldämm-Maß (R_w) Wandytp Bewegungsfugen Trockenbau mittig oberhalb Türelement B1 ohne Anforderungen B2 mit Schallschutzanforderungen Brandschutz: Alle tragende Bauteile F90 sofern im Einzelfall nicht im Brandschutzkonzept ausdrücklich anders beschrieben. Brüstung bzw. Sturz von Wänden mit Brandschutzanforderungen sind entsprechend der Wandqualität auszubilden. Darstellung Brandschutzqualitäten der Wände ausschließlich in den Grundrissen. Brandwand Bausart Brandwand feuerbeständig : F90-AB feuerhemmend : F30-AB Gedaüdehehnfuge feuerhemmende Brandschutzverglasung F30/E30 (mit thermischer Isolation) feuerbeständige Brandschutzverglasung F90/E90 (mit thermischer Isolation) Oberflächen: W02 D01 W02 W02 Wände Decke Boden Alle Maße sind am Bau zu prüfen!	
Angaben zu Durchbrüchen gemäß ARGE-Averdung: Stand 23.01.2026				
Ausführungsplanung Durchbrüche Ausbau siehe gesonderter Plan TB-EG_-000				
Planfortschreibung Wandabwicklung WC EG, 2-5.OG	AWo	16.10.2025	C	
Wandabwicklungen WC BAUFREI	IR/AW	20.06.2024	B	
Planfortschreibung Wandabwicklungen	JF/AS	20.06.2023	A	
Änderung	Gefertigt	Datum	Index	
Code				
Übersichtsplan				
WA-EG_-003-C3-C				
Projekt				
Errichtung Innovationszentrum FUBIC				
Planungsphase				
Ausführungsplanung				
Spezifikation/Gewerk				
Architektur				
Planinhalt				
Wandabwicklung C3.00.003-006 WC				
Plannummer		Index	Status	
FUB-05-300-WA-EG_-003-C3-C-NA		C	NA	
Erstelldatum	Maßstab	Indextdatum	Format	
12.04.2023	1:50	16.10.2025	841 x 594 mm	
Dateiname	Gefertigt	Geprüft		
294_FUBIC_LP5_Ausbau	AW/AWo	CP		
Bauherr	Architekt			
WISTA-Management GmbH	heinlewischer Partnerscharff freier Architekten mbB			
Rudower Chaussee 17 D-12489 Berlin	Gutenbergstraße 4 D-10587 Berlin			
israel@wista.de	294-fubic@heinlewischer.de			
Fachplaner	Fachplaner			

