

Diese Unterlage ist urheberrechtlich geschützt. Ihre Vervielfältigung, Mitteilung oder Überlassung an Dritte, sowie die Verwertung ohne unser schriftliches Einverständnis ist untersagt und verstößt gegen den Paragraphen 160ff. UrhG und Paragraph 18 UWG und Paragraph 3 Absatz 6 VOB/B.

Legende
± 0.00 = 51.94m UNN (OKFF Ebene 0)
Hauptkeller 7.00m - Resten
Oberkante Fertigfußboden bezogen auf ± 0.00
Oberkante Rohfußboden bezogen auf ± 0.00
Oberkante Rohhöhe
Unterkannte Rohhöhe
Fertigbodensprung bezogen auf ± 0.00
Fertigbodensprung bezogen auf OKFF
Rohbodensprung bezogen auf ± 0.00
Rohbodensprung Neu/Neu bzw. Neu/Bestand bezogen auf OKFF
Brüstungshöhe Roh bezogen auf OKFF
Brüstungshöhe Fertig bezogen auf OKFF

Neubau:

Stahlbeton

Mauwerk

Sonstige Bauteile (Gipskarton, Metall, usw.)

Glaswand

Traverse, Beschriftung/Vermahlung siehe S+D Treckenbauwände

Maßnahmen im Bestand:

Bestand

Planverweise:

Ansicht

Schnitt

Wände:

VW 01

≥ 63 dB

ab 01 OKFF

UK Wand ab OKFF/OKFF

min. Direktschalldämm-Maß (R_a)

Wandtyp

Bewegungsfugen Trockenbau mittig oberhalb Türelement

ohne Anforderungen

mit Schallschutzanforderung

Räume:

A1:30.011

Büros Labore

Fl=16.65 m²

LHF=3.51 m

HGR Leuchte=3.00m

[WA]

Türen:

T90/RS

T90/RS

RS

D

90

2.05

[VL]

Türstempel

A1:10.032.1

Türnummer

Türschließel: antrieb

Schallschutz: 28 (in eingebautem Zustand)

Schallschutz: 28 (R) Prüfwert

Brandstutzanforderung

Türtyp

Brandschutz:

Alle tragende Bauteile F50 sollen in Europa nicht im Brandschutzkonzept ausdrücklich anders beschreiben. Brüstung bzw. Sturz von Wänden mit Brandschutzanforderungen sind entsprechend der Wandqualität auszubilden. Darstellung Brandschutzqualitäten der Wände ausschließlich in den Grundrissen.

Brandwand

Bauart Brandwand

feuerbeständig: F30-AB

feuerhemmend: F30-AB

Gedäusdeleinfuge

feuerhemmende Brandschutzverglasung F30/E25 (mit thermischer Isolierung)

Brandbeständige Brandschutzverglasung F30/E25 (mit thermischer Isolierung)

Oberflächen:

Wände

Decke

Boden

Alle Maße sind am Bau zu prüfen!

Grundriss B1.00.007 WC

Grundriss B1.00.008 WC

Grundriss B1.00.010 WC Beh.

B1.00.007 - Ansicht 1

B1.00.007 - Ansicht 2

B1.00.008 WC - Ansicht 1

B1.00.008 WC - Ansicht 2

B1.00.010 - Ansicht 1

B1.00.010 - Ansicht 2

B1.00.007 - Ansicht 3

B1.00.007 - Ansicht 4

B1.00.008 WC - Ansicht 3

B1.00.008 WC - Ansicht 4

B1.00.010 - Ansicht 3

B1.00.010 - Ansicht 4

B1.00.007 - Ansicht 5

B1.00.007 - Ansicht 6

B1.00.008 WC - Ansicht 5

B1.00.008 WC - Ansicht 6

Übersicht Erdgeschoss

Angaben zu Durchbrüchen gemäß ARGE-Averdung: Stand 23.01.2026
Ausführungsplanung Durchbrüche Ausbau siehe gesonderter Plan TB-EG_-000

Planfortschreibung Wandaufwicklung EG, WC Bodeneinlauf angepasst	AWIR	17.02.2026	C
Planfortschreibung Wandaufwicklung WC EG, 2-5 OG	AWo	16.10.2025	B
Wandaufwicklung WC BAUFREI	IRAW	20.06.2024	A
Änderung	Gefertigt	Datum	Index

Code

WA-EG_-007-B1-C

Übersichtspln

Projekt
Errichtung Innovationszentrum FUBIC

Planungsphase
Ausführungsplanung

Spezifikation/Gewerk
Architektur

Planinhalt
Wandabwicklung B1.00.007-010 WC

Plannummer
FUB-05-300-WA-EG_-007-B1-C-NA C

Index
Status
NA

Erstelldatum
12.04.2023

Modellab
1:50

Indextatum
17.02.2026

Format
1189 x 841 mm

Datensame
294_FUBIC_LP5_Ausbau

Gefertigt
AW/AWo

Gepfift
CP

Bauherr
WISTA-Management GmbH

Architekt
heinlewischer
Partnerschaft freier Architekten mbB

Rudower Chaussee 17
D-12489 Berlin

Gutenbergsraße 4
D-10587 Berlin

israel@wista.de
Fachplaner

294-fubic@heinlewischer.de
Fachplaner