

Diese Unterlage ist urheberrechtlich geschützt. Ihre Vervielfältigung, Mitteilung oder Überlassung an Dritte, sowie die Verwertung ohne unser schriftliches Einverständnis ist untersagt und verstößt gegen den Paragraphen 160ff. UrhG und Paragraph 18 UWG und Paragraph 3 Absatz 6 VOB/B.

Legende

± 0.00 = 51.94m üNN (OKFF Ebene 0)

Haupttraster 7.80m - Raster

± 0.00

Oberkante Fertigfußboden bezogen auf ± 0.00

-0.10

Oberkante Rohfußboden bezogen auf ± 0.00

+0.05

Oberkante Fertighöhe

+0.05

Oberkante Rohhöhe

+0.05

Unterkannte Fertighöhe

+0.05

Unterkannte Rohhöhe

-4.00 FB

Fertigbodensprung bezogen auf ± 0.00

3.00 FD

Fertigdeckensprung bezogen auf OKFF

-4.00 RB

Rohbodensprung bezogen auf ± 0.00

3.00 RD

Rohdeckensprung Neu/Neu bzw. Neu/Bestand bezogen auf OKFF

BRR 0.90m

Brüstungshöhe Roh bezogen auf OKFF

BRF 0.95m

Brüstungshöhe Fertig bezogen auf OKFF

Bauteil

Geschoss

laufende Nummer

Raumbezeichnung

Fläche

Lichte Raumhöhe

Lichte Raumhöhe roh

HOR Leuchte=3.00m

Verweis auf Wandabwicklung

Türen:

T90/RS

T30/RS

RS

D

90

2.05

feuerbeständige Rauchschutztür

feuerhemmende Rauchschutztür

Rauchschutztür

dichtschließende Tür

lichtes Öffnungsmaß der Tür

Breite

Höhe

Türrahmenverstärkung (Stahl-Profilrohr 50x50x2.0 mm) und Leuchtungsbeplankung gemäß Wandtyp

VL

Türstempel

A1.10.032.1

21.01.130

RS

27

OS

Türnummer

Türschließer/-antrieb

Schallschutz.dB (in eingebautem Zustand)

Schallschutz.dB (R) Prüfwert

Brandschutzanforderung

Türtyp

Neubau:

Stahlbeton

Mauerwerk

Sonstige Bauteile (Gipskarton, Metall, usw.)

Glaswand

Traverse, Beschriftung/Vermauerung siehe S+D Trockenbauwände

Maßnahmen im Bestand:

Bestand

Planverweise:

Ansicht

TB-107

DE 132

Plannummer

Detailnummer

Schnitt

A

Wände:

VW 01

≥ 63 dB

ab 01 OKFF

UK Wand ab OKFF/OKFF

mind. Direkt-Schallschützmaß (R_w)

Wandtyp

Bewegungsfugen Trockenbau mittig oberhalb Türelement

B1

ohne Anforderungen

B2

mit Schallschutzanforderung

Brandschutz:

Alle tragende Bauteile F90 sofern im Einzelfall nicht im Brandschutzkonzept ausdrücklich anders beschrieben.

Brüstung bzw. Stütz von Wänden mit Brandschutzanforderungen sind entsprechend der Wandqualität auszubilden.

Darstellung Brandschutzqualitäten der Wände ausschließlich in den Grundrissen.

Brandwand

Bauart Brandwand

feuerbeständig : F90-AB

feuerhemmend : F30-AB

Gedäusdehnfuge

feuerhemmende Brandschutzverglasung F30/EI30 (mit thermischer Isolation)

feuerbeständige Brandschutzverglasung F90/EI90 (mit thermischer Isolation)

ft-su

ft-su

Oberflächen:

W02

D01

W02

W02

Wände

Decke

Boden

Alle Maße sind am Bau zu prüfen!

Dieser Plan gilt auch für die Räume:

WC C1 30.025-027

WC A1.40.017-019

WC C1.40.025-027

Übersicht 3. Obergeschoss

Übersicht 4. Obergeschoss

6a

A1.30.019
WC
FL = 2,19 m²
LHF = 2,50 m

A1.30.018
WC
FL = 2,90 m²
LHF = 2,50 m

A1.30.017
WC
FL = 2,19 m²
LHF = 2,50 m

6a

A1.30.017-019 Grundriss

E Ea

Spiegel

Sockelfliese 30x10 anthrazit nach Bem.

A1.30.017 Ansicht 1

E Ea

Spiegel

Sockelfliese 30x10 anthrazit nach Bem.

6a

Wandfliese 60x30 anthrazit nach Bem.

A1.30.017 Ansicht 2

E Ea

Wandfliese 60x30 anthrazit nach Bem.

Ea E

Sockelfliese 30x10 anthrazit nach Bem.

A1.30.017 Ansicht 3

Ea E

Sockelfliese 30x10 anthrazit nach Bem.

6a

Temperaturfühler

A1.30.017 Ansicht 4

E Ea

Temperaturfühler

+2,50 UK AHD/Leuchte

+2,13^s Türen/OK Spiegel

+1,20 Fliesenspiegel +0,85 OK OK Waschtisch

+0,10 OK Fliesensockel +0,42 OK OK WC (Porzellan)

+0,00 OKFF +0,37^s UK Urinal

E Ea

Spiegel

Sockelfliese 30x10 anthrazit nach Bem.

A1.30.019 Ansicht 1

E Ea

Wandfliese 60x30 anthrazit nach Bem.

A1.30.019 Ansicht 2

Ea E

Sockelfliese 30x10 anthrazit nach Bem.

A1.30.019 Ansicht 3

E Ea

Temperaturfühler

A1.30.019 Ansicht 4

+2,50 UK AHD/Leuchte

+2,13^s Türen/OK Spiegel

+1,20 Fliesenspiegel +0,85 OK OK Waschtisch

+0,10 OK Fliesensockel +0,42 OK OK WC (Porzellan)

+0,00 OKFF +0,37^s UK Urinal

Angaben zu Durchbrüchen gemäß ARGE-Averdung: Stand 11.12.2025

Ausführungsplanung Durchbrüche Ausbau siehe gesonderter Plan TB-O3_-030

Planfortschreibung Wandabwicklung WC EG, 2-5-OG	AWo	16.10.2025	C
Wandabwicklungen WC BAUFREI	IR/AW	20.06.2024	B
Planfortschreibung Wandabwicklungen	JF/AS	20.06.2023	A
Änderung	Gefertigt	Datum	Index
Code			

WA-O3_-017-A1-C

Projekt					
Errichtung Innovationszentrum FUBIC					
Planungsphase					
Ausführungsplanung					
Spezifikation/Gewerk					
Architektur					
Planinhalt					
Wandabwicklung A1.30.017-019 WC					
Plannummer	Index	Status			
FUB-05-300-WA-O3_-017-A1-C-NA	C	NA			
Erstelldatum	Maßstab	Indexdatum	Format		
12.04.2023	1:50	16.10.2025	841 x 594 mm		
Dateiname	Gefertigt	Geprüft			
294_FUBIC_LP5_Ausbau	AW/AWo	CP			
Bauherr	Architekt				
WISTA-Management GmbH	heinlewischer Partnerschaft freier Architekten mbB				
Rudower Chaussee 17 D-12489 Berlin	Gutenbergstraße 4 D-10587 Berlin				
israel@wista.de	294-fubic@heinlewischer.de				
Fachplaner	Fachplaner				