

DECKE - BEKLEIDUNG	
Akustikdecke / glatte Decke	
Abhanghöhe:	ca. 25-30 cm
Abhängung:	Metallkonstruktion
Bepankung:	Akustikplatten Rigiton o. glw. Fugen offen
Abstellräume:	Gipskartonplatte
Randausbildung:	Glatter Streifen

TRAUFHAUSBILDUNG - Unterdach / Rinne	
Traufblech:	Alu / Titan-Zink Zuschchnitt ca. 50 cm senkr. Schenkell ca. 4 cm mit Tropfkanne
Dachrinne:	Alu / Titan-Zink - entfällt bei Flachbalken mit Rinneleisen
Traufschalung:	Fassadenpersenholzplatte / 3-Schichtplatte D=21 mm - Holzschichtung Anstrich allseitig vor Einbau
Rahmenkopf:	Abgeschrägt 60°
Luftraum:	Rahmen 80mm
Lüftungsgitter:	Wandabstand 30/60 - in Zwischenraum Rahmen
Abfluss:	Alu Zuschchnitt ca. 50cm mit Tropfkanne Wandabstand 40mm
Abchluss-WDVS:	Dichtungsband

Abschlussausbildung - Fassade
Lüftungsgitter 60/80 an Rahmen-OK

Sturzausbildung
Dämmung mit Sockelabschlussprofil
Dichtband Dämmung Stirnseite
Lüftungssplitter 60/80 an Rahmen
Sichtbekleidung: Gleich oder Faserplatte B=16cm
TRAUFE - WANDAUFBAU - FASSADENBEKLEIDUNG - Plattenschalung
Achismaß 1,25m

Bekleidung: Faserzementplatten D=10 mm
Rastermaß 1,25m
Fugenabstand ca. 10mm im Raster
Vlies, schwarz - Streifen auf Unterkonstruktion

Unterkonstruktion - 02

OBERGESCHOSS

Fußbodenaufbau 150 mm:	
Bodenbelag (Linoleum, Fliesen)	Höhen ca. 5-10 mm
Zement-Heizestrich	90 mm
Tackerplatte	30 mm
Trittschallfämmung	20 mm
STB-Decke	250 mm

Elektroanschluss Raffstore
Innen Dose
mit Leerrohr / Kabel durch Mauerwerk
Motorseite: xxx

RAFFSTORE
freitragende Ausführung
Kasten gleich
Durchgehender Kasten auch bei Notalausg.
Kein Behang im Bereich der Notalausgänge
Elektroanschluss:
Innen Dose mit Leerrohr / Kabel durch Mauerwerk
Motorseite: xxx

Anschluss Fenster an WDVS mit Anputzleiste

**FENSTER
Holz-Alu**

Bauteilanschlüsse
Innen: Dampdicht
Außen: Dampfdiffusionsoffen

Fensterbank-Außen:
2. wasserführende Ebene - Folie unter FB
seitl. Aufkantung
Einbau: Abstimmung mit WDVS
Überstand zu WDVS 40mm

Außenwand / Wandaufbau - MW 01:
INNEN - AUSSEN: WDVS

Innenputz
Mauerwerk KSL D=24cm
Horizontale Abdichtung
auf Betonboden
Wärmedämmung: Mineralschaumplatte WA
Dicke 16 cm
Gewebespachtelung/Dünnputz

Anschluss Fenster an WDVS
mit Anputzleiste

Putzanschluss Fenster
mit Anputzleiste

Standarddetail: AWD 501.1
Fensteranschluss - Außenwand - MW
SCHNITT

FENSTER-TÜRELEMENTE
Bauteilanschlüsse
Innen: Dampdicht
Außen: Dampfdiffusionsoffen

Fensterbank - Innen:
Material: Multiplex
Kanten Abrundung R min. 2 mm
Ecke seith. R min. 10 mm

FENSTER - Ausführung: Holz-Alu
 Bauteilanschlüsse
 Innen: Dampdicht
 Außen: Dampfdiffusionssoffen

Fensterbank-Außen:
 2. wasserführende Ebene - Folie unter FB
 hochführen an Leibung hochziehen
 (bei vorgehängter Fassade hinter Leibungsausbildung
 seit. Aufkantung Fensterbank
 Einbau: Abstimmung mit WDVS
 Überstand Vorderkante zu WDVS: 40mm

DGESCHOSS

Außenwand / Wandaufbau - MW 01:
INNEN - AUSSEN: WDVS

Innenputz
Mauerwerk KSL D=24cm
Horizontale Abdichtung
auf Betonboden
Wärmedämmung: Mineralschaumplatte
Dicke 16 cm
Gewebespackelung/Dünnputz

Sockelabschlussprofil
mit Aufsteckprofil
Dichtband Dämmung Stirnseite

Sockelausbildung:
Gewebespachtelung/Dünnputz
Dichtungsschlämme
Perimeterdämmung 14 cm
Abdichtung Dichtungsschlämme
auf Stirnseite Betonboden + Sockelmauerwerk

OK Sockel mind. +0.28

Außenanlage - Pflasterfläche:
Pflaster 8 cm
Spittbett 5 cm
Mineralnisch 25 cm

Rasenkantenstein

umlaufend

Standarddetail: AWD 701
Boden - Außenwand
SCHNITT


Standarddetail: AWD 110
Fluchtbalkon - Anschluß Fassade
SCHNITT

**Detail: AWD 412 -
Bekleidung WDVS**
DBZ/RB
Fassade - Fenster
SCHNITT

[illegible]

Konstruktionsraster: 62,5 cm

Vor Beginn der Ausbaurbeiten (Haustechnik, Trockenbau, Putz, Fliesen (F-spiegel) Boden, WDVS etc.) sind diese mit der Bauleitung / Architekten abzusprechen u. abzustimmen.

	Anschitekt: GÜNDEL & CO. DR. PING. / DR. ARCHITECT 70523 KRAIGEL, AMT FÜR LUTHER STR. 48 IM 3204 130233 KRAIGEL 130233 KRAIGEL 130233 KRAIGEL 130233		
Planungsstand:	WERKPLANUNG		W 1-1
Projekt:	Kindergarten Ludwigshafen 67053 LUDWIGSHAFEN		
Bauherr:	Protestantische Kirchengemeinde Ludwigshafen von 67053 LUDWIGSHAFEN		
Träger:	VERBUND PROT. KINDERTAGESBETRIEBEN IM PROT. KIRCHENGEMEINSCHAFT GEMEINSAM UNTER EINEM DACH FÜR DEN TRASSE 14 67053 LUDWIGSHAFEN RHEIN		
Planinhalt:	DETAIL - FASSADE-02 SCHNITT Boden, Wand, Decke, Traufe GRUNDRISS - Fensterleibung		
Zusatz Planinhalt:	WDVS - AWID 412 + AWID 413/511		
	Name: _____		
gezeichnet:	m	2021.05.17	
geprüft:	_____		
Plangröße:	Maßstab:	Plan Nr.:	Index Stand:
A0	1:10	D-412	b