

Die Kabinendecke wird hergestellt auf Stahlblech, Materialstärke min. 1,5 mm in Abkantbauweise mit Edelstahl belegt. Die Beleuchtung erfolgt mit rechteckigem Einbau-LED-Spots (alternativ runde Spots), in vandalsicherer Ausführung mit VA-Kranz. Die Spots werden so geschaltet, dass sie auch als Notbeleuchtung im Fall von Netzausfall dienen. Die Lichtstärke 500 mm oberhalb des Kabinenbodens soll 100 lx betragen. Die Lichtfarbe der LED's soll zwischen 2.500 und 3.000 K sein.

Die Kabine erhält eine Sprachansage (Mehr-Sinne-Prinzip) für Etagenstand, Fahrtrichtung, Türstatus und Einfahrtsignal.

Technical drawing of a door frame showing dimensions and components. The drawing includes the following labels and dimensions:

- Dimensions:**
 - Height: $RH\ 2250$
 - Height: $TH\ 2430$
 - Width: $TB\ 900$
 - Width: $KB\ 1100$
- Components and Labels:**
 - V2A Korn 240 geschliffen** (V2A 240 grit polished)
 - V2A Korn 240 geschliffen** (V2A 240 grit polished)
 - Z** (Zener)
- Notes:**
 - Eingangsbereich in V2A mit der Oberfläche in Korn 240 geschliffen.

[illegible]

Technical drawing of a door frame assembly. The drawing shows a cross-section of the frame with the following dimensions and labels:

- Dimensions:**
 - Overall width: **TB 900**
 - Overall height: **TH 2100**
 - Bottom width (excluding door opening): **KB 1100**
 - Door opening height: **KH 2200**
 - Door opening width: **KB 1100**
- Labels:**
 - Z**: Points to the bottom left corner of the frame.
 - V2A Korn 240 geschliffen**: Points to the top left and top right corners of the frame, indicating the material and finish.
- Annotations:**
 - A note at the top left states: **Eingangsbereich in V2A mit der Oberfläche in Korn 240 geschliffen.** (Entrance area in V2A with the surface in Korn 240 sanded).
 - A note at the bottom right indicates a **100mm** dimension for the bottom right corner.
 - A note at the bottom center indicates a **100mm** dimension for the bottom center.

Die Außenseiten werden großflächig, min. 70%, mit Antidröhnmaterial belegt.

Die Kabinenwände in V24 mit der Oberfläche in Korn 240 geschliffen.

TH 2109

800 ±25

100

Ø40

10

350 350 350 350 350

KT 2100

V24 Korn 240

min. 850

1000

TH 2109

KT 2200

C

Kabinentieftung gemäß EN 81-20, versetzt

Ausführung gemäß DIN 18040 1/2
und DIN EN 81-70

Schliffrichtung
aller vorhandenen VA Fläche



Technical drawing of a rectangular table. The overall dimensions are 2100 mm in width (KT 2100) and 900 mm in height (TE 900). The table has a central rectangular top labeled "Bodenbelag nach Festlegung" (Floor covering after selection) and a lower section labeled "Handlauf in Edelstahl geschliffen (ø40mm)" (Polished stainless steel handrail (ø40mm)). The side rails are labeled "TE 900" and "KG 1100". The bottom rail is labeled "KT 2100". The table is shown with a perspective view of the legs and a top-down view of the table surface.

[illegible]

SB	=	Schachtbreite
ST	=	Schachtiefe
SH	=	Schachthöhe
SG	=	Schachtgrubentiefe
SK	=	Schachtkopfhöhe
FH	=	Förderhöhe
KB	=	Kabinenbreite
KT	=	Kabinentiefe
KH	=	Kabinenhöhe
TB	=	Türbreite
TH	=	Türhöhe
STM	=	Stichmaß
OKFF	=	Oberkante Fertigfußboden
MUZ	=	Mauerumfassungszarge
DD	=	Deckendurchbruch
WD	=	Wanddurchbruch
WÜ	=	Wandöffnung

01	17.07.26	ARH	zur Prüfung
00	18.06.26	ARH	zur Prüfung
Index	Datum	Bearbeiter	Bemerkung

genehmigt Bauherr: _____ genehmigt Architekt: _____

genehmigt Bauherr

genehmigt Architekt:

Architekt: Lacaton&Vassal
architectes
80 Rue de Paris
F-93100 Montreuil

Bauherr:	Sprinkenhof GmbH Burchardstraße 1 20095 Hamburg
----------	---

Bauvorhaben: Kampnagel Transformation

Planinhalt: B01 Personenaufzug PA2
Kabine

KMP-B01-TGA-FDT-6-DT-XX-X-023-01-F

erstellt	18.06.2026	ARH
letzte Bearbeitung	17.07.2026	ARH
geprüft		

Maßstab: 1:20/1:5		Blattgröße:A0	
Basisplan		Index	Datum
KMP-M-B04 K7_Lifts only			02.07.2026

Kabinenausstattung	Eintragungen AG
Kabinenwand links	
Kabinenwand rechts	
Kabinenbodenbelag	
Kabinendecke ggf. Farbton	
Fahrkorbeingang	
Kabinentüren	
Handlauf	
Kabinenbeleuchtung	
Kabinspiegel	
Kabinentableau	