

Beleuchtung durch LED-Spots wandaleinschier

Decke in V2A geschliffen

TB 900

KT 2100

TB 900

KB 1100

Die Kabine erhält eine Sprachansage (Mehr-Sinne-Prinzip) für Etagenstand, Fahrtrichtung, Türstatus und Einfahrsignal.

Technical drawing of a door cross-section. The drawing shows a door with a total height of 2050 mm and a total width of 1100 mm. The door is divided into two main sections: a top section labeled 'V2A Korn 240 geschliffen' and a bottom section labeled 'V2A Korn 240 geschliffen'. The top section has a height of 1150 mm. The bottom section has a height of 900 mm. The door is shown with a handle on the right side. The drawing is labeled 'Z' at the bottom right corner.

Technical drawing of a V2A Kom 240 cabinet. The drawing shows the front view with dimensions and annotations.

Dimensions:

- Overall height: 2100 mm (TH 2100)
- Overall width: 2100 mm (TH 2100)
- Internal height: 1900 mm
- Internal width: 1900 mm
- Minimum depth: 850 mm
- Door thickness: 100 mm
- Door width: 900 mm
- Door height: 2100 mm
- Door width (internal): 900 mm
- Door height (internal): 2100 mm
- Door width (external): 900 mm
- Door height (external): 2100 mm
- Door width (internal): 900 mm
- Door height (internal): 2100 mm
- Door width (external): 900 mm
- Door height (external): 2100 mm

Annotations:

- The Außenseiten werden großflächig, min. 70%, mit Antidröhnmaterial belegt (The outside surfaces are large-area, min. 70%, covered with anti-drum material).
- Die Kabinenwände in V2A mit der Oberfläche in Korn 240 geschliffen. (The cabinet walls in V2A are sanded with a grain 240 surface).
- V2A Kom 240
- KT 2100
- Kabinenöffnung gemäß EN81-20; verdeckt. (Cabinet opening according to EN81-20; concealed).

Technical drawing of a door frame cross-section. The drawing shows a vertical section with various dimensions and material specifications. Key dimensions include a total height of 2100 mm (TH 2100) and a bottom height of 2200 mm (KH 2200). The frame has a width of 900 mm (TB 900) and a bottom width of 1100 mm (KB 1100). The drawing indicates that the V2A Korn 240 is geschliffen (grounded) on the top and bottom surfaces. A detail view 'Z' is shown at the bottom left, indicating a specific material or finish. The drawing is labeled 'Eingangsbereich in V2A mit der Oberfläche in Korn 240 geschliffen.' (Entrance area in V2A with the surface in Korn 240 grounded).

Die Außenseiten werden großflächig, min. 70% mit Antidröhnmaterial belegt

Die Kabinenwände in V2A mit der Oberfläche in Korn 240 geschliffen.

VSG Spiegel mit umlaufenden VA Rahmen.
Abstand zu den Seiten und zur Decke max. 5 mm.

TH 2100
KT 2100

TH 1900
KT 2100

V2A Korn 240

KT 2100

350 350 350 350 350 350

10

C

Kabinenlüftung gemäß EN81-20, verdeckt

KT 2100

TB 900

min. 35

Handlauf in Edelstahl
geschliffen (440mm)

Standardbodenbelag aus
Auswahlsortiment AN Aufzug

SB	=	Schachtbreite
ST	=	Schachtiefe
SH	=	Schachthöhe
SG	=	Schachtgrubentiefe
SK	=	Schachtkopfhöhe
FH	=	Förderhöhe
KB	=	Kabinenbreite
KT	=	Kabinentiefe
KH	=	Kabinenhöhe
TB	=	Türbreite
TH	=	Türhöhe
STM	=	Stichmaß
OKFF	=	Oberkante Fertiggruboden
MUZ	=	Mauerumfassungszarge
DD	=	Deckendurchbruch
WD	=	Wanddurchbruch
WÜ	=	Wandöffnung

[illegible]

01	17.07.26	ARH	zur Prüfung
00	18.06.26	ARH	zur Prüfung
Index	Datum	Bearbeiter	Bemerkung

genehmigt Bauherr:	genehmigt Architekt:
--------------------	----------------------

Übersichtsplan

Architekt: Lacaton&Vassal
architectes
80 Rue de Paris
F-93100 Montreuil

Burchard
Sprinkenhof GmbH
Burchardstraße 1
20095 Hamburg

Bauvorhaben: Kampnagel Transformation

Planinhalt: B03 Personenaufzug PA3
Kabine

KMP-B03-TGA-FDT-6-DT-XX-X-033-01-P

Maßstab: 1:20/1:5 Blattgröße:A0			
Basisplan	Index	Datum	
KMP-BD1-ARC-ARC-5-GR-__-X-__-__-__-X	__-X	12.2025	