Legende Deckenspiegel

Deckentypen

- Rasterdecke
- Rasterdecke akustisch wirksam
- Rasterdecke akustisch wirksam Inklusionsgeeignet
- GK-Feuchtraum
- Holzwolle akustisch wirksam
- Deckensegel akustisch wirksam
- Decke roh
- GK-Decke
- GK-Akustikdecke gelocht - nicht brennbar
- GK-Akustikdecke gelocht
- GK-Nassraum
- Holzbekleidung
- Trapezblech

Legende

- Stahlbeton (STB)
- Beton unbewehrt (UB)
- Fertigteil (FT)
- Gipskartonwand (GK)
- +0,00 Grundrisskote
- OKFF / OKRF Höhenkoten
- UKFD / UKRD
- Mauerwerk (MW)
- Porenbeton (PB)
- Verblender (VB)
- Naturstein (NST)
- Detail - Nr. / Plan - Nr.
- Schnitt / Ansicht
- vorhergehende Änderungen
- aktuelle Änderung
- Bestandswand
- Neuplanung im Bestand
- Abbruch
- Linie verdeckt
- Grundstücksgrenze
- Baugrenze
- Baulinie

OKFF	Oberkante Fertigfussboden	OK	Oberkante	BW	Brandwand
OKRF	Oberkante Rohfussboden	UK	Unterkante	BBW	Bauart Brandwand
OKRD	Oberkante Rohdecke	HK	Hinterkante	feuerbeständige Wand	
UKFD	Unterkante Fertigdecke	VK	Vorderkante	hfh (F60)	hochfeuerhemmende Wand
UKRD	Unterkante Rohdecke	FB	Betonfertigteil	fh (F30)	feuerhemmende Wand
FBRH	Fertigfussbodenhöhe	ELT	Elektro		
RBRH	Rohbürstungshöhe	HZG	Heizung		
LH	Lichte Höhe (Fertigfläche)	LFT	Lufttechnik	T-rs	Tür | rauchdicht und selbstschließend
RH	Raumhoch (Rohfläche)	SAN	Sanität	T-ds	Tür | dichtschließend
FF	Fertigfussboden	RR	Regenrohr	T-das	Tür | dichts- und selbstschließend
RD	Rohdecke	FR	Futterrohr	T-fh-rs	Tür | feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend
FD	Fertigdecke	TEL	Telefon	T-fh	Tür | feuerhemmend, dicht- und selbstschließend
BD	Bodendurchbruch (LB)	DL	Datenleitung	T-dfh-ds	Tür | hochfeuerhemmend, dicht- und selbstschließend
DD	Deckendurchbruch (LB)	FA	Feuermeldruftzug	T-fb	Tür | feuerbeständig, dicht- und selbstschließend
DA	Deckenaussparung (LB)	PA	Personenaufzug	T-fb-rs	Tür | feuerbeständig, rauchdicht und selbstschließend
UD	Unterzugsdurchbruch (LB)	TRH	Treppenhaus		
BE	Bodeneinlauf (LB)	FM	Feuermelder		
DE	Dacheinlauf (LB)	FL	Feuerlöscher		
WA	Wandaussparung (B/H/T)	FSK	Feuerwehrschlüsselkasten		
WD	Wanddurchbruch (B/H)	BMZ	Brandmeldezentrale		
WS	Wandschlitz (B/T)	RM	Rauchmelder		
		RWA	Rauch- und Wärmeabzugsanlage		
UZ	Unterzug	NA	Notausgang		
ÜZ	Überzug	SP	Sprinkler		
DV	Deckenversprung	WHY	Wandhydrant		
SW	Schwelle	(H)	Hydrant		
BF	Bauwerksfuge		Fluchtrichtung		
DF	Dehnungsfuge	LWE	Löschwasserversorgung		

Ausbaumaterialien

Wand		Boden		Decke	
A	Anstrich -Dispersion	A	Anstrich	A	Anstrich
AL	Anstrich -Latex	AE	Epoxydharzanstrich	APD	Alupaneeldecke
B	Beton	AL	Latexanstrich	AS	Anstrichspachtel
BWS	Betonwerkstein	AP	PVC-Anstrich	BRD	Bandrasterdecke
D	Dichtung	BA	Bituminöse Abdichtung	GKD	Gipskartondecke
F	Fliesen	BS-PD	Beschichtung Parkdeck	LD	Lichtdecke
FGS	Fugenglattstrich	BWS	Betonwerkstein	LFD	Lanfeld-Rasterdecke
GK	Gipskarton	D	Dichtung	MFD	Mineralfaser-Rasterdecke
GK-BW	Gipskarton-Brandwand	DB	Doppelboden	MPD	Metall-Paneeldecke
GP (P)	Gipsputz	DS	Dampfsperre	MRD	Metall-Rasterdecke
KSL	Kalksandblochstein	ET	Estrich auf Trennlage	P	Putz
KSV	Kalksandvollstein	F	Fliesen	S	Spachtelung
LB	Leichtbeton	GA	Gussasphalt	SB	Betondecke - Sichtbeton
MW	Mauerwerk	GAE	Gussasphaltestrich		
MWN	Mauerwerk Verblendstein, NF	GR	Gitterrost		
P	Putz	HKS	Hohlkehlsockel		
PB	Porenbeton	HO	Hohlraumboden		
PB-BW	Porenbeton Brandwand	KHE	Kunstharzestrich		
PD	Putz, Dünnbett	LI	Linoleum		
PUR	Polyurethan	MB	Mörtelbett		
RP	Reibeputz	NST	Natursteis		
S	Spachtelung	ÖA	Ölächter Anstrich		
SB	Sichtbeton	ÖAP	Öffester PVC-Anstrich		
SM	Sichtmauerwerk	PA	Parkett		
STB	Stahlbeton	PVC	PVC-Belag		
TA	Tapete	PUR	Polyurethanboden		
TF	Tapezierfähig (vorbereitet)	SE	Staubbindender Anstrich		
TG	Tapete -Glasfaser	T	Schwimmender Estrich		
TGV	Tapete -Glasvlies	TD	Teppich		
TR	Tapete -Rauhfaser	TL	Trittschalldämmung		
VH	Verkleidung Holz	V	Trennlage		
VNST	Verkleidung Naturstein	VE	Versiegelung		
WD	Wärmedämmung	ZE	Verbundestrich		
WDVS	Wärmedämmverbundsystem		Zementestrich		
WP	Wandpaneel				
ZP	Kalkzementputz				

Alle Maße sind vor Ausführung örtlich und rechnerisch zu prüfen.
Die Ausführungszeichnungen sind nur in Verbindung mit den Zeichnungen der einzelnen Fachplaner und den auf den Plänen als Verweis aufgeführten Detailplänen gültig. Unstimmigkeiten sind vor Ausführung mit der örtlichen Bauleitung abzustimmen. Die angegebenen Fenster- und Türhöhen geben das lichte Maß von OKBH bzw. OKFF bis UK Rohsturz an.

- Wenn nicht anders gekennzeichnet, alle Trockenbauwände raumseitig spachteln, Glattvlies und anstreichen
- Wenn nicht anders gekennzeichnet, alle STB-Wände raumseitig verputzen und anstreichen

0.00 = 33,62 ü. NHN

Änderungen:

07	14.10.25	Abgabe LPH 3	HP
06	26.09.25	Data Drop 14	HP
05	12.09.25	Data Drop 13	HP
04	22.08.25	Data Drop 12	HP
03	08.08.25	Data Drop 11	HP
02	11.07.25	Data Drop 9	HP
01	13.06.25	Data Drop 7	HP
00	05.06.25	Planerstellung	HP
INDEX	DATUM	ÄNDERUNG	GEZEICHNET

Plandaten:

Projekt
Sekundarschule Am Biegerpark
Beim Knevelshof
47249 Duisburg

Bauherr
Schulbaugesellschaft Duisburg
Philosophenweg 23-25
47051 Duisburg

SCHULBAU GESELLSCHAFT DUISBURG

Planer
Architekt
RKW Architektur +
RKW Architektur + Rhode Kellermann Wawerowsky GmbH
Büro Düsseldorf
Tersteegenstraße 30
40474 Düsseldorf
T +49 (0)211 4367-0
info@rkwmail.de
www.rkw.plus

Freigabe
Datum, Unterschrift

Fachplaner

Planinhalt
Deckenspiegel Untergeschoss

Plannummer	Projekt	Teilprojekt	Ersteller	Planart	Ebene	Teilplan	Inhalt	LPH	Index
	BIE	N01	RKW	GR	1UG	000	ARDS	3	07

Projektnr.	Verfasser	Mitarbeiter	erstellt am:		Format	Maßstab
26551	RKW	HP	05.06.25		1188.50/ 840.50	1 : 100

Archiv
Plannummer
BIE - N01 - RKW - GR - 1UG - 000 - ARDS - 3 - 07