Plangrundlage sind die zur Verfügung gestellten Bestandsunterlagen.
Es ist mit Maßabweichungen zwischen den Bestandsplänen untereinander sowie der tatsächlichen Ausführung zu rechnen.
Ein Aufmaß vor Ort für die Werk- und Montageplanungen der AN ist zwingend erforderlich.

Alle Pläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie den Schlitz- und Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben.
Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen.
Relative Höhenangaben (Turmhöhen, Brüstungshöhen, WD-Höhen) beziehen sich auf OKFF, falls nicht anders angegeben.
Die Darstellung der Möblierung dient nur der Information und liegt im Leistungsbereich des Bauherren.
Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB, § 3.3).

Anmerkung: Einfügepunkte ergänzt in Grundrissen und Schnitten!
Position in Schnitten jeweils bei: 99,67 m.ü.NN = 0,00 m u. 1. geschnittener Achse v. links
Versprungender Schnitt: 2 Einfügepunkte: 99,67 m.ü.NN = 0,00 m u. 1. geschnittene Achse v. links
99,67 m.ü.NN = 0,00 m u. 1. geschnittene Achse v. rechts

Anmerkung: Höhe des Grundwasserpegels ist angenommen!

Baugrundgutachten bezieht sich auf alte Vermesseruntertagen (Stand 2020) mit ±0,00 = +103,25 m.ü.NN
Nachreichung Vermesseruntertagen 15.06.2023: Grundwasserpegel = ca. 3,60m tiefer
(z.B. bei HGW = +103,00 m.ü.NN im BGG --> = **+99,40 m.ü.NN**)

Abkürzungen

AS	Absturzsicherung	LR	Lichte Raumhöhe
AHD	Abhangdecke	MW	Mauerwerk
AP	Abgangpunkt Regenwasser	NA	Notausgang
BA	Bodenablauf	OK	Oberkante
BRH	Brüstungshöhe	RB	Rohbau
DD	Deckendurchbruch	StB	Stahlbeton
DSo	Deckenschlitz oben	UK	Unterkante
DSu	Deckenschlitz unten	UZ	Unterzug
DL	Durchgangslichte	VK	Vorderkante
FB	Fertigbau	VM	Vormauerung
GK	Gipskarton	WD	Wanddurchbruch
H	Höhe	WS	Wandschlitz
KB	Kernbohrung		

EI 30-CS Feuerschutzabschluss feuerhemmend, selbstschliessend, rauchdicht
EI 30 CSa Feuerschutzabschluss feuerhemmend, selbst- und dichtschliessend
CSa selbst- und dichtschliessender Abschluss
CSa FLS selbst- und dichtschliessend mit Freilaufschliesser
CSa FLA selbst- und dichtschliessend mit Feststellanlage
NAV Notausgangsverschluss
nbr nicht brennbar
öff öffnungsfähiges Fenster min. 0,5m2
WaB Wand anstelle einer Brandwand

Ausstattung

abl	Ablauf	wb	Waschbecken
as	Aktenschrank	wbd	Whiteboard
bi	Bildschirm	wc	WC
bs	Blendschutz innen	ZuKo	Zutrittskontrolle
du	Dusche		
fr	Fallrohr		
fl	Feuerlöscher		
gf	Grünfläche		
gs	Garderobenschrank		
hk	Heizkörper		
ks	Kühlschrank		
l	Leiter		
ls	Lautsprecher		
ne	Notentwässerung		
sb	Sitzbank		
sek	Sekurant		
slm	Sauberlaufmatte		
sll	Siegeller		
sos	Sonnenschutz außen		
sp	Spülmaschine		
spü	Spülbecken		
ss	Stahlschrank		
ur	Urinal		

▽ = OK Fertigbau
△ = UK Fertigbau
▼ = OK Rohbau
▲ = UK Rohbau

Abbruch
Neu
Bestand Stahlbeton
Bestand Mauerwerk
Leichtbauwand
Mauerwerk
Stahlbeton

OKF
OKR
Höhenkote Grundriss

Durchbruch Ansicht
Durchbruch Schnitt
Durchbruch Projektion oberhalb
Schlitz unterseitig
Schlitz oberseitig

BA Bodenablauf
Dachablauf
Notablauf

m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8 m9 m10

Dachbekleidung: Biberschwanz Kronendeckung

123,29 m.ü.NN = 23,62 m

Sekur

1,07 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 1,14
17 40,72

116,17 m.ü.NN = 16,50 m

Schneefanggitter H=20

OK Traufsims historisch = OK Traufsims neu 113,72 m.ü.NN = 14,05 m

Rn MH 02 DN 500

Rn MH 02 DN 500

MH_DP_FE_003

PV Anlagenfläche 29,1 kWp | Stand 05.10.2026

4,36 62 4,73 45

4,18 2,40 4,67 1,39 30 80 3,07 4,67 80 57

RR HE MH 20 DN 120
RR HE MH 19 DN 120
RR HE MH 18 DN 120
RR HE MH 17 DN 120

F = 14,58 m²
F = 84,56 m²
RWA

3,74 2,30

1,16 25 1,16 25 1,16

4,46 4,47 4,48 4,48 4,45

F Lüftung 0,92 m² F MH 02.15
F Lüftung 0,92 m² F MH 02.16
F Lüftung 0,92 m² F MH 02.17
F Lüftung 0,92 m² F MH 02.18
F Lüftung 0,92 m² F MH 02.19

Alle Fenster nach außen öffenbar

Sicherheitsdachhaken

Rn MH 03 DN 250

Rn MH 05 DN 100

4,09 2,86 24

1. OG Männerhalle 105,13 m.ü.NN = 5,46 m

EG Männerhalle 101,13 m.ü.NN = 1,46 m

OK Gelände

2,10 3,71 2,51 2,25 1,50 1,05

temporäre Einbringöffnung BxH 1,50x2,25m Sturz gem. Angabe Statik

SP HE MH 27 DN 100
SP NE MH 28 DN 100
SP NE MH 29 DN 100
SP NE MH 30 DN 100
SP NE MH 31 DN 100
SP HE MH 32 DN 100

99,67 m.ü.NN = 0,00 m

260715	2	216	Objektplanung LP5 - Stand 15.07.2026	15.07.2026
250931	1			30.09.2025
		048	Dachentwässerung Speier	
		023	Fenster gem. Detailplanung aktualisiert	
250718	0	014	zusätzl. Dachentwässerung entfällt	18.07.2025
		010	temporäre Einbringöffnung	
		002	Rohbau gem. Statik angepasst	
INDEX	INDEX-NAME	ÄND.-NR.	ÄNDERUNGEN	DATUM

Plancodierung
SBH_5_ARC_MH_AN_-S_000_2


Projekt	LPH	Planer / Gewerk	Gebäudeteil	Ebene/Bezug	Nummer / Ausschnitt	Index	Status

Projektnummer
SBH

Projekt
Sanierung
Stadtbad Halle
Schimmelstr. 1
06108 Halle

± 0,00 = +99,67 m üNN = OK FFB EG

Gemarkung: Halle (Saale)
Stadt (150020000)
Flur: 14
Flurstücke: 613/4,0



Bauherr
Bäder Halle GmbH
Bornknechtstr. 5 | 06108 Halle
T 0345 - 77 42 250

Bauherrenfreigabe
Datum, Unterschrift

Architekt
Datum, Unterschrift

Fachplaner
Datum, Unterschrift

Planer / Gewerk
Objektplanung

Leistungsphase
LP5 - Ausführungsplanung

Planart
Ansichten

Gebäudeteil
MH

Ebene / Bezug
Ansicht Süd

Blattgröße
A0

Maßstab
1:50

Nummer / Ausschnitt

Verfasser

Datum
05.10.2026

Index
2