

DETAIL 8.0
FAHRZEUGHALLE
SCHNITT
SEKTIONALTOR FUSSPUNKT
BEREICH BODENPLATTE

BODENAUFBAU ZUWEGUNG:

- 12 cm BETONSTEINPFLASTER
- 5 cm SPLITTBETTUNG 0/5
- 15 cm SCHOTTERTRAGSCHICHT 0/32
- 40 cm FROSTSCHUTZSCHICHT 0/45 - LAGENWEISE VERDICHET (MAX. 30 CM JE LAGE)
- 72 cm GESAMTDICKE

- DICKE: BODENAUFBAU FAHRZEUGHALLE EG:
- 15 mm RÜTTELFLIESE R11/R12
 - 115 mm RÜTTEL BETT / DICKBETTMÖRTEL
 - TRENN SCHICHT PE-FOLIE
 - 80 mm POLYSTYROLPERIMETERDÄMMUNG - DRUCKSPANNUNG ≥ 500 KPA
 - ABDICHTUNG (BITUMENBAHN, DIN 18533)
 - 250 mm STB.-BODENPLATTE C35/45
 - FRISCHBETONVERBUNDFOLIE (ABDICHTUNG UNTER BODENPLATTE)
 - 120 mm POLYSTYROLPERIMETERDÄMMUNG - DRUCKSPANNUNG ≥ 300 KPA
 - 50 mm SAUBERKEITSSCHICHT 6/8
 - 200 mm SCHOTTER 0/32
 - 300 mm SCHOTTER 0/32-56 - LAGENWEISE VERDICHET (MAX. 30 CM JE LAGE)
 - 1130 mm GESAMTDICKE
- Übergangsprofil aus Edelstahl V4A mit Verstärkungslaschen zwischen Rüttelboden und Außenbelag

