Legende

- Schnittlinien
- OK / UK Fertig
- OK / UK Roh
- Oberkante Fertigfußboden
- Oberkante Rohfußboden
- Unterkante Rohdecke
- Lichte Raumhöhe fertig
- Brüstungshöhe
- Schallschutz
- feuerhemmend
- T feuerhemmende Tür
- dichtschließend Tür
- Automatiktür mit Taster
- Rettungsweg und Richtung
- tragende Innenwand
- TGA Ausstattung
- KVH/Holz
- Dämmung
- Gipskartonplatte
- WU-Beton
- Beton bewehrt
- Beton unbewehrt
- Pflasterbelag
- Rinne
- Kiesstreifen
- Maßketten:
- Bemaßungen Außen
- Bemaßungen innen Rohbau
- Bemaßungen innen Ausbau
- Durchbrüche:
- FD Fußbodenaussparung
- FA Fußbodendurchbruch
- DA Deckenaussparung
- DD Deckendurchbruch
- WA Wandaussparung
- WD Wanddurchbruch
- RB Rohrbohrung
- RH Rohrhülse
- TGA - Elektro
- TGA - Heizung/Sanitär
- TGA - Lüftung

Achsen
Gesamtmaß
Außen-/Innenwände
Fassade

Vordach
Fassade
Außen-/Innenwände
Gesamtmaß
Achsen

EINFASSUNG GARTEN
Stabgitterzaun, begrünt
Außeneinheit Wärmepumpe
Hochbeet
Hochbeet

Multifunktionale, überdachte Fläche
Bewegungsraum aussen | skaten
55,73m²

Wellblechfassade (Graffiti-Wand)
Punktfundament 150/150/100 cm
Stützen (mit Fassade) HEA 100 mit Fußplatte 400/300/30
Punktfundamente 140/140/100 cm
5x Stahl-Träger HEA 180
7x Stahl-Pfette HEA 100
Schneefänger
Eckstütze: HEA 120
Punktfundament 150/150/100 cm
Mittelstützen: HEA 100 mit Fußplatte 140/140/8
Punktfundamente 50/50/100 cm
außermittiges Punktfundament 140/150/100 cm
Fassadenrinne
Überdachung (Stahlbau) nach Ang. Statik
Durchführung Kühlleitung
Hausein-führung Heizung/ Lüftung/ ELT-Leitungen
Kühlgerät IT-Raum
Starkstromanschluss Versorgung Sportpark
Außenzapfstelle (Versorgung Sportpark)
Überdachung (Stahlbau) nach Ang. Statik
Stützen: HEA 100 mit Fußplatte 140/140/8
Pfette: HEA 140, in Dachneigung
Punktfundament 50/50/100 cm
Mittelpfette: HEB 140, in Dachneigung
Stützen: HEA 100 mit Fußplatte 140/180/8
außermittiges Punktfundament 90/85/100 cm
Pfette: HEA 140, in Dachneigung
Eckstütze: HEA 120
außermittiges Punktfundament 140/150/100 cm
Bodenplatten-Überstand 50/100
VK Rohr
Stützen: HEA 100 mit Fußplatte 140/180/8
Punktfundament 90/85/100 cm
Pfette: HEA 140, in Dachneigung
Punktfundamente 50/50/100 cm
Mittelstützen: HEB 140, in Dachneigung
Pfette: HEA 140, in Dachneigung
Überdachung (Stahlbau) nach Ang. Statik
2x Holz Träger 20/16
4x Stütze 12/20
Streifenfundament/ Aufleger Stahlstütze 200/50/100
Außenzapfstelle
Stahlstütze HEA 100
Streifenfundament/ Aufleger Stahlstütze 200/50/100
EINFASSUNG GARTEN
INFOBOARD in Fassade integriert
KIOSK+ AUSLEIHSTATION
Vordach (Stahlbau) nach Ang. Statik
HAUPTEINGANG
Außenanlage nach Planung LS2

Werkbank
Werkstatt I (Holz und Garten Werkstatt)
Vorwände raumhoch
Oberlicht OSB Wandverstärkung
UA-Profile
OSB Wandverstärkung
Werkstatt II (Radwerkstatt)
OK FF +/-0,00m
OK RD -0,27
Werkstatt III
Arbeitsplatz Pflegewart
WC
HAR ELT
Pumi
Technik I
Technik II
Trinkwasser-anschluss
Heizung
Pufferspeicher
Flur I
IT-Raum
Lager und Vorrat
Küche + Kiosk
Jugendraum
Sitzfenster mit Staufläche
Aufzug
Flur II
WC MA
WC div.
WC D VR
WC D
WC barrierefrei
WC H VR.
WC H
Büro JUZ I
Installationswand raumhoch
Höhe Installationswand 1,75m
Stb-Bodenplatte d=35cm nach Ang. Statik
Getränke
Lamellen Lattensystem (Akustik) in Abstimmung
Fensterfassung
Fassadenrinne mit Führungsschiene Schiebeladen
Schiebetür/ Falttür Aufzug (Bohrung im Stahlbau)
Fassadenrinne mit Führungsschiene Schiebeladen
Bodenplatten-Überstand 50/100
Auslösung RWA
Leerrohrverbindung M25 Tortaster (Stifte) bis Tor Sturzbereich
Leerrohrverbindung M25 Tortaster (Stifte) bis Tor Sturzbereich
Haustelefonanlage mit Bohrung in Stahlbau
Haupteingangstüre mit barrierefreiem Motorantrieb 1 Flügel Drehflügeltüre
Fassadenrinne mit Führungsschiene Schiebeladen
Fassadenrinne mit Führungsschiene Schiebeladen
Fassadenrinne mit Führungsschiene Schiebeladen