

DETAIL 7.1  
FAHRZEUGHALLE  
SCHNITT  
FALTTOR FUSSPUNKT  
BEREICH BODENPLATTE

- BODENAUFBAU ZUWEGUNG:**
- 12 cm BETONSTEINPFLASTER
  - 5 cm SPLITTBETTUNG 0/5
  - 15 cm SCHOTTERTRAGSCHICHT 0/32
  - 40 cm FROSTSCHUTZSCHICHT 0/45 - LAGENWEISE VERDICHET (MAX. 30 CM JE LAGE)
  - 72 cm GESAMTDICKE

- DICKE: BODENAUFBAU FAHRZEUGHALLE EG:**
- 15 mm RÜTTELFLIESE R11/R12
  - 115 mm RÜTTELBETT / DICKBETTMÖRTEL
  - TRENNSCHICHT PE-FOLIE
  - 80 mm POLYSTYROLPERIMETERDÄMMUNG - DRUCKSPANNUNG  $\geq 500$  KPA
  - ABDICHTUNG (BITUMENBAHN, DIN 18533)
  - 250 mm STB.-BODENPLATTE C25/30
  - FRISCHBETONVERBUNDFOLIE (ABDICHTUNG UNTER BODENPLATTE)
  - 120 mm POLYSTYROLPERIMETERDÄMMUNG - DRUCKSPANNUNG  $\geq 300$  KPA
  - 50 mm SAUBERKEITSSCHICHT 6/8
  - 200 mm SCHOTTER 0/32
  - 300 mm SCHOTTER 0/32-56 - LAGENWEISE VERDICHET (MAX. 30 CM JE LAGE)
  - 1130 mm GESAMTDICKE

