

**RQ 3 - Holunderstraße**

Technical cross-section drawing of a road profile for RQ 3 - Holunderstraße. The drawing shows a road with a central drainage ditch, flanked by sidewalks and green spaces. Key components include:

- Central Drainage Ditch:** Rinne 16/16/14, zweizeilig, grau (nach DIN 1338) and Rundbord 15/22100, grau (nach DIN 1340).
- Left Side:** Tiefbord 10/25/100, grau (nach DIN 1340) and Pflasterläufer 15/22,5/10, grau (nach DIN 1338).
- Right Side:** Randgrünstreifen 0,30 m Breite and öffentliches Grün 4,50 m Breite.
- Drainage:** Drainage DN 100 with dimensions 0.32, 0.40, and 0.40.
- Boundary:** GRENZE (indicated by a red line).
- Dimensions:** Total width 11.00 m, with segments of 1.50, 2.50, 4.50, and 2.50 m.
- Other Features:** Böschungsangleichung 1,00 m Breite, Straßenleuchte (concrete stand and lamp type to be specified), and a car illustration in the center.

**GEHWEG**

**Bauweise in Anlehnung an RStO 2024,  
Tafel 6, Zeile 1**

10 cm Betonrechteckpflaster nach DIN EN 1338  
4 cm Splittsandgemisch 0/5 nach DIN 18318  
15 cm Schottertragschicht 0/32 nach TL G SOB - StB 04  
31 cm Frostschutzschicht 0/32 nach TL G SOB - StB 04  
60 cm Gesamtaufbaustärke

40 cm Bodenverfestigung, Mischbinder einfräsen

**GEHWEG**

**Bauweise in Anlehnung an RStO 2024,  
Tafel 6, Zeile 1**

10 cm Betonrechteckpflaster nach DIN EN 1338  
4 cm Splittsandgemisch 0/5 nach DIN 18318  
15 cm Schottertragschicht 0/32 nach TL G SOB - StB 04  
31 cm Frostschutzschicht 0/32 nach TL G SOB - StB 04  
60 cm Gesamtaufbaustärke

40 cm Bodenverfestigung, Mischbinder einfräsen