

Gehweg

Aufbau Betonsteinpflaster
10,0 cm Betonsteinpflaster, Reihenverband
(60x30x10; 30x18x10)
4,0 cm Bettungsschicht
25,0 cm Schottertragschicht
26,0 cm Frostschuttschicht

65,0 cm Gesamtaufbau

Multifunktionale Fläche

Aufbau Natursteinpflaster
Segmentbogen 10/12
4,0 cm Bettungsschicht
25,0 cm Schottertragschicht
26,0 cm Frostschuttschicht

65,0 cm Gesamtaufbau

Straße

Aufbau Natursteinpflaster Bk 3,2:
Segmentbogen 10/12
4,0 cm Bettungsschicht
14,0 cm Drinaspfalt
37,0 cm Frostschuttschicht
30,0cm Bodenaustausch
+Geogitter

65,0 cm Gesamtaufbau
95,0 cm Aushub

Multifunktionale Fläche

Aufbau Natursteinpflaster
Segmentbogen 10/12
4,0 cm Bettungsschicht
25,0 cm Schottertragschicht
26,0 cm Frostschuttschicht

65,0 cm Gesamtaufbau

Gehweg

Aufbau Betonsteinpflaster
10,0 cm Betonsteinpflaster, Reihenverband
(60x30x10; 30x18x10)
4,0 cm Bettungsschicht
25,0 cm Schottertragschicht
26,0 cm Frostschuttschicht

65,0 cm Gesamtaufbau

Asphaldeckschicht
 D = 4 cm

Asphaltdächer
 D = 8 cm

Asphalttragsschicht
 D = 18 cm

Substratschicht
 D = 6-8 mm
 H = 50 cm
 L = 50 cm
 Einbauhöhe: OK - 2 cm

Neuroseninjektor Segmentebogen Bb. 3.2
 + Gröndelquerschnitt

The diagram illustrates a cross-section of a roof assembly. From top to bottom, the layers are: a thin asphalt deck (4 cm), a thicker asphalt layer (8 cm), and a thick asphalt support layer (18 cm). Below these is a substrate layer (6-8 mm thick, 50 cm high, 50 cm long) with an installation height of 2 cm below the OK level. The bottom layer consists of a series of curved, overlapping segments (Neuroseninjektor Segmentebogen Bb. 3.2) with a cross-section of a drainage channel (Gröndelquerschnitt) indicated by a dashed line.

Asphalt Anschluss Bestand
Wiedherstellen nach Bestandsaufbau

Stahlkante
10mm

Kleinschotterflaser, D = 10 cm,
Grav. Oberfläche geglätt,
festigte Mischung gemäß Bemessnung
Seite und Unterseite aufgetraut

Betonfundament C 25/30

Betonunterlage B5 1,0
n. Straßenplan

Die Anschlüsse sind an den Belagmündern
angepasst einzubauen, s. Beispiele links.

Ein negatives Ausschneiden aus
einheitlichen Steinen und Einfügen in den
Belag (s. unten) ist nicht gewünscht.

Anschluss Segmentbogen
s. Straßenverschnitt

Kleinschalflaser Einsitzer
D = 10 cm

[illegible]