

|      |                                                                                                                                                                                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.01 | Verblenderkonsole, Edelstahl, Dübelmontage, gem. Fassadenstatik                                                                                                                |
| 5.02 | Betonfertigteil mit Klinkerriemchen, an Verblenderkonsole befestigt, gem. Fassadenstatik                                                                                       |
| 5.03 | Wärmedämmung, Typ WZ, Mineralwolle, hydrophobiert, WL 035, d=200 mm                                                                                                            |
| 5.04 | Luftschicht d=ca. 40 mm                                                                                                                                                        |
| 5.05 | Verblendmauerwerk als Klinker, Dünnformat, nach Bemusterung AG                                                                                                                 |
| 5.06 | Z-Folie, Mauerwerkssperre PVC-P-Folie, d= ca. 1,2 mm, Breite= 500 mm                                                                                                           |
| 5.07 | Verblendmauerwerk im erdberührten Bereich, Vollstein mit Mulde Wasseraufnahme <5% im Verbindung mit Mörtel der Mörtelgruppe MGIIa oder MG III (wasserabweisende Eigenschaften) |
| 5.08 | Verblenderkonsole mit tiefgesetztem Konsolenaufleger, Edelstahl, Dübelmontage, gem. Fassadenstatik                                                                             |
| 5.09 | Wärmedämmung, Typ PW ds, XPS, WL 040, d=120 mm                                                                                                                                 |
| 5.10 | Dämmkeil Wärmedämmung, Typ PW ds, XPS, WL 040, 115x115 mm                                                                                                                      |
| 5.11 | flexible zementgebundene Dichtungsschlämme                                                                                                                                     |
| 5.12 | Wärmedämmung, Typ WZ, Mineralwolle, hydrophobiert, WL 035, d=100 mm                                                                                                            |
| 5.13 | Wärmedämmung, Typ WZ, Mineralwolle, hydrophobiert, WL 035, d=120 mm                                                                                                            |

