AUSFÜHRUNGSHINWEISE

DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN ENTSPRECHENDEN SCHNITTEN, ANSICHTEN UND DETAILPLÄNEN DES ARCHITEKTEN SOWIE UNTER BEACHTUNG ALLER NACHSTEHENDEN AUSFÜHRUNGSHINWEISE.

1. MASZE SIND AM BAU ZU ÜBERPRÜFEN! BEI UNSTIMMIGKEITEN SIND BAULEITUNG UND ARCHITEKT SOFORT ZU INFORMIEREN!
2. HINWEISE ZU DETAILPLÄNEN SIND ZU BEACHTEN.
3. ANKERSCHIENEN, EINBAUTEILE UND EINBAUDETAILS FÜR LEERROHRE, BLITZABLEITER, AUFZÜGE, NATURSTEIN- UND METALLBEKLEIDUNGEN, HAUSTECHNIKINSTALLATIONEN, FASSADE, ETC., SOWIE GERÄTEFUNDAMENTE SIND DEN JEWEILIGEN WERK- BZW. MONTAGEPLÄNEN DER FACHPLANER BZW. AUSFÜHRENDEN FIRMEN ZU ENTNEHMEN.
4. BEI ALLEN DECKENANSCHLÜSSEN VON NICHTTRAGENDEN WÄNDEN SIND DIE ZU ERWARTENDEN DECKENDURCHBIEGUNEN NACH ANGABE DES STATIKERS ZU BERÜCKSICHTIGEN!
5. ANSCHLÜSSE MAUERWERK NACH ANGABE STATIKER.

LEGENDE

SCHRAFFUREN: Bestand; Stahlbeton; Mauerwerk; Betonfertigteil; GK-Wand; Dämmung weich; Dämmung hart; Holz/ Element

ZEICHEN: Fluchtweg; Feuerlöscher; Hauptraster; Verdeckte Kanten

ABKÜRZUNGEN

ABL	Ablaufkante
AHO	Anhängepunkt
AL	Anschlagwinkel
BD	Bodendurchbruch
BeW	Belagsebene
BFF	Brüstungsfläche fertig
BRH F	Brüstungshöhe Fertig ab OKFFB
BR	Bodenplatte
D	Decke
DA	Deckenauflauf
DD	Deckendurchbruch
DF	Dachfläche
F	Fläche
FB	Fertigbodenbelag
FT	Fertigteilelement
H	Höhe
HB	Höhe
HKV	Hochklimavollkeramikziegel Planziegel Langpf, Höhe, Tiefe)
KA	Kantenschutz
KB	Kernbohrung
LA	Lichte Abmessung
LH	Lichte Höhe
LÖ	Lichte Öffnung
NÜ	Notüberlauf
NA	Notausgang
MK	Mauerkranz
OK	Oberkante
RA	Rohrachse
RBV	Rohrdurchverspringung
RD	Rohrdurchbruch
RDV	Rohrdurchverspringung
RR	Regenfallrohr
SB	Sohlbank
U	Umfang
UK	Unterkante
UU	Unterkantenfüllung
UZ	Unterzug
UZ	Überzug
VK	Vorderkante
WD	Wanddurchbruch
WF	Wandfläche
WU	Wasserdurchlässig

ÄNDERUNGSHINWEIS: Änderungsbereich; Textfeld; Klärungsbedarf

HÖHENKOTEN: OKRD = Oberkante Rohdecke; OKFFB = OKRDF in Schnitt

DETAILVERMEIS: Detail

RAUMSTEMPEL: Nutzung; Limitwide D; HGF; LH; D; W; Raumnummer; Raumname; Nettogrundfläche; Lichte Raumhöhe; Bodenbelag; Deckenbelag; Wandbelag

TÜRSTEMPEL: T_01.41.EK_1_1; Türnummer; Brandschutzanforderung; Einbauort/Einbaurichtungen (Schutzpfeim-Mark im eingetauten Zustand)

BRANDSCHUTZ: RWA; D; DS; RS; BSH; BRM; BL / F90; bN / F60; B / F30; Rauch- und Wärmeabzugsanlage; Decke; Deckenstand; dicht- und selbstschließend; rauchdicht und selbstschließend; Rauchschürze; Bauart Brandwand feuerhemmend; feuerhemmend

DURCHBRÜCHE: BD = Bodendurchbruch; DD = Deckendurchbruch; WD = Wanddurchbruch b x h; WS = Wandschlitz b x t; KB = Kernbohrung Ø

OBERFLÄCHEN (Genauere Informationen sind aus den Übersichtsplänen zu entnehmen.)

BODENBELÄGE: AN Anstrich; BET Betonoberfläche; DHB Doppelboden; ES Estrich; GF Gitterrost aufgeständert; HKH Hohlraumboden; LA Lackierung; L Linoleum; PAR Parkett; PVC PVC; TEP Teppichboden; RIF Riffelblech; SOK Sonstiges; TER Terrazzo; TVO Textilbelag (Velourtex, Kugelgarn etc.)

WANDBELÄGE: AN Anstrich; BEK Bekachelung; FL Fliesen; PU Putz; SI Sichtbeton (Schalungsabdruck, etc.); TA Tafelwerk; TEP Teppichboden; VM Vormauerung; SIP Sichtmauerwerk (Waterries, Glasfaser, Raufaser etc.)

DECKENBELÄGE: AHO Abhängedecke (Akustik, Gipslochte, gelochte / glatte GK-Decke, Lamgbat, etc.); AN Anstrich; DE Deckenputz; DS Deckenstand; PU Putz; ROH Rohbeton; SI Sichtbeton (Schalungsabdruck, etc.); SOK Sonstiges; SP Sprühputz; TAF Tafelwerk (Waterries, Glasfaser, Raufaser etc.)

GESCHOSSHÖHE: OKFF; OKRD

BRÜSTUNGSHÖHE: OKFF; OKRD; OKFF Brüstung; OKRD Decke; UKF Brüstung; UKRD Decke; BRH; BRH

TÜRHÖHEN: OKFF; OKRD; OKFF Sturz; UKRD Sturz; TÜRHÖHE

Legende:

Verglasung:
- a: 3-fach Sonnenschutzverglasung, Gesamtenergiedurchlassgrad der Verglasung nach DIN 410 g-Wert = 0,45
- b: 3-fach Sonnenschutzverglasung, Gesamtenergiedurchlassgrad der Verglasung nach DIN 410 g-Wert = 0,30
- c: verglastes und gedämmtes Blindpaneel
- d: satiniertes Glas

Verglasungsaufbau:
- VSG aussen: Verglasung absturzsicher nach DIN 18008 (brustwächer 2,0 m ab OK Standfläche)
- VSG innen
- VSG aussen
- ESG aussen
- PAN, durchwurfhemmendes Sicherheitsglas nach DIN EN 356
- RC2 nach DIN EN 1627
- ballwurfsicher
- visuelle Markierung bodentiefe Glasfläche nach DIN EN 17210 (Barrierefreiheit)

Ausstattung:
- M: motorisch betrieben mit Kettenantrieb, aufgesetzte Montage, (Nachrüstung in Kombination mit RWA-Zach)
- RWA: Rauch- und Wärmeabzug, freier Querschnitt gemäß Brandschutzkonzept

Sonnenschutz:
- außenliegender Raffstore Abminderungsfaktor Fc= 0,30
- M: Motor
- UL: Lichtlenkung im oberen Drittel

Blendschutz:
- innenliegender Flächenvorhang schienengeführt, manuell verschiebbar

Verdunklung:
- Schlitzverdunklung, innenliegend
- innenliegendes schienengeführtes motorisch betriebenes Verdunkelungsrollo

Index	Datum	Nr.	Änderung	gez.
e	30.04.2026	0174	Fortschreibung Gleisanförderungen und Gleistypen	Dawid Kirchhoff
d	22.04.2026	0169	Planfortschreibung+Eintragung Gleistypen	Dawid Kirchhoff
c	25.02.2026	0122	Planfortschreibung	Till Reuter
b	23.02.2026	0125	Planfortschreibung	Till Reuter
a	19.01.2026	0109	Planfortschreibung	Dawid Kirchhoff
0	15.01.2026			

	Fachplaner	Name	E-mail	Telefon
FACHPLANER FÜR:	TGA	TEN Ingenieure	0241-9675-162	2063-fw-luedenscheid@ten.de
	Tragwerksplanung	IngenieurGruppe Bauen	joachim.diemer@ingenieurgruppe-bauen.de	0721-82-99-411
	Freianlagen LP1-5	Reepel Schirmer Landschaftsarchitektur	mr@landschaftsarchitekt.de	02421-54-246
	Freianlagen LP5-9	Andreas Mark-Dammrich Landschaftsarchitekt	buero@mark-dammrich.de	0221-53-47-92-42
	Bauphysik	ISRW Dr. Ing. Klapdor	praast@isrw-klapdor.de	0211-41-85-56-0
	Brandschutz	Ingenieurbüro Leiermann	info@ki-brandschutz.de	02133-53-10-30-1

Planzeile:
1108_05_XY_AR_BFM_XY_AS_XY_0009_e_V_Ansicht-Schnitt Zufahrt A-A B-B

Plato (genordet)

Planinhalt-Norden



Projektname: Neubau Hauptamtliche Feuer- und Rettungswache Lüdenscheid, Wiesenstraße / Altenaer Str., 58507 Lüdenscheid

Projekt-Nr: 1108, Gemarkung: Lüdenscheid-Stadt, Flur: 047, Flurstücke: 85

Bauherr: Zentrale Gebäudewirtschaft Stadt Lüdenscheid, Gustav-Adolf-Straße 4, 58507 Lüdenscheid, Fax 02351 / 17-1720

Generalplaner: BFM Architekten, Unter den Ulmen 106, 50968 Köln, 357@bfm-architektur.de, Tel: 0221 / 888 837-0

Entwurfsverfasser: BFM Architekten, Unter den Ulmen 106, 50968 Köln, 357@bfm-architektur.de, Tel: 0221 / 888 837-0

Objektplanung / Planersteller: BFM Architekten, Unter den Ulmen 106, 50968 Köln, 357@bfm-architektur.de, Tel: 0221 / 888 837-0

Leistungsphase: AUSFÜHRUNGSPLANUNG

OKFF ±0,00 = ü.NN +390,50 m

Maßstab: 1:50, 1:1:38,714

Gez. SA; Gepr. US

Planinhalt: Ansicht-Schnitt Zufahrt A-A B-B

Format: DIN A0 (1189/841)

Plotdatum: 30.04.2026

PROJEKT	PHASE	GEBÄUDE	ERSTELLER	VERFASSER	PLAN-INHALT	PLAN-ART	EBENE	NUMMER	INDEX	PLANUN-STATUS
1108	05	XY	AR	BFM	XY	AS	XY	0009	e	V