Plan: 1108_05_XY_AR_BFM_XY_SC_HH_0007

BA1 BA2

H-Schnitt (D-D M50)

Versatz in Schnittlinie

Lichtkuppel
Lüftung
RWA Funktion min 1m²
nicht brennbar

Gründach extensiv/Photovoltaikanlage

Brandwand 50 cm Auskragend

Installationsraum

Überfahrt

Mehrzweckhalle

Flur

TRH 2

AUFZUG

Pandemielager

Zentrales PSA Lager

Prallwand H=2,50m

BBW

F90

F30

Verfüllung

Fahrradabstellplätze

Übergabehöhe an Freianlagenplanung

Verstärkungsschrauben im Bereich der Durchbrüche gem. Angaben Statik

Schmutzfangrinne

OK Aufzug Unterfahrt -1,70 = +388,80 NHN

-2,00 = +388,50 NHN

kapillarbrechende Schicht

Auffüllung

Drainage

Erdkanal

Lüftungsturm

Baugrube IGW

OK Baugrube IGW

ca. 5,62° Baugrube IGW

ca. 7,05 Baugrube IGW

Fels

Baugrenze

#ÄnderungsID

SCHNITT H-H

AUSFÜHRUNGSHINWEISE

DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN ENTSPRECHENDEN SCHNITTEN, ANSICHTEN UND DETAILPLÄNEN DES ARCHITEKTEN SOWIE UNTER BEACHTUNG ALLER NACHSTEHENDEN AUSFÜHRUNGSHINWEISE.

1. MASZE SIND AM BAU ZU ÜBERPRÜFEN! BEI UNSTIMMIGKEITEN SIND BAULEITUNG UND ARCHITEKT SOFORT ZU INFORMIEREN!
2. HINWEISE ZU DETAILPLÄNEN SIND ZU BEACHTEN.
3. ANKERSCHIENEN, EINBAUTEILE UND EINBAUDETAILS FÜR LEERROHRE, BLITZABLEITER, AUFZÜGE, NATURSTEIN- UND METALLBEKLEIDUNGEN, HAUSTECHNIKINSTALLATIONEN, FASSADE, ETC., SOWIE GERÄTEFUNDAMENTE SIND DEN JEWEILIGEN WERK- BZW. MONTAGEPLÄNEN DER FACHPLANER BZW. AUSFÜHRENDEN FIRMEN ZU ENTNEHMEN.
4. BEI ALLEN DECKENANSCHLÜSSEN VON NICHTTRAGENDEN WÄNDEN SIND DIE ZU ERWARTENDEN DECKENDURCHBIEGUNGEN NACH ANGABE DES STATIKERS ZU BERÜCKSICHTIGEN!
5. ANSCHLÜSSE MAUERWERK NACH ANGABE STATIKER.

LEGENDE

SCHRAFFUREN: Bestand, Stahlbeton, Mauerwerk, Betonfertigteil, GK-Wand, Dämmung weich, Dämmung hart, Holz Element

ZEICHEN: Fluchtweg, Feuerlöscher, A1 Hauptraster, Verdeckte Kanten

ABKÜRZUNGEN

AK	Außenkante	NQ	Notüberlauf
AHD	Abhangdecke	NA	Notausgang
BA	Bodenablauf	MK	Medienkanal
BD	Bodendurchbruch	OK	Oberkante
BelW	Belagswechsel		
BRH	Brüstungshöhe Roh ab OKRD		
BRH F	Brüstungshöhe Fertig ab OKFFB	RA	Rohrachse
BP	Bodenplatte	RBV	Rohrbodenversprung
		RD	Rohrdecke
D	Dicke	RDV	Rohrdeckenversprung
DA	Dachablauf	RR	Regenfallrohr
DD	Deckendurchbruch		
DF	Dehnfuge	SB	Sichtbeton
F	Fläche		
FFB	Fertigfussboden	U	Umfang
FT	Fertigteilelement	UK	Unterkante
		UV	Unterverteilung
H	Höhe	UZ	Unterzug
HK		ÜZ	Überzug
HKV	Heizkreisverteilerkasten		
IK	Heizkörper (Länge, Höhe, Tiefe) Innenkante	VK	Vorderkante
KB	Kernbohrung	WD	Wanddurchbruch
		WS	Wandschlitz
LB	Lichte Breite	WU	Wasserundurchlässig
LH	Lichte Höhe		
LÖ	Lichte Öffnung		

ÄNDERUNGSHINWEIS: Änderungsbereich, Textfeld Klärungsbedarf

HÖHENKOTEN: OKFFB, OKRD / OKBP, OKFFB im Schnitt, OKRD / OKBP im Schnitt

DETAILVERWEIS: Detail

RAUMSTEMPEL: 1G/2061 Umkleide D; NGF: m²; LH: m; Bi: ; D: ; W: — Raumnummer, Raumname, Nettogrundfläche, Lichte Raumhöhe, Bodenbelag, Deckenbelag, Wandbelag

TÜRSTEMPEL: T_U1.A1.B6.1_1 T30-RS R_w 27dB — Türnummer, Brandschutzanforderung, Schallschutzanforderungen (Schalldämm-Maß im eingebauten Zustand)

BRANDSCHUTZ

RWA	Rauch- und Wärmeabzugs-anlage
D	dichtschließend
DS	dicht- und selbstschließend
RS	rauchdicht und selbstschließend
BW	Brandwand
BBW	Bauart Brandwand
Bi / F90	feuerbeständig
hfh / F60	hochfeuerhemmend
fh / F30	feuerhemmend

DURCHBRÜCHE: BD = Bodendurchbruch; DD = Deckendurchbruch; WD = Wanddurchbruch b x h; WS = Wandschlitz b x t; KB = Kernbohrung Ø

OBERFLÄCHEN [Genauere Informationen sind aus den Übersichtsplänen zu entnehmen.]

BODENBELÄGE

AN	Anstrich
BS	Beschichtung
BWS	Betonwerkstein
DoBo	Doppelboden
FL	Fliesen
FLV	Fliesen auf gleitständert
Holzfu	Holzsportboden
KAU	Kautschuk
LIN	Linoleum
PAR	Parkett
PV	PVC
ROH	Rohboden
ROT	Rotalitkleber
SON	Sonstiges
SPO	Sportboden
TEX	Teppichboden (Nadelvlies, Kugelgarn etc.)

WANDBELÄGE

AN	Anstrich
BS	Beschichtung
FL	Fliesen
PU	Putz (Kalkzement-, Gipsputz, etc.)
ROH	Rohbeton
SB	Sichtbeton
SON	Sonstiges
SP	Spachtel
TAP	Tapete (Malervlies, Glasfaser, Raufaser etc.)

DECKENBELÄGE

AHD	Abhangdecke (Rasterdecke, gelochte / glatte GK-Decke, Lamgfeld, etc.)
AN	Anstrich
DS	Deckensegel
HWL	Holzwolle-Leichtbauplatte
PU	Putz (Kalkzement-, Gips-, Gipsputz, etc.)
ROH	Rohdecke
SB	Sichtbeton
SON	Sonstiges
TAP	Tapete (Malervlies, Glasfaser, Raufaser etc.)

GESCHOSSHÖHE: OKRD / OKRD

BRÜSTUNGSHÖHE: OKR Brüstung, OKR Decke, OKFFB, BRH, OKR Brüstung, BRH F

TÜRHÖHEN: UKR Sturz, OKFFB, Türhöhe

Index	Datum	Nr.	Änderung	gez.
0	30.01.2026	0114	Erstausgabe	Uwe Strittmatter

FACHINGENIEURE FÜR:

	Fachplaner	Name	E-mail	Telefon
	TGA	TEN Ingenieure	2063-fw-luedenscheid@ten.de	0241-9675-162
	Tragwerksplanung	IngenieurGruppe Bauen	joachim.diemer@ingenieurgruppe-bauen.de	0721-82-99-411
	Freianlagen LP1-5	Reepel Schirmer Landschaftsarchitektur	mr@landschaftsarchitekt.de	02421-54-246
	Freianlagen LP5-9	Andreas Mark-Dammrich Landschaftsarchitekt	buero@mark-dammrich.de	0221-53-47-92-42
	Bauphysik	ISRW Dr. Ing. Klapdor	praast@isrw-klapdor.de	0211-41-85-56-0
	Brandschutz	Ingenieurbüro Leiermann	info@kl-brandschutz.de	02133-53-10-30-1

Plancode: **1108_05_XY_AR_BFM_XY_SC_HH_0008_A_V_Schnitt H-H Teil 2**

Pikto



Planinhalt-Norden

Projektname: Neubau Hauptamtliche Feuer- und Rettungswache Lüdenscheid
Wiesenstraße / Altenaer Str.
58507 Lüdenscheid

Projekt-Nr.: 1108
Gemarkung: Lüdenscheid-Stadt
Flur: 047
Flurstücke: 85

Bauherr:
Zentrale Gebäudewirtschaft Stadt Lüdenscheid
Gustav-Adolf-Straße 4
58507 Lüdenscheid
Fax 02351 / 17-1720

Generalplaner:
BFM Architekten
Unter den Ulmen 106
50968 Köln
357@bfm-architektur.de
Tel: 0221 / 888 837-0

Entwurfsverfasser:
BFM Architekten
Unter den Ulmen 106
50968 Köln
357@bfm-architektur.de
Tel: 0221 / 888 837-0

Objektplanung / Planersteller:
BFM Architekten
Unter den Ulmen 106
50968 Köln
357@bfm-architektur.de
Tel: 0221 / 888 837-0

Leistungsphase: AUSFÜHRUNGSPLANUNG
OKFF ±0,00
ü.NN +390,50 m
Maßstab: 1:50

Gez. SA
Gepr. US

Planinhalt: Schnitt H-H Teil 2

Format: 888 / 841
Plotdatum: 19.01.2026

PROJEKT	PHASE	GEBÄUDE	ERSTELLER	VERFASSER	PLAN-INHALT	PLAN-ART	EBENE	NUMMER	INDEX	PLANUN-STATUS
1108	05	XY	AR	BFM	XY	SC	HH	0008	0	0