	Zuschlagskriterien Beschaffung Weißfeinkalk 2027 (E70 40 2624)	Wichtung [%]	Intern [%]	Bewertung der Angabe
A	Preis	95		Berechnung über UfAB-II Formel [95 x P_{min} / $P_{Angebot}$]
B	Umwelt / Kalkherstellung	3		
	Kalkherstellung durch alternative, erneuerbare Energiequellen		1	
	Kalkherstellung durch traditionelle fossile Brennstoffe (Öl, Erdgas)		0	
	Elektrifizierung wesentlicher Anlagenkomponenten durch eine indirekte Ofenheizung mit der Leilac-Technologie bei der Herstellung des angebotenen Weißfeinkalk		1	
	KEINE Elektrifizierung wesentlicher Anlagenkomponenten durch eine indirekte Ofenheizung mit der Leilac-Technologie bei der Herstellung des angebotenen Weißfeinkalk		0	
	Einsatz von CCS- und/oder CCU-Technologien zwecks Abscheidung von unvermeidbaren Emissionen bei der Herstellung des angebotenen Weißfeinkalk		1	
	KEIN Einsatz von CCS- oder CCU-Technologien zwecks Abscheidung von unvermeidbaren Emissionen bei der Herstellung des angebotenen Weißfeinkalk		0	
C	Umwelt / Emission Transport	2		Berechnung über UfAB-II Formel [2 x Emin / EAngebot]
	Treibhausgas-Emissionen (in Gramm – g – CO2-Äquivalente2) = t x km x g CO2e/tkmxAnz.Lief. = Transportmenge (in Tonnen – 25 t. -) x zurückgelegte Entfernung (in Kilometer – km – Angabe Bieter in Anlage 630) x Emissionsfaktor je nach Verkehrsträger (=71 g CO2e pro tkm) x 20 Lieferungen Die Berechnung erfolgt über die Entfernungsbasierte Methode (Standard-Ansatz. Die durchschnittlichen Emissionsfaktoren orientieren sich am Branchenleitfaden VCI / DIN EN 16258 / ISO 14083)			
	Summe	**100**		