

Leistungsverzeichnis Markierung für den Zeitraum 01.01.2027 - 31.12. 2028

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
00. Vorarbeiten				
00.00.0001.	Längs- u. Quermarkierung entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Strichbreite = 0,12 m. Markierungsstoffart=Plastikmasse aufgelegt. auf Asphaltdeckschicht. Entfernen ohne Erneuerung der Markierung. Durch Feinfräsen. Markierungsabfall aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des Auftragnehmer zuführen.	1.650 m		
00.00.0002.	Längs- u. Quermarkierung entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Strichbreite = 0,25 m. Markierungsstoffart=Plastikmasse aufgelegt. auf Asphaltdeckschicht. Entfernen ohne Erneuerung der Markierung. Durch Feinfräsen. Markierungsabfall aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des Auftragnehmer zuführen.	3 m		
00.00.03.	Markierung entfernen. Abgerechnet wird die entfernte markierte Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten um- schließenden Rechteck. Markierungsstoffart= Plastikmasse aufgelegt. auf Asphaltdeckschicht. Entfernen ohne Erneuerung der Markierung. Durch Feinfräsen. Markierungsabfall aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des Auftragnehmer zuführen.	1 m2		
00.00.04.	Fläche für Markierung auf Anordnung des Auftraggeber schonend trocknen. Abgerechnet wird die zu markierende Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten umschließenden Rechteck.	1 m2		
00.00.05	Fläche der Markierung auf Anordnung des Auftraggeber reinigen. Kehrut aufnehmen und nach Wahl des Auftragnehmer der Verwertung zuführen. Abgerechnet wird die gereinigte Fläche bei 1 m Arbeitsbreite. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild, und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten umschließenden Rechteck. Reinigung 'mit Saugkehrwagen.'	1 m2		

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
00.00.06.	Vormarkierung für Längsmarkierungen auf Anordnung des Auftraggeber für Markierungsarbeiten auf vorhandener Markierung herstellen. Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Vormarkierung. 1 m			
01. Spritzbare Systeme				
01.00.0001.	Längsmarkierung Typ I einschl. evtl. Sperrflächenumrandung herstellen. Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Strich ohne Vormarkierung als Erneuerung. Strichbreite = 0,12 m. Durchgehend. Markierungsstoff '= High-Solid-Farbe, Nassfilmdicke mindestens 0,3 mm' Verkehrsklasse = P 5. Überrollbarkeitsklasse T 3. Markierung auf vorhandene Markierung. 7 m			
01.00.0002	Quermarkierung Typ I einschl. evtl. Sperrflächenumrandung herstellen. Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Strich 'mit Vormarkierung.' Strichbreite = 0,25 m. Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1. Markierungsstoff '= High-Solid-Farbe. Nassfilmdicke mindestens 0,3 mm' Verkehrsklasse = P 7. Überrollbarkeitsklasse T 3. Markierung 'auf unterschiedlichen Untergründen.' 68 m			
02. Agglomerate				
02.00.0001.	Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung herstellen. Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Strich 'mit Vormarkierung. ' Strichbreite = 0,12 m. Durchgehend. Markierungsstoffart = Kaltplastikmasse. Mit Agglomeraten. Verkehrsklasse = P 7. Überrollbarkeitsklasse T 3. Markierung 'auf unterschiedlichen Untergründen. ' 28.485 m			
02.00.0002.	Pfeilmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Markierungszeichen '= Ein-Richtungspfeil. ' Strich 'mit Vormarkierung. ' Länge = 5 m. Markierungsstoffart = Kaltplastikmasse. Mit Agglomeraten. Verkehrsklasse = P 7. Überrollbarkeitsklasse T 3. Markierung 'auf unterschiedlichen Untergründen.' 2 Stck.			

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.00.0003.	Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung herstellen. Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Strich 'mit Vormarkierung.' Strichbreite = 0,12 m. Unterbrochen, Strich/Lücke unterschiedlich. Markierungsstoffart = Kaltplastikmasse. Mit Agglomeraten. Verkehrsklasse = P 7. Überrollbarkeitsklasse T 3. Markierung 'auf unterschiedlichen Untergründen.'	1.135 m		
03. Heißplastik				
03.00.0001.	Längsmarkierung Typ I einschl. evtl. Sperrflächenumrandung herstellen. Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Strich 'mit Vormarkierung.' Strichbreite = 0,12 m. Durchgehend. Markierungsstoffart = Heißplastikmasse. Schichtdicke 'min. 2,5 mm.' Verkehrsklasse = P 7. Überrollbarkeitsklasse T 3. Markierung 'auf unterschiedlichen Untergründen.'	230 m		
03.00.0002.	Längsmarkierung Typ I einschl. evtl. Sperrflächenumrandung herstellen. Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Strich 'mit Vormarkierung.' Strichbreite = 0,12 m. Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke unterschiedlich. Markierungsstoffart = Heißplastikmasse. Schichtdicke 'min. 2,5 mm.' Verkehrsklasse = P 7. Überrollbarkeitsklasse T 3. Markierung 'auf unterschiedlichen Untergründen.'	60 m		
03.00.03.	Quermarkierung Typ I einschl. evtl. Sperrflächenumrandung herstellen. Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Strich 'mit Vormarkierung.' Strichbreite = 0,25 m. Durchgehend. Markierungsstoffart = Heißplastikmasse. Schichtdicke 'min. 2,5 mm.' Verkehrsklasse = P 7. Überrollbarkeitsklasse T 3. Markierung 'auf unterschiedlichen Untergründen.'	61 m		

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.00.04.	Quermarkierung Typ I einschl. evtl. Sperrflächenumrandung herstellen. Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Strich 'mit Vormarkierung.' Strichbreite = 0,25 m. Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1. Markierungsstoffart = Heißplastikmasse. Schichtdicke 'min. 2,5 mm. ' Verkehrs-klasse = P 7. Überrollbarkeitsklasse T 3. Markierung 'auf unterschiedlichen Untergründen.'	180 m		
03.00.05	Quermarkierung Typ I einschl. evtl. Sperrflächenumrandung herstellen. Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Strich 'mit Vormarkierung.' Strichbreite = 0,50 m. Durchgehend. Markierungsstoffart = Heißplastikmasse. Schichtdicke 'min. 2,5 mm. ' Verkehrs-klasse = P 7. Überrollbarkeitsklasse T 3. Markierung 'auf unterschiedlichen Untergründen.'	17 m		
03.00.06.	Quermarkierung Typ I einschl. evtl. Sperrflächenumrandung herstellen. Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Strich 'mit Vormarkierung.' Strichbreite = 0,50 m. Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1. Markierungsstoffart = Heißplastikmasse. Schichtdicke 'min. 2,5 mm. ' Verkehrs-klasse = P 7. Überrollbarkeitsklasse T 3. Markierung 'auf unterschiedlichen Untergründen.'	2 m		
03.00.07	Parkflächenmarkierung und Grenzmarkierung für Halt- und Parkverbot Typ I herstellen. Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Abgerechnet wird der markierte Strich. Markierung = Zick-Zack-Linie. Strich 'mit Vormarkierung. ' Markierungsstoffart = Heißplastikmasse. Schichtdicke 'min. 2,5 mm. ' Verkehrs-klasse = P 7. Überrollbarkeitsklasse T 3. Markierung 'auf unterschiedlichen Untergründen.'	10 m		

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.00.008	Sonstiges Markierungszeichen Typ I nach Unterlagen des Auftraggeber herstellen. Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Markierungszeichen '= Ziffer oder Buchstabe. ' Strich 'mit Vormarkierung.' Markierungsstoff '= Heißplastikmasse mit min. 2,5 mm Schichtdicke ' Verkehrsklasse = P 7. Überrollbarkeitsklasse T 3. Markierung 'auf unterschiedlichen Untergründen.' 17 Stck.			
	Summe netto			
	19 % Ust.			
	Summe brutto			
=====				