Kommunalservice Jena
Löbstedter Str. 56
07749 Jena

02.11.2026

Europaweite Ausschreibung – Offenes Verfahren

Leistungsverzeichnisse für die Lieferung von

einem LKW zGG 26 t mit Kran und Winterdienstvorbereitung

Los I: ein Fahrgestell mit Antrieb 6x4*4, zGG 26 t inkl. Dreiseitenkipper
Los II: ein Ladekran mit ca. 10 m Auslage

Vorwort:

Die Ausschreibung ist in **zwei Lose geteilt**.

Die Kombination beider Lose ist zulässig. In jedem Fall sind jedoch die angebotenen Lose einzeln, mit Stückpreis, auszupreisen. Der Auftraggeber behält sich eine **getrennte Vergabe nach Losen** für das Fahrgestell mit Kipper und den Ladekran **ausdrücklich vor**.

Die **Lieferung** sollte **im zweiten Quartal**, spätestens im **dritten Quartal 2027**, **erfolgen**. Der angegebene Liefertermin fließt in die Auswertung ein und wird vertraglich vereinbart. Bei Lieferverzug, den der Auftragnehmer verschuldet, wird eine Vertragsstrafe in Höhe der Kosten für ein adäquates Mietfahrzeug, zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer sowie weiterer Kosten, die dem Auftraggeber entstehen, fällig.

Der Anbieter hat die Möglichkeit, unter Verwendung des Leistungsverzeichnisses (ggf. Kopien) mehrere Fahrzeuge anzubieten. **Nebenangebote sind nicht zugelassen**.

Es wird darauf hingewiesen, dass Angebote **ohne** ausgefüllte(s) Leistungsverzeichnis(se) **nicht gewertet werden können**.

Es gelten die zusätzlichen Vertragsbedingungen der Stadt Jena.

Der Auftraggeber behält sich vor, das Fahrzeug (ein vergleichbares Vorführfahrzeug) vor Zuschlagserteilung zu erproben, soweit sich dieses Fahrzeug nicht im Bestand des Auftraggebers befindet bzw. eine Erprobung noch nicht erfolgt ist.

Die Angebote müssen bis zum 08.12.2026, 10:00 Uhr, beim Kommunalservice Jena über die Vergabeplattform „www.dtvp.de“ elektronisch vorliegen. Die Angebotsöffnung erfolgt unter Bieterausschluss am 03.12.2026, 10.00 Uhr. Der Zuschlag erfolgt spätestens am 30.12.2026, 18.00 Uhr. Die Anbieter sind bis zu diesem Zeitpunkt an ihr Angebot gebunden.

Los I

Lieferung von

einem Fahrgestell mit Antrieb 6x4*4, zGG 26 t inkl. Dreiseitenkipper

I. 1. Allgemein

Dieses Leistungsverzeichnis besteht aus 26 Seiten.

Das Leistungsverzeichnis, nachfolgend LV genannt, ist **vollständig** in **deutscher Sprache** auszufüllen und mit der ebenfalls **deutschsprachigen Fahrzeugbeschreibung** (des Anbieters, **ohne Unterschrift**) abzugeben. Alle aufgeführten Positionen im Leistungsverzeichnis mit der Überschrift ***„optional"*** sind vom Anbieter im LV (Punkt 12.), wie auch in der **eigenen Fahrzeugbeschreibung, separat mit Preis** auszuweisen.

Auf technisch sinnvolle Mehr- bzw. Sonderausstattungen ist hinzuweisen. Sie sind gesondert anzubieten und ggf. zu begründen. Das gilt auch für vom LV abweichende Ausführungen, zwingend notwendige technische Änderungen und Weiterentwicklungen. Diese gilt es zu begründen.

I. 1.1. Angebotsauswertung/Zuschlagserteilung

Die Wirtschaftlichkeit des Produktes, eine geringe Umweltbelastung (u.a. Lärm, Energieverbrauch, Emissionen usw.), gute ergonomische Eigenschaften und eine hohe Nutzlast bei kleinstmöglichen Abmessungen (Länge, Breite, Höhe), unter Einhaltung der gesetzlichen und technischen Vorschriften, sind von entscheidender Bedeutung.

Der Auftraggeber, nachfolgend AG genannt, behält sich vor, Angebote von der Wertung auszuschließen, wenn geforderte Ausrüstungen der Grundausstattung sowie dazugehörigen Angaben und Unterlagen im Angebot nicht eindeutig und erschöpfend dargestellt sind.

Die Bewertung des Angebotes erfolgt nach den Kriterien aus Punkt 13. Angebotsauswertung.

I. 1.2. Anleitung zum Ausfüllen der Leistungsbeschreibung

Die in diesem LV aufgeführten Leistungsvorgaben sind in den einzelnen Positionen (Pos.) vom AG genau beschrieben und vom Anbieter zu verifizieren ggf. zu präzisieren. Der Anbieter muss dabei direkt auf die Anforderung antworten mit z.B. ja oder nein, Serie (=Serienausstattung) oder Vergleichbares. Wenn die Anforderungen nicht erfüllt werden können, sind eigene Beschreibungen/Angaben (in Worten) einzutragen. Unzulässig sind alle Arten von Zeichen.

Angaben im LV, welche **fett gedruckt sind**, z.B.: zulässiges Gesamtgewicht: **max. 26.000 kg**, müssen eingehalten werden. Falls nicht, wird das Angebot von der Wertung ausgeschlossen.

Zur rechnerischen Prüfung des Angebotspreises sind alle notwendigen Informationen im LV durch den Anbieter anzugeben. Alle Preise sind in Euro anzugeben. Der Anbieter hat zu den einzelnen Positionen des Fahrzeuges eine Angabe über Preise unter Punkt 12. Preisangaben in der Spalte „Wert €" (netto in €) dann zu geben, wenn diese von der **Serienausstattung abweichen**, aber im LV gefordert sind.

Die angegebenen Punkte (P) werden bei der Überprüfung der Angebote durch den AG vergeben. Je gefordertes Merkmal gibt es einen Punkt. Die Aufteilung der Punkte ist im LV erläutert. Der Anbieter hat die Möglichkeit, Zusatzpunkte zu erhalten. Diese sind im LV mit „B-Punkt" gekennzeichnet. Die Punkte werden auf zwei Nachkommastellen gerundet.

Die erreichten Punkte werden addiert und über eine Gewichtungstabelle (Punkt 13. Angebotsauswertung) multipliziert. Das Angebot/der Anbieter mit dem größten Wert erhält den Zuschlag, bei gleicher Punktzahl erhält das niedrigste Angebot den Zuschlag.

Die Unterschrift unter dem LV ist mind. in Textform zu leisten.

I. 2. Verwendungszweck

Das Fahrzeug soll als Kipperfahrzeug zum Transport von Schüttgut aber auch Stückgut **auf Baustellen** genutzt werden.

Weiterhin soll das Fahrzeug im Winterdienst eingesetzt werden und muss daher die entsprechenden Voraussetzungen erfüllen.

Das Fahrzeug ist passend zu einem im Los II beschriebenen Ladekran anzubieten. **Unter Punkt „I. 8. Ergänzende Unterlagen" ist der Aufbau mit Hersteller zu benennen**. Wenn auch andere Ladekräne auf das angebotene Fahrgestell aufgebaut werden können, sind diese ebenfalls anzugeben und die eventuell abweichenden Kosten zu benennen.

Der Einsatz erfolgt in bergiger Topographie und **als Baustellenfahrzeug sowie als Winterdienstfahrzeug**.

Das komplette Fahrzeug sollte **eine Gesamthöhe von 3.600 mm** nicht überschreiten.

I. 3. Vorschriften

Das nachstehend spezifizierte Fahrzeug muss mindestens folgenden Vorschriften entsprechen:

3.01	Straßenverkehrszulassungsordnung	incl. Anlage XXI zu § 49 Abs.3 (StVZO)
3.02	Produktsicherheitsgesetz	(ProdSG)
3.03	Europäische Maschinenrichtlinie	(EU 2023/1230)
3.04	EG-Fahrzeugklasse N3	(2018/858 EU)
3.05	Bundes- Immissionsschutzgesetz	(BimSchG)
3.06	Norm „Kommunalfahrzeuge; Allgemeine Anforderungen"	(DIN 30701 und DIN 30702)
3.07	Norm „Sicherheit technische Erzeugnisse"	(DIN-VDE 1000)
3.08	Norm „Sicherheitstechnische Anforderungen an fluidtechnische Anlagen…"	(DIN EN 982)

3.09	Norm „Winterdienst- und Straßenbetriebsdienst-ausstattung…“	(DIN EN 15432)
3.10	Norm „Sicherheitskennzeichnung von Fahrzeugen und Geräten“	(DIN 30710)
3.11	Unfallverhütungsvorschrift „Allgemeine Vorschriften“	(GUV-V A 1 bzw. BGV A1)
3.12	Unfallverhütungsvorschrift „Fahrzeuge“	(GUV-V D 29 bzw. BGV D 29)
3.13	Sicherheitsregeln der Berufsgenossenschaften für Hydraulikschlauchleitungen	(ZH 1/74)
3.14	Das metrische Maßsystem für Verbindungselemente.	

Weiterhin sind alle sonstigen europäischen und nationalen (deutschen) anwendbaren Vorschriften in der zum Zeitpunkt der Auslieferung jeweils neuesten Fassung zu beachten.

I. 4. Technische Anforderungen

I. 4.1. Radstand

Pos.	Angaben/Punkte	Bestätigen/Alternativen Anbieter
Dem Aufbau entsprechend bitte den **Radstand** des Fahrgestells angeben. Radstand und hinterer Überhang sind so zu wählen, dass **keine** Überschreitungen der **zulässigen Achslasten** auftreten. ➢ **max. 3.900 mm** Radstand und hinterer Überhang sind so zu wählen, dass **keine** Überschreitungen der **zulässigen Achslasten** auftreten. Auch bei Teilbeladung **muss** die **Mindest-Vorderachslast** bei 3-Achs-Fahrzeugen **≥ 20 %** des Fahrzeuggesamtgewichts betragen.	Angaben kleinste = 3 P., danach %-Verteilung der P.	➢ _____ mm ➢ _____

I. 4.2. Abmessungen/Gewichte/Achslasten

Pos.	Angaben/Punkte	Bestätigen/Alternativen Anbieter
Abmessungen **Gesamtfahrzeug** (mit Anbauplatte vorn): ➢ Länge: **max. 9.000 mm**, ➢ Breite: **max. 2.550 mm**, ➢ Höhe: **max. 3.600 mm**	Angaben kleinste Länge und Höhe = je 3 P., danach %-Verteilung der P.	➢ _____ mm ➢ _____ mm ➢ _____ mm
Bodenfreiheit: ➢ in mm	Angaben größte = 3 P., danach %-Verteilung der P.	➢ _____ mm

Vorderachse: ➢ **mind. 9.000 kg**	Angaben größte = 3 P., danach %-Verteilung der P.	➢ _____ kg
erste Hinterachse: ➢ **mind. 10.000 kg**	Angaben größte = 3 P., danach %-Verteilung der P.	➢ _____ kg
zweite Hinterachse/ Nachlaufachse: ➢ **mind. 7.500 kg**	Angaben größte = 3 P., danach %-Verteilung der P.	➢ _____ kg
zulässiges Gesamtgewicht: ➢ **max. 26.000 kg**	Angaben	➢ _____ kg
Nutzlast (Nl) mit Fahrer (75 kg) und Tank (90% gefüllt) **ist anzugeben** (inkl. Dreiseitenkipper): ➢ Angabe in kg	Angaben größter = 3 P., danach %-Verteilung der P.	➢ _____ kg

I. 4.3. Motor

Pos.	Angaben/Punkte	Bestätigen/Alternativen Anbieter
Hersteller	Angaben	
Art: ➢ **Dieselmotor**	Angaben	➢ _____ ➢ _____
Leistung: ➢ **mind. 330 kW**	Angaben	➢ _____ kW
Vorbereitung: Start/Stopp bei externer Bedienung	Angaben	
Abgasnorm des Motors: ➢ **zum Zeitpunkt der Auslieferung aktuellste Abgasnorm**	Angaben mind. Euro VI d-temp ja = 2 B-Punkte	➢ EURO _____
Tankinhalt: ➢ **mind. 250 l**	Angaben	➢ _____ l
alle Tankdeckel abschließbar oder vor Fremdzugriff geschützt	Angaben	
Kraftstoffverbrauch l/100 km: kombiniert mit vergleichbarem Dreiseitenkipper	Angaben kleinste = 3 P., danach %-Aufteilung der P.	➢ _____ l/100 km
CO_2-Emission kombiniert g/km mit vergleichbarem Dreiseitenkipper	Angaben kleinste = 3 P., danach %-Aufteilung der P.	➢ _____ g/km
Abgasreinigung: Variante des angebotenen Motors kurz beschreiben (z. B. durch AdBlue oder Abgasrückführung usw.)	Angaben AGR = 3 P.; AdBlue = 2 P.; AdBlue&AGR = 1 P.	

I. 4.3.1. Abgasanlage

Pos.	Angaben/Punkte	Bestätigen/Alternativen Anbieter
Abgasrohr: ➢ **unten**, ➢ **seitlich oder nach hinten**	Angaben hinten ja = 1 B-Punkt	➢ _____ ➢ _____

I. 4.4. Antrieb/Getriebe

Pos.	Angaben/Punkte	Bestätigen/Alternativen Anbieter
Radformel: ➢ **6x4*4** (Achsen Ausführung siehe Punkt 4.5.-Achsen)	Angaben	➢ _____
Antriebsart: ➢ **Antrieb an Vorderachse**, ➢ VA zuschaltbar, ➢ **Antrieb an erste Hinterachse**, ➢ **zweite Hinterachse/Nachlaufachse nicht angetrieben**	Angaben VA zuschaltbar ja = 1 B-Punkt	➢ _____ ➢ _____ ➢ _____ ➢ _____
Getriebe: ➢ **Automatikgetriebe oder automatisiertes Schaltgetriebe**, ➢ inkl. **Rangierautomatik**	Angaben	➢ _____ ➢ _____
Fabrikat	Angaben	
Typ	Angaben	
Stufenzahl: ➢ **mind. 12 Vorwärtsgänge**, ➢ **mind. 2 Rückwärtsgänge**	Angaben	➢ _____ ➢ _____

I. 4.4.1. Verteilergetriebe

Pos.	Angaben/Punkte	Bestätigen/Alternativen Anbieter
Verteilergetriebe mit: ➢ zuschaltbarer Untersetzung (Kriechgang), ➢ **Sperrdifferential** zur gleichmäßigen Verteilung der Kraft auf VA und 1. HA ➢ **Kontrollleuchten im Fahrerhaus**	Angaben ja = 2 B-Punkte	➢ _____ ➢ _____ ➢ _____
optional: zuschaltbare Untersetzung (Kriechgang)	Angaben	

I. 4.4.2. Nebenabtrieb

Pos.	Angaben/Punkte	Bestätigen/Alternativen Anbieter
Nebenabtrieb: ➢ **für Kipper und Kran ausgelegt**, ➢ **getriebeseitig angetrieben**, ➢ **geeignet für Dauerbetrieb**, ➢ **inkl. Anschluss für Hydraulikpumpe**, ➢ **mind. 400 Nm**, ➢ Fabrikat, ➢ Typ	Angaben	➢ _____ ➢ _____ ➢ _____ ➢ _____ ➢ _____ ➢ _____ ➢ _____
Nebenabtrieb: ➢ **für Winterdiensttechnik ausgelegt**, ➢ **geeignet für Dauerbetrieb**, ➢ **motorseitig angetrieben**, ➢ **ohne Flansch**, ➢ Fabrikat, ➢ Typ	Angaben	➢ _____ ➢ _____ ➢ _____ ➢ _____ ➢ _____ ➢ _____
Schaltung des Nebenantriebes **vom Fahrerhaus**	Angaben	
Kontrollanzeige auf Multimediadisplay oder in der Instrumententafel	Angaben	
Schnittstelle zum Kipperaufbau	Angaben	
Schnittstelle zum Ladekran	Angaben	
Schnittstelle zur Winterdiensttechnik	Angaben	

I. 4.5. Achsen

I. 4.5.1. Vorderachse

Pos.	Angaben/Punkte	Bestätigen/Alternativen Anbieter
Ausführung: ➢ **Blattfederung**, ➢ Parabel, ➢ **mit Stabilisator**, ➢ verstärkte Stoßdämpfer	Angaben verstärkter Stoßdämpfer = 0,5 B-Punkte	➢ _____ ➢ _____ ➢ _____ ➢ _____
optional: Differentialsperre an Vorderachse	Angaben	

I. 4.5.2. erste Hinterachse

Pos.	Angaben/Punkte	Bestätigen/Alternativen Anbieter
Ausführung: ➢ **Luftfederung**, ➢ Parabel, ➢ **mit Stabilisator**, ➢ Außenplanetenachse, ➢ **Differentialsperre**	Angaben Außenplanetenachse ja = 1 B-Punkt	➢ _____ ➢ _____ ➢ _____ ➢ _____ ➢ _____
Übersetzungsverhältnis $i_{H:}$ i_{ges} ist so anzubieten, dass ein optimierter Antriebsstrang bei geringstem Kraftstoffverbrauch erreicht wird	Angaben	

I. 4.5.3. zweite Hinterachse

Pos.	Angaben/Punkte	Bestätigen/Alternativen Anbieter
Ausführung: ➢ **Luftfederung**, ➢ Parabel, ➢ mit Stabilisator, ➢ verstärkter Stoßdämpfer, ➢ **gelenkte Nachlaufachse**, ➢ **Lenkung auch bei Rückwärtsfahrt**, ➢ **entlastbar**, ➢ liftbar	Angaben Stabilisator ja = 1 B-Punkt verstärkte Stoßdämpfer ja = 0,5 B-Punkt liftbar ja = 1 B-Punkt	➢ _____ ➢ _____ ➢ _____ ➢ _____ ➢ _____ ➢ _____ ➢ _____ ➢ _____

I. 4.6. Bereifung/Räder

Pos.	Angaben/Punkte	Bestätigen/Alternativen Anbieter
Serienfabrikat bitte angeben	Angaben	
Dimension: ➢ Vorderachse, ➢ erste Hinterachse, ➢ zweite Hinterachse	Angaben	➢ _____ ➢ _____ ➢ _____
Profil Vorderachse: ➢ **Ganzjahresreifen M+S inkl. Berg mit Schneeflocke**	Angaben	➢ _____
Profil erste Hinterachse: ➢ **Ganzjahresreifen M+S inkl. Berg mit Schneeflocke**, ➢ **zwillingsbereift**	Angaben	➢ _____ ➢ _____

Profil zweite Hinterachse: ➢ **Ganzjahresreifen M+S inkl. Berg mit Schneeflocke,** ➢ **einzelbereift**	Angaben	➢ _____ ➢ _____
Reserverad: ➢ **lose mitliefern**	Angaben	➢ _____
Anzahl: ➢ **9 Stück**	Angaben	➢ _____

I. 4.7. Bremsanlage

Pos.	Angaben/Punkte	Bestätigen/Alternativen Anbieter
Bauart: ➢ **Druckluftbremsanlage,** ➢ **Zwei-Kreis-System**	Angaben	➢ _____ ➢ _____
Bremsenausführung: ➢ Vorderachse, ➢ erste Hinterachse, ➢ zweite Hinterachse	Angaben Scheibenbremsen ja = je 1 B-Punkt	➢ _____ ➢ _____ ➢ _____
Bremsbelagverschleißanzeige: ➢ Vorderachse, ➢ erste Hinterachse, ➢ zweite Hinterachse	Angaben ja = je 0,5 B-Punkte	➢ _____ ➢ _____ ➢ _____
Feststellbremse: ➢ **mittels Federspeicher-bremszylinder oder vergleichbar,** ➢ **mind. auf Vorder- und erste Hinterachse wirkend**	Angaben	➢ _____ ➢ _____
ABS (Anti-Blockier-System)	Angaben	
ABS abschaltbar	Angaben ja = 0,5 B-Punkte	
ASR (Antriebsschlupfregelung)	Angaben ja = 0,5 B-Punkte	
ESP (Elektronisches Stabilitäts-programm)	Angaben ja = 0,5 B-Punkte	
EBS (Elektronisches Bremssys-tem)	Angaben ja = 0,5 B-Punkte	
Notbremssystem	Angaben ja = 0,5 B-Punkte	
Motorbremse (zu-/abschaltbar) als Dauerbremse	Angaben	
Berganfahrassistent	Angaben	
beheizter Lufttrockner	Angaben	
Entwässerungsventile an allen Luftkesseln	Angaben	
Prüfanschlüsse in ausreichender Anzahl	Angaben	

I. 4.8. Lenkung

Pos.	Angaben/Punkte	Bestätigen/Alternativen Anbieter
Lenkung: ➢ **Hydrolenkung oder elektrische Lenkung**	Angaben	➢ _____
Anordnung: ➢ **Linkslenkung bei Rechtsverkehr**	Angaben	➢ _____
Lenkrad **verstellbar** in: ➢ **Neigung**, ➢ **Tiefe**	Angaben	➢ _____ ➢ _____
Wendekreisdurchmesser: ➢ Angabe in m	Angaben kleinste = 3 P., danach %-Verteilung der P.	➢ _____ m

I. 4.9. Elektrische Anlage

Pos.	Angaben/Punkte	Bestätigen/Alternativen Anbieter
Bordnetzspannung: ➢ **24 V Anlage**	Angaben	➢ _____ V
Drehstromgenerator: ➢ **mind. 28 V**, ➢ **mind. 100 A**	Angaben	➢ _____ V ➢ _____ A
Batterien: ➢ **mind. zwei Stück**, ➢ **mind. 12 V**, ➢ **mind. je 150 Ah**	Angaben	➢ _____ ➢ _____ V ➢ _____ Ah
alle Fahrzeugsicherungen in einer abgedeckten Zentralelektrik innerhalb des Fahrerhauses	Angaben	
ausreichende Kapazität der Batterie zum Betreiben der Standheizung	Angaben	
Sicherungen als Sicherungsautomaten	Angaben	
Anlassschalter bei gekipptem Fahrerhaus	Angaben ja = 1 B-Punkt	
seitliche Markierungsleuchten LED (wenn notwendig)	Angaben	
Rückfahrwarner ➢ abschaltbar	Angaben abschaltbar ja = 1 B-Punkt	➢ _____ ➢ _____

Winterdienstbeleuchtung/-scheinwerfer: ➢ Anzahl: **zwei Stück**, ➢ **fest montiert an Fahrerhaus vorn, unterhalb der Frontscheibe**, ➢ Ausführung: **LED**, ➢ **Scheinwerfer beheizt**, ➢ **vom Fahrerhaus zuschaltbar**, ➢ **inkl. Steckdose für Pflugbeleuchtung**	Angaben	➢ _____ ➢ _____ ➢ _____ ➢ _____ ➢ _____ ➢ _____ ➢ _____
Arbeitsscheinwerfer: ➢ **je zwei Stück**, ➢ **fest montiert auf Rückleuchten oder vergleichbar**, ➢ **fest montiert an Fahrerhausrückwand**, ➢ Ausführung: **LED**, ➢ **vom Fahrerhaus zuschaltbar**, ➢ **paarweise getrennt zuschaltbar**, ➢ **automatisch aus ab 30 km/h**	Angaben	➢ _____ ➢ _____ ➢ _____ ➢ _____ ➢ _____ ➢ _____ ➢ _____ ➢ _____
Rundumkennleuchte: ➢ **zwei Stück**, ➢ **fest verbaut auf/am Fahrerhaus**, ➢ Ausführung: **LED-Blitzkennleuchten**, ➢ **vom Fahrerhaus zuschaltbar**	Angaben	➢ _____ ➢ _____ ➢ _____ ➢ _____ ➢ _____
elektrische Schnittstelle (Geschwindigkeitssignal) am Fahrerhaus zur **Steuerung** eines **Winterdienststreuers**	Angaben	
Vorrüstung aller notwendigen Schnittstellen/Kabel für ➢ **den Ladekranaufbau**, ➢ **den Kipper und** ➢ **die Winterdiensttechnik** **zum nachträglichen Programmieren bzw. Parametrieren bestimmter Funktionen**	Angaben	➢ _____ ➢ _____ ➢ _____ ➢ _____
freie Datenschnittstelle für Fremdsysteme (z.B. Telematik)	Angaben	
alle Leuchten und Arbeitsscheinwerfer einschließlich der Kabeleinführungen „strahlwassergeschützt“ (IP 65)	Angaben	

alle Elektrokabelenden des Aufbaus dauerhaft und ölfest gekennzeichnet	Angaben ja = 1 B-Punkt	

I. 4.10. Fahrgestell/Rahmen

Pos.	Angaben/Punkte	Bestätigen/Alternativen Anbieter
Freiraum für nachträglichen Aufbau eines Ladekranes zwischen Fahrerhaus und Kipper	Angaben	
Freiraum für Kranabstützungen links und rechts	Angaben	
seitlicher Anfahrschutz (wenn notwendig)	Angaben	
Frontunterfahrschutz	Angaben	
Stahlstoßstange vorne	Angaben	
Unterfahrschutz hinten	Angaben	
Schlussquerträger: ➢ **geschraubt**	Angaben	➢ _____
Halterung für mind. zwei Unterlegkeil	Angaben	
Kotflügel hinten: ➢ Material: **Kunststoff oder Metall** (z.B. Aluriffelblech), ➢ **inkl. klappbaren und arretierbaren (z. B.: Kette) Spritzlappen an Kotflügeln**	Angaben Metall ja = 2 B-Punkte	➢ _____ ➢ _____
Schmutzfänger vorn	Angaben	
Spritzschutz im Kotflügel vorn	Angaben ja = 0,5 B-Punkte	
Anhängerversorgung: **alle** hier aufgeführten Positionen **sind am Rahmenende hinten links** in **einer Platte** oder vergleichbar anzubringen: ➢ **Kupplungsköpfe:** Rot, Gelb, ➢ **zusätzlich Duomatik,** ➢ **ABS-Anhängersteckdose,** ➢ **15-polige Steckdose für Anhängerbeleuchtung**	Angaben	➢ _____ ➢ _____ ➢ _____ ➢ _____ ➢ _____
Schlussleuchten hinten: ➢ **Schutzblech über Schlussleuchten bzw. diese so verbaut, dass kein Material auf Rückleuchten fallen kann** (bitte beschreiben)	Angaben	➢ _____

Anbauplatte vorne: ➢ für Schneepflug **Form A bzw. F1,** Größe 5	Angaben	➢ _____ ➢ _____
Ersatzradhalterung: ➢ **ohne**	Angaben	➢ _____
optional: Unterfahrschutz hinten: ➢ **klappbar,** ➢ **geeignet zur Beladung von Straßenfertigern,** ➢ Einfüllhöhe des Fertigers: **beladen mind. 700 mm**	Angaben	➢ _____ ➢ _____ ➢ _____

I. 4.11. Hydraulikanlage

Pos.	Angaben/Punkte	Bestätigen/Alternativen Anbieter
Hydraulikpumpe geeignet zum Betrieb: ➢ **des Dreiseitenkippers,** ➢ **des Ladekrans**	Angaben	➢ _____ ➢ _____ ➢ _____
Hydraulikpumpe Winterdienst muss geeignet zum Betrieb: ➢ **eines Variopfluges,** ➢ **Winterdienststreuers**	Angaben	➢ _____ ➢ _____ ➢ _____
2-Kreis-Hydraulikanlage: (Kommunalhydraulik): ➢ **motorbetriebene Dauerlaufpumpe,** ➢ **Tandem-Hydraulikanlage,** ➢ **Anschlüsse vorn bzw. hinter Fahrerhaus** nach DIN ISO 15432 für Schneepflugsteuerung (heben/ senken/ schwimm, Variopflug rechts/links/V-Form, Beleuchtung, ohne Rücklauf) und Streuersteuerung	Angaben	➢ _____ ➢ _____ ➢ _____ ➢ _____
Hydrauliktank mit: ➢ **Absperrhahn**, leicht zugänglich, ➢ **Schauglas** mit min./max. Markierungen, ➢ Tankvolumen: **mind. 120 Liter**	Angaben	➢ _____ ➢ _____ ➢ _____ l
Durch den Einbau entsprechender Filter ist sicher zu stellen, dass **kein ungefiltertes Öl in den Tank** gelangen kann.	Angaben	

Hydraulikanschlüsse für Kipphänger am Fahrzeugheck: ➢ **doppelwirkend mit Vor- und Rücklauf**	Angaben	➢ _____ ➢ _____

I. 4.12. Anhängerzugvorrichtung

Pos.	Angaben/Punkte	Bestätigen/Alternativen Anbieter
Anhängerzugvorrichtung: ➢ **Bolzenkupplung** Ringfeder oder gleichwertig, ➢ **für Zentralachsanhänger bis mind. 13.000 kg Gesamtgewicht**, ➢ **Stützlast von 1.000 kg**, ➢ **für pneumatisch gebremste Drehschemelanhänger mind. 18.000 kg**, ➢ Gesamtzuggewicht: **mind. 40.000 kg**, ➢ Ø-Bolzen **= ca. 40 mm**, ➢ **Handhebel nach oben**	Angaben	➢ _____ ➢ _____ ➢ _____ kg ➢ _____ kg ➢ _____ kg ➢ _____ kg ➢ _____ mm ➢ _____

I. 4.13 Fahrerhaus

I. 4.13.1. Exterieur (Fahrerhaus außen)

Das Fahrerhaus ist mind. in der Ausführung als Nahverkehrsfahrerhaus (kurz) anzubieten. Es kann auch ein größeres Fahrerhaus (z. B. „M“) angeboten werden, aber keine Doppelkabine bzw. Ausstattung mit Bett.

Pos.	Angaben/Punkte	Bestätigen/Alternativen Anbieter
Frontlenkerfahrerhaus: ➢ **Einzelkabine**, ➢ **Nahverkehr**, ➢ **mind. kurz oder verlängert**, ➢ **hydraulisch kippbar**, ➢ **inkl. Trittstufe an Seiten- bzw. Rückwand** zum sicheren Aufstieg zum Kipper/Kran/Aufbau	Angaben verlängert ja = 1 B-Punkt	➢ _____ ➢ _____ ➢ _____ ➢ _____ ➢ _____
Auftritt zum Fahrerhaus: ➢ **für Baustellen geeignet**, ➢ flexibel, ➢ Material: z. B.: Stahl	Angaben flexibel ja = 1 B-Punkt Stahl ja = 2 B-Punkte	➢ _____ ➢ _____ ➢ _____

Rückwand: ➢ **mit Fenster**, ➢ **Schutz für Rückwandfenster** (bitte Ausführung beschreiben)	Angaben	➢ _____ ➢ _____
Außenspiegel oder Kameraspiegel	Angaben	
bei Außenspiegel: ➢ **Spiegel rechts und links**, ➢ **elektrisch verstellbar**, ➢ **elektrisch heizbar**, ➢ anklappbar, ➢ **rechtsseitig je ein Rampen- und ein beheizter Weitwinkelspiegel**	Angaben anklappbar ja = 1 B-Punkt	➢ _____ ➢ _____ ➢ _____ ➢ _____ ➢ _____
bei Kameraspiegel: ➢ **Kameras rechts und links**, ➢ **elektrisch heizbar**, ➢ **Monitore links und rechts an „A"-Säule**	Angaben	➢ _____ ➢ _____ ➢ _____
Abbiegeassistent: ➢ **Assistent zum Überwachen des „Toten Winkels" rechts**, ➢ **kamerabasiert mit Monitor oder Radar**	Angaben mit Monitor ja = 1 B-Punkt	➢ _____ ➢ _____
Auftritt/Trittfläche innerhalb/oberhalb der vorderen Stoßstange	Angaben ja = 1 B-Punkt	
unterhalb der Frontscheibe rechts und links Handgriffe in ausreichender Größe, die auch bei Verwendung von Sicherheitshandschuhen einen sicheren Halt bieten	Angaben ja = 1 B-Punkt	
Fahrerhausinnenbreite: ➢ in mm – **so breit wie möglich**	Angaben größte = 3 P., danach %-Verteilung der P.	➢ _____ mm
Scheiben: ➢ wärmeschutzverglast, ➢ getönt, ➢ Frontscheibe elektrisch beheizt	Angaben ja = je 1 B-Punkt	➢ _____ ➢ _____ ➢ _____
Frontbeleuchtung: ➢ **LED-Leuchten**, ➢ Nebelscheinwerfer	Angaben Nebelscheinwerfer ja = 0,5 B-Punkte	➢ _____ ➢ _____
Einstiegsleuchten beidseitig	Angaben	
Sonnenblende außen	Angaben	
Fahrzeugschließsystem: ➢ **mind. zwei Schlüssel**, ➢ **Zentralverriegelung**, ➢ Funkfernbedienung	Angaben	➢ _____ ➢ _____ ➢ _____

optional: Frontscheibe elektrisch beheizt	Angaben	
optional: Abbiegeassistent mit Monitor	Angaben	

I. 4.13.2. Interieur (Fahrerhaus innen)

Pos.	Angaben/Punkte	Bestätigen/Alternativen Anbieter
Nichtraucherausführung	Angaben	
Fensterheber: ➢ **elektrisch**, ➢ **in rechter und linker Tür**	Angaben	➢ _____ ➢ _____
Fahrersitz: ➢ **pneumatisch gefedert**, ➢ **manuell einstellbar**, ➢ **verstellbar in Längsrichtung** und ➢ Höhe, ➢ **orthopädische Ausführung**, ➢ **Sitzheizung**, ➢ Armlehnen	Angaben Höhenverstellung ja = 1 B-Punkt Armlehnen ja = 1 B-Punkt	➢ _____ ➢ _____ ➢ _____ ➢ _____ ➢ _____ ➢ _____ ➢ _____
Beifahrersitz: ➢ **ein Stück,** ➢ Ausführung als **Einzelsitz**, ➢ **mind. statisch**	Angaben	➢ _____ ➢ _____ ➢ _____
alle Sitze mit Dreipunktautomatikgurten	Angaben	
Kopfstützen: ➢ **je Sitzplatz**, ➢ höhenverstellbar	Angaben höhenverstellbar ja = 1 B-Punkt	➢ _____ ➢ _____
Sitzmaterial: ➢ **robuster Stoff oder Kunstleder oder Leder**	Angaben Kunstleder/Leder ja = 1 B-Punkt	➢ _____
Klimatisierung: ➢ **mind. Klimaanlage**	Angaben	➢ _____
Standheizung: ➢ **Warmluftzusatzheizung für den Innenraum**, ➢ **Einstellung mit Zeitschaltuhr** im Armaturenbrett und Funkfernbedienung, ➢ **kraftstoffbetrieben**	Angaben beide Varianten = 1 B-Punkt	➢ _____ ➢ _____ ➢ _____

Bedienpult Winterdienst für jeweils eines Schneepfluges und eines Feuchtsalzstreuers: ➢ **ergonomisch am/im Armaturenbrett angeordnet,** ➢ **Steuerung der 2-Kreis-Hydraulik,** ➢ **Steuerung mittels Joystick,** ➢ **Vorbereitung aller notwendigen Anschlüsse**	Angaben	➢ _____ ➢ _____ ➢ _____ ➢ _____
digitaler Tachograph: ➢ **VDO,** ➢ **mind. Version 4.1,** ➢ **remotefähig,** ➢ **Anzeige der Gesamtkilometer muss im Kombiinstrument möglich sein,** ➢ **zusätzliche externe GNSS Antenne,** ➢ **Antenne vorzugsweise auf Dach montiert**	Angaben	➢ _____ ➢ _____ ➢ _____ ➢ _____ ➢ _____ ➢ _____ ➢ _____
Einbau einer Telematikbox zum automatischen Auslesen des Fahrtenschreibers (Massenspeichers): ➢ **Einbau und Anschluss durch AN,** ➢ **Box wird vom AG bereitgestellt** (TomTom Link 740), ➢ **inkl. Anmeldung der Box beim Systembetreiber DAKO**	Angaben	➢ _____ ➢ _____ ➢ _____ ➢ _____
Ausrüstung mit On-Board-Unit zur Mauterfassung	Angaben	
Radio DAB+ mit digitalem Radioempfang inkl. integrierter Freisprecheinrichtung (Bluetooth) für Mobiltelefon	Angaben	
Tempomat	Angaben	
Multifunktionslenkrad	Angaben	
CB-Funkgerät inkl. Lautsprecher	Angaben	
zusätzliche Schalter für: ➢ **Arbeitsscheinwerferpaare,** ➢ **Blitzkennleuchten,** ➢ **Winterdienstbeleuchtung**	Angaben	➢ _____ ➢ _____ ➢ _____
Steckdosen: ➢ **mind. 2 Stück,** ➢ **12 Volt**	Angaben	➢ _____ ➢ _____ ➢ _____

Ablagen: ➢ **Stauraum hinter** den **Sitzen**, ➢ **Kleiderhaken** hinter den Sitzen, ➢ Ablagefach auf Armaturenbrett, ➢ Ablagefach oberhalb der Frontscheibe, ➢ Ablagefach zwischen den Sitzen	Angaben auf Armaturenbrett oberhalb Frontscheibe zwischen den Sitzen ja = je 1 B-Punkt	➢ _____ ➢ _____ ➢ _____ ➢ _____ ➢ _____
Leselampe für Fahrer	Angaben	
Sonnenblende innen	Angaben	
Fußbodenbelag: ➢ Material: **Gummi**, ➢ **zusätzliche Gummifußmatten**	Angaben	➢ _____ ➢ _____
Pressluftanschluss im Inneren am Fahrersitz mit Kupplungsdose (**Schottverschraubung**)	Angaben	

I. 4.14. Dreiseitenkipper

Anzubieten ist der größtmögliche Dreiseitenkipper in Verbindung mit einem Ladekran.

Pos.	Angaben/Punkte	Bestätigen/Alternativen Anbieter
Ausführung: ➢ **Dreiseitenkipper**, ➢ **hydraulisch über fahrzeugseitigen Nebenantrieb**	Angaben	➢ _____ ➢ _____
Abmessungen: ➢ Länge: **mind. 4.000 mm**, ➢ Breite: **mind. 2.400 mm**	Angaben größte = je 3 P., danach %-Verteilung der P.	➢ _____ mm ➢ _____ mm
Kippwinkel: ➢ links/rechts, ➢ hinten	Angaben größte = je 3 P., danach %-Verteilung der P.	➢ _____ ➢ _____
Stirnwand: ➢ Höhe: **erhöht auf mind. 800 mm**, ➢ Material: **Stahl**, ➢ Stärke: **mind. 2,5 mm**, ➢ **ohne Leitblech**	Angaben	➢ _____ mm ➢ _____ ➢ _____ mm ➢ _____

Seitenbordwände: ➢ Höhe: **600 mm**, ➢ **rechts und links abklappbar**, ➢ **mit Federunterstützung**, ➢ Material: **Stahl**, ➢ Stärke: **mind. 2,5 mm**	Angaben	➢ _____ mm ➢ _____ ➢ _____ mm ➢ _____
Rückwand: ➢ Höhe: **600 mm**, ➢ **pendelnd gelagert**, ➢ **abklappbar**, ➢ Material: **Stahl**, ➢ Stärke: **mind. 2,5 mm**, ➢ **ohne Schüttschurre**, ➢ **mit pneumatischem Klauenverschluss**, ➢ **inkl. Dosiereinrichtung für Schüttgüter**	Angaben	➢ _____ mm ➢ _____ ➢ _____ ➢ _____ ➢ _____ mm ➢ _____ ➢ _____ ➢ _____
Boden: ➢ Material: **Stahl**, ➢ Stärke: **mind. 4 mm**, ➢ **inkl. versenkbare Verzurrösen (geeignet für Bitumen)**, ➢ Anzahl: **mind. 4 Stück für 2 t,** ➢ Anzahl: **mind. 4 Stück für 6 t**	Angaben größte Stärke = 3 P., danach %-Verteilung der P.	➢ _____ ➢ _____ mm ➢ _____ ➢ _____ ➢ _____
Aufstiegsleiter: ➢ **an Stirnwand (außen)**	Angaben	➢ _____ ➢ _____
Netzhaken ➢ **umlaufend**	Angaben	➢ _____ ➢ _____
optional: Rollplane zur Abdeckung der Ladefläche	Angaben	

I. 4.15. zusätzliche Arbeiten/Voraussetzungen

Pos.	Angaben/Punkte	Bestätigen/Alternativen Anbieter
Vorrüstung alle notwendigen Schnittstellen für den nachträglichen Aufbau des Ladekrans	Angaben	
Vorrüstung aller notwendigen Schnittstellen für den nachträglichen Aufbau des Streuers und Schneepfluges	Angaben	
Montage **eines Schalters im Fahrerhaus** zum Umschalten zwischen **Kran- und Kipperbetrieb**	Angaben	

I. 4.16. Rückraumüberwachungsanlage

Pos.	Angaben/Punkte	Bestätigen/Alternativen Anbieter
Rückfahrvideosystem mit Farbkamera und mind. 7 Zoll LCD Flachbildschirm (entsprechend Waeco RVS 750 oder gleichwertig) oder eine Alternative beschreiben inkl. Steuerung	Angaben	
Kabelverbindung zwischen Kamera und Monitor	Angaben	
Kamera muss jederzeit manuell zuschaltbar sein	Angaben	

I. 4.17. Optional: Zentralschmieranlage

Pos.	Angaben/Punkte	Bestätigen/Alternativen Anbieter
Zentralschmieranlage, vollautomatisch, Fabr. BEKA-MAX oder gleichwertig für Festfett der NLGI Kl. 2, für Fahrgestell und Aufbau	Angaben	

I. 4.18. Prüfung

Pos.	Angaben/Punkte	Bestätigen/Alternativen Anbieter
die Tachographenprüfung gemäß § 57b StVZO erfolgt durch den Auftragnehmer (inkl. Erstkalibrierung) (Kennzeichen kann vorher bei Auftraggeber nachgefragt werden)	Angaben	

I. 4.19. Sonstiges

Pos.	Angaben/Punkte	Bestätigen/Alternativen Anbieter
Zubehör: ➢ **Umweltplakette**, ➢ **Bordwerkzeug**, ➢ **Wagenheber**, ➢ **Verbandskasten**, ➢ **Warndreieck**, ➢ **Warnleuchte**, ➢ **mind. eine Warnweste**, ➢ **Reifenfüllschlauch**, ➢ **zwei Unterlegkeile**, ➢ **Druckluftpistole mit Schlauch und Kupplung** für Innenraumanschluss	Angaben	➢ _____ ➢ _____ ➢ _____ ➢ _____ ➢ _____ ➢ _____ ➢ _____ ➢ _____ ➢ _____ ➢ _____

I. 5. Lackierung

Pos.	Angaben/Punkte	Bestätigen/Alternativen Anbieter
Fahrerhaus und Aufbau: ➢ **Orange, RAL 2011** oder gleichwertig	Angaben	➢ RAL _____
Fahrgestell, Serienlackierung angeben	Angaben	➢ RAL _____
Hilfsrahmen, Serienlackierung angeben	Angaben	➢ RAL _____
schwermetallfrei / Gesamtschichtdicke: ➢ ≥ 100 µm	Angaben ja = 1 B-Punkt	➢ _____

I. 6. Sicherheitskennzeichnung

Pos.	Angaben/Punkte	Bestätigen/Alternativen Anbieter
Sicherheitskennzeichnung mit rot/weißer Folie entsprechend DIN 30710: ➢ **vorn**, z.B. unterhalb der Frontscheibe, ➢ **seitlich vorn und hinten**, ➢ **am Heck des Fahrzeuges**	Angaben	➢ _____ ➢ _____ ➢ _____ ➢ _____
Konturmarkierung nach UN/ECE 104	Angaben	

I. 7. Service

Pos.	Angaben/Punkte	Bestätigen/Alternativen Anbieter
Wartungsintervalle Fahrgestell: km oder Jahr ➢ Motor, ➢ Getriebe, ➢ Achsen	Angaben größte = gesamt 3 P., danach %-Verteilung der P.	➢ _____ ➢ _____ ➢ _____
Wartungsintervallanzeige für Fahrgestell im Kombiinstrument oder per aktiver Information an die Werkstatt des Auftraggebers	Angaben	
Kosten für: ➢ Monteurstunden, ➢ Reisekostenpauschalen oder ➢ Gesamtkostenpauschale pro Service des Fahrgestells	Angaben	➢ _____ ➢ _____ ➢ _____

Ersatzteillieferung innerhalb von 24 Stunden für gängige Verschleiß- und Ersatzteile (werktags)	Angaben	
nächstliegende Kundendienstwerkstatt vom Standort des AG	Angaben ≤ 15 km = 5 P., 15 > ≤ 30 km = 3 P., 30 > ≤ 60 km = 1 P., > 60 = 0 P.	➢ _____ km
kostenloser Hol- und Bring-Service bei Wartung und Reparaturen oder Wartungsservice Fahrgestell am Standort des Auftraggebers für mind. 60 Monate	Angaben	
Hol- und Bring-Service bei Wartung und Reparaturen nach 60 Monaten für Fahrgestell: ➢ wenn ja, kosten hierfür	Angaben ja = 1 B-Punkt kleinste Kosten = 3 P., danach %-Verteilung der P.	➢ _____ ➢ _____ €
Lieferung von Ersatzteilen direkt zum Standort des Auftraggebers	Angaben ja = 2 B-Punkte	
Möglichkeit zum Ausleihen von Spezialwerkzeug (wenn dieses notwendig ist): ➢ Spezialwerkzeug notwendig?	Angaben ja = 1 B-Punkt	➢ _____ ➢ _____

Der Auftraggeber erwartet eine Lieferung von Ersatzteilen innerhalb von 24 h (werktags) nach Eingang der Bestellung (elektronisch oder per Fax) beim Auftragnehmer!

I. 8. Ergänzende Unterlagen

Pos.	Angaben/Punkte	Bestätigen/Alternativen Anbieter
Lieferzeit **komplettes Fahrzeug** (ohne Ladekran) **in Kalenderwochen** (gerechnet ab Zuschlagserteilung)	Angaben kürzeste LZ = 3 P., danach %-Verteilung der P.	➢ _____ Wochen
Termin zur kostenfreien Monteurschulung für zwei Kfz-Mechatroniker (servicewerkstattbezogene Schulung zum Fahrzeug, z.B. Motormanagement, Fahrgestell, Bremsanlage) innerhalb der ersten 3 Monate nach Erzeugnisübernahme	Angaben ja = 0,5 B-Punkte	

Das hier angebotene Fahrgestell ist passend zu einem Ladekranhersteller anzubieten. ➢ Hersteller/Fabrikat angeben, ➢ Mehrkosten bei anderen Herstellern möglich? a. Wenn ja, bitte Hersteller und Kosten angeben.	Angaben	➢ _____ ➢ _____ a. _____ € b. _____ € c. _____ €

I. 9. Dokumentation

Für das Fahrgestell und den Kipperaufbau sind folgende Unterlagen bei der Lieferung bereitzustellen bzw. abzugeben.

Pos.	Angaben/Punkte	Bestätigen/Alternativen Anbieter
Bedienungsanleitung: ➢ **mind. eine in Papierform und eine Digital oder zwei in Papierform**, ➢ Sprache: **Deutsch**	Angaben zwei in Papierform ja = 1 B-Punkt	➢ _____ ➢ _____
1 Ersatzteilliste (Papierform) ➢ Fahrgestell, ➢ Dreiseitenkipper	Angaben ja = je 1 B-Punkt	➢ _____ ➢ _____
Ermöglichung eines kostenlosen Online – Zugriffs auf den jeweils aktuellen Ersatzteilkatalog am Standort des Auftraggebers für: ➢ Fahrgestell, ➢ Dreiseitenkipper	Angaben ja = je 1 B-Punkt	➢ _____ ➢ _____
Wenn diese Möglichkeit **nicht besteht**, **ist** der aktuellen und vollständige **Ersatzteilkatalog auf einem Datenträger mitzuliefern**.	Angaben	
Fahrzeugzeichnung mit Maß-, Gewichts- und Schwerpunktangaben (ist **bei Angebotsabgabe einzureichen**)	Angaben	
EG-Baumusterprüfung oder Konformitätsbescheinigung entsprechend Richtlinie EU 2023/1230	Angaben	
Kopie der CE-Bescheinigung und Konformitätserklärung	Angaben	
Kältemittelmenge Klimaanlage	Angaben	➢ _____ Gramm
optional: Online-Zugriff Ersatzteilkatalog Fahrgestell und Kipper	Angaben	

I. 10. Garantie und Gewährleistung

Pos.	Angaben/Punkte	Bestätigen/Alternativen Anbieter
Garantie- und Gewährleistungs-dauer (**für sämtliche Bauteile am Fahrzeug inkl. Antriebsstrang und Aufbau**) ➢ **24 Monate**, ➢ bei Mehrkosten gegenüber 12 Monaten sind diese nur hier gesondert auszuweisen	Angaben	➢ _____ ➢ _____ Monate ➢ _____ €
optional: 36 Monate Garantie auf sämtliche Bauteile	Angaben	➢ _____ €
Garantie- Gewährleistungsansprü-che ➢ werden am Standort des AG erfüllt, ➢ Erfüllung innerhalb von 24 Stunden	Angaben ja = je 1 B-Punkt	➢ _____ ➢ _____

Der Auftraggeber erwartet eine Garantie- und Gewährleistungsdauer von 24 Monaten nach Erstzulassung für das gesamte Fahrzeug am Sitz des Auftraggebers.

Die Garantiezeit beginnt am Tage der Zulassung des Fahrzeuges auf die Stadt Jena/Kommunalservice Jena.

I. 11. Sonstiges/Lieferung

Ausnahmegenehmigungen jeglicher Art, welche sich auf das Fahrgestell und den Kipperaufbau, Bauteile derselben bzw. auf die Bauartgenehmigung beziehen, sind im Angebot aufzuführen und dem Kunden bei Erzeugnislieferung auszuhändigen.

Die **Lieferung** des Fahrzeuges erfolgt **zum Ort des Auftraggebers**. Optional wird das Fahrzeug vom Auftraggeber selbst abgeholt.

I. 12. Preisangaben

Zur rechnerischen Prüfung des Angebotes sind hier zusätzliche Angaben zu den Preisen des Fahrzeuges einzutragen.

Der Angebotspreis aus dem „Angebotsschreiben" muss sich aus den einzelnen Positionen des Leistungsverzeichnisses berechnen lassen.

Pos.	Bezeichnung	Preis exkl. Umsatzsteuer
Preis Grundfahrzeug in €	➢ _____	➢ _____ €
Preis Dreiseitenkipper in €	➢ _____	➢ _____ €
Falls zusätzliche Positionen durch den Auftraggeber im LV aufgeführt, aber nicht im Grundpreis enthalten sind, geben Sie diese bitte hier mit an. Bei größerer Anzahl an Zusatzpositionen können diese zusammengefasst werden.	➢ _____ ➢ _____ ➢ _____ ➢ _____ ➢ _____ ➢ _____ ➢ _____	➢ _____ € ➢ _____ € ➢ _____ € ➢ _____ € ➢ _____ € ➢ _____ € ➢ _____ €
Gesamtpreis (=Angebotspreis) Summe der Einzelpositionen	Angaben niedrigster Preis = 3 P., doppelter niedrigster Preis 0 P., dazwischen linear interpoliert	**Summe:** _____ €

Optionen:

LV-Ziffer	Beschreibung unter ***„optional"***	Preis exkl. Umsatzsteuer
4.4.1.	Untersetzung/Kriechgang	
4.5.1.	Differentialsperre an Vorderachse	
4.10.	klappbarer Unterfahrschutz hinten	
4.13.1.	Frontscheibe elektrisch beheizt	
4.13.1.	Abbiegeassistent mit Monitor	
4.14.	Rollplane zur Abdeckung der Ladefläche	
4.17.	Zentralschmieranlage	
9.	Online-Zugriff Ersatzteilkatalog Fahrgestell	
10.	36 Monate Garantie auf sämtliche Bauteile	
11.	Selbstabholung des Fahrzeuges durch AG	

I. 13. Angebotsauswertung

Bewertungskriterien	Gewichtung G	Erreichte Punktzahl P	Gewichteter Wert GW=G*P
technische Anforderungen	0,30		
Service	0,10		
ergänzende Unterlagen	0,05		
Dokumentation	0,10		
Garantie/Gewährleistung	0,05		
Preis	0,40		
Gesamt:	**1,00**		

I. 14. Abnahme

Die endgültige Abnahme/Übernahme des Fahrzeuges erfolgt nur nach Erfüllung aller vertraglichen Auflagen, der Beseitigung aller eventuell festgestellten Mängel und bei Vorliegen aller deutschsprachigen erforderlichen Unterlagen/Dokumentationen am Sitz der Verwaltung des Auftraggebers.

Die **Einweisung** des Bedien- und des Werkstattpersonals ist **kostenlos** und erfolgt bei Erzeugnisübernahme durch den Auftragnehmer am Standort des Auftraggebers.

Kommunalservice Jena

Uwe Feige
Werkleiter

Anbieter

Unterschrift mind. in Textform
für die Angaben im Leistungsverzeichnis
(Name, Datum, Firmenbezeichnung)

(Fahrzeugbeschreibung inkl. Auflistung der Preise in netto/brutto bitte auf separatem Schreiben. Optionen sind einzeln auszuweisen. Es gelten die zusätzlichen Vertragsbedingungen der Stadt Jena für Lieferungen und Leistungen.)