Übersicht Pfahlgründung BESTAND + NEU u. Stb.- Bodenplatte NEU, M.1:50



Stb.- Bauteile im KG

B-70 Stb.- Bodenplatte-Keller
h= 35 cm, Beton: C 25/30 WU-Beton
Expositionsklasse: innen= XC1, außen= XC2
Betondeckung: innen= 3,00 cm; außen= 3,50 cm

B-65.2 Stb.- Kellerwand h= 1,78 m
ab 24 cm, Beton: C 25/30 WU-Beton
Expositionsklasse: innen= XC1, außen= XC2
Betondeckung: innen= 2,50 cm; außen= 3,00 cm

B-65.1 Stb.- Kellerwand h= 0,50 m
ab 30 cm, Beton: C 25/30 WU-Beton
Expositionsklasse: innen= XC1, außen= XC2
Betondeckung: innen= 2,50 cm; außen= 3,00 cm

B-64.2 Stb.- Kellerwand h= 1,78 m
unterer Bereich ab 53,5 cm, oberer Bereich ab 24 cm
Beton: C 25/30 WU-Beton
Expositionsklasse: innen= XC1, außen= XC2
Betondeckung: innen= 2,50 cm; außen= 3,00 cm

B-64.1 Stb.- Kellerwand h= 0,50 m
ab 53,5 cm, Beton: C 25/30 WU-Beton
Expositionsklasse: innen= XC1, außen= XC2
Betondeckung: innen= 2,50 cm; außen= 3,00 cm

B-63 Stb.- Decke über Kriechkeller Treppenhaus - Ebene +/- 0,00 m ±2,20 m
h= 25 cm, Beton: C 25/30
Expositionsklasse: oben= XC1; unten= XC1
Betondeckung: oben= 2,50 cm; unten= 2,50 cm

B-62 Stb.- Decke über Kriechkeller - Ebene +/- 0,00 m (-0,20 m)
h= 25 cm, Beton: C 25/30
Expositionsklasse: oben= XC1; unten= XC1
Betondeckung: oben= 2,50 cm; unten= 2,50 cm

B-61 Stb.- Bodenplatte Aufzug Unterfahrt +/- 0,00 m (-0,07 m)
h= 25 cm, Beton: C 25/30
Expositionsklasse: oben= XC1; unten= XC1
Betondeckung: oben= 2,50 cm; unten= 2,50 cm

B-60 Stb.- Decke über KG - Ebene + 1,26 m (+ 1,06 m)
h= 25 cm, Beton: C 25/30
Expositionsklasse: oben= XC1; unten= XC1
Betondeckung: oben= 2,50 cm; unten= 2,50 cm

B-59.1 Stb.- Wand - Aufzug im KG
ab 24 cm, Beton: C 25/30
Expositionsklasse: XC1
Betondeckung: 2,50 cm

B-59.2 Stb.- Wand - Aufzug im KG
ab 24 cm, Beton: C 25/30
Expositionsklasse: XC1
Betondeckung: 2,50 cm

B-58 Stb.- Innenwand KG; h= 1,78 m
ab 24 cm, Beton: C 25/30
Expositionsklasse: XC1
Betondeckung: innen= 2,50 cm

B-57 Stb.- Innenwand KG; h= 0,50 m
ab 24 cm, Beton: C 25/30
Expositionsklasse: XC1
Betondeckung: innen= 2,50 cm

B-56 Stb.- Stützenfundament
außen: 150/60/50 cm, Beton: C 25/30
Expositionsklasse: XC1
Betondeckung: 2,50 cm

B-52.1 Stb.- Treppenlauf von +/- 0,00 m bis + 1,26 m
h= 20 cm, Beton: C 25/30
Expositionsklasse: XC1
Betondeckung: 2,50 cm

B-52.2 Stb.- Treppenlauf von -0,85 m bis +/- 0,00 m
h= 20 cm, Beton: C 25/30
Expositionsklasse: XC1
Betondeckung: 2,50 cm

Rückbau

Rückbau aller bestehenden Kelleraußenwände bis auf OK-Bodenplatte - Bestand.
Rückbau Kellerwand unter Giebelwand zum alten Ärztehaus bis auf UK-Bodenplatte - Neu im Bereich OK - Bodenplatte -0,20 m

Grundriss Untergeschoss Neubau - Anbau, M.1:50



Grundriss Erdgeschoss Neubau - Anbau, M.1:50



Stb.- Bauteile im EG

B-53 Stb.- Rundstützen (w/ halber Wendhöhe Pos.42.2)
b/h= 24/25 cm, Beton: C 25/30
Expositionsklasse: XC1
Betondeckung: 2,50 cm

B-51 Stb.- Treppenlauf von +/- 0,00 m bis +1,26 m
ab 26 cm, Beton: C 25/30
Expositionsklasse: XC1
Betondeckung: 2,50 cm

B-50 Stb.- Außenwand Erker
ab 24 cm, Beton: C 25/30
Expositionsklasse: XC1
Betondeckung: 2,50 cm

B-49 Stb.- Außenwand EG - Nebeneingang
d= 24 cm, Beton: C 25/30
Expositionsklasse: XC1
Betondeckung: 2,50 cm

B-48 Stb.- Außenwand EG - Nordseite
d= 24 cm, Beton: C 25/30
Expositionsklasse: XC1
Betondeckung: 2,50 cm

B-47 Stb.- Stütze
b/h= 35/24 cm, Beton: C 25/30
Expositionsklasse: XC1
Betondeckung: 2,50 cm

B-46 Stb.- Stütze
b/h= 47,5/24 cm, Beton: C 25/30
Expositionsklasse: XC1
Betondeckung: 2,50 cm

B-45 Stb.- Stütze
b/h= 35/24 cm, Beton: C 25/30
Expositionsklasse: XC1
Betondeckung: 2,50 cm

B-45.1 Stb.- Stütze
b/h= 40/24 cm, Beton: C 25/30
Expositionsklasse: XC1
Betondeckung: 2,50 cm

B-44.1 Stb.- Innenwand EG
d= 24 cm, Beton: C 25/30
Expositionsklasse: XC3
Betondeckung: 2,50 cm

B-44.2 Stb.- Innenwand EG
d= 24 cm, Beton: C 25/30
Expositionsklasse: XC1
Betondeckung: 2,50 cm

B-43.1 Stb.- Wand - Aufzug im EG
b= 30 cm, Beton: C 25/30
Expositionsklasse: XC1
Betondeckung: innen= 2,50 cm
Aufführung als Doppelwandwand

B-43.2 Stb.- Wand - Aufzug im EG
d= 24 cm, Beton: C 25/30
Expositionsklasse: XC1
Betondeckung: innen= 2,50 cm

B-42.1 KS - Wand im EG zum Bestand
d= 24 cm, KS= P 12/4-2DM

B-42.2 KS - Wand im EG zum Bestand
d= 24 cm, KS= P 12/4-2DM

B-41 Stb.- Stütze
b/h= 24/24 cm (B/24), Beton: C 25/30
Expositionsklasse: XC1
Betondeckung: innen= 2,50 cm

B-40 Stb.- Decke über EG
h= 25 cm, Beton: C 25/30
Expositionsklasse: innen= XC1; unten= XC1
Betondeckung: innen= 2,50 cm; unten= 2,50 cm

UZ-1 Stb.- Unterzug b/h= 24/72,5+25 cm
C25/30, XC1, cnom = 2,50 cm

UZ-2 Stb.- Unterzug b/h= 24/25+25 cm
C25/30, XC1, cnom = 2,50 cm

UZ-3 Stb.- Unterzug b/h= 24/25+25 cm
C25/30, XC1, cnom = 2,50 cm

UZ-4 Stb.- Unterzug b/h= 24/25+25 cm
C25/30, XC1, cnom = 2,50 cm

UZ-5 Stb.- Unterzug b/h= 20/200*+25 cm
C25/30, XC1, cnom = 2,50 cm

UZ-6 Stb.- Unterzug b/h= 24/142+25 cm
C25/30, XC1, cnom = 2,50 cm

UZ-7 Stb.- Unterzug b/h= 24/40+25 cm
C25/30, XC1, cnom = 2,50 cm

UZ-8 Stb.- Unterzug b/h= 24/25+25 cm
C25/30, XC1, cnom = 2,50 cm

B-40.1 Stb.- Balken in Deckenebene - Treppenausspannung
b/h= 34/25 cm, Beton: C 25/30
Expositionsklasse: XC1
Betondeckung: innen= 2,50 cm

B-39 Stb.- Sockel neben Treppenlauf
Oben +1,23 m, Beton: C 25/30
Expositionsklasse: XC1
Betondeckung: innen= 2,50 cm

B-31.1 Stb.- Treppenlauf von +3,15 m bis +4,65 m
h= 32 cm, Beton: C 25/30
Expositionsklasse: XC1
Betondeckung: innen= 2,50 cm

B-31.2 Stb.- Treppenlauf von +1,26 m bis +3,15 m
h= 32 cm, Beton: C 25/30
Expositionsklasse: XC1
Betondeckung: innen= 2,50 cm

Aufgrund der geplanten Durchgangstür vom neuen in den vorhandenen Keller, wird empfohlen, ein geeignetes Abdichtungssystem gegen Sickerwasser usw. nach Angabe der Bauleitung vorzusehen.
Gemäß Angabe des Baugrundgutachtens liegt der maximale Grundwasserstand bei +20,00 m NN und somit unterhalb der neuen Sohle. Die Angabe des GW-Stand ist seitens der Bauleitung eigenverantwortlich zu prüfen.

Lage / Position Achse Stahlrohrpfähle - NEU

Pfahl - Nr.	x - Richtung (m)	y - Richtung (m)
1	3,495 m	13,415 m
2	6,285 m	13,415 m
3	9,075 m	13,415 m
4	3,495 m	12,00 m
5	6,20 m	12,00 m
6	1,00 m	10,11 m
7	2,30 m	10,11 m
8	3,60 m	10,585 m
9	4,90 m	10,585 m
10	6,20 m	10,585 m
11	8,99 m	10,11 m
12	2,95 m	9,19 m
13	5,70 m	9,19 m
14	7,68 m	9,19 m
15	1,00 m	7,80 m
16	2,30 m	7,80 m
17	3,60 m	7,80 m
18	5,64 m	7,80 m
19	7,68 m	7,80 m
20	8,99 m	7,25 m
21	1,00 m	5,80 m
22	3,60 m	5,98 m
23	4,90 m	6,50 m
24	7,68 m	6,50 m
25	2,30 m	5,175 m
26	4,90 m	5,525 m
27	7,68 m	5,175 m
28	1,00 m	3,80 m
29	2,30 m	3,80 m
30	4,00 m	3,275 m
31	4,90 m	3,775 m
32	7,68 m	3,675 m
33	1,00 m	1,485 m
34	2,30 m	1,485 m
35	4,90 m	2,175 m
36	7,68 m	2,175 m
37	1,85 m	0,405 m
38	4,81 m	0,405 m
39	7,68 m	0,675 m

Die Vermaßung gilt nur für statische Einzelbauteile.
Allgemeine Vermaßung siehe Architektenplan.Alle Höhen sind den aktuellen Ausführungsplänen des Architekten zu entnehmen.

Hinweis:
Die Expositionsklassen sind durch die Bauleitung eigenverantwortlich zu überprüfen.

Für die Güte der einzubauenden Materialien und die Standsicherheit der Montagezustände haften die ausführenden Unternehmer!

Prinzipdetail - Wandanschluss mit Ankern

Hinweis:
Ausführung der Dämmung gemäß Wärmeschutznachweis oder Ausführungsplanung des Architekten.

Die Konstruktionsdetails der DIN 4108 - Bbl. 2 sind zu berücksichtigen.

Detail Anschluss Mauerwerk an Stahlbetonbauteile



Schnitt A-A Neubau - Anbau, M.1:50



Schnitt D-D Neubau - Anbau, M.1:50



Statische Angaben:

Vor Baubeginn ist die zulässige Bodenpressung bauseitig zu prüfen. Diese muß den Anforderungen der statischen Berechnung mindestens entsprechen, ansonsten ist mit dem Tragwerksplaner Rücksprache zu halten.
Die angegebenen Fundamenthöhen sind Mindesthöhen.
Die Fundamente sind immer bis auf tragfähigen und frostsicheren Baugrund herabzuführen. Ist kein tragfähiger Boden vorhanden, ist mit der Bauleitung Rücksprache zu halten.

Nachbehandlung des Betons:
In den ersten Tagen sind Betonoberflächen wie in DIN EN 13670 + NA beschrieben vor dem übermäßigen Verdunsten von Wasser zu schützen durch z.B.: spätes Ausschalen, Abdecken oder Befeuchten etc.

Die Expositionsklassen sind von der Bauleitung zu überprüfen und bei Unstimmigkeiten mit dem Tragwerksplaner abzusprechen!

Angaben zur Vermaßung:

Alle Maße am Bau kontrollieren und mit den Plänen des Architekten und der Fachplaner abstimmen. Bei Unstimmigkeiten sind diese der Bauleitung mitzuteilen.

Für Bauteilstärken und die Vermaßung statischer Einzelbauteile sind die Statikpläne massgeblich!

Durchbrüche und Schlitze sind den Plänen des Architekten bzw. der Fachplaner zu entnehmen. Alle nicht im Statikplan dargestellten Durchbrüche und Schlitze sind mit dem Tragwerksplaner abzustimmen!

Materialien: (Soweit im Plan nicht anders angegeben)

Mauerwerk (tragend)	☐ Kalksandstein	Rk 12, MG III u. DBM ;	Rohdichte 1,8 kg/dm³
	☐ Porenbeton	Rk 6 mit DBM ;	Rohdichte 0,6 kg/dm³
	☐ Ziegelmauerwerk	Rk 6 mit DBM ;	Rohdichte 0,7 kg/dm³
Trennwände (nicht tragend)	☐ Kalksandstein	d=11,5cm Rohdichte	≤ 1,4 kg/dm³ + 2 x 1,5cm Putz
	☐ Porenbeton	d=11,5cm Rohdichte	≤ 0,8 kg/dm³ + 2 x 1,5cm Putz
	☐ Ziegelmauerwerk	d=11,5cm Rohdichte	≤ 0,8 kg/dm³ + 2 x 1,5cm Putz
Betonstahl	B 500 S und B 500 M nach DIN EN 1992-1-1 mit NA		
Baustahl	S 235 (RSt 37-2), S 355 (St 52-3 N)		
Bauholz	Vollholz (NH) C 24 Brettschichtholz GL 24h		

Beton (nach DIN EN 1992-1-1 mit NA)	Bauteil	Expositionsklassen	Betondeckung c_{nom}	Mindestdruckfestigkeit