

30

26

26

54

64

54

64

kraftschlüssige Untermörtelung

L 100x65x10

Stahlträger I 260

Steife 10x44x235 mm

Zweilagige Beplankung
feuerbeständig
gem. Prüfstatik / Zulassung

32
15
28
15

kraftschlüssige Untermörlung

L 100x65x10

Stahlträger I 280

Steife 10x44x235 mm

Zweilagige Beplankung
feuerbeständig
gem. Prüfstatik / Zulassung

Sloßinterlegung 25mm

56
66

? = n. E. für bündige Ausführung der Wand

- Stahlstütze HEB 180
- Einlagige Beplankung feuerbeständig gem. Prüfstatik / Zulassung
- Stoßhinterlegung 25mm
- Zweilagige Beplankung feuerbeständig gem. Prüfstatik / Zulassung
- UW-Profil
- Kontenblech 40mm, Befestigung über M20 Schrauben
- Diagonaler Flachstahl 2x 2x200x25
- Zwischenraum n. E. für bündige Ausführung der Wand
- CW-Profil 50mm
- Gipskarton-Feuerschutzplatte 2x20mm (verlascht)

Grundriss

32

26

3

15

15

30

26

21

2

2

2

Stahlstütze HEB 260

Zweilagige Beplankung feuerbeständig
gem. Prüfstatik / Zulassung

Einlagige Beplankung feuerbeständig
gem. Prüfstatik / Zulassung
mit Stoßhinterlegung 25mm

Grundriss

in Bearbeitung



13098
SAH Eschweiler-Wiederaufbau Urologie

Feuerschutzbekleidung Wandverband Doppelter Träger

Index:	Freigabe - Änderung:	Datum:	Bearbeiter:
	Plan erstellt am: 22.06.2025	17.07.2025	MOBE

SAH Eschweiler-Wiederaufbau Urologie

Bereich
A

Phase
A

Bauteil	Zus.Id.
	DE

Plannummer
8 6 2

	Index

1:10

Blattgrö

Be: A3

2025

me:

AA DE862

Copyright by ATP architekten ingenieure