

Leistungsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis

Projekt: 2027_BPS **Lieferung von Betonprofilsteinen**
LV: 2026-00045_16 **Lieferung von Betonprofilsteinen BM Campuslinie**

Titel	Bezeichnung	Seite
1.	Lieferung von Betonprofilsteinen.....	2
1.1.	Haltestelle Chemnitzer Straße - stadtwärts.....	2
1.2.	Haltestelle Chemnitzer Straße - landwärts.....	9
1.3.	Haltestelle Nossener Brücke - stadtwärts.....	16
1.4.	Haltestelle Nossener Brücke - landwärts.....	25
	Zusammenstellung.....	34

Leistungsverzeichnis

Projekt: 2027_BPS **Lieferung von Betonprofilsteinen**
LV: 2026-00045_16 **Lieferung von Betonprofilsteinen BM Campuslinie**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
----	-----------------------	----------	--------------------------	-------------------------

1. Lieferung von Betonprofilsteinen

1.1. Haltestelle Chemnitzer Straße - stadtwärts

1.1.10. Betonprofilstein Combibord, Grundelement CB 23 Z Light für Ri53-10

Betonprofilstein für Bus- und Straßenbahnhaltstellen

Combibord CB 23 Z Light Grundelement für Ri 53-10,
 [mm] H=340, FH=110, L=995, B=490

ohne Aussparung für Kleineisen
 inkl. 1 Spindelhülse 60 mm über Bordunterseite
 Sicke ([mm] H=90, B=50; R10) im Kopfbereich,
 105° Anfahrsschräge und Ausrundung R5 im Kopfbereich,
 R75 im Fußbereich,
 C45/55 XC, XD3, XF4, bewehrt B500B
 mit 2 Spindelungshülsen (d=19,5mm) auf der Bordrückseite
 110mm über Bordunterkante,
 Spindelhülsen Innendurchmesser 24-26mm
 Anfahrfläche schalungsglatt,
 Ausführung der Unterseite und vorderen senkrechten Fußseite
 werkseitig gestrahlt,
 Bewehrung unverzinkt, B500B
 betongrau, NA-Zement,
 Trittfläche 300mm mit Positivnoppen 2mm (8,5*15mm),
 Mit seitlichen Abstandhaltern 2-4mm
 Sichtbeton Optik, Zuschlag Basaltsplit 8/11

nach DVB-Zg.-Nr.: 2-001-019-R1

Leitprodukt: Fa. RAILBETON HAAS GmbH oder gleichwertiger
 Art
 bei Abweichungen vom Leitprodukt sind entsprechende
 Zeichnungen mit dem Angebot einzureichen

65,000 St

1.1.20. Betonprofilstein Combibord CB 23 Z light 5m Rampe Rechts für Ri53-10, R3/5re

Betonprofilstein für Bus- und Straßenbahnhaltstellen,

Combibord CB 23 Z light 5m Rampe Rechts für Ri53-10,
 [mm] FH=110, L=995, B=490

Rampenstein 3 (R3/5re)
 Abm.: [mm] H=260/220, FH=110

Rechtsrampe - Blickrichtung von Fahrbahn aus 3 cm
 Endanschlag; 4,0%Längsneigung
 ohne Aussparung für Kleineisen
 Sicke ([mm] H=90, B=50; R10) im Kopfbereich,
 105° Anfahrsschräge und Ausrundung R5 im Kopfbereich, R75

Leistungsverzeichnis

Projekt: 2027_BPS **Lieferung von Betonprofilsteinen**
LV: 2026-00045_16 **Lieferung von Betonprofilsteinen BM Campuslinie**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	im Fußbereich, C45/55 XC, XD3, XF4, Bewehrung unverzinkt, B500B mit 2 Spindelungshülsen (d=19,5mm) auf der Bordrückseite 110mm über Bordunterkante, Spindelhülsen Innendurchmesser 24-26mm Anfahrfäche schalungsglatt, Ausführung der Unterseite und vorderen senkrechten Fußseite werkseitig gestrahlt, betongrau, NA-Zement, Trittfäche 300mm mit Positivnoppen 2mm (8,5*15mm), Mit seitlichen Abstandhaltern 2-4mm Sichtbeton Optik, Zuschlag Basaltsplit 8/11 nach DVB-Zg.-Nr.: 2-001-019-R1 Leitprodukt: Fa. RAILBETON HAAS GmbH oder gleichwertiger Art bei Abweichungen vom Leitprodukt sind entsprechende Zeichnungen mit dem Angebot einzureichen	1,000 St		

1.1.30. Betonprofilstein Combibord CB 23 Z light 5m Rampe Rechts für Ri53-10, R4/5re
 Betonprofilstein für Bus- und Straßenbahnhaltstellen,

Combibord CB 23 Z light 5m Rampe Rechts für Ri53-10,
 [mm] FH=110, L=995, B=490

Rampenstein 4 (R4/5re)
 Abm.: [mm] H=300/260, FH=110

Rechtsrampe - Blickrichtung von Fahrbahn aus 3 cm
 Endanschlag; 4,0%Längsneigung
 ohne Aussparung für Kleiseisen
 Sicke ([mm] H=90, B=50; R10) im Kopfbereich,
 105° Anfahrtschräge und Ausrundung R5 im Kopfbereich, R75
 im Fußbereich,
 C45/55 XC, XD3, XF4, Bewehrung unverzinkt, B500B
 mit 2 Spindelungshülsen (d=19,5mm) auf der Bordrückseite
 110mm über Bordunterkante,
 Spindelhülsen Innendurchmesser 24-26mm
 Anfahrfäche schalungsglatt,
 Ausführung der Unterseite und vorderen senkrechten Fußseite
 werkseitig gestrahlt,
 betongrau, NA-Zement,
 Trittfäche 300mm mit Positivnoppen 2mm (8,5*15mm),
 Mit seitlichen Abstandhaltern 2-4mm
 Sichtbeton Optik, Zuschlag Basaltsplit 8/11

nach DVB-Zg.-Nr.: 2-001-019-R1

Leitprodukt: Fa. RAILBETON HAAS GmbH oder gleichwertiger

Leistungsverzeichnis

Projekt: 2027_BPS **Lieferung von Betonprofilsteinen**
LV: 2026-00045_16 **Lieferung von Betonprofilsteinen BM Campuslinie**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Art bei Abweichungen vom Leitprodukt sind entsprechende Zeichnungen mit dem Angebot einzureichen	1,000 St		
1.1.40.	Betonprofilstein Combibord CB 23 Z light 5m Rampe Rechts für Ri53-10, R5/5re Betonprofilstein für Bus- und Straßenbahnhaltstellen, Combibord CB 23 Z light 5m Rampe Rechts für Ri53-10, [mm] FH=110, L=995, B=490 Rampenstein 5 (R5/5re) Abm.: [mm] H=340/300, FH=110 Rechtsrampe - Blickrichtung von Fahrbahn aus 3 cm Endanschlag; 4,0%Längsneigung ohne Aussparung für Kleineisen Sicke ([mm] H=90, B=50; R10) im Kopfbereich, 105° Anfahrsschräge und Abrundung R5 im Kopfbereich, R75 im Fußbereich, C45/55 XC, XD3, XF4, Bewehrung unverzinkt, B500B mit 2 Spindelungshülsen (d=19,5mm) auf der Bordrückseite 110mm über Bordunterkante, Spindelhülsen Innendurchmesser 24-26mm Anfahrfläche schalungsglatt, Ausführung der Unterseite und vorderen senkrechten Fußseite werkseitig gestrahlt, betongrau, NA-Zement, Trittsfläche 300mm mit Positivnoppen 2mm (8,5*15mm), Mit seitlichen Abstandhaltern 2-4mm Sichtbeton Optik, Zuschlag Basaltsplit 8/11 nach DVB-Zg.-Nr.: 2-001-019-R1 Leitprodukt: Fa. RAILBETON HAAS GmbH oder gleichwertiger Art bei Abweichungen vom Leitprodukt sind entsprechende Zeichnungen mit dem Angebot einzureichen	1,000 St		
1.1.50.	Betonprofilstein Combibord CB 23 Z light 5m Rampe Links für Ri53-10, R1/5li Betonprofilstein für Bus- und Straßenbahnhaltstellen Combibord CB 23 Z light 5m Rampe Links für Ri53-10, [mm] FH=110, L=995, B=490 Rampenstein 1 (R1/5li) Abm.: [mm] H=180/140, FH=110 Linksrampe - Blickrichtung von Fahrbahn aus 3 cm Endanschlag; 4,0%Längsneigung			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 2027_BPS **Lieferung von Betonprofilsteinen**
LV: 2026-00045_16 **Lieferung von Betonprofilsteinen BM Campuslinie**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	ohne Aussparung für Kleineisen Sicke ([mm] H=90, B=50; R10) im Kopfbereich, 105° Anfahrsschräge und Ausrundung R5 im Kopfbereich, R75 im Fußbereich, C45/55 XC, XD3, XF4, Bewehrung unverzinkt, B500B mit 2 Spindelungshülsen (d=19,5mm) auf der Bordrückseite 110mm über Bordunterkante, Spindelhülsen Innendurchmesser 24-26mm Anfahrfläche schalungsglatt, Ausführung der Unterseite und vorderen senkrechten Fußseite werkseitig gestrahlt, betongrau, NA-Zement, Trittfläche 300mm mit Positivnoppen 2mm (8,5*15mm), Mit seitlichen Abstandhaltern 2-4mm Sichtbeton Optik, Zuschlag Basaltsplit 8/11 nach DVB-Zg.-Nr.: 2-001-019-R1 Leitprodukt: Fa. RAILBETON HAAS GmbH oder gleichwertiger Art bei Abweichungen vom Leitprodukt sind entsprechende Zeichnungen mit dem Angebot einzureichen	1,000 St		

1.1.60. Betonprofilstein Combibord CB 23 Z light 5m Rampe Links für Ri53-10, R2/5li

Betonprofilstein für Bus- und Straßenbahnhaltstellen
 Combibord CB 23 Z light 5m Rampe Links für Ri53-10,
 [mm] FH=110, L=995, B=490

Rampenstein 2 (R2/5li)
 Abm.: [mm] H=220/180, FH=110

Linksrampe - Blickrichtung von Fahrbahn aus 3 cm
 Endanschlag; 4,0%Längsneigung
 ohne Aussparung für Kleineisen
 Sicke ([mm] H=90, B=50; R10) im Kopfbereich,
 105° Anfahrsschräge und Ausrundung R5 im Kopfbereich, R75
 im Fußbereich,
 C45/55 XC, XD3, XF4, Bewehrung unverzinkt, B500B
 mit 2 Spindelungshülsen (d=19,5mm) auf der Bordrückseite
 110mm über Bordunterkante,
 Spindelhülsen Innendurchmesser 24-26mm
 Anfahrfläche schalungsglatt,
 Ausführung der Unterseite und vorderen senkrechten Fußseite
 werkseitig gestrahlt,
 betongrau, NA-Zement,
 Trittfläche 300mm mit Positivnoppen 2mm (8,5*15mm),
 Mit seitlichen Abstandhaltern 2-4mm
 Sichtbeton Optik, Zuschlag Basaltsplit 8/11

nach DVB-Zg.-Nr.: 2-001-019-R1

Leistungsverzeichnis

Projekt: 2027_BPS **Lieferung von Betonprofilsteinen**
LV: 2026-00045_16 **Lieferung von Betonprofilsteinen BM Campuslinie**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
----	-----------------------	----------	--------------------------	-------------------------

Leitprodukt: Fa. RAILBETON HAAS GmbH oder gleichwertiger
 Art
 bei Abweichungen vom Leitprodukt sind entsprechende
 Zeichnungen mit dem Angebot einzureichen

1,000 St

1.1.70. Betonprofilstein Combibord CB 23 Z light 5m Rampe Links für Ri53-10, R3/5li

Betonprofilstein für Bus- und Straßenbahnhaltstellen
 Combibord CB 23 Z light 5m Rampe Links für Ri53-10,
 [mm] FH=110, L=995, B=490

Rampenstein 3 (R3/5li)
 Abm.: [mm] H=260/220, FH=110

Linksrampe - Blickrichtung von Fahrbahn aus 3 cm
 Endanschlag; 4,0%Längsneigung
 ohne Aussparung für Kleineisen
 Sicke ([mm] H=90, B=50; R10) im Kopfbereich,
 105° Anfahrsschräge und Abrundung R5 im Kopfbereich, R75
 im Fußbereich,
 C45/55 XC, XD3, XF4, Bewehrung unverzinkt, B500B
 mit 2 Spindelungshülsen (d=19,5mm) auf der Bordrückseite
 110mm über Bordunterkante,
 Spindelhülsen Innendurchmesser 24-26mm
 Anfahrfläche schalungsglatt,
 Ausführung der Unterseite und vorderen senkrechten Fußseite
 werkseitig gestrahlt,
 betongrau, NA-Zement,
 Trittfäche 300mm mit Positivnoppen 2mm (8,5*15mm),
 Mit seitlichen Abstandhaltern 2-4mm
 Sichtbeton Optik, Zuschlag Basaltsplit 8/11

nach DVB-Zg.-Nr.: 2-001-019-R1

Leitprodukt: Fa. RAILBETON HAAS GmbH oder gleichwertiger
 Art
 bei Abweichungen vom Leitprodukt sind entsprechende
 Zeichnungen mit dem Angebot einzureichen

1,000 St

1.1.80. Betonprofilstein Combibord CB 23 Z light 5m Rampe Links für Ri53-10, R4/5li

Betonprofilstein für Bus- und Straßenbahnhaltstellen
 Combibord CB 23 Z light 5m Rampe Links für Ri53-10,
 [mm] FH=110, L=995, B=490

Rampenstein 4 (R4/5li)
 Abm.: [mm] H=300/260, FH=110

Linksrampe - Blickrichtung von Fahrbahn aus 3 cm
 Endanschlag; 4,0%Längsneigung

Leistungsverzeichnis

Projekt: 2027_BPS **Lieferung von Betonprofilsteinen**
LV: 2026-00045_16 **Lieferung von Betonprofilsteinen BM Campuslinie**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	ohne Aussparung für Kleineisen Sicke ([mm] H=90, B=50; R10) im Kopfbereich, 105° Anfahrsschräge und Ausrundung R5 im Kopfbereich, R75 im Fußbereich, C45/55 XC, XD3, XF4, Bewehrung unverzinkt, B500B mit 2 Spindelungshülsen (d=19,5mm) auf der Bordrückseite 110mm über Bordunterkante, Spindelhülsen Innendurchmesser 24-26mm Anfahrfläche schalungsglatt, Ausführung der Unterseite und vorderen senkrechten Fußseite werkseitig gestrahlt, betongrau, NA-Zement, Trittfläche 300mm mit Positivnoppen 2mm (8,5*15mm), Mit seitlichen Abstandhaltern 2-4mm Sichtbeton Optik, Zuschlag Basaltsplit 8/11 nach DVB-Zg.-Nr.: 2-001-019-R1 Leitprodukt: Fa. RAILBETON HAAS GmbH oder gleichwertiger Art bei Abweichungen vom Leitprodukt sind entsprechende Zeichnungen mit dem Angebot einzureichen	1,000 St		

1.1.90. Betonprofilstein Combibord CB 23 Z light 5m Rampe Links für Ri53-10, R5/5li

Betonprofilstein für Bus- und Straßenbahnhaltstellen
 Combibord CB 23 Z light 5m Rampe Links für Ri53-10,
 [mm] FH=110, L=995, B=490

Rampenstein 5 (R5/5li)
 Abm.: [mm] H=340/300, FH=110

Linksrampe - Blickrichtung von Fahrbahn aus 3 cm
 Endanschlag; 4,0%Längsneigung
 ohne Aussparung für Kleineisen
 Sicke ([mm] H=90, B=50; R10) im Kopfbereich,
 105° Anfahrsschräge und Ausrundung R5 im Kopfbereich, R75
 im Fußbereich,
 C45/55 XC, XD3, XF4, Bewehrung unverzinkt, B500B
 mit 2 Spindelungshülsen (d=19,5mm) auf der Bordrückseite
 110mm über Bordunterkante,
 Spindelhülsen Innendurchmesser 24-26mm
 Anfahrfläche schalungsglatt,
 Ausführung der Unterseite und vorderen senkrechten Fußseite
 werkseitig gestrahlt,
 betongrau, NA-Zement,
 Trittfläche 300mm mit Positivnoppen 2mm (8,5*15mm),
 Mit seitlichen Abstandhaltern 2-4mm
 Sichtbeton Optik, Zuschlag Basaltsplit 8/11

nach DVB-Zg.-Nr.: 2-001-019-R1

Leistungsverzeichnis

Projekt: 2027_BPS **Lieferung von Betonprofilsteinen**
LV: 2026-00045_16 **Lieferung von Betonprofilsteinen BM Campuslinie**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Leitprodukt: Fa. RAILBETON HAAS GmbH oder gleichwertiger Art bei Abweichungen vom Leitprodukt sind entsprechende Zeichnungen mit dem Angebot einzureichen			
		1,000 St		
Summe 1.1.	Haltestelle Chemnitzer Straße -..			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 2027_BPS **Lieferung von Betonprofilsteinen**
LV: 2026-00045_16 **Lieferung von Betonprofilsteinen BM Campuslinie**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
----	-----------------------	----------	--------------------------	-------------------------

1.2. Haltestelle Chemnitzer Straße - landwärts

1.2.10. Betonprofilstein Combibord, Grundelement CB 23 Z Light für Ri53-10

Betonprofilstein für Bus- und Straßenbahnhaltstellen

Combibord CB 23 Z Light Grundelement für Ri 53-10,
 [mm] H=340, FH=110, L=995, B=490

ohne Aussparung für Kleineisen
 inkl. 1 Spindelhülse 60 mm über Bordunterseite
 Sicke ([mm] H=90, B=50; R10) im Kopfbereich,
 105° Anfahrsschräge und Ausrundung R5 im Kopfbereich,
 R75 im Fußbereich,
 C45/55 XC, XD3, XF4, bewehrt B500B
 mit 2 Spindelungshülsen (d=19,5mm) auf der Bordrückseite
 110mm über Bordunterkante,
 Spindelhülsen Innendurchmesser 24-26mm
 Anfahrfläche schalungsglatt,
 Ausführung der Unterseite und vorderen senkrechten Fußseite
 werkseitig gestrahlt,
 Bewehrung unverzinkt, B500B
 betongrau, NA-Zement,
 Trittpläche 300mm mit Positivnoppen 2mm (8,5*15mm),
 Mit seitlichen Abstandhaltern 2-4mm
 Sichtbeton Optik, Zuschlag Basaltsplit 8/11

nach DVB-Zg.-Nr.: 2-001-019-R1

Leitprodukt: Fa. RAILBETON HAAS GmbH oder gleichwertiger
 Art

bei Abweichungen vom Leitprodukt sind entsprechende
 Zeichnungen mit dem Angebot einzureichen

65,000 St

1.2.20. Betonprofilstein Combibord CB 23 Z light 5m Rampe Rechts für Ri53-10, R1/5re

Betonprofilstein für Bus- und Straßenbahnhaltstellen,

Combibord CB 23 Z light 5m Rampe Rechts für Ri53-10,
 [mm] FH=110, L=995, B=490

Rampenstein 1 (R1/5re)
 Abm.: [mm] H=180/140, FH=110

Rechtsrampe - Blickrichtung von Fahrbahn aus 3 cm
 Endanschlag; 4,0%Längsneigung
 ohne Aussparung für Kleineisen
 Sicke ([mm] H=90, B=50; R10) im Kopfbereich,
 105° Anfahrsschräge und Ausrundung R5 im Kopfbereich, R75
 im Fußbereich,
 C45/55 XC, XD3, XF4, Bewehrung unverzinkt, B500B

Leistungsverzeichnis

Projekt: 2027_BPS **Lieferung von Betonprofilsteinen**
LV: 2026-00045_16 **Lieferung von Betonprofilsteinen BM Campuslinie**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	mit 2 Spindelungshülsen (d=19,5mm) auf der Bordrückseite 110mm über Bordunterkante, Spindelhülsen Innendurchmesser 24-26mm Anfahrfäche schalungsglatt, Ausführung der Unterseite und vorderen senkrechten Fußseite werkseitig gestrahlt, betongrau, NA-Zement, Trittfäche 300mm mit Positivnoppen 2mm (8,5*15mm), Mit seitlichen Abstandhaltern 2-4mm Sichtbeton Optik, Zuschlag Basaltsplit 8/11 nach DVB-Zg.-Nr.: 2-001-019-R1 Leitprodukt: Fa. RAILBETON HAAS GmbH oder gleichwertiger Art bei Abweichungen vom Leitprodukt sind entsprechende Zeichnungen mit dem Angebot einzureichen	1,000 St		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 2027_BPS **Lieferung von Betonprofilsteinen**
LV: 2026-00045_16 **Lieferung von Betonprofilsteinen BM Campuslinie**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
1.2.30.	Betonprofilstein Combibord CB 23 Z light 5m Rampe Rechts für Ri53-10, R2/5re Betonprofilstein für Bus- und Straßenbahnhaltstellen, Combibord CB 23 Z light 5m Rampe Rechts für Ri53-10, [mm] FH=110, L=995, B=490 Rampenstein 2 (R2/5re) Abm.: [mm] H=220/180, FH=110 Rechtsrampe - Blickrichtung von Fahrbahn aus 3 cm Endanschlag; 4,0%Längsneigung ohne Aussparung für Kleineisen Sicke ([mm] H=90, B=50; R10) im Kopfbereich, 105° Anfahrsschräge und Ausrundung R5 im Kopfbereich, R75 im Fußbereich, C45/55 XC, XD3, XF4, Bewehrung unverzinkt, B500B mit 2 Spindelungshülsen (d=19,5mm) auf der Bordrückseite 110mm über Bordunterkante, Spindelhülsen Innendurchmesser 24-26mm Anfahrfläche schalungsglatt, Ausführung der Unterseite und vorderen senkrechten Fußseite werkseitig gestrahlt, betongrau, NA-Zement, Trittpläche 300mm mit Positivnoppen 2mm (8,5*15mm), Mit seitlichen Abstandhaltern 2-4mm Sichtbeton Optik, Zuschlag Basaltsplit 8/11 nach DVB-Zg.-Nr.: 2-001-019-R1 Leitprodukt: Fa. RAILBETON HAAS GmbH oder gleichwertiger Art bei Abweichungen vom Leitprodukt sind entsprechende Zeichnungen mit dem Angebot einzureichen	1,000 St		

1.2.40.	Betonprofilstein Combibord CB 23 Z light 5m Rampe Rechts für Ri53-10, R3/5re Betonprofilstein für Bus- und Straßenbahnhaltstellen, Combibord CB 23 Z light 5m Rampe Rechts für Ri53-10, [mm] FH=110, L=995, B=490 Rampenstein 3 (R3/5re) Abm.: [mm] H=260/220, FH=110 Rechtsrampe - Blickrichtung von Fahrbahn aus 3 cm Endanschlag; 4,0%Längsneigung ohne Aussparung für Kleineisen Sicke ([mm] H=90, B=50; R10) im Kopfbereich, 105° Anfahrsschräge und Ausrundung R5 im Kopfbereich, R75 im Fußbereich,			
---------	---	--	--	--

Leistungsverzeichnis

Projekt: 2027_BPS **Lieferung von Betonprofilsteinen**
LV: 2026-00045_16 **Lieferung von Betonprofilsteinen BM Campuslinie**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	C45/55 XC, XD3, XF4, Bewehrung unverzinkt, B500B mit 2 Spindelungshülsen (d=19,5mm) auf der Bordrückseite 110mm über Bordunterkante, Spindelhülsen Innendurchmesser 24-26mm Anfahrfäche schalungsglatt, Ausführung der Unterseite und vorderen senkrechten Fußseite werkseitig gestrahlt, betongrau, NA-Zement, Trittfäche 300mm mit Positivnoppen 2mm (8,5*15mm), Mit seitlichen Abstandhaltern 2-4mm Sichtbeton Optik, Zuschlag Basaltsplit 8/11 nach DVB-Zg.-Nr.: 2-001-019-R1 Leitprodukt: Fa. RAILBETON HAAS GmbH oder gleichwertiger Art bei Abweichungen vom Leitprodukt sind entsprechende Zeichnungen mit dem Angebot einzureichen	1,000 St		

1.2.50. Betonprofilstein Combibord CB 23 Z light 5m Rampe Rechts für Ri53-10, R4/5re

Betonprofilstein für Bus- und Straßenbahnhaltstellen,

Combibord CB 23 Z light 5m Rampe Rechts für Ri53-10,
 [mm] FH=110, L=995, B=490

Rampenstein 4 (R4/5re)
 Abm.: [mm] H=300/260, FH=110

Rechtsrampe - Blickrichtung von Fahrbahn aus 3 cm
 Endanschlag; 4,0%Längsneigung
 ohne Aussparung für Kleineisen
 Sicke ([mm] H=90, B=50; R10) im Kopfbereich,
 105° Anfahrtschräge und Ausrundung R5 im Kopfbereich, R75
 im Fußbereich,

C45/55 XC, XD3, XF4, Bewehrung unverzinkt, B500B
 mit 2 Spindelungshülsen (d=19,5mm) auf der Bordrückseite
 110mm über Bordunterkante,
 Spindelhülsen Innendurchmesser 24-26mm
 Anfahrfäche schalungsglatt,
 Ausführung der Unterseite und vorderen senkrechten Fußseite
 werkseitig gestrahlt,
 betongrau, NA-Zement,
 Trittfäche 300mm mit Positivnoppen 2mm (8,5*15mm),
 Mit seitlichen Abstandhaltern 2-4mm
 Sichtbeton Optik, Zuschlag Basaltsplit 8/11

nach DVB-Zg.-Nr.: 2-001-019-R1

Leitprodukt: Fa. RAILBETON HAAS GmbH oder gleichwertiger

Leistungsverzeichnis

Projekt: 2027_BPS **Lieferung von Betonprofilsteinen**
LV: 2026-00045_16 **Lieferung von Betonprofilsteinen BM Campuslinie**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Art bei Abweichungen vom Leitprodukt sind entsprechende Zeichnungen mit dem Angebot einzureichen	1,000 St		
1.2.60.	Betonprofilstein Combibord CB 23 Z light 5m Rampe Rechts für Ri53-10, R5/5re Betonprofilstein für Bus- und Straßenbahnhaltstellen, Combibord CB 23 Z light 5m Rampe Rechts für Ri53-10, [mm] FH=110, L=995, B=490 Rampenstein 5 (R5/5re) Abm.: [mm] H=340/300, FH=110 Rechtsrampe - Blickrichtung von Fahrbahn aus 3 cm Endanschlag; 4,0%Längsneigung ohne Aussparung für Kleineisen Sicke ([mm] H=90, B=50; R10) im Kopfbereich, 105° Anfahrsschräge und Abrundung R5 im Kopfbereich, R75 im Fußbereich, C45/55 XC, XD3, XF4, Bewehrung unverzinkt, B500B mit 2 Spindelungshülsen (d=19,5mm) auf der Bordrückseite 110mm über Bordunterkante, Spindelhülsen Innendurchmesser 24-26mm Anfahrfläche schalungsglatt, Ausführung der Unterseite und vorderen senkrechten Fußseite werkseitig gestrahlt, betongrau, NA-Zement, Trittschallfläche 300mm mit Positivnoppen 2mm (8,5*15mm), Mit seitlichen Abstandhaltern 2-4mm Sichtbeton Optik, Zuschlag Basaltsplit 8/11 nach DVB-Zg.-Nr.: 2-001-019-R1 Leitprodukt: Fa. RAILBETON HAAS GmbH oder gleichwertiger Art bei Abweichungen vom Leitprodukt sind entsprechende Zeichnungen mit dem Angebot einzureichen	1,000 St		
1.2.70.	Betonprofilstein Combibord CB 23 Z light 5m Rampe Links für Ri53-10, R3/5li Betonprofilstein für Bus- und Straßenbahnhaltstellen Combibord CB 23 Z light 5m Rampe Links für Ri53-10, [mm] FH=110, L=995, B=490 Rampenstein 3 (R3/5li) Abm.: [mm] H=260/220, FH=110 Linksrampe - Blickrichtung von Fahrbahn aus 3 cm Endanschlag; 4,0%Längsneigung			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 2027_BPS **Lieferung von Betonprofilsteinen**
LV: 2026-00045_16 **Lieferung von Betonprofilsteinen BM Campuslinie**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	ohne Aussparung für Kleineisen Sicke ([mm] H=90, B=50; R10) im Kopfbereich, 105° Anfahrsschräge und Ausrundung R5 im Kopfbereich, R75 im Fußbereich, C45/55 XC, XD3, XF4, Bewehrung unverzinkt, B500B mit 2 Spindelungshülsen (d=19,5mm) auf der Bordrückseite 110mm über Bordunterkante, Spindelhülsen Innendurchmesser 24-26mm Anfahrfläche schalungsglatt, Ausführung der Unterseite und vorderen senkrechten Fußseite werkseitig gestrahlt, betongrau, NA-Zement, Trittfläche 300mm mit Positivnoppen 2mm (8,5*15mm), Mit seitlichen Abstandhaltern 2-4mm Sichtbeton Optik, Zuschlag Basaltsplit 8/11 nach DVB-Zg.-Nr.: 2-001-019-R1 Leitprodukt: Fa. RAILBETON HAAS GmbH oder gleichwertiger Art bei Abweichungen vom Leitprodukt sind entsprechende Zeichnungen mit dem Angebot einzureichen	1,000 St		

1.2.80. Betonprofilstein Combibord CB 23 Z light 5m Rampe Links für Ri53-10, R4/5li

Betonprofilstein für Bus- und Straßenbahnhaltstellen
 Combibord CB 23 Z light 5m Rampe Links für Ri53-10,
 [mm] FH=110, L=995, B=490

Rampenstein 4 (R4/5li)
 Abm.: [mm] H=300/260, FH=110

Linksrampe - Blickrichtung von Fahrbahn aus 3 cm
 Endanschlag; 4,0%Längsneigung
 ohne Aussparung für Kleineisen
 Sicke ([mm] H=90, B=50; R10) im Kopfbereich,
 105° Anfahrsschräge und Ausrundung R5 im Kopfbereich, R75
 im Fußbereich,
 C45/55 XC, XD3, XF4, Bewehrung unverzinkt, B500B
 mit 2 Spindelungshülsen (d=19,5mm) auf der Bordrückseite
 110mm über Bordunterkante,
 Spindelhülsen Innendurchmesser 24-26mm
 Anfahrfläche schalungsglatt,
 Ausführung der Unterseite und vorderen senkrechten Fußseite
 werkseitig gestrahlt,
 betongrau, NA-Zement,
 Trittfläche 300mm mit Positivnoppen 2mm (8,5*15mm),
 Mit seitlichen Abstandhaltern 2-4mm
 Sichtbeton Optik, Zuschlag Basaltsplit 8/11

nach DVB-Zg.-Nr.: 2-001-019-R1

Leistungsverzeichnis

Projekt: 2027_BPS Lieferung von Betonprofilsteinen
 LV: 2026-00045_16 Lieferung von Betonprofilsteinen BM Campuslinie

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Leitprodukt: Fa. RAILBETON HAAS GmbH oder gleichwertiger Art bei Abweichungen vom Leitprodukt sind entsprechende Zeichnungen mit dem Angebot einzureichen	1,000 St		
1.2.90.	Betonprofilstein Combibord CB 23 Z light 5m Rampe Links für Ri53-10, R5/5li Betonprofilstein für Bus- und Straßenbahnhaltstellen Combibord CB 23 Z light 5m Rampe Links für Ri53-10, [mm] FH=110, L=995, B=490 Rampenstein 5 (R5/5li) Abm.: [mm] H=340/300, FH=110 Linksrampe - Blickrichtung von Fahrbahn aus 3 cm Endanschlag; 4,0%Längsneigung ohne Aussparung für Kleineisen Sicke ([mm] H=90, B=50; R10) im Kopfbereich, 105° Anfahrsträge und Abrundung R5 im Kopfbereich, R75 im Fußbereich, C45/55 XC, XD3, XF4, Bewehrung unverzinkt, B500B mit 2 Spindelungshülsen (d=19,5mm) auf der Bordrückseite 110mm über Bordunterkante, Spindelhülsen Innendurchmesser 24-26mm Anfahrfläche schalungsglatt, Ausführung der Unterseite und vorderen senkrechten Fußseite werkseitig gestrahlt, betongrau, NA-Zement, Trittsfläche 300mm mit Positivnoppen 2mm (8,5*15mm), Mit seitlichen Abstandhaltern 2-4mm Sichtbeton Optik, Zuschlag Basaltsplit 8/11 nach DVB-Zg.-Nr.: 2-001-019-R1 Leitprodukt: Fa. RAILBETON HAAS GmbH oder gleichwertiger Art bei Abweichungen vom Leitprodukt sind entsprechende Zeichnungen mit dem Angebot einzureichen	1,000 St		
Summe 1.2.	Haltestelle Chemnitzer Straße -..			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 2027_BPS **Lieferung von Betonprofilsteinen**
LV: 2026-00045_16 **Lieferung von Betonprofilsteinen BM Campuslinie**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
----	-----------------------	----------	--------------------------	-------------------------

1.3. Haltestelle Nossener Brücke - stadtwärts

1.3.10. Betonprofilstein Combibord, Grundelement CB 23 Z Light für Ri53-10

Betonprofilstein für Bus- und Straßenbahnhaltstellen

Combibord CB 23 Z Light Grundelement für Ri 53-10,
 [mm] H=340, FH=110, L=995, B=490

ohne Aussparung für Kleineisen
 inkl. 1 Spindelhülse 60 mm über Bordunterseite
 Sicke ([mm] H=90, B=50; R10) im Kopfbereich,
 105° Anfahrsschräge und Ausrundung R5 im Kopfbereich,
 R75 im Fußbereich,
 C45/55 XC, XD3, XF4, bewehrt B500B
 mit 2 Spindelungshülsen (d=19,5mm) auf der Bordrückseite
 110mm über Bordunterkante,
 Spindelhülsen Innendurchmesser 24-26mm
 Anfahrfläche schalungsglatt,
 Ausführung der Unterseite und vorderen senkrechten Fußseite
 werkseitig gestrahlt,
 Bewehrung unverzinkt, B500B
 betongrau, NA-Zement,
 Trittpläche 300mm mit Positivnoppen 2mm (8,5*15mm),
 Mit seitlichen Abstandhaltern 2-4mm
 Sichtbeton Optik, Zuschlag Basaltsplit 8/11

nach DVB-Zg.-Nr.: 2-001-019-R1

Leitprodukt: Fa. RAILBETON HAAS GmbH oder gleichwertiger
 Art
 bei Abweichungen vom Leitprodukt sind entsprechende
 Zeichnungen mit dem Angebot einzureichen

45,000 St

1.3.20. Betonprofilstein Combibord CB 23 Z light 5m Rampe Rechts für Ri53-10, R1/5re

Betonprofilstein für Bus- und Straßenbahnhaltstellen,

Combibord CB 23 Z light 5m Rampe Rechts für Ri53-10,
 [mm] FH=110, L=995, B=490

Rampenstein 1 (R1/5re)
 Abm.: [mm] H=180/140, FH=110

Rechtsrampe - Blickrichtung von Fahrbahn aus 3 cm
 Endanschlag; 4,0%Längsneigung
 ohne Aussparung für Kleineisen
 Sicke ([mm] H=90, B=50; R10) im Kopfbereich,
 105° Anfahrsschräge und Ausrundung R5 im Kopfbereich, R75
 im Fußbereich,
 C45/55 XC, XD3, XF4, Bewehrung unverzinkt, B500B

Leistungsverzeichnis

Projekt: 2027_BPS **Lieferung von Betonprofilsteinen**
LV: 2026-00045_16 **Lieferung von Betonprofilsteinen BM Campuslinie**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	mit 2 Spindelungshülsen (d=19,5mm) auf der Bordrückseite 110mm über Bordunterkante, Spindelhülsen Innendurchmesser 24-26mm Anfahrfäche schalungsglatt, Ausführung der Unterseite und vorderen senkrechten Fußseite werkseitig gestrahlt, betongrau, NA-Zement, Trittfäche 300mm mit Positivnoppen 2mm (8,5*15mm), Mit seitlichen Abstandhaltern 2-4mm Sichtbeton Optik, Zuschlag Basaltsplit 8/11 nach DVB-Zg.-Nr.: 2-001-019-R1 Leitprodukt: Fa. RAILBETON HAAS GmbH oder gleichwertiger Art bei Abweichungen vom Leitprodukt sind entsprechende Zeichnungen mit dem Angebot einzureichen	1,000 St		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 2027_BPS **Lieferung von Betonprofilsteinen**
LV: 2026-00045_16 **Lieferung von Betonprofilsteinen BM Campuslinie**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
----	-----------------------	----------	--------------------------	-------------------------

1.3.30. Betonprofilstein Combibord CB 23 Z light 5m Rampe Rechts für Ri53-10, R2/5re

Betonprofilstein für Bus- und Straßenbahnhaltstellen,

Combibord CB 23 Z light 5m Rampe Rechts für Ri53-10,
 [mm] FH=110, L=995, B=490

Rampenstein 2 (R2/5re)
 Abm.: [mm] H=220/180, FH=110

Rechtsrampe - Blickrichtung von Fahrbahn aus 3 cm
 Endanschlag; 4,0%Längsneigung
 ohne Aussparung für Kleineisen
 Sicke ([mm] H=90, B=50; R10) im Kopfbereich,
 105° Anfahrsschräge und Ausrundung R5 im Kopfbereich, R75
 im Fußbereich,
 C45/55 XC, XD3, XF4, Bewehrung unverzinkt, B500B
 mit 2 Spindelungshülsen (d=19,5mm) auf der Bordrückseite
 110mm über Bordunterkante,
 Spindelhülsen Innendurchmesser 24-26mm
 Anfahrfläche schalungsglatt,
 Ausführung der Unterseite und vorderen senkrechten Fußseite
 werkseitig gestrahlt,
 betongrau, NA-Zement,
 Trittpläche 300mm mit Positivnoppen 2mm (8,5*15mm),
 Mit seitlichen Abstandhaltern 2-4mm
 Sichtbeton Optik, Zuschlag Basaltsplit 8/11

nach DVB-Zg.-Nr.: 2-001-019-R1

Leitprodukt: Fa. RAILBETON HAAS GmbH oder gleichwertiger
 Art
 bei Abweichungen vom Leitprodukt sind entsprechende
 Zeichnungen mit dem Angebot einzureichen

1,000 St

1.3.40. Betonprofilstein Combibord CB 23 Z light 5m Rampe Rechts für Ri53-10, R3/5re

Betonprofilstein für Bus- und Straßenbahnhaltstellen,

Combibord CB 23 Z light 5m Rampe Rechts für Ri53-10,
 [mm] FH=110, L=995, B=490

Rampenstein 3 (R3/5re)
 Abm.: [mm] H=260/220, FH=110

Rechtsrampe - Blickrichtung von Fahrbahn aus 3 cm
 Endanschlag; 4,0%Längsneigung
 ohne Aussparung für Kleineisen
 Sicke ([mm] H=90, B=50; R10) im Kopfbereich,
 105° Anfahrsschräge und Ausrundung R5 im Kopfbereich, R75
 im Fußbereich,

Leistungsverzeichnis

Projekt: 2027_BPS **Lieferung von Betonprofilsteinen**
LV: 2026-00045_16 **Lieferung von Betonprofilsteinen BM Campuslinie**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	C45/55 XC, XD3, XF4, Bewehrung unverzinkt, B500B mit 2 Spindelungshülsen (d=19,5mm) auf der Bordrückseite 110mm über Bordunterkante, Spindelhülsen Innendurchmesser 24-26mm Anfahrfäche schalungsglatt, Ausführung der Unterseite und vorderen senkrechten Fußseite werkseitig gestrahlt, betongrau, NA-Zement, Trittfäche 300mm mit Positivnoppen 2mm (8,5*15mm), Mit seitlichen Abstandhaltern 2-4mm Sichtbeton Optik, Zuschlag Basaltsplit 8/11 nach DVB-Zg.-Nr.: 2-001-019-R1 Leitprodukt: Fa. RAILBETON HAAS GmbH oder gleichwertiger Art bei Abweichungen vom Leitprodukt sind entsprechende Zeichnungen mit dem Angebot einzureichen	1,000 St		

1.3.50. **Betonprofilstein Combibord CB 23 Z light 5m Rampe Rechts für Ri53-10, R4/5re**

Betonprofilstein für Bus- und Straßenbahnhaltstellen,

Combibord CB 23 Z light 5m Rampe Rechts für Ri53-10,
 [mm] FH=110, L=995, B=490

Rampenstein 4 (R4/5re)
 Abm.: [mm] H=300/260, FH=110

Rechtsrampe - Blickrichtung von Fahrbahn aus 3 cm
 Endanschlag; 4,0%Längsneigung
 ohne Aussparung für Kleineisen
 Sicke ([mm] H=90, B=50; R10) im Kopfbereich,
 105° Anfahrtschräge und Ausrundung R5 im Kopfbereich, R75
 im Fußbereich,

C45/55 XC, XD3, XF4, Bewehrung unverzinkt, B500B
 mit 2 Spindelungshülsen (d=19,5mm) auf der Bordrückseite
 110mm über Bordunterkante,
 Spindelhülsen Innendurchmesser 24-26mm
 Anfahrfäche schalungsglatt,
 Ausführung der Unterseite und vorderen senkrechten Fußseite
 werkseitig gestrahlt,
 betongrau, NA-Zement,
 Trittfäche 300mm mit Positivnoppen 2mm (8,5*15mm),
 Mit seitlichen Abstandhaltern 2-4mm
 Sichtbeton Optik, Zuschlag Basaltsplit 8/11

nach DVB-Zg.-Nr.: 2-001-019-R1

Leitprodukt: Fa. RAILBETON HAAS GmbH oder gleichwertiger

Leistungsverzeichnis

Projekt: 2027_BPS **Lieferung von Betonprofilsteinen**
LV: 2026-00045_16 **Lieferung von Betonprofilsteinen BM Campuslinie**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
----	-----------------------	----------	-----------------------	----------------------

Art
 bei Abweichungen vom Leitprodukt sind entsprechende
 Zeichnungen mit dem Angebot einzureichen

1,000 St

1.3.60. Betonprofilstein Combibord CB 23 Z light 5m Rampe Rechts für Ri53-10, R5/5re

Betonprofilstein für Bus- und Straßenbahnhaltstellen,

Combibord CB 23 Z light 5m Rampe Rechts für Ri53-10,
 [mm] FH=110, L=995, B=490

Rampenstein 5 (R5/5re)
 Abm.: [mm] H=340/300, FH=110

Rechtsrampe - Blickrichtung von Fahrbahn aus 3 cm
 Endanschlag; 4,0%Längsneigung
 ohne Aussparung für Kleineisen
 Sicke ([mm] H=90, B=50; R10) im Kopfbereich,
 105° Anfahrsschräge und Abrundung R5 im Kopfbereich, R75
 im Fußbereich,
 C45/55 XC, XD3, XF4, Bewehrung unverzinkt, B500B
 mit 2 Spindelungshülsen (d=19,5mm) auf der Bordrückseite
 110mm über Bordunterkante,
 Spindelhülsen Innendurchmesser 24-26mm
 Anfahrfläche schalungsglatt,
 Ausführung der Unterseite und vorderen senkrechten Fußseite
 werkseitig gestrahlt,
 betongrau, NA-Zement,
 Trittpläche 300mm mit Positivnoppen 2mm (8,5*15mm),
 Mit seitlichen Abstandhaltern 2-4mm
 Sichtbeton Optik, Zuschlag Basaltsplit 8/11

nach DVB-Zg.-Nr.: 2-001-019-R1

Leitprodukt: Fa. RAILBETON HAAS GmbH oder gleichwertiger
 Art
 bei Abweichungen vom Leitprodukt sind entsprechende
 Zeichnungen mit dem Angebot einzureichen

1,000 St

1.3.70. Betonprofilstein Combibord CB 23 Z light 5m Rampe Links für Ri53-10, R1/5li

Betonprofilstein für Bus- und Straßenbahnhaltstellen
 Combibord CB 23 Z light 5m Rampe Links für Ri53-10,
 [mm] FH=110, L=995, B=490

Rampenstein 1 (R1/5li)
 Abm.: [mm] H=180/140, FH=110

Linksrampe - Blickrichtung von Fahrbahn aus 3 cm
 Endanschlag; 4,0%Längsneigung

Leistungsverzeichnis

Projekt: 2027_BPS **Lieferung von Betonprofilsteinen**
LV: 2026-00045_16 **Lieferung von Betonprofilsteinen BM Campuslinie**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	ohne Aussparung für Kleineisen Sicke ([mm] H=90, B=50; R10) im Kopfbereich, 105° Anfahrsschräge und Ausrundung R5 im Kopfbereich, R75 im Fußbereich, C45/55 XC, XD3, XF4, Bewehrung unverzinkt, B500B mit 2 Spindelungshülsen (d=19,5mm) auf der Bordrückseite 110mm über Bordunterkante, Spindelhülsen Innendurchmesser 24-26mm Anfahrfläche schalungsglatt, Ausführung der Unterseite und vorderen senkrechten Fußseite werkseitig gestrahlt, betongrau, NA-Zement, Trittfläche 300mm mit Positivnoppen 2mm (8,5*15mm), Mit seitlichen Abstandhaltern 2-4mm Sichtbeton Optik, Zuschlag Basaltsplit 8/11 nach DVB-Zg.-Nr.: 2-001-019-R1 Leitprodukt: Fa. RAILBETON HAAS GmbH oder gleichwertiger Art bei Abweichungen vom Leitprodukt sind entsprechende Zeichnungen mit dem Angebot einzureichen	1,000 St		

1.3.80. Betonprofilstein Combibord CB 23 Z light 5m Rampe Links für Ri53-10, R2/5li

Betonprofilstein für Bus- und Straßenbahnhaltstellen
 Combibord CB 23 Z light 5m Rampe Links für Ri53-10,
 [mm] FH=110, L=995, B=490

Rampenstein 2 (R2/5li)
 Abm.: [mm] H=220/180, FH=110

Linksrampe - Blickrichtung von Fahrbahn aus 3 cm
 Endanschlag; 4,0%Längsneigung
 ohne Aussparung für Kleineisen
 Sicke ([mm] H=90, B=50; R10) im Kopfbereich,
 105° Anfahrsschräge und Ausrundung R5 im Kopfbereich, R75
 im Fußbereich,
 C45/55 XC, XD3, XF4, Bewehrung unverzinkt, B500B
 mit 2 Spindelungshülsen (d=19,5mm) auf der Bordrückseite
 110mm über Bordunterkante,
 Spindelhülsen Innendurchmesser 24-26mm
 Anfahrfläche schalungsglatt,
 Ausführung der Unterseite und vorderen senkrechten Fußseite
 werkseitig gestrahlt,
 betongrau, NA-Zement,
 Trittfläche 300mm mit Positivnoppen 2mm (8,5*15mm),
 Mit seitlichen Abstandhaltern 2-4mm
 Sichtbeton Optik, Zuschlag Basaltsplit 8/11

nach DVB-Zg.-Nr.: 2-001-019-R1

Leistungsverzeichnis

Projekt: 2027_BPS Lieferung von Betonprofilsteinen
 LV: 2026-00045_16 Lieferung von Betonprofilsteinen BM Campuslinie

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
----	-----------------------	----------	--------------------------	-------------------------

Leitprodukt: Fa. RAILBETON HAAS GmbH oder gleichwertiger
 Art
 bei Abweichungen vom Leitprodukt sind entsprechende
 Zeichnungen mit dem Angebot einzureichen

1,000 St

1.3.90. Betonprofilstein Combibord CB 23 Z light 5m Rampe Links für Ri53-10, R3/5li

Betonprofilstein für Bus- und Straßenbahnhaltstellen
 Combibord CB 23 Z light 5m Rampe Links für Ri53-10,
 [mm] FH=110, L=995, B=490

Rampenstein 3 (R3/5li)
 Abm.: [mm] H=260/220, FH=110

Linksrampe - Blickrichtung von Fahrbahn aus 3 cm
 Endanschlag; 4,0%Längsneigung
 ohne Aussparung für Kleineisen
 Sicke ([mm] H=90, B=50; R10) im Kopfbereich,
 105° Anfahrsschräge und Abrundung R5 im Kopfbereich, R75
 im Fußbereich,
 C45/55 XC, XD3, XF4, Bewehrung unverzinkt, B500B
 mit 2 Spindelungshülsen (d=19,5mm) auf der Bordrückseite
 110mm über Bordunterkante,
 Spindelhülsen Innendurchmesser 24-26mm
 Anfahrfläche schalungsglatt,
 Ausführung der Unterseite und vorderen senkrechten Fußseite
 werkseitig gestrahlt,
 betongrau, NA-Zement,
 Trittfäche 300mm mit Positivnoppen 2mm (8,5*15mm),
 Mit seitlichen Abstandhaltern 2-4mm
 Sichtbeton Optik, Zuschlag Basaltsplit 8/11

nach DVB-Zg.-Nr.: 2-001-019-R1

Leitprodukt: Fa. RAILBETON HAAS GmbH oder gleichwertiger
 Art
 bei Abweichungen vom Leitprodukt sind entsprechende
 Zeichnungen mit dem Angebot einzureichen

1,000 St

1.3.100. Betonprofilstein Combibord CB 23 Z light 5m Rampe Links für Ri53-10, R4/5li

Betonprofilstein für Bus- und Straßenbahnhaltstellen
 Combibord CB 23 Z light 5m Rampe Links für Ri53-10,
 [mm] FH=110, L=995, B=490

Rampenstein 4 (R4/5li)
 Abm.: [mm] H=300/260, FH=110

Linksrampe - Blickrichtung von Fahrbahn aus 3 cm
 Endanschlag; 4,0%Längsneigung

Leistungsverzeichnis

Projekt: 2027_BPS **Lieferung von Betonprofilsteinen**
LV: 2026-00045_16 **Lieferung von Betonprofilsteinen BM Campuslinie**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	ohne Aussparung für Kleineisen Sicke ([mm] H=90, B=50; R10) im Kopfbereich, 105° Anfahrsschräge und Ausrundung R5 im Kopfbereich, R75 im Fußbereich, C45/55 XC, XD3, XF4, Bewehrung unverzinkt, B500B mit 2 Spindelungshülsen (d=19,5mm) auf der Bordrückseite 110mm über Bordunterkante, Spindelhülsen Innendurchmesser 24-26mm Anfahrfläche schalungsglatt, Ausführung der Unterseite und vorderen senkrechten Fußseite werkseitig gestrahlt, betongrau, NA-Zement, Trittpläche 300mm mit Positivnoppen 2mm (8,5*15mm), Mit seitlichen Abstandhaltern 2-4mm Sichtbeton Optik, Zuschlag Basaltsplit 8/11 nach DVB-Zg.-Nr.: 2-001-019-R1 Leitprodukt: Fa. RAILBETON HAAS GmbH oder gleichwertiger Art bei Abweichungen vom Leitprodukt sind entsprechende Zeichnungen mit dem Angebot einzureichen	1,000 St		

1.3.110. Betonprofilstein Combibord CB 23 Z light 5m Rampe Links für Ri53-10, R5/5li

Betonprofilstein für Bus- und Straßenbahnhaltstellen
 Combibord CB 23 Z light 5m Rampe Links für Ri53-10,
 [mm] FH=110, L=995, B=490

Rampenstein 5 (R5/5li)
 Abm.: [mm] H=340/300, FH=110

Linksrampe - Blickrichtung von Fahrbahn aus 3 cm
 Endanschlag; 4,0%Längsneigung
 ohne Aussparung für Kleineisen
 Sicke ([mm] H=90, B=50; R10) im Kopfbereich,
 105° Anfahrsschräge und Ausrundung R5 im Kopfbereich, R75
 im Fußbereich,
 C45/55 XC, XD3, XF4, Bewehrung unverzinkt, B500B
 mit 2 Spindelungshülsen (d=19,5mm) auf der Bordrückseite
 110mm über Bordunterkante,
 Spindelhülsen Innendurchmesser 24-26mm
 Anfahrfläche schalungsglatt,
 Ausführung der Unterseite und vorderen senkrechten Fußseite
 werkseitig gestrahlt,
 betongrau, NA-Zement,
 Trittpläche 300mm mit Positivnoppen 2mm (8,5*15mm),
 Mit seitlichen Abstandhaltern 2-4mm
 Sichtbeton Optik, Zuschlag Basaltsplit 8/11

nach DVB-Zg.-Nr.: 2-001-019-R1

Leistungsverzeichnis

Projekt: 2027_BPS **Lieferung von Betonprofilsteinen**
LV: 2026-00045_16 **Lieferung von Betonprofilsteinen BM Campuslinie**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Leitprodukt: Fa. RAILBETON HAAS GmbH oder gleichwertiger Art bei Abweichungen vom Leitprodukt sind entsprechende Zeichnungen mit dem Angebot einzureichen			
		1,000 St		
Summe 1.3.	Haltestelle Nossener Brücke - ..			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 2027_BPS **Lieferung von Betonprofilsteinen**
LV: 2026-00045_16 **Lieferung von Betonprofilsteinen BM Campuslinie**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
----	-----------------------	----------	--------------------------	-------------------------

1.4. Haltestelle Nossener Brücke - landwärts

1.4.10. Betonprofilstein Combibord, Grundelement CB 23 Z Light für Ri53-10

Betonprofilstein für Bus- und Straßenbahnhaltstellen

Combibord CB 23 Z Light Grundelement für Ri 53-10,
 [mm] H=340, FH=110, L=995, B=490

ohne Aussparung für Kleineisen
 inkl. 1 Spindelhülse 60 mm über Bordunterseite
 Sicke ([mm] H=90, B=50; R10) im Kopfbereich,
 105° Anfahrtschräge und Ausrundung R5 im Kopfbereich,
 R75 im Fußbereich,
 C45/55 XC, XD3, XF4, bewehrt B500B
 mit 2 Spindelungshülsen (d=19,5mm) auf der Bordrückseite
 110mm über Bordunterkante,
 Spindelhülsen Innendurchmesser 24-26mm
 Anfahrfläche schalungsglatt,
 Ausführung der Unterseite und vorderen senkrechten Fußseite
 werkseitig gestrahlt,
 Bewehrung unverzinkt, B500B
 betongrau, NA-Zement,
 Trittsfläche 300mm mit Positivnoppen 2mm (8,5*15mm),
 Mit seitlichen Abstandhaltern 2-4mm
 Sichtbeton Optik, Zuschlag Basaltsplit 8/11

nach DVB-Zg.-Nr.: 2-001-019-R1

Leitprodukt: Fa. RAILBETON HAAS GmbH oder gleichwertiger
 Art

bei Abweichungen vom Leitprodukt sind entsprechende
 Zeichnungen mit dem Angebot einzureichen

45,000 St

1.4.20. Betonprofilstein Combibord CB 23 Z light 5m Rampe Rechts für Ri53-10, R1/5re

Betonprofilstein für Bus- und Straßenbahnhaltstellen,

Combibord CB 23 Z light 5m Rampe Rechts für Ri53-10,
 [mm] FH=110, L=995, B=490

Rampenstein 1 (R1/5re)
 Abm.: [mm] H=180/140, FH=110

Rechtsrampe - Blickrichtung von Fahrbahn aus 3 cm
 Endanschlag; 4,0%Längsneigung
 ohne Aussparung für Kleineisen
 Sicke ([mm] H=90, B=50; R10) im Kopfbereich,
 105° Anfahrtschräge und Ausrundung R5 im Kopfbereich, R75
 im Fußbereich,
 C45/55 XC, XD3, XF4, Bewehrung unverzinkt, B500B

Leistungsverzeichnis

Projekt: 2027_BPS **Lieferung von Betonprofilsteinen**
LV: 2026-00045_16 **Lieferung von Betonprofilsteinen BM Campuslinie**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	mit 2 Spindelungshülsen (d=19,5mm) auf der Bordrückseite 110mm über Bordunterkante, Spindelhülsen Innendurchmesser 24-26mm Anfahrfäche schalungsglatt, Ausführung der Unterseite und vorderen senkrechten Fußseite werkseitig gestrahlt, betongrau, NA-Zement, Trittfäche 300mm mit Positivnoppen 2mm (8,5*15mm), Mit seitlichen Abstandhaltern 2-4mm Sichtbeton Optik, Zuschlag Basaltsplit 8/11 nach DVB-Zg.-Nr.: 2-001-019-R1 Leitprodukt: Fa. RAILBETON HAAS GmbH oder gleichwertiger Art bei Abweichungen vom Leitprodukt sind entsprechende Zeichnungen mit dem Angebot einzureichen	1,000 St		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 2027_BPS **Lieferung von Betonprofilsteinen**
LV: 2026-00045_16 **Lieferung von Betonprofilsteinen BM Campuslinie**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
1.4.30.	Betonprofilstein Combibord CB 23 Z light 5m Rampe Rechts für Ri53-10, R2/5re Betonprofilstein für Bus- und Straßenbahnhaltstellen, Combibord CB 23 Z light 5m Rampe Rechts für Ri53-10, [mm] FH=110, L=995, B=490 Rampenstein 2 (R2/5re) Abm.: [mm] H=220/180, FH=110 Rechtsrampe - Blickrichtung von Fahrbahn aus 3 cm Endanschlag; 4,0%Längsneigung ohne Aussparung für Kleineisen Sicke ([mm] H=90, B=50; R10) im Kopfbereich, 105° Anfahrsschräge und Ausrundung R5 im Kopfbereich, R75 im Fußbereich, C45/55 XC, XD3, XF4, Bewehrung unverzinkt, B500B mit 2 Spindelungshülsen (d=19,5mm) auf der Bordrückseite 110mm über Bordunterkante, Spindelhülsen Innendurchmesser 24-26mm Anfahrfläche schalungsglatt, Ausführung der Unterseite und vorderen senkrechten Fußseite werkseitig gestrahlt, betongrau, NA-Zement, Trittpläche 300mm mit Positivnoppen 2mm (8,5*15mm), Mit seitlichen Abstandhaltern 2-4mm Sichtbeton Optik, Zuschlag Basaltsplit 8/11 nach DVB-Zg.-Nr.: 2-001-019-R1 Leitprodukt: Fa. RAILBETON HAAS GmbH oder gleichwertiger Art bei Abweichungen vom Leitprodukt sind entsprechende Zeichnungen mit dem Angebot einzureichen	1,000 St		

1.4.40.	Betonprofilstein Combibord CB 23 Z light 5m Rampe Rechts für Ri53-10, R3/5re Betonprofilstein für Bus- und Straßenbahnhaltstellen, Combibord CB 23 Z light 5m Rampe Rechts für Ri53-10, [mm] FH=110, L=995, B=490 Rampenstein 3 (R3/5re) Abm.: [mm] H=260/220, FH=110 Rechtsrampe - Blickrichtung von Fahrbahn aus 3 cm Endanschlag; 4,0%Längsneigung ohne Aussparung für Kleineisen Sicke ([mm] H=90, B=50; R10) im Kopfbereich, 105° Anfahrsschräge und Ausrundung R5 im Kopfbereich, R75 im Fußbereich,			
----------------	---	--	--	--

Leistungsverzeichnis

Projekt: 2027_BPS **Lieferung von Betonprofilsteinen**
LV: 2026-00045_16 **Lieferung von Betonprofilsteinen BM Campuslinie**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	C45/55 XC, XD3, XF4, Bewehrung unverzinkt, B500B mit 2 Spindelungshülsen (d=19,5mm) auf der Bordrückseite 110mm über Bordunterkante, Spindelhülsen Innendurchmesser 24-26mm Anfahrfäche schalungsglatt, Ausführung der Unterseite und vorderen senkrechten Fußseite werkseitig gestrahlt, betongrau, NA-Zement, Trittfäche 300mm mit Positivnoppen 2mm (8,5*15mm), Mit seitlichen Abstandhaltern 2-4mm Sichtbeton Optik, Zuschlag Basaltsplit 8/11 nach DVB-Zg.-Nr.: 2-001-019-R1 Leitprodukt: Fa. RAILBETON HAAS GmbH oder gleichwertiger Art bei Abweichungen vom Leitprodukt sind entsprechende Zeichnungen mit dem Angebot einzureichen	1,000 St		

1.4.50. **Betonprofilstein Combibord CB 23 Z light 5m Rampe Rechts für Ri53-10, R4/5re**

Betonprofilstein für Bus- und Straßenbahnhaltstellen,

Combibord CB 23 Z light 5m Rampe Rechts für Ri53-10,
 [mm] FH=110, L=995, B=490

Rampenstein 4 (R4/5re)
 Abm.: [mm] H=300/260, FH=110

Rechtsrampe - Blickrichtung von Fahrbahn aus 3 cm
 Endanschlag; 4,0%Längsneigung
 ohne Aussparung für Kleineisen
 Sicke ([mm] H=90, B=50; R10) im Kopfbereich,
 105° Anfahrtschräge und Ausrundung R5 im Kopfbereich, R75
 im Fußbereich,

C45/55 XC, XD3, XF4, Bewehrung unverzinkt, B500B
 mit 2 Spindelungshülsen (d=19,5mm) auf der Bordrückseite
 110mm über Bordunterkante,
 Spindelhülsen Innendurchmesser 24-26mm
 Anfahrfäche schalungsglatt,
 Ausführung der Unterseite und vorderen senkrechten Fußseite
 werkseitig gestrahlt,
 betongrau, NA-Zement,
 Trittfäche 300mm mit Positivnoppen 2mm (8,5*15mm),
 Mit seitlichen Abstandhaltern 2-4mm
 Sichtbeton Optik, Zuschlag Basaltsplit 8/11

nach DVB-Zg.-Nr.: 2-001-019-R1

Leitprodukt: Fa. RAILBETON HAAS GmbH oder gleichwertiger

Leistungsverzeichnis

Projekt: 2027_BPS Lieferung von Betonprofilsteinen
LV: 2026-00045_16 Lieferung von Betonprofilsteinen BM Campuslinie

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
----	-----------------------	----------	-----------------------	----------------------

Art
bei Abweichungen vom Leitprodukt sind entsprechende
Zeichnungen mit dem Angebot einzureichen

1,000 St

1.4.60. Betonprofilstein Combibord CB 23 Z light 5m Rampe Rechts für Ri53-10, R5/5re

Betonprofilstein für Bus- und Straßenbahnhaltstellen,

Combibord CB 23 Z light 5m Rampe Rechts für Ri53-10,
[mm] FH=110, L=995, B=490

Rampenstein 5 (R5/5re)
Abm.: [mm] H=340/300, FH=110

Rechtsrampe - Blickrichtung von Fahrbahn aus 3 cm
Endanschlag; 4,0%Längsneigung
ohne Aussparung für Kleineisen
Sicke ([mm] H=90, B=50; R10) im Kopfbereich,
105° Anfahrsschräge und Abrundung R5 im Kopfbereich, R75
im Fußbereich,
C45/55 XC, XD3, XF4, Bewehrung unverzinkt, B500B
mit 2 Spindelungshülsen (d=19,5mm) auf der Bordrückseite
110mm über Bordunterkante,
Spindelhülsen Innendurchmesser 24-26mm
Anfahrfläche schalungsglatt,
Ausführung der Unterseite und vorderen senkrechten Fußseite
werkseitig gestrahlt,
betongrau, NA-Zement,
Trittfläche 300mm mit Positivnoppen 2mm (8,5*15mm),
Mit seitlichen Abstandhaltern 2-4mm
Sichtbeton Optik, Zuschlag Basaltsplit 8/11

nach DVB-Zg.-Nr.: 2-001-019-R1

Leitprodukt: Fa. RAILBETON HAAS GmbH oder gleichwertiger
Art
bei Abweichungen vom Leitprodukt sind entsprechende
Zeichnungen mit dem Angebot einzureichen

1,000 St

1.4.70. Betonprofilstein Combibord CB 23 Z light 5m Rampe Links für Ri53-10, R1/5li

Betonprofilstein für Bus- und Straßenbahnhaltstellen
Combibord CB 23 Z light 5m Rampe Links für Ri53-10,
[mm] FH=110, L=995, B=490

Rampenstein 1 (R1/5li)
Abm.: [mm] H=180/140, FH=110

Linksrampe - Blickrichtung von Fahrbahn aus 3 cm
Endanschlag; 4,0%Längsneigung

Leistungsverzeichnis

Projekt: 2027_BPS **Lieferung von Betonprofilsteinen**
LV: 2026-00045_16 **Lieferung von Betonprofilsteinen BM Campuslinie**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	ohne Aussparung für Kleineisen Sicke ([mm] H=90, B=50; R10) im Kopfbereich, 105° Anfahrsschräge und Ausrundung R5 im Kopfbereich, R75 im Fußbereich, C45/55 XC, XD3, XF4, Bewehrung unverzinkt, B500B mit 2 Spindelungshülsen (d=19,5mm) auf der Bordrückseite 110mm über Bordunterkante, Spindelhülsen Innendurchmesser 24-26mm Anfahrfläche schalungsglatt, Ausführung der Unterseite und vorderen senkrechten Fußseite werkseitig gestrahlt, betongrau, NA-Zement, Trittfläche 300mm mit Positivnoppen 2mm (8,5*15mm), Mit seitlichen Abstandhaltern 2-4mm Sichtbeton Optik, Zuschlag Basaltsplit 8/11 nach DVB-Zg.-Nr.: 2-001-019-R1 Leitprodukt: Fa. RAILBETON HAAS GmbH oder gleichwertiger Art bei Abweichungen vom Leitprodukt sind entsprechende Zeichnungen mit dem Angebot einzureichen	1,000 St		

1.4.80. Betonprofilstein Combibord CB 23 Z light 5m Rampe Links für Ri53-10, R2/5li

Betonprofilstein für Bus- und Straßenbahnhaltstellen
 Combibord CB 23 Z light 5m Rampe Links für Ri53-10,
 [mm] FH=110, L=995, B=490

Rampenstein 2 (R2/5li)
 Abm.: [mm] H=220/180, FH=110

Linksrampe - Blickrichtung von Fahrbahn aus 3 cm
 Endanschlag; 4,0%Längsneigung
 ohne Aussparung für Kleineisen
 Sicke ([mm] H=90, B=50; R10) im Kopfbereich,
 105° Anfahrsschräge und Ausrundung R5 im Kopfbereich, R75
 im Fußbereich,
 C45/55 XC, XD3, XF4, Bewehrung unverzinkt, B500B
 mit 2 Spindelungshülsen (d=19,5mm) auf der Bordrückseite
 110mm über Bordunterkante,
 Spindelhülsen Innendurchmesser 24-26mm
 Anfahrfläche schalungsglatt,
 Ausführung der Unterseite und vorderen senkrechten Fußseite
 werkseitig gestrahlt,
 betongrau, NA-Zement,
 Trittfläche 300mm mit Positivnoppen 2mm (8,5*15mm),
 Mit seitlichen Abstandhaltern 2-4mm
 Sichtbeton Optik, Zuschlag Basaltsplit 8/11

nach DVB-Zg.-Nr.: 2-001-019-R1

Leistungsverzeichnis

Projekt: 2027_BPS **Lieferung von Betonprofilsteinen**
LV: 2026-00045_16 **Lieferung von Betonprofilsteinen BM Campuslinie**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
----	-----------------------	----------	-----------------------	----------------------

Leitprodukt: Fa. RAILBETON HAAS GmbH oder gleichwertiger Art
 bei Abweichungen vom Leitprodukt sind entsprechende Zeichnungen mit dem Angebot einzureichen

1,000 St

1.4.90. **Betonprofilstein Combibord CB 23 Z light 5m Rampe Links für Ri53-10, R3/5li**

Betonprofilstein für Bus- und Straßenbahnhaltstellen
 Combibord CB 23 Z light 5m Rampe Links für Ri53-10,
 [mm] FH=110, L=995, B=490

Rampenstein 3 (R3/5li)
 Abm.: [mm] H=260/220, FH=110

Linksrampe - Blickrichtung von Fahrbahn aus 3 cm
 Endanschlag; 4,0%Längsneigung
 ohne Aussparung für Kleineisen
 Sicke ([mm] H=90, B=50; R10) im Kopfbereich,
 105° Anfahrsschräge und Abrundung R5 im Kopfbereich, R75
 im Fußbereich,
 C45/55 XC, XD3, XF4, Bewehrung unverzinkt, B500B
 mit 2 Spindelungshülsen (d=19,5mm) auf der Bordrückseite
 110mm über Bordunterkante,
 Spindelhülsen Innendurchmesser 24-26mm
 Anfahrfläche schalungsglatt,
 Ausführung der Unterseite und vorderen senkrechten Fußseite
 werkseitig gestrahlt,
 betongrau, NA-Zement,
 Trittfäche 300mm mit Positivnoppen 2mm (8,5*15mm),
 Mit seitlichen Abstandhaltern 2-4mm
 Sichtbeton Optik, Zuschlag Basaltsplit 8/11

nach DVB-Zg.-Nr.: 2-001-019-R1

Leitprodukt: Fa. RAILBETON HAAS GmbH oder gleichwertiger Art
 bei Abweichungen vom Leitprodukt sind entsprechende Zeichnungen mit dem Angebot einzureichen

1,000 St

1.4.100. **Betonprofilstein Combibord CB 23 Z light 5m Rampe Links für Ri53-10, R4/5li**

Betonprofilstein für Bus- und Straßenbahnhaltstellen
 Combibord CB 23 Z light 5m Rampe Links für Ri53-10,
 [mm] FH=110, L=995, B=490

Rampenstein 4 (R4/5li)
 Abm.: [mm] H=300/260, FH=110

Linksrampe - Blickrichtung von Fahrbahn aus 3 cm
 Endanschlag; 4,0%Längsneigung

Leistungsverzeichnis

Projekt: 2027_BPS **Lieferung von Betonprofilsteinen**
LV: 2026-00045_16 **Lieferung von Betonprofilsteinen BM Campuslinie**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	ohne Aussparung für Kleineisen Sicke ([mm] H=90, B=50; R10) im Kopfbereich, 105° Anfahrsschräge und Ausrundung R5 im Kopfbereich, R75 im Fußbereich, C45/55 XC, XD3, XF4, Bewehrung unverzinkt, B500B mit 2 Spindelungshülsen (d=19,5mm) auf der Bordrückseite 110mm über Bordunterkante, Spindelhülsen Innendurchmesser 24-26mm Anfahrfläche schalungsglatt, Ausführung der Unterseite und vorderen senkrechten Fußseite werkseitig gestrahlt, betongrau, NA-Zement, Trittfläche 300mm mit Positivnoppen 2mm (8,5*15mm), Mit seitlichen Abstandhaltern 2-4mm Sichtbeton Optik, Zuschlag Basaltsplit 8/11 nach DVB-Zg.-Nr.: 2-001-019-R1 Leitprodukt: Fa. RAILBETON HAAS GmbH oder gleichwertiger Art bei Abweichungen vom Leitprodukt sind entsprechende Zeichnungen mit dem Angebot einzureichen	1,000 St		

1.4.110. Betonprofilstein Combibord CB 23 Z light 5m Rampe Links für Ri53-10, R5/5li

Betonprofilstein für Bus- und Straßenbahnhaltstellen
 Combibord CB 23 Z light 5m Rampe Links für Ri53-10,
 [mm] FH=110, L=995, B=490

Rampenstein 5 (R5/5li)
 Abm.: [mm] H=340/300, FH=110

Linksrampe - Blickrichtung von Fahrbahn aus 3 cm
 Endanschlag; 4,0%Längsneigung
 ohne Aussparung für Kleineisen
 Sicke ([mm] H=90, B=50; R10) im Kopfbereich,
 105° Anfahrsschräge und Ausrundung R5 im Kopfbereich, R75
 im Fußbereich,
 C45/55 XC, XD3, XF4, Bewehrung unverzinkt, B500B
 mit 2 Spindelungshülsen (d=19,5mm) auf der Bordrückseite
 110mm über Bordunterkante,
 Spindelhülsen Innendurchmesser 24-26mm
 Anfahrfläche schalungsglatt,
 Ausführung der Unterseite und vorderen senkrechten Fußseite
 werkseitig gestrahlt,
 betongrau, NA-Zement,
 Trittfläche 300mm mit Positivnoppen 2mm (8,5*15mm),
 Mit seitlichen Abstandhaltern 2-4mm
 Sichtbeton Optik, Zuschlag Basaltsplit 8/11

nach DVB-Zg.-Nr.: 2-001-019-R1

Leistungsverzeichnis

Projekt: 2027_BPS Lieferung von Betonprofilsteinen
 LV: 2026-00045_16 Lieferung von Betonprofilsteinen BM Campuslinie

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Leitprodukt: Fa. RAILBETON HAAS GmbH oder gleichwertiger Art bei Abweichungen vom Leitprodukt sind entsprechende Zeichnungen mit dem Angebot einzureichen			
		1,000 St		
Summe 1.4.	Haltestelle Nossener Brücke - ..			
Summe 1.	Lieferung von Betonprofilsteinen			

**Leistungsverzeichnis
 Zusammenstellung**

Projekt: 2027_BPS **Lieferung von Betonprofilsteinen**
LV: 2026-00045_16 **Lieferung von Betonprofilsteinen BM Campuslinie**

Ordnungszahl Kurztext		Betrag in EURO
1.	Lieferung von Betonprofilsteinen	
1.1.	Haltestelle Chemnitzer Straße - stadtwärts	
1.2.	Haltestelle Chemnitzer Straße - landwärts	
1.3.	Haltestelle Nossener Brücke - stadtwärts	
1.4.	Haltestelle Nossener Brücke - landwärts	
Summe 1. Lieferung von Betonprofilsteinen		

**Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung**

Projekt: 2027_BPS Lieferung von Betonprofilsteinen
LV: 2026-00045_16 Lieferung von Betonprofilsteinen BM Campuslinie

Ordnungszahl Kurztext		Betrag in EURO
LV	2026-00045_16	
1.	Lieferung von Betonprofilsteinen	
Summe LV 2026-00045_16 Lieferung von Bet..		
Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus		 EURO
in Höhe von 19,00 %		 EURO
		 EURO

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 35

_____	_____	_____
(Ort)	(Datum)	(rechtsgültige Unterschrift)