

100mm	Unterboden C16/20, glatt abgerieben	B3	Granit-Kleinsteinplaster, wie Gehweg	1	Tür
Summe	Bodenauflage: 275mm			1	Stahlzarge, beschichtet, Flügel Holzwerkstoff, beschichtet, Klinker-BSm, Unterschnitt
B2		F	- Fenster	1a	Stahlzarge, beschichtet, Flügel Holzwerkstoff, beschichtet, Klinker-BSm, Unterschnitt
100mm	Bodenleiste im Dämmbetrüßfeld, trocken-gepresst, un, unglasiert, 30x100mm, im Fugenstrich, 10	1	Stahlprofil, Isolier-, Schallschutzverglasung, neu, RAL 9010, reibnaß	2	Stahlprofil, Isolier-, Schallschutzverglasung, neu, OTS, RAL 9010, reibnaß
50mm	100mm, 100mm, 2-lagig, Decklage abgesandt	2	Kunststoff, isolierverglast, reibnaß	2	Stahlprofil, Isolier-, Schallschutzverglasung, neu, OTS, RAL 9010, reibnaß
15mm	Büßerplatte	3	Kunststoff, isolierverglast, Eiergüte außen, Bestand	2a	Stahlprofil, Isolier-, Schallschutzverglasung, neu, OTS, RAL 9010, reibnaß
100mm	Wärmedämmstrich Perlit, bitumenarmiert, (B2)			3	Holz, beschichtet, Klinker, BB
10mm	Schweißnahtabdichtung 1-lagig BA PE-G 200 S4			4	Holz, beschichtet, Klinker, WC-Unterschnitt
	Bitumenvoranstrich			5	Stahlzarge besch., Flügel Holzwerkstoff, beschichtet, Klinker, WC-Besch.
100mm	Unterboden C16/20, glatt abgerieben			6	Holz, beschichtet, Klinker, PC
Summe	Bodenauflage: 285mm				
