

Leistungsbeschreibung + -verzeichnis:
Kauf, Zulassung, Lieferung und Einweisung eines Nutzfahrzeuges Geräteträger
mit Spezialaufbauten



- Allgemeines**
- Es ist ausschließlich Neuware in das Angebot aufzunehmen.
 - Die Produktbeschreibung ist in deutscher Sprache beizulegen.
 - Bezahlung erfolgt nach Lieferung auf Rechnungsbasis.
 - grüne Umweltplakette EURO 6

Lieferumfang	Pos.	Bezeichnung	Einzelpreis
	1	1 Nutzfahrzeug Geräteträger Dieselmotor / EURO 6 Abgasnorm 140 kW Lackierung RAL 2603 - tieforange Fahrzeuglänge 4.775 mm Fahrzeugbreite 2.200 mm Fahrzeughöhe 2.855 mm Radstand 2.800 mm Bodenfreiheit mind. 330 mm zul. Gesamtgewicht 10 t mind. 140 kW Automatikgetriebe Antrieb 4 x 4, Permanent-Allrad mit sperrbarem Längsdifferential 2-Achs-Allrad-Antrieb Fahrzeug komplett mit Hohlraum- und Unterbodenkonservierung Rot-Weiß-Warnmarkierung nach DIN 30710 - Folie RA 2 C, anzubringen an: 1. Fahrerhaus vorne rechts + links 2. Fahrerhaus seitlich vorne rechts + links 3. Pritsche Bereifung 1. Achse 2 x 335/80 R20 - für Straße 2. Achse 2 x 335/80 R20 - für Straße vollwärtiges Reserverad für Straße Differenzialsperre an Vorder- und Hinterachse Achsen 3fach lenkergeführt Teleskopstoßdämpfer und Stabilisatoren Rollsperre Leiterrahmen, durchgehend, formstabil Gerätean- und -aufbaupunkte im Rahmen integriert Fahrgestellkonservierung Fahrerhausfestigkeit nach ECE-R-29/03 erforderlich Fahrerhaus-Kippeinrichtung, mechanisch-hydraulisch Fahrerhaus Faserverbundwerkstoff, korrosionsfrei Fahrerhaus mit kurzem Vorbau (Freisichtfahrerhaus) 4-Punkt-Fahrerhaus-Komfortlagerung, schwingungsgedämpft	

Pos.	Bezeichnung	Einzelpreis
	Abgasturboaufladung mit Ladeluftkühlung 16 l AdBlue-Tank, abschließbar Abgasanlage, Endrohr nach oben Koppelmaul vorn mit Steckbolzen seitliche Schutzvorrichtung Anbaubeschläge hinten Integralträger vorn zur Aufnahme Frontanbauplatten Frontanbauplatte DIN 76060, Typ B, Größe 3 Batterie 2 x 12V / 140 h Batterie Hauptschalter am Batteriekasten Gerätesteckdose 32-polig elektrische Schnittstelle nach EN 16330 Tiefsichtfenster in Türen, großes Rückwandfenster Außenspiegel elektrisch verstellbar, beheizbar, Rahmenspiegel Weitwinkelspiegel beheizbar, Rahmenspiegel Sprechfunkentstörung der Elektroanlage des gesamten Fahrzeuges einschl. der eingebauten E-Abnehmer Scheibenbremsen, pneumatisch an Vorder- und Hinterachse Kabinenboden mit Durchstiegsmöglichkeit Servolenkung Multifunktionslenkrad elektrische Fensterheber, beidseitig Lenksäule höhen- und längsverstellbar beheizbare Panorama-Windschutzscheibe Gummimatten Fahrer- und Beifahrerseite Beifahrersitz, Zweisitzer Fahrer-Schwingsitz, luftgefedert mit Sitzheizung Sitzbelegungserkennung 3-Punkt-Automatik-Sicherheitsgurte im Sitz Gurtwarner, Fahrer- und Beifahrerseite zusätzliche Schonbezüge Feststellbremse elektronisch separater Betriebsstundenzähler Zentralverriegelung Wegfahrsperrung mit Transponder Antiblockiersystem Regensensor automatisches Fahrlicht 3stufige Intervall-Scheibenwischanlage von oben Tagfahrlicht Leuchtweitenregulierung	

Pos.	Bezeichnung	Einzelpreis
	Einstiegsleuchten im Aufstiegsbereich Halogen-Nebelscheinwerfer zusätzlich LED-Fernlicht auf Dachbügel LED-Arbeitsscheinwerfer, oben an Fahrerhausrückwand LED-Schweinwerfer, beheizt, höhenverstellbar an A-Säule 6-Kammerschlussleuchte mit Nebelschlussleuchte Umrissleuchten vorne Klimaanlage / Klimaautomatik Tempomat Anlasssperre Motor Start-/Stop-Taste Motorregelcharakteristik, umschaltbar Fahr-/Gerätebetrieb Bediensystem mit Touchscreen 10,5 " Audiosystem mit DAB, inkl. Bluetooth-Schnittstelle für mobile Geräte (kompatibel mit handelsüblichen Mobiltelefone) Verkehrszeichen-Assistent Reifendruckkontrolle Side-Guard Assist Front-Guard Assist Kamera für Abbiegesystem Zusatzkamera für Anbaugeräte, lose Rückfahrkamera, Zugfahrzeugende Dauerstromsteckdose 24 V/15 A in Mittelkonsole 2fach USB-C-Anschluss Generator 28V / 150 A LS-Hydraulik, 4zell. Sep. Dauerverbr., Schneepflugentlastung / Bedienung per Linear-Wippe Anhängerkupplung, Maul groß, Bolzen 38,5 Anhängelast max. 13 Tonen Anhängierzug 3,5 t, Kugelkopf Anhängerbremse, 2-Leitung ABS-Anhängersteckdose 24 V, 15polig Stativ, links und rechts für Rundumleuchte, inkl. Rundumleuchte 1 Blitzleuchtenbalken mit integrierten Arbeitsscheinwerfern auf Fahrdach	

Pos.	Bezeichnung	Einzelpreis
2.	Spezialaufbauten	
2.1.	Plateau-Windenaufbau (Mooring Service) Wechselaufbau	
	Position auf Pritsche	
	Aufbau verzinkt	
	Fußboden Alu-Riffelblech	
	Handtrommel für Wurfleine	
	hydraulische Verholwinde hinten mittig, Drehgeschwindigkeit Verholrolle: 60 U/min	
	Aufbau als Wechselaufbau mit Kurbel-Teleskop-Stützfüßen für problemloses Auf- und Absetzen	
2.1.1.	Hilfs-/Außenrahmen	
	stabile Stahlunterkonstruktion aus verschweißten Leichtbauprofilen	
	heckseitig Seilführung in Aufbaubreite	
	stabiler Schlepphaken am Fahrzeugheck für Seil von 120 mm Durchmesser	
	Außenrahmen aus Rundrohr	
2.1.2.	Hydraulikanlage	
	komplett mit Druckventilen und Rohren	
	Steuerung und Notstopp der Winde heckseitig links + rechts	
	Fußsteuerung per elektrischen Fußschalter, auf ausklappbarem Seitenfahrerschutz	
	Hydrauliktank neben Werkzeugkiste	
2.1.3.	Materialkiste	
	Position vorne auf Aufbau	
	Öffnung zur linken + rechten Fahrzeugseite	
	Ausführung Edelstahl	
2.1.4.	Erweiterung der Windensteuerung	
	stufenlose Einstellung der Grundgeschwindigkeit als zusätzliche Fußsteuerung	
	jeweils in beide Richtungen	

Pos.	Bezeichnung	Einzelpreis
2.2.	Schwinglenker-Schneepflug Position vorne auf Aufbau Schneepflug mit Hebevorrichtung, ohne Klemmvorrichtung Kombi-Schürfleiste Länge Schürfleiste: 3.000 mm Räumbreite bei 32°: mind. 2.600 mm Räumbreite bei 36°: mind. 2.430 mm Laufräder, luftbereift inkl. Abdeckung Abstellfuß mit Rädern (Satz) Anpassgruppe an Anbauplatte, Gr. 3 Anpassgruppe an Fahrzeughydraulik (Heben/Senken/Verschwenken) Anpassgruppe an Kupplungen Fahrzeughydraulik, Kupplungen flachdichtend ISO 16028 (S), Gr. 12/BG3 - 2 Zellen Gleitschuhe für Betriebsunterstützung Spritzschutz Gummi Schneestaubschutz, verstellbar Randsteinabweiser Seitenabweiser (Satz) LED-Pflugbeleuchtung/Begrenzungsleuchten 24 V, 4-polig Warnmarkierung rot/weiß ISO DIN11030 Rückstrahler Warnflaggen (Satz) Gegengewicht 950 kg mit Kugelkopfkupplung im Heckanbau	
3	Sonstiges technische Anpassung an bereits vorhandene An-/Aufbaugeräte, wie z. B. Salzstreuer, Schiebeschild, Wechselrahmen Warndreieck und Warnleuchte Verbandstasche Bordwerkzeug inkl. Wagenheber, hydraulisch, 10 t 2 Unterlegkeile mit Halterung Feuerlöscher mit Halterung außen an Fahrerkabine Kennzeichen gem. StVZO (Achtung! Kein Verdecken durch Vorbaugeräte!)	

Pos.	Bezeichnung	Einzelpreis
4	Fahrzeugübergabe: Kosten für die Fahrzeugübergabe (Anlieferung, Zulassung, Überführung, Kfz-Brief-Gebühr, Einweisung, alle erforderlichen Abnahmen und Eintragungen - Auflastung/Nutzlast, Sonderausrüstung, An- und Aufbaugeräte, Straßendienst, Elektro- und Hydraulikschaltplan)	
	Gesamtpreis netto	
	Preisnachlass netto	
	Gesamtpreis abzüglich Preisnachlass netto	
	Umsatzsteuer 19%	
	Gesamtpreis brutto	

Fahrzeug-Typ:

Liefertermin:

Die Anlieferung des Fahrzeuges soll frühestmöglich, spätestens jedoch im III. Quartal 2027 erfolgen.
Die Anlieferung erfolgt an ROSTOCK PORT GmbH, Am Warnowkai (OP-Container), 18147 Rostock.

Datum

Stempel und Unterschrift