










M.: 1 : 50



Schulung:
 Es sind die Anforderungen der Schulbuchklasse 3 gemäß DVG-Merkblatt "Schotterbett" zu erfüllen!

Die Rahmendicke ist in jedem Fall 3 cm parallel zum überhaken!

- Alle sichtbaren Flächen der Kappen:
 - Einseitig und Unseitig = gleiche Schottererschichtung, Oberseite mit Besenstrich
 - Oberseite Porellanstein bis Ende Ausrandung in Überbau-Unterbau
 - Unterbau mit Nat. und Feil., Breittiefe = 8 cm, sägeraum, parallel zur OK Kapp, 1. Überbau-Unterbau:
 - Breittiefehaltung, sägeraum, Breittiefe = 12cm, parallel zur Verschalungsbauung
 - Ausgewandung Nat. und Feil., Breittiefe = 8cm, sägeraum, Vertikal
 - Unterbauhaltung mit Nat. und Feil., Breittiefe = 8cm, sägeraum, Vertikal
 - Um Zungen schotterten Wandflächen
 - Breittiefehaltung, sägeraum, Breittiefe = 20cm, vertikal

Alle sichtbaren Kanten mit Drahtkantenfesten 1,5 / 1,5 cm; alle übrigen Kanten mit Drahtkantenfesten 3,0 / 3,0 cm abzuschleifen!

Fase sichtbar Betonkanten

Fase nicht sichtbar Betonkanten