


(Beispielhaft bei Station 0+260)



(Beispielhaft bei Station 0+430)



Fahrbahn bituminös:
Fahrbahnaufbau nach RStO 12, Tafel 1, Zeile 3, Belastungsklasse Bk 3,2

Bautyp 2

Geh- und Radwegaufbau nach RStO 12,
Tafel 6, Zeile 1, Asphalt

	2,5 cm	Asphaltdeckschicht AC 5 D L, 50/80 VL
	8,0 cm	Asphalttraggschicht AC 22 T L, 50/80 VL
≥ 80 MPa	15,0 cm	Schottertraggschicht, 0/45mm (≥80MPa)
≥ 45 MPa	15,0 cm	Frostschuttschicht, 0/45mm (≥45MPa)
	≥ 40,5 cm	Gesamtaufbau

zuzüglich ca. 30 cm Bodenaustausch bei Gelände- / -einschnitt
(Bodenaustausch bei Bedarf, nach Angabe Bodengutachten,
alternativ Bodenverbesserung)

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

K 3335 Bahnübergangsbeseitigung Goldshöfe und Wagnrain	
Aufgestellt und zur Ausführung freigegeben: Landratsamt Ostalbkreis <i>Wief</i> Ellwangen/Jagst, den 13. Februar 2023	nur zur Ausschreibung Brückenbau 2027/2028
Geobasisdaten © Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg, www.lgl-bw.de, Az.: 2851.9 - 1/19 (Geobasisdaten © Landesvermessungsamt Baden-Württemberg)	