Geschoss	Gewerk	Tür-Nr.	Tür Typ	Raum-Nr.	Raumname	Öffnungsmaß (gesamtes Element) Breite m	Höhe m	Wand Material	Wand gesamt Stärke cm	Feuerwiderstand	Rauchschutz	Bewertetes Schalldämm-Maß $R'_{w,p}$ dB	Barrierefreiheit nach DIN 18040-0	min. lichte Durchgangsbreite Breite m	Beanspruchungs-gruppe	Anzahl Flügel	Oberlicht	Seitenteil	Türblatt Material	Türart	DIN L/R	Zarge Art	Feuchtraumtür "W"/ Nassraumtür "S"	Unterschnitt / Lüftungsgitter	Bodeneinstand	Beschlag	Antipanikfkt.	Zylinder	Digitaler Zylinder	Obentürschließer	Drehflügelantrieb	Boden-/Wandtürstopper	Sonstiges
EG																																	
EG	Metallbau Rohrrahment.	**A-0.101**																															
EG	Metallbau Fassade	**A-0.102**																															
EG	Metallbau Fassade	**A-0.103**																															
EG	Metallbau Rohrrahment.	**A-0.104**																															
EG	Metallbau Rohrrahment.	**A-0.105**																															
EG	Innentüren	**A-0.106**	Typ A.1.2	A.0.102	WC H	0,885	2,135	GK	12,5	-	-	-	-	-	M	1	-	-	HPL	DT	L	UZ	W	-		Dr	-	Blindzy.	-	-	-		
EG	Innentüren	**A-0.107**	Typ A.1.2	A.0.103	WC D	0,885	2,135	GK	12,5	-	-	-	-	-	M	1	-	-	HPL	DT	R	UZ	W	-		Dr	-	Blindzy.	-	-	-		
EG	Innentüren	**A-0.108**	Typ A.1.S.6	A.0.104	Büro 3	1,385	2,135	GK	13,5	-	-	≥ 42 dB	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	R	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
EG	Innentüren	**A-0.109**	Typ A.1.S.6	A.0.105	Büro 2	1,385	2,135	GK	13,5	-	-	≥ 42 dB	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	R	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
EG	Innentüren	**A-0.110**	Typ A.1.S.6	A.0.106	Büro 2	1,385	2,135	GK	13,5	-	-	≥ 42 dB	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	R	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
EG	Innentüren	**A-0.111**	Typ A.1.S.6	A.0.107	Büro 2	1,385	2,135	GK	13,5	-	-	≥ 42 dB	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	R	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
EG	Innentüren	**A-0.112**	Typ A.1.S.6	A.0.108	Büro 2	1,385	2,135	GK	13,5	-	-	≥ 42 dB	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	R	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
EG	Innentüren	**A-0.113**	Typ A.1.5	A.0.125-1	Flur	1,26	2,135	STB	21,5	T30	DS	-	X	0,90	M	1	-	-	HPL	DT	L	UZ	-	-		We	E	-	X	X	-		Elektrische Fluchttürverriegelung mit Nottaster und Alarm Freigabe in Komb. mit Digit. Halbzylinder und Türöffner, Ruhestrom-Prinzip (Stromausfall = Türfreigabe) A
EG	Innentüren	**A-0.115**	Typ C.1.3	A.0.110	Sprinklerz.	1,01	2,135	GK	12,5	T90	RS	-	-	-	M	1	-	-	Stahl	DT	R	UZ	W	-		Dr	-	Profilzy.	-	X	-		
EG	Metallbau Rohrrahment.	**A-0.116**																															
EG	Metallbau Fassade	**A-0.117**																															
EG	Metallbau Fassade	**A-0.118**																															
EG	Innentüren	**A-0.119**	Typ C.1.3	A.0.113	Müll	1,01	2,135	GK	12,5	T30	RS	-	X	0,90	M	1	-	-	Stahl	DT	R	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	X	-		
EG	Innentüren	**A-0.120**	Typ C.1.3	A.0.114	Altpapier	1,01	2,135	GK	12,5	T30	RS	-	X	0,90	M	1	-	-	Stahl	DT	L	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	X	-		
EG	Innentüren	**A-0.121**	Typ C.1.5	A.0.115	Lager Rein.	1,26	2,135	GK	12,5	-	-	-	X	0,90	M	1	-	-	Stahl	DT	L	UZ	W	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
EG	Innentüren	**A-0.122**	Typ C.1.3	A.0.116	ELT-HA	1,01	2,135	GK	12,5	-	-	-	-	-	M	1	-	-	Stahl	DT	L	UZ	-	-		Dr	-	**?**	**?**	-	-		
EG	Innentüren	**A-0.123**	Typ A.1.S.6	A.0.117	Berat.	1,385	2,135	GK	13,5	-	-	≥ 42 dB	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	R	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
EG	Innentüren	**A-0.124**	Typ A.1.2	A.0.118	Berat.	0,885	2,135	GK	12,5	-	-	≥ 42 dB	-	-	M	1	-	-	HPL	DT	L	UZ	-	-		Dr	-	Blindzy.	-	-	-		
EG	Innentüren	**A-0.125**	Typ A.1.S.6	A.0.118	Berat.	1,385	2,135	GK	13,5	-	-	≥ 42 dB	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	R	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
EG	Innentüren	**A-0.126**	Typ A.1.2	A.0.119	Berat.	0,885	2,135	GK	12,5	-	-	≥ 42 dB	-	-	M	1	-	-	HPL	DT	L	UZ	-	-		Dr	-	Blindzy.	-	-	-		
EG	Innentüren	**A-0.127**	Typ A.1.S.6	A.0.119	Berat.	1,385	2,135	GK	13,5	-	-	≥ 42 dB	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	R	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
EG	Innentüren	**A-0.128**	Typ A.1.2	A.0.120	Berat.	0,885	2,135	GK	12,5	-	-	≥ 42 dB	-	-	M	1	-	-	HPL	DT	L	UZ	-	-		Dr	-	Blindzy.	-	-	-		
EG	Innentüren	**A-0.129**	Typ A.1.S.6	A.0.120	Berat.	1,385	2,135	GK	13,5	-	-	≥ 42 dB	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	R	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
EG	Innentüren	**A-0.130**	Typ A.1.3	A.0.125-1	Flur	1,01	2,135	GK	10	-	-	-	-	-	M	1	-	-	HPL	DT	L	UZ	-	-		We	E	-	X	-	-		Knauf zum Flur, Digitaler Halbzylinder B
EG	Innentüren	**A-0.131**	Typ A.1.S.6	A.0.121	Berat.	1,385	2,135	GK	13,5	-	-	≥ 42 dB	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	R	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
EG	Innentüren	**A-0.131.1**	Typ A.1.2	A.0.121	Berat.	0,885	2,135	GK	12,5	-	-	≥ 42 dB	-	-	M	1	-	-	HPL	DT	L	UZ	-	-		Dr	-	Blindzy.	-	-	-		
EG	Innentüren	**A-0.132**	Typ A.1.S.6	A.0.122	Berat.	1,385	2,135	GK	13,5	-	-	≥ 42 dB	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	R	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
EG	Innentüren	**A-0.132.1**	Typ A.1.2	A.0.122	Berat.	0,885	2,135	GK	12,5	-	-	≥ 42 dB	-	-	M	1	-	-	HPL	DT	L	UZ	-	-		Dr	-	Blindzy.	-	-	-		
EG	Innentüren	**A-0.133**	Typ A.1.3	A.0.129	Teek.	1,01	2,135	GK	13,5	-	-	-	X	0,90	M	1	-	-	HPL	DT	R	UZ	-	-		Dr	-	Blindzy.	-	-	-		
EG	Innentüren	**A-0.134**	Typ A.1.S.6	A.0.123	Berat.	1,385	2,135	GK	13,5	-	-	≥ 42 dB	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	L	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
EG	Innentüren	**A-0.134.1**	Typ A.1.2	A.0.123	Berat.	0,885	2,135	GK	12,5	-	-	≥ 42 dB	-	-	M	1	-	-	HPL	DT	L	UZ	-	-		Dr	-	Blindzy.	-	-	-		
EG	Metallbau Rohrrahment.	**A-0.135**																															
EG	Innentüren	**A-0.136**	Typ A.1.S.6	A.0.124	Berat.	1,385	2,135	GK	13,5	-	-	≥ 42 dB	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	R	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
EG	Innentüren	**A-0.136.1**	Typ A.1.2	A.0.124	Berat.	0,885	2,135	GK	13,5	-	-	≥ 42 dB	-	-	M	1	-	-	HPL	DT	L	UZ	-	-		Dr	-	Blindzy.	-				
EG	Innentüren	**A-0.137**	Typ A.1.5	A.0.131	Material	1,26	2,135	STB	28	-	-	-	X	0,90	M	1	-	-	HPL	DT	L	UZ	-	-		We	E	-	X	-	-		Knauf zum Flur, Digitaler Halbzylinder B
EG	Metallbau Fassade	**A-0.201**																															
EG	Metallbau Fassade	**A-0.202**																															
EG	Metallbau Fassade	**A-0.203**																															
EG	Metallbau Fassade	**A-0.204**																															
EG	Innentüren	**A-0.205**	Typ B.1.S.7	A.0.203	Büro 1	1,51	2,135	GK	13,5	-	RS	≥ 42 dB	X	0,90	M	1	-	1	Holz	DT (F)	L	Ho-BZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	X	-		
EG	Innentüren	**A-0.206**	Typ A.1.2	A.0.203	Büro 1	0,885	2,135	GK	12,5	-	-	≥ 42 dB	-	-	M	1	-	-	HPL	DT	R	UZ	-	-		Dr	-	Blindzy.	-	-	-		
EG	Innentüren	**A-0.207**	Typ B.1.S.7	A.0.204	Büro 2	1,51	2,135	GK	13,5	-	RS	≥ 42 dB	X	0,90	M	1	-	1	Holz	DT (F)	L	Ho-BZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	X	-		
EG	Innentüren	**A-0.208**	Typ A.1.2	A.0.205	Büro 2	0,885	2,135	GK	12,5	-	-	≥ 42 dB	-	-	M	1	-	-	HPL	DT	L	UZ	-	-		Dr	-	Blindzy.	-	-	-		

Geschoss	Gewerk	Tür-Nr.	Tür Typ	Raum-Nr.	Raumname	Öffnungsmaß (gesamtes Element) Breite m	Höhe m	Wand Material	Wand gesamt Stärke cm	Feuerwiderstand	Rauchschutz	Bewertetes Schalldämm-Maß $R'_{w,p}$ dB	Barrierefreiheit nach DIN 18040-0	min. lichte Durchgangsbreite Breite m	Beanspruchungs-gruppe	Anzahl Flügel	Oberlicht	Seitenteil	Türblatt Material	Türart	DIN L/R	Zarge Art	Feuchtraumtür "W"/ Nassraumtür "S"	Unterschnitt / Lüftungsgitter	Bodeneinstand	Beschlag	Antipanikfkt.	Zylinder	Digitaler Zylinder	Obentürschließer	Drehflügelantrieb	Boden-/Wandtürstopper	Sonstiges
EG	Innentüren	**A-0.209**	Typ B.1.S.7	A.0.205	Büro 2	1,51	2,135	GK	13,5	-	RS	≥ 42 dB	X	0,90	M	1	-	1	Holz	DT (F)	L	Ho-BZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	X	-		
EG	Innentüren	**A-0.210**	Typ A.1.2	A.0.206	Büro 2	0,885	2,135	GK	12,5	-	-	≥ 42 dB	-	-	M	1	-	-	HPL	DT	L	UZ	-	-		Dr	-	Blindzy.	-	-	-		
EG	Innentüren	**A-0.211**	Typ B.1.S.7	A.0.206	Büro 2	1,51	2,135	GK	13,5	-	RS	≥ 42 dB	X	0,90	M	1	-	1	Holz	DT (F)	L	Ho-BZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	X	-		
EG	Innentüren	**A-0.212**	Typ A.1.2	A.0.207	Büro 2	0,885	2,135	GK	12,5	-	-	≥ 42 dB	-	-	M	1	-	-	HPL	DT	L	UZ	-	-		Dr	-	Blindzy.	-	-	-		
EG	Innentüren	**A-0.213**	Typ B.1.S.7	A.0.207	Büro 2	1,51	2,135	GK	13,5	-	RS	≥ 42 dB	X	0,90	M	1	-	1	Holz	DT (F)	L	Ho-BZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	X	-		
EG	Innentüren	**A-0.214**	Typ A.1.2	A.0.208	Büro 2	0,885	2,135	GK	12,5	-	-	≥ 42 dB	-	-	M	1	-	-	HPL	DT	L	UZ	-	-		Dr	-	Blindzy.	-	-	-		
EG	Innentüren	**A-0.215**	Typ B.1.S.7	A.0.201-1	Halle	1,51	2,135	GK	13,5	-	RS	≥ 42 dB	X	0,90	M	1	-	1	Holz	DT (F)	L	Ho-BZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	X	-		
EG	Metallbau Rohrrahment.	**A-0.216**																															
EG	Innentüren	**A-0.217**	Typ A.1.2	A.0.209	Büro 2	0,885	2,135	GK	13,5	T90	RS	≥ 42 dB	-	-	M	1	-	-	HPL	DT	L	UZ	-	-		Dr	-	Blindzy.	-	X	-		
EG	Innentüren	**A-0.218**	Typ B.1.S.7	A.0.209	Büro 2	1,51	2,135	GK	13,5	-	D	≥ 42 dB	X	0,90	M	1	-	1	Holz	DT (F)	L	Ho-BZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
EG	Innentüren	**A-0.219**	Typ A.1.2	A.0.210	Büro 2	0,885	2,135	GK	12,5	-	-	≥ 42 dB	-	-	M	1	-	-	HPL	DT	L	UZ	-	-		Dr	-	Blindzy.	-	-	-		
EG	Innentüren	**A-0.220**	Typ B.1.S.7	A.0.210	Büro 2	1,51	2,135	GK	13,5	-	D	≥ 42 dB	X	0,90	M	1	-	1	Holz	DT (F)	L	Ho-BZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
EG	Innentüren	**A-0.221**	Typ A.1.2	A.0.211	Büro 2	0,885	2,135	GK	12,5	-	-	≥ 42 dB	-	-	M	1	-	-	HPL	DT	L	UZ	-	-		Dr	-	Blindzy.	-	-	-		
EG	Innentüren	**A-0.222**	Typ B.1.S.7	A.0.211	Büro 2	1,51	2,135	GK	13,5	-	D	≥ 42 dB	X	0,90	M	1	-	1	Holz	DT (F)	L	Ho-BZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
EG	Innentüren	**A-0.223**	Typ A.1.2	A.0.212	Büro 2	0,885	2,135	GK	12,5	-	-	≥ 42 dB	-	-	M	1	-	-	HPL	DT	L	UZ	-	-		Dr	-	Blindzy.	-	-	-		
EG	Innentüren	**A-0.224**	Typ B.1.S.7	A.0.212	Büro 2	1,51	2,135	GK	13,5	-	D	≥ 42 dB	X	0,90	M	1	-	1	Holz	DT (F)	L	Ho-BZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
EG	Innentüren	**A-0.225**	Typ A.1.2	A.0.213	Büro 2	0,885	2,135	GK	12,5	-	-	≥ 42 dB	-	-	M	1	-	-	HPL	DT	L	UZ	-	-		Dr	-	Blindzy.	-	-	-		
EG	Innentüren	**A-0.226**	Typ B.1.S.7	A.0.213	Büro 2	1,51	2,135	GK	13,5	-	D	≥ 42 dB	X	0,90	M	1	-	1	Holz	DT (F)	L	Ho-BZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
EG	Innentüren	**A-0.227**	Typ A.1.2	A.0.214	Archiv	0,885	2,135	GK	12,5	-	-	≥ 42 dB	-	-	M	1	-	-	HPL	DT	L	UZ	-	-		Dr	-	Blindzy.	-	-	-		
EG	Innentüren	**A-0.228**	Typ B.1.S.7	A.0.214	Archiv	1,51	2,135	GK	12,5	-	D	-	X	0,90	M	1	-	1	Holz	DT (F)	L	Ho-BZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		B
EG	Innentüren	**A-0.229**	Typ B.1.S.6	A.0.217-1	Flur	1,385	2,135	STB	23	-	D	-	X	0,90	M	1	-	1	Holz	DT (F)	R	Ho-BZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
EG	Innentüren	**A-0.230**	Typ A.1.3	A.0.216	Sozialraum	1,01	2,135	GK	12,5	-	-	-	X	0,90	M	1	-	-	HPL	DT	R	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
EG	Innentüren	**A-0.231**	Typ B.1.S.7	A.0.218	Sozialraum	1,51	2,135	GK	12,5	-	D	-	X	0,90	M	1	-	1	Holz	DT (F)	L	Ho-BZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
EG	Innentüren	**A-0.232**	Typ A.1.S.6	A.0.216	Sozialraum	1,385	2,135	GK	12,5	-	-	**≥ 42 dB**	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	L	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		Schallschutz weg!?
EG	Innentüren	**A-0.233**	Typ A.1.S.6	A.0.218	Sozialraum	1,385	2,135	GK	12,5	-	D	-	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	R	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
EG	Metallbau Rohrrahment.	**A-0.234**																															
EG	Innentüren	**A-0.235**	Typ A.1.2	A.0.221	WC H	0,885	2,135	GK	12,5	-	D	-	-	-	M	1	-	-	HPL	DT	L	UZ	W	-		Dr	-	Blindzy.	-	-	-		
EG	Innentüren	**A-0.236**	Typ A.1.2	A.0.217-1	Flur	0,885	2,135	GK	12,5	T30	RS	-	-	-	M	1	-	-	HPL	DT	L	UZ	-	-		We	E	-	X	X	-		Knauf zum Flur, Digitaler Halbzylinder B
EG	Innentüren	**A-0.237**	Typ A.1.2	A.0.222	WC D	0,885	2,135	GK	12,5	-	D	-	-	-	M	1	-	-	HPL	DT	R	UZ	W	-		Dr	-	Blindzy.	-	-	-		
EG	Innentüren	**A-0.238**	Typ A.1.3	A.0.223	Copy	1,01	2,135	GK	12,5	-	D	-	X	0,90	M	1	-	-	HPL	DT	L	UZ	-	-		Dr	-	Blindzy.	-	-	-		
EG	Innentüren	**A-0.239**	Typ A.1.3	A.0.223	Copy	1,01	2,135	GK	10	-	-	-	-	-	M	1	-	-	HPL	DT	R	UZ	-	X		Dr	-	Blindzy.	-	-	-		
EG	Metallbau Rohrrahment.	**A-0.240**																															
EG	Innentüren	**A-0.241**	Typ A.1.3	A.0.225	Teek.	1,01	2,135	GK	12,5	-	RS	-	X	0,90	M	1	-	-	HPL	DT	R	UZ	-	-		Dr	-	Blindzy.	-	X	-		
EG	Innentüren	**A-0.242**	Typ B.1.S.7	A.0.226	Büro 2	1,51	2,135	GK	13,5	-	RS	≥ 42 dB	X	0,90	M	1	-	1	Holz	DT (F)	R	Ho-BZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	X	-		
EG	Innentüren	**A-0.243**	Typ A.1.2	A.0.226	Büro 2	0,885	2,135	GK	12,5	-	-	≥ 42 dB	-	-	M	1	-	-	HPL	DT	R	UZ	-	-		Dr	-	Blindzy.	-	-	-		
EG	Innentüren	**A-0.244**	Typ B.1.S.7	A.0.227	Büro 2	1,51	2,135	GK	13,5	-	RS	≥ 42 dB	X	0,90	M	1	-	1	Holz	DT (F)	R	Ho-BZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	X	-		
EG	Innentüren	**A-0.245**	Typ A.1.2	A.0.227	Büro 2	0,885	2,135	GK	12,5	-	-	≥ 42 dB	-	-	M	1	-	-	HPL	DT	R	UZ	-	-		Dr	-	Blindzy.	-	-	-		
EG	Innentüren	**A-0.246**	Typ B.1.S.7	A.0.228	Büro 2	1,51	2,135	GK	13,5	-	RS	≥ 42 dB	X	0,90	M	1	-	1	Holz	DT (F)	R	Ho-BZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	X	-		
EG	Innentüren	**A-0.247**	Typ A.1.2	A.0.228	Büro 2	0,885	2,135	GK	12,5	-	-	≥ 42 dB	-	-	M	1	-	-	HPL	DT	R	UZ	-	-		Dr	-	Blindzy.	-	-	-		
EG	Innentüren	**A-0.248**	Typ B.1.S.7	A.0.229	Büro 2	1,51	2,135	GK	13,5	-	RS	≥ 42 dB	X	0,90	M	1	-	1	Holz	DT (F)	R	Ho-BZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	X	-		
EG	Innentüren	**A-0.249**	Typ A.1.2	A.0.229	Büro 2	0,885	2,135	GK	12,5	-	-	≥ 42 dB	-	-	M	1	-	-	HPL	DT	R	UZ	-	-		Dr	-	Blindzy.	-	-	-		
EG	Innentüren	**A-0.250**	Typ B.1.S.7	A.0.230	Büro 2	1,51	2,135	GK	13,5	-	RS	≥ 42 dB	X	0,90	M	1	-	1	Holz	DT (F)	R	Ho-BZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	X	-		
EG	Innentüren	**A-0.251**	Typ A.1.2	A.0.231	Tresor EMA	0,885	2,135	GK	12,5	-	-	≥ 42 dB	-	-	M	1	-	-	HPL	DT	R	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		Besondere Sicherheitsanforderungen?
EG	Innentüren	**A-0.252**	Typ A.1.2	A.0.231	Tresor EMA	0,885	2,135	GK	12,5	-	-	≥ 42 dB	-	-	M	1	-	-	HPL	DT	L	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		Besondere Sicherheitsanforderungen?
EG	Innentüren	**A-0.253**	Typ B.1.S.7	A.0.232	Büro 2	1,51	2,135	GK	13,5	-	RS	≥ 42 dB	X	0,90	M	1	-	1	Holz	DT (F)	R	Ho-BZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	X	-		
EG	Innentüren	**A-0.254**	Typ A.1.2	A.0.233	Büro 2	0,885	2,135	GK	12,5	-	-	≥ 42 dB	-	-	M	1	-	-	HPL	DT	L	UZ	-	-		Dr	-	Blindzy.	-	-	-		
EG	Innentüren	**A-0.255**	Typ B.1.S.7	A.0.233	Büro 2	1,51	2,135	GK	13,5	-	RS	≥ 42 dB	X	0,90	M	1	-	1	Holz	DT (F)	R	Ho-BZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	X	-		
EG	Innentüren	**A-0.256**	Typ A.1.2	A.0.234	Büro 4	0,885	2,135	GK	13,5	T90	DS	≥ 42 dB	-	-	M	1	-	-	HPL	DT	L	UZ	-	-		Dr	-	Blindzy.	-	X	-		
EG	Innentüren	**A-0.257**	Typ A.1.3	A.0.234	Büro 4	1,01	2,135	GK	13,5	-	-	≥ 42 dB	X	0,90	M	1	-	-	HPL	DT	R	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		

Geschoss	Gewerk	Tür-Nr.	Tür Typ	Raum-Nr.	Raumname	Öffnungsmaß (gesamtes Element) Breite m	Höhe m	Wand Material	Wand gesamt Stärke cm	Feuerwiderstand	Rauchschutz	Bewertetes Schalldämm-Maß $R'_{w,p}$ dB	Barrierefreiheit nach DIN 18040-0	min. lichte Durchgangsbreite Breite m	Beanspruchungs-gruppe	Anzahl Flügel	Oberlicht	Seitenteil	Türblatt Material	Türart	DIN L/R	Zarge Art	Feuchtraumtür "W"/ Nassraumtür "S"	Unterschnitt / Lüftungsgitter	Bodeneinstand	Beschlag	Antipanikfkt.	Zylinder	Digitaler Zylinder	Obentürschließer	Drehflügelantrieb	Boden-/Wandtürstopper	Sonstiges
EG	Metallbau Fassade	**A-0.258**																															
EG	Metallbau Rohrrahment.	**A-0.259**																															
EG	Innentüren	**A-0.260**	Typ A.1.3	A.0.238	Poststelle	1,01	2,135	STB	28	-	-	-	X	0,90	M	1	-	-	HPL	DT	L	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
EG	Innentüren	**A-0.261**	Typ A.1.3	A.0.238	Poststelle	1,01	2,135	GK	12,5	-	-	-	X	0,90	M	1	-	-	HPL	DT	R	UZ	-	-		Dr	-	Blindzy.	-	-	-		
EG	Metallbau Fassade	**A-0.262**																															
EG	Innentüren	**A-0.263**	Typ A.1.3	A.0.240	Flur	1,01	2,135	STB	28	-	-	-	X	0,90	M	1	-	-	HPL	DT	R	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
EG	Innentüren	**A-0.264**	Typ A.1.3	A.0.241	Lag. Poststr.	1,01	2,135	GK	12,5	-	-	-	X	0,90	M	1	-	-	HPL	DT	L	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
EG	Innentüren	**A-0.265**	Typ A.1.3	A.0.240	Flur	1,01	2,135	GK	12,5	-	-	-	X	0,90	M	1	-	-	HPL	DT	L	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
EG	Innentüren	**A-0.266**	Typ A.1.4	A.0.235	Flur	1,135	2,135	STB	28	-	-	-	X	0,90	M	1	-	-	HPL	DT	R	UZ	W	-		Dr	-	Blindzy.	-	-	-		Türgriff auf 85 cm
EG	Innentüren	**A-0.267**	Typ A.1.2	A.0.243	WC H	0,885	2,135	GK	15	-	-	-	-	-	M	1	-	-	HPL	DT	L	UZ	W	X		Dr	-	Blindzy.	-	-	-		
EG	Innentüren	**A-0.268**	Typ A.1.2	A.0.243	WC H	0,885	2,135	GK	12,5	-	-	-	-	-	M	1	-	-	HPL	DT	L	UZ	W	-		Dr	-	Blindzy.	-	-	-		
EG	Innentüren	**A-0.269**	Typ A.1.2	A.0.245	WC D	0,885	2,135	GK	12,5	-	-	-	-	-	M	1	-	-	HPL	DT	R	UZ	W	-		Dr	-	Blindzy.	-	-	-		
EG	Innentüren	**A-0.270**	Typ A.1.2	A.0.245	WC D	0,885	2,135	GK	15	-	-	-	-	-	M	1	-	-	HPL	DT	R	UZ	W	X		Dr	-	Blindzy.	-	-	-		
EG	Innentüren	**A-0.271**	Typ A.1.2	A.0.246	Pumi	0,885	2,135	GK	12,5	-	-	-	-	-	M	1	-	-	HPL	DT	R	UZ	W	X		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
EG	Metallbau Fassade	**A-0.301**																															
EG	Metallbau Fassade	**A-0.302**																															
EG	Metallbau Rohrrahment.	**A-0.303**																															
EG	Innentüren	**A-0.304**	Typ A.1.S.6	A.0.302	Büro 1	1,385	2,135	GK	13,5	-	-	≥ 42 dB	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	R	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
EG	Innentüren	**A-0.305**	Typ A.1.S.6	A.0.303	Büro 2	1,385	2,135	GK	13,5	-	-	≥ 42 dB	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	L	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
EG	Innentüren	**A-0.306**	Typ A.1.S.6	A.0.304	Büro 2	1,385	2,135	GK	13,5	-	-	≥ 42 dB	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	L	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
EG	Innentüren	**A-0.307**	Typ A.1.3	A.0.319-1	Flur	1,01	2,135	GK	10	-	-	-	-	-	M	1	-	-	HPL	DT	R	UZ	-	-		We	E	-	X	-	-		Knauf zum Flur, Digitaler Halbzylinder B
EG	Innentüren	**A-0.308**	Typ A.1.S.6	A.0.305	Büro 2	1,385	2,135	GK	13,5	-	-	≥ 42 dB	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	L	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
EG	Innentüren	**A-0.309**	Typ A.1.S.6	A.0.306	Büro 2	1,385	2,135	GK	13,5	-	-	≥ 42 dB	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	L	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
EG	Innentüren	**A-0.310**	Typ A.1.3	A.0.319-1	Flur	1,01	2,135	GK	12,5	T30	RS	-	-	-	M	1	-	-	HPL	DT	L	UZ	-	-		We	E	-	X	X	-		Knauf zum Flur, Digitaler Halbzylinder B
EG	Innentüren	**A-0.311**	Typ A.1.3	A.0.319-1	Flur	1,01	2,135	GK	12,5	T30	RS	-	-	-	M	1	-	-	HPL	DT	L	UZ	-	-		We	E	-	X	X	-		Knauf zum Flur, Digitaler Halbzylinder B
EG	Innentüren	**A-0.312**	Typ A.1.3	A.0.319-1	Flur	1,01	2,135	GK	12,5	-	-	-	-	-	M	1	-	-	HPL	DT	L	UZ	-	-		We	E	-	X	-	-		Knauf zum Flur, Digitaler Halbzylinder B
EG	Innentüren	**A-0.313**	Typ A.1.3	A.0.309	Flur	1,01	2,135	GK	12,5	T30	RS	-	-	-	M	1	-	-	HPL	DT	R	UZ	-	-		Dr	-	**?**	-	X	-		
EG	Innentüren	**A-0.314**	Typ A.1.3	A.0.309	Flur	1,01	2,135	GK	12,5	T30	RS	-	-	-	M	1	-	-	HPL	DT	R	UZ	-	-		Dr	-	**?**	-	X	-		
EG	Innentüren	**A-0.315**	Typ A.1.3	A.0.309	Flur	1,01	2,135	GK	12,5	-	-	-	-	-	M	1	-	-	HPL	DT	R	UZ	-	X		Dr	-	**?**	-	-	-		
EG	Innentüren	**A-0.316**	Typ A.1.S.6	A.0.313	Büro 2	1,385	2,135	GK	13,5	-	-	≥ 42 dB	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	L	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
EG	Innentüren	**A-0.317**	Typ A.1.S.6	A.0.314	Büro 2	1,385	2,135	GK	13,5	-	-	≥ 42 dB	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	L	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
EG	Innentüren	**A-0.318**	Typ A.1.S.6	A.0.315	Büro 2	1,385	2,135	GK	13,5	-	-	≥ 42 dB	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	L	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
EG	Innentüren	**A-0.319**	Typ A.1.S.6	A.0.316	Büro 2	1,385	2,135	GK	13,5	-	-	≥ 42 dB	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	L	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
EG	Innentüren	**A-0.320**	Typ A.1.S.6	A.0.317	Büro 2	1,385	2,135	GK	13,5	-	-	≥ 42 dB	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	L	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
EG	Innentüren	**A-0.321**	Typ A.1.S.6	A.0.318	Büro 3	1,385	2,135	GK	13,5	-	-	≥ 42 dB	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	L	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
EG	Metallbau Rohrrahment.	**A-0.322**																															
EG	Metallbau Fassade	**A-0.323.1**																															
EG	Metallbau Fassade	**A-0.323.2**																															
1. OG																																	
1. OG	Metallbau Rohrrahment.	**A-1.101**																															
1. OG	Metallbau Rohrrahment.	**A-1.102**																															
1. OG	Metallbau Rohrrahment.	**A-1.103**																															
1. OG	Innentüren	**A-1.104**	Typ A.1.2	A.1.102	WC H	0,885	2,135	GK	12,5	-	-	-	-	-	M	1	-	-	HPL	DT	L	UZ	W	-		Dr	-	Blindzy.	-	-	-		
1. OG	Innentüren	**A-1.105**	Typ A.1.2	A.1.103	WC D	0,885	2,135	GK	12,5	-	-	-	-	-	M	1	-	-	HPL	DT	R	UZ	W	-		Dr	-	Blindzy.	-	-	-		
1. OG	Innentüren	**A-1.106**	Typ A.1.S.6	A.1.104	Büro 1	1,385	2,135	GK	13,5	-	-	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	L	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
1. OG	Innentüren	**A-1.107**	Typ A.1.S.6	A.1.105	Büro 2	1,385	2,135	GK	13,5	-	-	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	L	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
1. OG	Innentüren	**A-1.108**	Typ A.1.S.6	A.1.106	Büro 2	1,385	2,135	GK	13,5	-	-	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	L	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
1. OG	Innentüren	**A-1.109**	Typ A.1.S.6	A.1.107	Büro 2	1,385	2,135	GK	13,5	-	-	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	L	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		

Geschoss	Gewerk	Tür-Nr.	Tür Typ	Raum-Nr.	Raumname	Öffnungsmaß (gesamtes Element) Breite m	Höhe m	Wand Material	Wand gesamt Stärke cm	Feuerwiderstand	Rauchschutz	Bewertetes Schalldämm-Maß $R'_{w,p}$ dB	Barrierefreiheit nach DIN 18040-0	min. lichte Durchgangsbreite Breite m	Beanspruchungs-gruppe	Anzahl Flügel	Oberlicht	Seitenteil	Türblatt Material	Türart	DIN L/R	Zarge Art	Feuchtraumtür "W" / Nassraumtür "S"	Unterschnitt / Lüftungsgitter	Bodeneinstand	Beschlag	Antipanikfkt.	Zylinder	Digitaler Zylinder	Obentürschließer	Drehflügelantrieb	Boden-/Wandtürstopper	Sonstiges
1. OG	Innentüren	**A-1.110**	Typ A.1.S.6	A.1.108	Büro 2	1,385	2,135	GK	13,5	-	-	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	L	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
1. OG	Innentüren	**A-1.111**	Typ A.1.S.6	A.1.109	Büro 1	1,385	2,135	GK	13,5	-	-	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	L	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
1. OG	Innentüren	**A-1.112**	Typ A.1.4	A.1.126-1	Flur	1,135	2,135	STB	21,5	T30	DS	-	X	0,90	M	1	-	-	HPL	DT	L	UZ	-	-		We	E	-	X	X	-		Elektrische Fluchttürverriegelung mit Nottaster und Alarm Freigabe in Komb. mit Digit. Halbzylinder und Türöffner, Ruhestrom-Prinzip (Stromausfall = Türfreigabe) A
1. OG	Innentüren	**A-1.113**	Typ A.1.3	A.1.110	Stuhllager	1,01	2,135	GK	12,5	-	-	-	-	-	M	1	-	-	HPL	DT	R	UZ	-	-		Dr				-	-		
1. OG	Innentüren	**A-1.114**	Typ A.1.3	A.1.111	Lager Möbel	1,01	2,135	GK	12,5	-	-	-	-	-	M	1	-	-	HPL	DT	R	UZ	-	-		Dr				-	-		
1. OG	Metallbau Rohrrahment.	**A-1.115**																															
1. OG	Innentüren	**A-1.116**	Typ A.1.3	A.1.114	Stuhllager	1,01	2,135	GK	12,5	-	-	-	-	-	M	1	-	-	HPL	DT	L	UZ	-	-		Dr				-	-		
1. OG	Innentüren	**A-1.117**	Typ A.1.3	A.1.115	Lager	1,01	2,135	GK	12,5	-	-	-	-	-	M	1	-	-	HPL	DT	R	UZ	-	-		Dr				-	-		
1. OG	Innentüren	**A-1.118**	Typ A.1.3	A.1.116-1	Umkl. D	1,01	2,135	GK	12,5	-	-	-	-	-	M	1	-	-	HPL	DT	L	UZ	W	-		Dr	-	**?**	-	-	-		
1. OG	Innentüren	**A-1.119**	Typ A.1.1	A.1.116-3	Umkl. D - WC	0,76	2,135	GK	12,5	-	-	-	-	-	M	1	-	-	HPL	DT	R	UZ	W	-		Dr	-	Blindzy.	-	-	-		
1. OG	Innentüren	**A-1.120**	Typ A.1.1	A.1.116-2	Umkl. D - Du.	0,76	2,135	GK	12,5	-	-	-	-	-	M	1	-	-	HPL	DT	L	UZ	S	-		Dr	-	Blindzy.	-	-	-		
1. OG	Innentüren	**A-1.121**	Typ A.1.1	A.1.117-2	Umkl. H - D	0,76	2,135	GK	12,5	-	-	-	-	-	M	1	-	-	HPL	DT	R	UZ	S	-		Dr	-	Blindzy.	-	-	-		
1. OG	Innentüren	**A-1.122**	Typ A.1.1	A.1.117-3	Umkl. H - WC	0,76	2,135	GK	12,5	-	-	-	-	-	M	1	-	-	HPL	DT	L	UZ	W	-		Dr	-	Blindzy.	-	-	-		
1. OG	Innentüren	**A-1.123**	Typ A.1.3	A.1.117-1	Umkleide H	1,01	2,135	GK	12,5	-	-	-	-	-	M	1	-	-	HPL	DT	R	UZ	W	-		Dr	-	**?**	-	-	-		
1. OG	Innentüren	**A-1.124**	Typ A.1.S.6	A.1.118	Büro 1	1,385	2,135	GK	13,5	-	-	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	R	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
1. OG	Innentüren	**A-1.126**	Typ A.1.S.6	A.1.119	Büro 2	1,385	2,135	GK	13,5	-	-	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	R	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
1. OG	Innentüren	**A-1.127**	Typ A.1.S.6	A.1.120	Büro 2	1,385	2,135	GK	13,5	-	-	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	R	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
1. OG	Innentüren	**A-1.128**	Typ A.1.S.6	A.1.121	Büro 2	1,385	2,135	GK	13,5	-	-	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	R	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
1. OG	Innentüren	**A-1.129**	Typ A.1.3	A.1.126-1	Flur	1,01	2,135	GK	10	-	-	-	-	-	M	1	-	-	HPL	DT	L	UZ	-	-		We	E	-	X	-	-		Knauf zum Flur, Digitaler Halbzylinder B
1. OG	Innentüren	**A-1.130**	Typ A.1.S.6	A.1.122	Büro 2	1,385	2,135	GK	13,5	-	-	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	R	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
1. OG	Innentüren	**A-1.131**	Typ A.1.S.6	A.1.123	Büro 2	1,385	2,135	GK	13,5	-	-	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	R	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
1. OG	Innentüren	**A-1.132**	Typ A.1.S.6	A.1.124	Büro 2	1,385	2,135	GK	13,5	-	-	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	L	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
1. OG	Metallbau Rohrrahment.	**A-1.133**																															
1. OG	Innentüren	**A-1.134**	Typ A.1.S.6	A.1.125	Catering	1,385	2,135	GK	12,5	-	D	-	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	R	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
1. OG	Innentüren	**A-1.135**	Typ A.1.4	A.1.235	Flur	1,135	2,135	GK	12,5	-	D	-	X	0,90	M	1	-	-	HPL	DT	L	UZ	W	-		Dr	-	Blindzy.	-	-	-		Türgriff auf 85 cm
1. OG	Innentüren	**A-1.201**	Typ B.1.S.7	A.1.202	Büro 1	1,51	2,135	GK	13,5	-	RS	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	Holz	DT (F)	L	Ho-BZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	X	-		
1. OG	Innentüren	**A-1.202**	Typ B.1.S.7	A.1.203	Büro 2	1,51	2,135	GK	13,5	-	RS	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	Holz	DT (F)	L	Ho-BZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	X	-		
1. OG	Innentüren	**A-1.203**	Typ B.1.S.9	A.1.204	Besp.	3,705	2,135	GK	13,5	-	RS	≥ 55 dB	X	0,90	M	1	-	2	Alu/Glas	DT (F)	R	BZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	X	-		Element mit zweitem Glasfeld
1. OG	Innentüren	**A-1.205**	Typ B.1.S.7	A.1.205	Büro 2	1,51	2,135	GK	13,5	-	RS	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	Holz	DT (F)	L	Ho-BZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	X	-		
1. OG	Innentüren	**A-1.206**	Typ B.1.S.7	A.1.201-1	Büro 2	1,51	2,135	GK	13,5	-	RS	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	Holz	DT (F)	L	Ho-BZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	X	-		
1. OG	Innentüren	**A-1.207**	Typ B.1.S.7	A.1.207	Büro 2	1,51	2,135	GK	13,5	-	RS	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	Holz	DT (F)	L	Ho-BZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	X	-		
1. OG	Metallbau Rohrrahment.	**A-1.208**																															
1. OG	Innentüren	**A-1.209**	Typ B.1.S.7	A.1.208	Büro 2	1,51	2,135	GK	13,5	-	D	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	Holz	DT (F)	L	Ho-BZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
1. OG	Innentüren	**A-1.210**	Typ B.1.S.7	A.1.209	VL Bürgervor.	1,51	2,135	GK	13,5	-	D	≥ 42 dB	X	0,90	M	1	-	1	Holz	DT (F)	L	Ho-BZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
1. OG	Innentüren	**A-1.211**	Typ B.1.S.7 Band M	A.1.210	VL Stadtr.	1,51	2,135	GK	13,5	-	D	≥ 42 dB	X	0,90	M	1	-	1	Holz	DT (F)	R Band I	Ho-BZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		Bandseite zum Glasfeld
1. OG	Innentüren	**A-1.212**	Typ A.1.3	A.1.210	VL Stadtr.	1,01	2,135	GK	12,5	-	-	≥ 42 dB	X	0,90	M	1	-	-	HPL	DT	L	UZ	-	-		Dr	-	Blindzy.	-	-	-		
1. OG	Innentüren	**A-1.213**	Typ B.1.S.7	A.1.211	VL Vorzi.	1,51	2,135	GK	13,5	-	D	≥ 42 dB	X	0,90	M	1	-	1	Holz	DT (F)	L	Ho-BZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
1. OG	Innentüren	**A-1.213.1**	Typ A.1.3	A.1.212	VL Bürgerm.	1,01	2,135	GK	12,5	-	-	≥ 42 dB	X	0,90	M	1	-	-	HPL	DT	R	UZ	-	-		Dr	-	Blindzy.	-	-	-		
1. OG	Innentüren	**A-1.214**	Typ B.1.S.7	A.1.214-1	VL Bürgerm.	1,51	2,135	GK	13,5	-	D	≥ 42 dB	X	0,90	M	1	-	1	Holz	DT (F)	L	Ho-BZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
1. OG	Innentüren	**A-1.215**	Typ B.1.S.6	A.1.214-1	VL Stadtr.	1,385	2,135	STB	23	-	D	≥ 42 dB	X	0,90	M	1	-	1	Holz	DT (F)	L	Ho-BZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
1. OG	Innentüren	**A-1.216**	Typ A.1.3	A.1.215	VL Teek.	1,01	2,135	GK	12,5	-	D	-	X	0,90	M	1	-	-	HPL	DT	R	UZ	-	-		Dr	-	Blindzy.	-	-	-		
1. OG	Metallbau Rohrrahment.	**A-1.217**																															
1. OG	Metallbau Rohrrahment.	**A-1.218**																															
1. OG	Metallbau Rohrrahment.	**A-1.219**																															
1. OG	Innentüren	**A-1.220**	Typ A.1.2	A.1.218	WC H	0,885	2,135	GK	12,5	-	D	-	-	-	M	1	-	-	HPL	DT	L	UZ	W	-		Dr	-	Blindzy.	-	-	-		
1. OG	Innentüren	**A-1.221**	Typ A.1.2	A.1.219	WC D	0,885	2,135	GK	12,5	-	D	-	-	-	M	1	-	-	HPL	DT	R	UZ	W	-		Dr	-	Blindzy.	-	-	-		
1. OG	Innentüren	**A-1.222**	Typ A.1.2	A.1.214-1	Flur	0,885	2,135	GK	12,5	T30	RS	-	-	-	M	1	-	-	HPL	DT	L	UZ	-	-		We	E	-	X	X	-		Knauf zum Flur, Digitaler Halbzylinder B
1. OG	Innentüren	**A-1.223**	Typ A.1.3	A.1.220	Copy	1,01	2,135	GK	12,5	-	D	-	-	-	M	1	-	-	HPL	DT	L	UZ	-	-		Dr	-	Blindzy.	-	-	-		
1. OG	Innentüren	**A-1.224**	Typ A.1.3	A.1.220	Copy	1,01	2,135	GK	10	-	-	-	-	-	M	1	-	-	HPL	DT	R	UZ	-	X		Dr	-	Blindzy.	-	-	-		

Geschoss	Gewerk	Tür-Nr.	Tür Typ	Raum-Nr.	Raumname	Öffnungsmaß (gesamtes Element) Breite m	Öffnungsmaß (gesamtes Element) Höhe m	Wand Material	Wand gesamt Stärke cm	Feuerwiderstand	Rauchschutz	Bewertetes Schalldämm-Maß $R'_{w,p}$ dB	Barrierefreiheit nach DIN 18040-0	min. lichte Durchgangsbreite Breite m	Beanspruchungs-gruppe	Anzahl Flügel	Oberlicht	Seitenteil	Türblatt Material	Türart	DIN L/R	Zarge Art	Feuchtraumtür "W"/ Nassraumtür "S"	Unterschnitt / Lüftungsgitter	Bodeneinstand	Beschlag	Antipanikfkt.	Zylinder	Digitaler Zylinder	Obentürschließer	Drehflügelantrieb	Boden-/Wandtürstopper	Sonstiges
1. OG	Metallbau Rohrrahment.	**A-1.225**																														
1. OG	Innentüren	**A-1.226**	Typ A.1.3	A.1.222	Teek.	1,01	2,135	GK	12,5	-	RS	-	X	0,90	M	1	-	-	HPL	DT	R	UZ	-	-		Dr	-	Blindzy.	-	X	-		
1. OG	Innentüren	**A-1.227**	Typ A.1.3	A.1.223	Pumi	1,01	2,135	GK	10	-	-	-	-	-	M	1	-	-	HPL	DT	R	UZ	W	X		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
1. OG	Innentüren	**A-1.228**	Typ B.1.S.7	A.1.224	Büro 1	1,51	2,135	GK	13,5	-	RS	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	Holz	DT (F)	R	Ho-BZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	X	-		Türblatt 10 cm schmaler wegen STB-Stütze
1. OG	Innentüren	**A-1.229**	Typ B.1.S.7	A.1.225	Büro 1	1,51	2,135	GK	13,5	-	RS	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	Holz	DT (F)	R	Ho-BZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	X	-		
1. OG	Innentüren	**A-1.230**	Typ B.1.S.7	A.1.226	Büro 2	1,51	2,135	GK	13,5	-	RS	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	Holz	DT (F)	R	Ho-BZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	X	-		
1. OG	Innentüren	**A-1.231**	Typ B.1.S.7	A.1.227	Büro 2	1,51	2,135	GK	13,5	-	RS	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	Holz	DT (F)	R	Ho-BZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	X	-		
1. OG	Innentüren	**A-1.232**	Typ B.1.S.7	A.1.228	Büro 2	1,51	2,135	GK	13,5	-	RS	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	Holz	DT (F)	R	Ho-BZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	X	-		
1. OG	Innentüren	**A-1.233**	Typ B.1.S.7	A.1.229	Büro 2	1,51	2,135	GK	13,5	-	RS	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	Holz	DT (F)	R	Ho-BZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	X	-		
1. OG	Innentüren	**A-1.234**	Typ A.1.2	A.1.230	Archiv	0,885	2,135	GK	12,5	-	-	≥ 42 dB	-	-	M	1	-	-	HPL	DT	L	UZ	-	-		Dr	-	Blindzy.	-	-	-		
1. OG	Innentüren	**A-1.235**	Typ B.1.S.7	A.1.231	Büro 2	1,51	2,135	GK	13,5	-	RS	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	Holz	DT (F)	R	Ho-BZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	X	-		
1. OG	Innentüren	**A-1.236**	Typ B.1.S.7	A.1.232	Büro 2	1,51	2,135	GK	13,5	-	RS	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	Holz	DT (F)	R	Ho-BZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	X	-		
1. OG	Innentüren	**A-1.237**	Typ B.1.S.7	A.1.233	Büro 2	1,51	2,135	GK	13,5	T90	RS	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	Holz	DT (F)	R	Ho-BZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	X	-		
1. OG	Metallbau Rohrrahment.	**A-1.238**																														
1. OG	Innentüren	**A-1.239**	Typ B.1.S.7	A.1.234	Büro 2	1,51	2,135	GK	13,5	-	D	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	Holz	DT (F)	R	Ho-BZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
1. OG	Saal	**A-1.241**																														
1. OG	Saal	**A-1.241.1**																														
1. OG	Saal	**A-1.242**																														
1. OG	Saal	**A-1.242.1**																														
1. OG	Saal	**A-1.243**																														
1. OG	Saal	**A-1.244**																														
1. OG	Innentüren	**A-1.301**	Typ D.1.2S.11	A.1.301	Besp.	3,51	2,135	STB*	12,5	-	D	≥ 55 dB	X	0,90	M	1	-	2	Alu/Glas	DT (F)	R	BZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		Raumbreites Tür-Festverlasung-Element
1. OG	Innentüren	**A-1.303**	Typ A.1.S.6	A.1.302	Büro 1	1,385	2,135	GK	13,5	-	D	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	R	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
1. OG	Metallbau	**A-1.304**																														
1. OG	Innentüren	**A-1.305**	Typ A.1.S.6	A.1.303	Büro 2	1,385	2,135	GK	13,5	-	-	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	L	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
1. OG	Innentüren	**A-1.306**	Typ A.1.S.6	A.1.304	Büro 2	1,385	2,135	GK	13,5	-	-	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	L	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
1. OG	Innentüren	**A-1.307**	Typ A.1.S.6	A.1.305	Büro 2	1,385	2,135	GK	13,5	-	-	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	L	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
1. OG	Innentüren	**A-1.308**	Typ A.1.S.6	A.1.306	Büro 2	1,385	2,135	GK	13,5	-	-	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	L	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
1. OG	Innentüren	**A-1.309**	Typ A.1.S.6	A.1.307	Büro 2	1,385	2,135	GK	13,5	-	-	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	L	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
1. OG	Innentüren	**A-1.310**	Typ A.1.S.6	A.1.308	Büro 2	1,385	2,135	GK	13,5	-	-	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	L	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
1. OG	Innentüren	**A-1.311**	Typ A.1.S.6	A.1.309	Büro 1	1,385	2,135	GK	13,5	-	-	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	R	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
1. OG	Innentüren	**A-1.312**	Typ A.1.S.6	A.1.310	Büro 2	1,385	2,135	GK	13,5	-	-	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	R	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
1. OG	Innentüren	**A-1.313**	Typ A.1.S.6	A.1.311	Büro 2	1,385	2,135	GK	13,5	-	-	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	R	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
1. OG	Innentüren	**A-1.314**	Typ A.1.S.6	A.1.312	Büro 2	1,385	2,135	GK	13,5	-	-	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	R	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
1. OG	Innentüren	**A-1.315**	Typ A.1.S.6	A.1.313	Büro 2	1,385	2,135	GK	13,5	-	-	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	R	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
1. OG	Innentüren	**A-1.316**	Typ A.1.S.6	A.1.314	Büro 1	1,385	2,135	GK	13,5	-	-	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	R	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
1. OG	Innentüren	**A-1.317**	Typ A.1.S.8	A.1.317-1	Flur	1,64	2,135	GK	12,5	-	-	-	-	-	M	1	-	1	HPL	DT (F)	R	UZ	-	-		Dr	-	Blindzy.	-	-	-		
1. OG	Innentüren	**A-1.318**	Typ A.1.S.6	A.1.315	Büro 2	1,385	2,135	GK	13,5	-	-	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	R	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
1. OG	Innentüren	**A-1.319**	Typ A.1.3	A.1.317-1	Flur	1,01	2,135	GK	10	-	-	-	-	-	M	1	-	-	HPL	DT	R	UZ	-	-		We	E	-	X	-	-		Knauf zum Flur, Digitaler Halbzylinder B
2. OG																																
2. OG	Metallbau Rohrrahment.	**A-2.101**																														
2. OG	Metallbau Rohrrahment.	**A-2.102**																														
2. OG	Metallbau Rohrrahment.	**A-2.103**																														
2. OG	Innentüren	**A-2.104**	Typ A.1.2	A.2.102	WC H	0,885	2,135	GK	12,5	-	-	-	-	-	M	1	-	-	HPL	DT	L	UZ	W	-		Dr	-	Blindzy.	-	-	-		
2. OG	Innentüren	**A-2.105**	Typ A.1.2	A.2.103	WC D	0,885	2,135	GK	12,5	-	-	-	-	-	M	1	-	-	HPL	DT	R	UZ	W	-		Dr	-	Blindzy.	-	-	-		
2. OG	Innentüren	**A-2.106**	Typ A.1.S.6	A.2.104	Büro 1	1,385	2,135	GK	13,5	-	-	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	L	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
2. OG	Innentüren	**A-2.107**	Typ A.1.S.6	A.2.105	Büro 2	1,385	2,135	GK	13,5	-	-	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	L	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
2. OG	Innentüren	**A-2.108**	Typ A.1.S.6	A.2.106	Büro 2	1,385	2,135	GK	13,5	-	-	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	L	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		

Geschoss	Gewerk	Tür-Nr.	Tür Typ	Raum-Nr.	Raumname	Öffnungsmaß (gesamtes Element) Breite m	Höhe m	Wand Material	Wand gesamt Stärke cm	Feuerwiderstand	Rauchschutz	Bewertetes Schalldämm-Maß $R'_{w,p}$ dB	Barrierefreiheit nach DIN 18040-0	min. lichte Durchgangsbreite Breite m	Beanspruchungs-gruppe	Anzahl Flügel	Oberlicht	Seitenteil	Türblatt Material	Türart	DIN L/R	Zarge Art	Feuchtraumtür "W"/ Nassraumtür "S"	Unterschnitt / Lüftungsgitter	Bodeneinstand	Beschlag	Antipanikfkt.	Zylinder	Digitaler Zylinder	Obentürschließer	Drehflügelantrieb	Boden-/Wandtürstopper	Sonstiges
2. OG	Innentüren	**A-2.109**	Typ A.1.S.6	A.2.107	Büro 2	1,385	2,135	GK	13,5	-	-	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	L	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
2. OG	Innentüren	**A-2.110**	Typ A.1.S.6	A.2.108	Büro 2	1,385	2,135	GK	13,5	-	-	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	L	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
2. OG	Innentüren	**A-2.111**	Typ A.1.S.6	A.2.109	Büro 1	1,385	2,135	GK	13,5	-	-	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	L	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
2. OG	Innentüren	**A-2.112**	Typ A.1.4	A.2.124-1	Flur	1,135	2,135	STB	21,5	T30	DS	-	X	0,90	M	1	-	-	HPL	DT	L	UZ	-	-		We	E	-	X	X	-		Elektrische Fluchttürverriegelung mit Nottaster und Alarm Freigabe in Komb. mit Digit. Halbzylinder und Türöffner, Ruhestrom-Prinzip (Stromausfall = Türfreigabe) A
2. OG	Innentüren	**A-2.113**	Typ C.1.3	A.2.110	Archiv	1,01	2,135	GK	12,5	-	-	-	-	-	M	1	-	-	Stahl	DT	L	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
2. OG	Innentüren	**A-2.114**	Typ C.1.3	A.2.110	Archiv	1,01	2,135	GK	12,5	-	-	-	-	-	M	1	-	-	Stahl	DT	R	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
2. OG	Metallbau Rohrrahment.	**A-2.115**																															
2. OG	Innentüren	**A-2.116**	Typ C.1.3	A.2.113	Lager Rein.	1,01	2,135	GK	12,5	-	-	-	-	-	M	1	-	-	Stahl	DT	R	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
2. OG	Innentüren	**A-2.117**	Typ C.1.3	A.2.114	Material	1,01	2,135	GK	12,5	-	-	-	-	-	M	1	-	-	Stahl	DT	L	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
2. OG	Innentüren	**A-2.118**	Typ C.1.3	A.2.114	Material	1,01	2,135	GK	12,5	-	-	-	-	-	M	1	-	-	Stahl	DT	L	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
2. OG	Innentüren	**A-2.119**	Typ A.1.S.6	A.2.115	Büro 1	1,385	2,135	GK	13,5	-	-	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	R	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
2. OG	Innentüren	**A-2.120**	Typ A.1.S.6	A.2.116	Büro 2	1,385	2,135	GK	13,5	-	-	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	R	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
2. OG	Innentüren	**A-2.121**	Typ A.1.S.6	A.2.117	Büro 2	1,385	2,135	GK	13,5	-	-	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	R	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
2. OG	Innentüren	**A-2.122**	Typ A.1.S.6	A.2.118	Büro 2	1,385	2,135	GK	13,5	-	-	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	R	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
2. OG	Innentüren	**A-2.123**	Typ A.1.3	A.2.124-1	Flur	1,01	2,135	GK	10	-	-	-	-	-	M	1	-	-	HPL	DT	L	UZ	-	-		We	E	-	X	-	-		Knauf zum Flur, Digitaler Halbzylinder B
2. OG	Innentüren	**A-2.124**	Typ A.1.S.6	A.2.119	Büro 2	1,385	2,135	GK	13,5	-	-	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	R	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
2. OG	Innentüren	**A-2.125**	Typ A.1.S.6	A.2.120	Büro 2	1,385	2,135	GK	13,5	-	-	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	R	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
2. OG	Innentüren	**A-2.126**	Typ A.1.S.6	A.2.121	Büro 2	1,385	2,135	GK	13,5	-	-	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	R	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
2. OG	Metallbau Rohrrahment.	**A-2.127**																															
2. OG	Innentüren	**A-2.128**	Typ A.1.S.8	A.2.128	Thinktank	1,635	2,135	GK	12,5	-	D	-	-	-	M	1	-	1	HPL	DT (F)	L	UZ	-	-		Dr	-	Blindzy.	-	-	-		
2. OG	Innentüren	**A-2.129**	Typ A.1.S.6	A.2.122	Büro 2	1,385	2,135	GK	13,5	-	D	-	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	R	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
2. OG	Innentüren	**A-2.130**	Typ A.1.2	A.2.123	Akten	0,885	2,135	GK	10	-	-	-	-	-	M	1	-	-	HPL	DT	R	UZ	-	-		Dr	-	Blindzy.	-	-	-		
2. OG	Innentüren	**A-2.131**	Typ A.1.5	A.2.129	Druck	1,26	2,135	GK	12,5	-	D	-	X	0,90	M	1	-	-	HPL	DT	L	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
2. OG	Innentüren	**A-2.201**	Typ B.1.S.7	A.2.202	Büro 1	1,51	2,135	GK	13,5	-	RS	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	Holz	DT (F)	L	Ho-BZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	X	-		
2. OG	Innentüren	**A-2.202**	Typ B.1.S.7	A.2.203	Büro 2	1,51	2,135	GK	13,5	-	RS	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	Holz	DT (F)	L	Ho-BZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	X	-		
2. OG	Innentüren	**A-2.203**	Typ B.1.S.7	A.2.204	Büro 2	1,51	2,135	GK	13,5	-	RS	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	Holz	DT (F)	L	Ho-BZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	X	-		
2. OG	Innentüren	**A-2.204**	Typ B.1.S.7	A.2.205	Büro 2	1,51	2,135	GK	13,5	-	RS	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	Holz	DT (F)	L	Ho-BZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	X	-		
2. OG	Innentüren	**A-2.205**	Typ B.1.S.7	A.2.206	Büro 2	1,51	2,135	GK	13,5	-	RS	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	Holz	DT (F)	L	Ho-BZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	X	-		
2. OG	Innentüren	A-2.206	Typ B.1.S.9	A.2.207	Besp.	3,545	2,135	GK	13,5	-	RS	≥ 55 dB	X	0,90	M	1	-	2	Alu/Glas	DT (F)	R	BZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	X	-		Element mit zweitem Glasfeld
2. OG	Metallbau Rohrrahment.	**A-2.208**																															
2. OG	Innentüren	**A-2.209**	Typ B.1.S.7	A.2.208	Büro 2	1,51	2,135	GK	13,5	-	D	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	Holz	DT (F)	L	Ho-BZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
2. OG	Innentüren	**A-2.210**	Typ B.1.S.7	A.2.209	Büro 2	1,51	2,135	GK	13,5	-	D	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	Holz	DT (F)	L	Ho-BZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
2. OG	Innentüren	**A-2.211**	Typ B.1.S.7	A.2.210	Büro 2	1,51	2,135	GK	13,5	-	D	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	Holz	DT (F)	L	Ho-BZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
2. OG	Innentüren	**A-2.212**	Typ B.1.S.7	A.2.211	Büro 2	1,51	2,135	GK	13,5	-	D	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	Holz	DT (F)	L	Ho-BZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
2. OG	Innentüren	**A-2.213**	Typ B.1.S.7	A.2.212	Büro 2	1,51	2,135	GK	13,5	-	D	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	Holz	DT (F)	L	Ho-BZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
2. OG	Innentüren	**A-2.214**	Typ B.1.S.7	A.2.213	Büro 4	1,51	2,135	GK	13,5	-	D	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	Holz	DT (F)	L	Ho-BZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
2. OG	Innentüren	**A-2.215**	Typ B.1.S.6	A.2.214	Büro 2	1,385	2,135	STB	23	-	D	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	Holz	DT (F)	L	Ho-BZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
2. OG	Innentüren	**A-2.216**	Typ B.1.S.7	A.2.215	Büro 1	1,51	2,135	GK	13,5	-	D	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	Holz	DT (F)	L	Ho-BZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
2. OG	Innentüren	**A-2.217**	Typ A.1.S.6	A.2.217	Besp.	1,385	2,135	GK	12,5	-	D	≥ 42 dB	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	L	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
2. OG	Metallbau Rohrrahment.	**A-2.218**																															
2. OG	Metallbau Rohrrahment.	**A-2.219**																															
2. OG	Metallbau Rohrrahment.	**A-2.220**																															
2. OG	Innentüren	**A-2.221**	Typ A.1.2	A.2.220	WC H	0,885	2,135	GK	12,5	-	D	-	-	-	M	1	-	-	HPL	DT	L	UZ	W	-		Dr	-	Blindzy.	-	-	-		
2. OG	Innentüren	**A-2.222**	Typ A.1.2	A.2.221	WC D	0,885	2,135	GK	12,5	-	D	-	-	-	M	1	-	-	HPL	DT	R	UZ	W	-		Dr	-	Blindzy.	-	-	-		
2. OG	Innentüren	**A-2.223**	Typ A.1.2	A.2.216-1	Flur	0,885	2,135	GK	12,5	T30	RS	-	-	-	M	1	-	-	HPL	DT	L	UZ	-	-		We	E	-	X	X	-		Knauf zum Flur, Digitaler Halbzylinder B
2. OG	Innentüren	**A-2.224**	Typ A.1.3	A.2.222	Copy	1,01	2,135	GK	12,5	-	D	-	-	-	M	1	-	-	HPL	DT	L	UZ	-	-		Dr	-	Blindzy.	-	-	-		
2. OG	Innentüren	**A-2.225**	Typ A.1.3	A.2.222	Copy	1,01	2,135	GK	10	-	-	-	-	-	M	1	-	-	HPL	DT	R	UZ	-	X		Dr	-	Blindzy.	-	-	-		
2. OG	Metallbau Rohrrahment.	**A-2.226**																															
2. OG	Innentüren	**A-2.227**	Typ A.1.3	A.2.224	Teek.	1,01	2,135	GK	12,5	-	RS	-	-	-	M	1	-	-	HPL	DT	R	UZ	-	-		Dr	-	Blindzy.	-	X	-		

Geschoss	Gewerk	Tür-Nr.	Tür Typ	Raum-Nr.	Raumname	Öffnungsmaß (gesamtes Element) Breite m	Höhe m	Wand Material	Wand gesamt Stärke cm	Feuerwiderstand	Rauchschutz	Bewertetes Schalldämm-Maß $R'_{w,p}$ dB	Barrierefreiheit nach DIN 18040-0	min. lichte Durchgangsbreite Breite m	Beanspruchungs-gruppe	Anzahl Flügel	Oberlicht	Seitenteil	Türblatt Material	Türart	DIN L/R	Zarge Art	Feuchtraumtür "W"/ Nassraumtür "S"	Unterschnitt / Lüftungsgitter	Bodeneinstand	Beschlag	Antipanikfkt.	Zylinder	Digitaler Zylinder	Obentürschließer	Drehflügelantrieb	Boden-/Wandtürstopper	Sonstiges
2. OG	Innentüren	**A-2.228**	Typ A.1.3	A.2.225	Pumi	1,01	2,135	GK	10	-	-	-	-	-	M	1	-	-	HPL	DT	R	UZ	W	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
2. OG	Innentüren	**A-2.229**	Typ B.1.S.7	A.2.226	Büro 1	1,51	2,135	GK	13,5	-	RS	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	Holz	DT (F)	R	Ho-BZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	X	-		Türblatt 10 cm schmaler wegen STB-Stütze
2. OG	Innentüren	**A-2.230**	Typ B.1.S.7	A.2.227	Büro 1	1,51	2,135	GK	13,5	-	RS	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	Holz	DT (F)	R	Ho-BZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	X	-		
2. OG	Innentüren	**A-2.231**	Typ B.1.S.7	A.2.228	Büro 2	1,51	2,135	GK	13,5	-	RS	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	Holz	DT (F)	R	Ho-BZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	X	-		
2. OG	Innentüren	**A-2.232**	Typ B.1.S.7	A.2.229	Büro 2	1,51	2,135	GK	13,5	-	RS	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	Holz	DT (F)	R	Ho-BZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	X	-		
2. OG	Innentüren	**A-2.233**	Typ B.1.S.7	A.2.230	Büro 2	1,51	2,135	GK	13,5	-	RS	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	Holz	DT (F)	R	Ho-BZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	X	-		
2. OG	Innentüren	**A-2.234**	Typ B.1.S.7	A.2.231	Büro 2	1,51	2,135	GK	13,5	-	RS	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	Holz	DT (F)	R	Ho-BZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	X	-		
2. OG	Innentüren	**A-2.234.1**	Typ A.1.2	A.2.232	Büro 1	0,885	2,135	GK	12,5	-	-	≥ 42 dB	-	-	M	1	-	-	HPL	DT	R	UZ	-	-		Dr	-	Blindzy.	-	-	-		
2. OG	Innentüren	**A-2.235**	Typ A.1.2	A.2.232	Büro 1	0,885	2,135	GK	12,5	-	-	≥ 42 dB	-	-	M	1	-	-	HPL	DT	L	UZ	-	-		Dr	-	Blindzy.	-	-	-		
2. OG	Innentüren	**A-2.236**	Typ B.1.S.7	A.2.233	Büro 2	1,51	2,135	GK	13,5	-	RS	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	Holz	DT (F)	R	Ho-BZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	X	-		
2. OG	Innentüren	**A-2.237**	Typ B.1.S.7	A.2.234	Büro 2	1,51	2,135	GK	13,5	-	RS	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	Holz	DT (F)	R	Ho-BZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	X	-		
2. OG	Innentüren	**A-2.238**	Typ B.1.S.7	A.2.235	Büro 2	1,51	2,135	GK	13,5	T90	RS	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	Holz	DT (F)	R	Ho-BZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	X	-		
2. OG	Metallbau Rohrrahment.	**A-2.239**																														
2. OG	Innentüren	**A-2.240**	Typ B.1.S.7	A.2.236	Büro 2	1,51	2,135	GK	12,5	-	D	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	Holz	DT (F)	R	Ho-BZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
2. OG	Innentüren	**A-2.241**	Typ A.1G.3	A.2.241	Flur	1,01	2,135	STB	28	-	D	-	X	0,90	M	1	-	-	HPL/ Glas	DT	R	UZ	-	-		Dr	-	Blindzy.	-	-	-		
2. OG	Innentüren	**A-2.242**	Typ A.1.S.6	A.2.238	Besp.	1,385	2,135	GK	12,5	-	-	≥ 42 dB	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	L	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
2. OG	Innentüren	**A-2.243**	Typ A.1.S.6	A.2.239	Besp.	1,385	2,135	GK	12,5	-	-	≥ 42 dB	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	R	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
2. OG	Innentüren	**A-2.244**	Typ A.1.3	A.2.240	Besp.	1,01	2,135	GK	10	-	-	≥ 42 dB	X	0,90	M	1	-	-	HPL	DT	R	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
2. OG	Innentüren	**A-2.301**	Typ D.1.2S.11	A.2.301	Besp.	3,51	2,135	STB*	12,5	-	D	≥ 55 dB	X	0,90	M	1	-	2	Alu/Glas	DT (F)	R	BZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		Raumbreites Tür-Festverlasung-Element
2. OG	Innentüren	**A-2.302**	Typ A.1.S.6	A.2.302	Büro 1	1,385	2,135	GK	13,5	-	D	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	L	UZ	-	-		Dr				-	-		
2. OG	Metallbau Rohrrahment.	**A-2.303**																														
2. OG	Innentüren	**A-2.304**	Typ A.1.S.6	A.2.303	Büro 2	1,385	2,135	GK	13,5	-	-	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	L	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
2. OG	Innentüren	**A-2.305**	Typ A.1.S.6	A.2.304	Büro 2	1,385	2,135	GK	13,5	-	-	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	L	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
2. OG	Innentüren	**A-2.306**	Typ A.1.3	A.2.317-1	Flur	1,01	2,135	GK	10	-	-	-	-	-	M	1	-	-	HPL	DT	R	UZ	-	-		We	E	-	X	-	-		Knauf zum Flur, Digitaler Halbzylinder B
2. OG	Innentüren	**A-2.307**	Typ A.1.S.6	A.2.305	Büro 2	1,385	2,135	GK	13,5	-	-	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	L	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
2. OG	Innentüren	**A-2.308**	Typ A.1.S.6	A.2.306	Büro 2	1,385	2,135	GK	13,5	-	-	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	L	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
2. OG	Innentüren	**A-2.309**	Typ A.1.S.6	A.2.307	Büro 2	1,385	2,135	GK	13,5	-	-	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	L	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
2. OG	Innentüren	**A-2.310**	Typ A.1.S.6	A.2.308	Büro 1	1,385	2,135	GK	13,5	-	-	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	L	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
2. OG	Innentüren	**A-2.311**	Typ A.1.S.6	A.2.309	Büro 1	1,385	2,135	GK	13,5	-	-	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	R	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
2. OG	Innentüren	**A-2.312**	Typ A.1.S.6	A.2.310	Büro 2	1,385	2,135	GK	13,5	-	-	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	R	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
2. OG	Innentüren	**A-2.313**	Typ A.1.S.6	A.2.311	Büro 2	1,385	2,135	GK	13,5	-	-	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	R	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
2. OG	Innentüren	**A-2.314**	Typ A.1.S.6	A.2.312	Büro 2	1,385	2,135	GK	13,5	-	-	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	R	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
2. OG	Innentüren	**A-2.315**	Typ A.1.S.6	A.2.313	Büro 2	1,385	2,135	GK	13,5	-	-	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	R	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
2. OG	Innentüren	**A-2.316**	Typ A.1.S.6	A.2.314	Büro 1	1,385	2,135	GK	13,5	-	-	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	R	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
2. OG	Innentüren	**A-2.317**	Typ A.1.S.8	A.2.317-1	Flur	1,635	2,135	GK	12,5	-	-	-	-	-	M	1	-	1	HPL	DT (F)	R	UZ	-	-		Dr	-	Blindzy.	-	-	-		
2. OG	Innentüren	**A-2.318**	Typ A.1.S.6	A.2.315	Büro 2	1,385	2,135	GK	13,5	-	-	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	R	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
3. OG																																
3. OG	Metallbau Rohrrahment.	**A-3.101**																														
3. OG	Metallbau Rohrrahment.	**A-3.102**																														
3. OG	Metallbau Rohrrahment.	**A-3.103**																														
3. OG	Innentüren	**A-3.104**	Typ A.1.2	A.3.102	WC H	0,885	2,135	GK	12,5	-	-	-	-	-	M	1	-	-	HPL	DT	L	UZ	W	-		Dr	-	Blindzy.	-	-	-		
3. OG	Innentüren	**A-3.105**	Typ A.1.2	A.3.103	WC D	0,885	2,135	GK	12,5	-	-	-	-	-	M	1	-	-	HPL	DT	R	UZ	W	-		Dr	-	Blindzy.	-	-	-		
3. OG	Innentüren	**A-3.106**	Typ A.1.S.6	A.3.104	Büro 1	1,385	2,135	GK	13,5	-	-	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	L	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
3. OG	Innentüren	**A-3.107**	Typ A.1.S.6	A.3.105	Büro 2	1,385	2,135	GK	13,5	-	-	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	L	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
3. OG	Innentüren	**A-3.108**	Typ A.1.S.6	A.3.106	Büro 2	1,385	2,135	GK	13,5	-	-	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	L	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
3. OG	Innentüren	**A-3.109**	Typ A.2.2S.10	A.3.107-109+116-	Büro	2,76	2,135	GK	13,5	-	-	≥ 37 dB	X	1,15	M	2	-	2	HPL	DT (F)	L/R	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
3. OG	Innentüren	**A-3.112**	Typ A.2.6	A.3.112	Flur	1,385	2,135	STB	21,5	T30	DS	-	**X?**	1,15	M	2	-	-	HPL	DT	L/(R)	UZ	-	-		We	E	-	X	X	-		Elektrische Fluchttürverriegelung mit Nottaster und Alarm Freigabe in Komb. mit Digit. Halbzylinder und Türöffner, Ruhestrom-Prinzip (Stromausfall = Türfreigabe) A
3. OG	Innentüren	**A-3.113**	Typ C.2.7	A.3.112	Flur	1,51	2,135	GK	12,5	T30	DS	-	X	1,35	M	2	-	-	Stahl	DT	(L)/R	UZ	-	-		We	E	-	X	X	-		Knauf zum Flur, Digitaler Halbzylinder B

Geschoss	Gewerk	Tür-Nr.	Tür Typ	Raum-Nr.	Raumname	Öffnungsmaß (gesamtes Element) Breite m	Höhe m	Wand Material	Wand gesamt Stärke cm	Feuerwiderstand	Rauchschutz	Bewertetes Schalldämm-Maß $R'_{w,p}$ dB	Barrierefreiheit nach DIN 18040-0	min. lichte Durchgangsbreite Breite m	Beanspruchungs-gruppe	Anzahl Flügel	Oberlicht	Seitenteil	Türblatt Material	Türart	DIN L/R	Zarge Art	Feuchtraumtür "W"/ Nassraumtür "S"	Unterschnitt / Lüftungsgitter	Bodeneinstand	Beschlag	Antipanikfkt.	Zylinder	Digitaler Zylinder	Obentürschließer	Drehflügelantrieb	Boden-/Wandtürstopper	Sonstiges
3. OG	Metallbau Rohrrahment.	**A-3.114**																															
3. OG	Innentüren	**A-3.115**	Typ C.1.3	A.3.113	Material (frei)	1,01	2,135	GK	12,5	-	-	-	-	-	M	1	-	-	Stahl	DT	R	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
3. OG	Innentüren	**A-3.116**	Typ C.1.3	A.3.114	Werkst. Hausm.	1,01	2,135	GK	12,5	-	-	-	X	0,90	M	1	-	-	Stahl	DT	L	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
3. OG	Innentüren	**A-3.117**	Typ C.1.3	A.3.115	Archiv	1,01	2,135	GK	12,5	-	-	-	-	-	M	1	-	-	Stahl	DT	R	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
3. OG	Innentüren	**A-3.121**	Typ A.1.S.6	A.3.119	Büro 2	1,385	2,135	GK	13,5	-	-	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	R	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
3. OG	Innentüren	**A-3.122**	Typ A.1.3	A.3.126-1	Flur	1,01	2,135	GK	10	-	-	-	-	-	M	1	-	-	HPL	DT	L	UZ	-	-		We	E	-	X	-	-		Knauf zum Flur, Digitaler Halbzylinder B
3. OG	Innentüren	**A-3.123**	Typ A.1.S.6	A.3.120	Büro 2	1,385	2,135	GK	13,5	-	-	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	R	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
3. OG	Innentüren	**A-3.124**	Typ A.1.S.6	A.3.121	Büro 1	1,385	2,135	GK	13,5	-	-	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	R	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
3. OG	Innentüren	**A-3.125**	Typ A.1.S.6	A.3.122	Büro 1	1,385	2,135	GK	13,5	-	-	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	R	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
3. OG	Innentüren	**A-3.126**	Typ A.1.S.6	A.3.123	Büro 1	1,385	2,135	GK	13,5	-	-	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	R	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
3. OG	Innentüren	**A-3.127**	Typ A.1.S.8	A.3.130	Thinktank	1,635	2,135	GK	12,5	-	-	-	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	L	UZ	-	-		Dr	-	Blindzy.	-	-	-		
3. OG	Metallbau Rohrrahment.	**A-3.128**																															
3. OG	Innentüren	**A-3.129**	Typ A.1.3	A.3.131	Archiv	1,01	2,135	GK	12,5	-	D	-	X	0,90	M	1	-	-	HPL	DT	L	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
3. OG	Innentüren	**A-3.130**	Typ A.1.S.6	A.3.124	Büro 2	1,385	2,135	GK	13,5	-	D	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	R	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
3. OG	Innentüren	**A-3.131**	Typ A.1.2	A.3.125	Material (frei)	0,885	2,135	GK	10	-	-	-	-	-	M	1	-	-	HPL	DT	R	UZ	-	-		Dr	-	Blindzy.	-	-	-		
3. OG	Innentüren	**A-3.201**	Typ B.1.S.7	A.3.202	Büro 1	1,51	2,135	GK	13,5	-	RS	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	Holz	DT (F)	L	Ho-BZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	X	-		
3. OG	Innentüren	**A-3.202**	Typ B.1.S.7	A.3.203	Büro 2	1,51	2,135	GK	13,5	-	RS	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	Holz	DT (F)	L	Ho-BZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	X	-		
3. OG	Innentüren	**A-3.203**	Typ B.1.S.7	A.3.204	Büro 2	1,51	2,135	GK	13,5	-	RS	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	Holz	DT (F)	L	Ho-BZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	X	-		
3. OG	Innentüren	**A-3.204**	Typ B.1.S.7	A.3.205	Büro 2	1,51	2,135	GK	13,5	-	RS	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	Holz	DT (F)	L	Ho-BZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	X	-		
3. OG	Innentüren	**A-3.205**	Typ B.1.S.7	A.3.206	Büro 2	1,51	2,135	GK	13,5	-	RS	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	Holz	DT (F)	L	Ho-BZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	X	-		
3. OG	Innentüren	**A-3.206**	Typ B.1.S.7	A.3.207	Büro 2	1,51	2,135	GK	13,5	-	RS	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	Holz	DT (F)	L	Ho-BZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	X	-		
3. OG	Metallbau Rohrrahment.	**A-3.207**																															
3. OG	Innentüren	**A-3.208**	Typ B.1.S.7	A.3.208	Büro 2	1,51	2,135	GK	13,5	-	D	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	Holz	DT (F)	L	Ho-BZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
3. OG	Innentüren	**A-3.209**	Typ B.1.S.7	A.3.209	Büro 2	1,51	2,135	GK	13,5	-	D	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	Holz	DT (F)	L	Ho-BZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
3. OG	Innentüren	**A-3.210**	Typ B.1.S.9	A.3.210	Besp.	3,705	2,135	GK	12,5	-	D	≥ 55 dB	X	0,90	M	1	-	2	Alu/Glas	DT (F)	R	BZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		Element mit zweitem Glasfeld
3. OG	Innentüren	**A-3.212**	Typ B.1.S.7	A.3.211	Büro 2	1,51	2,135	GK	13,5	-	D	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	Holz	DT (F)	L	Ho-BZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
3. OG	Innentüren	**A-3.213**	Typ B.1.S.7	A.3.212	Büro 2	1,51	2,135	GK	13,5	-	D	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	Holz	DT (F)	L	Ho-BZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
3. OG	Innentüren	**A-3.214**	Typ B.1.S.7	A.3.213	Büro 4	1,51	2,135	GK	13,5	-	D	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	Holz	DT (F)	L	Ho-BZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
3. OG	Innentüren	**A-3.215**	Typ B.1.S.6	A.3.214	Büro 2	1,385	2,135	GK	13,5	-	D	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	Holz	DT (F)	L	Ho-BZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
3. OG	Innentüren	**A-3.216**	Typ B.1.S.7	A.3.215	Büro 1	1,51	2,135	STB	23	-	D	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	Holz	DT (F)	L	Ho-BZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
3. OG	Innentüren	**A-3.217**	Typ A.2.7	A.3.216-1	Flur	1,51	2,135	GK	12,5	T30	DS	≥ 47 dB	-	1,35	M	2	-	-	HPL	DT	R/L	UZ	-	-		We	E	-	X	X	-		Knauf zum Flur, Digitaler Halbzylinder B
3. OG	Metallbau Rohrrahment.	**A-3.218**																															
3. OG	Metallbau Rohrrahment.	**A-3.219**																															
3. OG	Metallbau Rohrrahment.	**A-3.220**																															
3. OG	Innentüren	**A-3.221**	Typ A.1.3	A.3.216-1	Flur	1,01	2,135	GK	12,5	-	D	-	X	0,90	M	1	-	-	HPL	DT	L	UZ	W	-		Dr	-	Blindzy.	-	-	-		
3. OG	Innentüren	**A-3.221.1**	Typ A.1.3	A.3.220	WC Uni	1,01	2,135	GK	10	-	-	-	X	0,90	M	1	-	-	HPL	DT	L	UZ	W	-		Dr		WC	-	-	-		
3. OG	Innentüren	**A-3.221.2**	Typ A.1.1	A.3.220	WC Uni	0,76	2,135	GK	10	-	-	-	-	-	M	1	-	-	HPL	DT	L	UZ	W	-		Dr		WC	-	-	-		
3. OG	Innentüren	**A-3.221.3**	Typ A.1.1	A.3.220	WC Uni	0,76	2,135	GK	10	-	-	-	-	-	M	1	-	-	HPL	DT	L	UZ	W	-		Dr		WC	-	-	-		
3. OG	Innentüren	**A-3.222**	Typ A.1.2	A.3.216-1	Flur	0,885	2,135	GK	12,5	T30	RS	-	-	-	M	1	-	-	HPL	DT	L	UZ	-	-		We	E	-	X	X	-		Knauf zum Flur, Digitaler Halbzylinder B
3. OG	Innentüren	**A-3.223**	Typ A.1.3	A.3.221	Copy	1,01	2,135	GK	12,5	-	D	-	X	0,90	M	1	-	-	HPL	DT	L	UZ	-	-		Dr	-	Blindzy.	-	-	-		Türgriff auf 85 cm
3. OG	Innentüren	**A-3.224**	Typ A.1.3	A.3.221	Copy	1,01	2,135	GK	10	-	-	-	-	-	M	1	-	-	HPL	DT	R	UZ	-	X		Dr	-	Blindzy.	-	-	-		
3. OG	Metallbau Rohrrahment.	**A-3.225**																															
3. OG	Innentüren	**A-3.226**	Typ A.1.3	A.3.223	Teek.	1,01	2,135	GK	12,5	-	RS	-	-	-	M	1	-	-	HPL	DT	R	UZ	-	-		Dr	-	Blindzy.	-	X	-		
3. OG	Innentüren	**A-3.227**	Typ A.1.3	A.3.224	Pumi	1,01	2,135	GK	10	-	-	-	-	-	M	1	-	-	HPL	DT	R	UZ	W	X		Dr	-	Profilzy.	-	X	-		
3. OG	Innentüren	**A-3.228**	Typ B.1.S.7	A.3.227	Büro 1	1,51	2,135	GK	13,5	-	RS	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	Holz	DT (F)	R	Ho-BZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	X	-		Türblatt 10 cm schmaler wegen STB-Stütze
3. OG	Innentüren	**A-3.229**	Typ B.1.S.7	A.3.228	Büro 1	1,51	2,135	GK	13,5	-	RS	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	Holz	DT (F)	R	Ho-BZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	X	-		
3. OG	Innentüren	**A-3.230**	Typ B.1.S.7	A.3.229	Büro 2	1,51	2,135	GK	13,5	-	RS	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	Holz	DT (F)	R	Ho-BZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	X	-		
3. OG	Innentüren	**A-3.231**	Typ B.1.S.7	A.3.230	Büro 2	1,51	2,135	GK	13,5	-	RS	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	Holz	DT (F)	R	Ho-BZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	X	-		
3. OG	Innentüren	**A-3.232**	Typ B.1.S.7	A.3.231	Büro 2	1,51	2,135	GK	13,5	-	RS	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	Holz	DT (F)	R	Ho-BZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	X	-		

Geschoss	Gewerk	Tür-Nr.	Tür Typ	Raum-Nr.	Raumname	Öffnungsmaß (gesamtes Element) Breite m	Höhe m	Wand Material	Wand gesamt Stärke cm	Feuerwiderstand	Rauchschutz	Bewertetes Schalldämm-Maß $R'_{w,p}$ dB	Barrierefreiheit nach DIN 18040-0	min. lichte Durchgangsbreite Breite m	Beanspruchungs-gruppe	Anzahl Flügel	Oberlicht	Seitenteil	Türblatt Material	Türart	DIN L/R	Zarge Art	Feuchtraumtür "W"/ Nassraumtür "S"	Unterschnitt / Lüftungsgitter	Bodeneinstand	Beschlag	Antipanikfkt.	Zylinder	Digitaler Zylinder	Obentürschließer	Drehflügelantrieb	Boden-/Wandtürstopper	Sonstiges
3. OG	Innentüren	**A-3.233**	Typ B.1.S.7	A.3.232	Büro 2	1,51	2,135	GK	13,5	-	RS	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	Holz	DT (F)	R	Ho-BZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	X	-		
3. OG	Innentüren	**A-3.234**	Typ A.1.2	A.3.233	Archiv	0,885	2,135	GK	12,5	-	-	≥ 42 dB	-	-	M	1	-	-	HPL	DT	L	UZ	-	-		Dr	-	-	-	-	-		
3. OG	Innentüren	**A-3.235**	Typ B.1.S.7	A.3.234	Büro 2	1,51	2,135	GK	13,5	-	RS	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	Holz	DT (F)	R	Ho-BZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	X	-		
3. OG	Innentüren	**A-3.236**	Typ B.1.S.7	A.3.235	Büro 2	1,51	2,135	GK	13,5	-	RS	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	Holz	DT (F)	R	Ho-BZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	X	-		
3. OG	Innentüren	**A-3.237**	Typ B.1.S.7	A.3.236	Büro 2	1,51	2,135	GK	13,5	T90	RS	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	Holz	DT (F)	R	Ho-BZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	X	-		
3. OG	Metallbau Rohrrahment.	**A-3.238**																															
3. OG	Innentüren	**A-3.239**	Typ B.1.S.7	A.3.237	Büro 2	1,51	2,135	GK	13,5	-	D	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	Holz	DT (F)	R	Ho-BZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
3. OG	Innentüren	**A-3.240**	Typ A.1.5	A.3.238	Flur	1,26	2,135	STB	21,5	-	D	-	X	0,90	M	1	-	-	HPL	DT	R	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
3. OG	Innentüren	**A-3.241**	Typ A.1.3	A.3.252	Archiv	1,01	2,135	GK	12,5	-	-	-	X	0,90	M	1	-	-	HPL	DT	L	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
3. OG	Innentüren	**A-3.242**	Typ A.1.3	A.3.253	Archiv	1,01	2,135	GK	12,5	-	-	-	X	0,90	M	1	-	-	HPL	DT	R	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
3. OG	Innentüren	**A-3.243**	Typ A.2.5	A.3.254	HZG-Technik	1,26	2,135	GK	12,5	-	-	-	-	-	M	2	-	-	HPL	DT	L/(R)	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
3. OG	Innentüren	**A-3.244**	Typ A.2.5	A.3.250	Server	1,26	2,135	GK	12,5	-	-	-	X	0,90	M	2	-	-	HPL	DT	(L)/R	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
3. OG	Innentüren	**A-3.245**	Typ A.1.3	A.3.248	Archiv	1,01	2,135	GK	12,5	-	-	-	X	0,90	M	1	-	-	HPL	DT	L	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
3. OG	Innentüren	**A-3.246**	Typ A.1.3	A.3.247	Lager IT	1,01	2,135	GK	12,5	-	-	-	X	0,90	M	1	-	-	HPL	DT	L	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
3. OG	Innentüren	**A-3.247**	Typ A.1G.3	A.3.238	Flur	1,01	2,135	STB	23	-	RS	-	X	0,90	M	1	-	-	HPL/ Glas	DT	R	UZ	-	-		Dr	-	Blindzy.	-	X	-		
3. OG	Innentüren	**A-3.248**	Typ A.1.3	A.3.246	Plotter	1,01	2,135	STB	21,5	-	D	-	X	0,90	M	1	-	-	HPL	DT	R	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
3. OG	Innentüren	**A-3.249**	Typ A.1.3	A.3.244	Flur	1,01	2,135	STB	21,5	T90	RS	-	-	0,90	M	1	-	-	HPL	DT	R	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	X	-		
3. OG	Innentüren	**A-3.250**	Typ A.1.4	A.3.249	Server	1,135	2,135	STB	21,5	-	D	-	X	0,90	M	1	-	-	HPL	DT	R	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
3. OG	Innentüren	**A-3.251**	Typ A.1.S.6	A.3.243	Büro 1	1,385	2,135	GK	13,5	-	D	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	R	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
3. OG	Innentüren	**A-3.252**	Typ A.1.S.6	A.3.242	Büro 2	1,385	2,135	GK	13,5	-	D	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	R	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
3. OG	Innentüren	**A-3.253**	Typ A.1.S.6	A.3.241	Büro 2	1,385	2,135	GK	13,5	-	D	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	R	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
3. OG	Innentüren	**A-3.254**	Typ A.1.S.6	A.3.240	Büro 2	1,385	2,135	GK	13,5	-	D	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	R	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
3. OG	Innentüren	**A-3.255**	Typ A.1.3	A.3.239	1.Hi./Lieger.	1,01	2,135	GK	13,5	-	D	-	X	0,90	M	1	-	-	HPL	DT	R	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
3. OG	Innentüren	**A-3.256**	Typ A.1.3 H 2,01	A.3.246	Plotter	1,01	**2,01**	GK	12,5	-	-	-	-	-	M	1	-	-	HPL	DT	R	UZ					-	Blindzy.	-	-	-		Türhöhe nur 2,01 m
3. OG	Innentüren	**A-3.301**	Typ D.1.2S.11	A.3.301	Besp.	3,51	2,135	STB*	12,5	-	D	≥ 55 dB	X	0,90	M	1	-	2	Alu/Glas	DT (F)	R	BZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		Raumbreites Tür-Festverlasung-Element
3. OG	Innentüren	**A-3.302**	Typ A.1.S.6	A.3.302	Büro 1	1,385	2,135	GK	13,5	-	D	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	L	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
3. OG	Metallbau Rohrrahment.	**A-3.303**																															
3. OG	Innentüren	**A-3.304**	Typ A.1.S.6	A.3.303	Büro 2	1,385	2,135	GK	13,5	-	-	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	L	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
3. OG	Innentüren	**A-3.305**	Typ A.1.S.6	A.3.304	Büro 2	1,385	2,135	GK	13,5	-	-	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	L	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
3. OG	Innentüren	**A-3.306**	Typ A.1.3	A.3.317-1	Flur	1,01	2,135	GK	10	-	-	-	-	-	M	1	-	-	HPL	DT	R	UZ	-	-		We	E	-	X	-	-		Knauf zum Flur, Digitaler Halbzylinder B
3. OG	Innentüren	**A-3.307**	Typ A.1.S.6	A.3.305	Büro 2	1,385	2,135	GK	13,5	-	-	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	L	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
3. OG	Innentüren	**A-3.308**	Typ A.1.S.6	A.3.306	Büro 2	1,385	2,135	GK	13,5	-	-	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	L	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
3. OG	Innentüren	**A-3.309**	Typ A.1.S.6	A.3.307	Büro 2	1,385	2,135	GK	13,5	-	-	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	L	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
3. OG	Innentüren	**A-3.310**	Typ A.1.S.6	A.3.308	Büro 2	1,385	2,135	GK	13,5	-	-	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	L	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
3. OG	Innentüren	**A-3.311**	Typ A.1.S.6	A.3.309	Büro 1	1,385	2,135	GK	13,5	-	-	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	R	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
3. OG	Innentüren	**A-3.312**	Typ A.1.S.6	A.3.310	Büro 2	1,385	2,135	GK	13,5	-	-	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	R	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
3. OG	Innentüren	**A-3.313**	Typ A.1.S.6	A.3.311	Büro 2	1,385	2,135	GK	13,5	-	-	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	R	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
3. OG	Innentüren	**A-3.314**	Typ A.1.S.6	A.3.312	Büro 2	1,385	2,135	GK	13,5	-	-	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	R	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
3. OG	Innentüren	**A-3.315**	Typ A.1.S.6	A.3.313	Büro 2	1,385	2,135	GK	13,5	-	-	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	R	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
3. OG	Innentüren	**A-3.316**	Typ A.1.S.6	A.3.314	Büro 1	1,385	2,135	GK	13,5	-	-	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	R	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		
3. OG	Innentüren	**A-3.317**	Typ A.1.S.6	A.3.315	Büro 2	1,385	2,135	GK	13,5	-	-	≥ 37 dB	X	0,90	M	1	-	1	HPL	DT (F)	R	UZ	-	-		Dr	-	Profilzy.	-	-	-		