

This architectural floor plan shows a building with several rooms and structural details. The plan is oriented with North (N) at the top. The rooms include:

- Wohnung** (Apartment) at the top left.
- Schulung** (Training) in the middle left.
- Umklede** (Changing room) at the bottom left.
- Treppenraum** (Staircase) in the center, highlighted in green.
- Büros** (Offices) at the top right.
- Fahrzeughalle** (Vehicle hall) in the middle right.
- Werkstatt** (Workshop) at the bottom right.

Structural details and dimensions are provided throughout the plan. Key dimensions include:

- Overall width: 13.45m.
- Overall length: 11.08m.
- Room dimensions: e.g., 3.38m x 1.75m for the apartment, 3.38m x 1.75m for the training room, 3.38m x 1.75m for the changing room, 3.38m x 1.75m for the office, 3.38m x 1.75m for the vehicle hall, 3.38m x 1.75m for the workshop.

Structural details include:

- DK** (Deck) and **UK** (Unterdeck) labels.
- Streifenfundamente** (Strip foundations) with dimensions like 1.00m x 0.30m.
- Einsteinfundament** (Single foundation) with dimensions like 1.00m x 0.30m.
- DK** (Deck) and **UK** (Unterdeck) labels.
- Streifenfundamente** (Strip foundations) with dimensions like 1.00m x 0.30m.
- Einsteinfundament** (Single foundation) with dimensions like 1.00m x 0.30m.

LEGENDE

Fb: FEUERBESTÄNDIG (P90)
 nHr: HOCHLEISTENDEMERGEL (F60)
 nHr: FEUERERHEIMEND (F30)

— BRANDWAND / BRANDWAND-ERSATZWAND

Pb: FEUERBESTÄNDIG

Fb: FEUERBESTÄNDIG UND STOSSESTEIF
 (BRANDWANDÄQUIVALENT)

nHr: HOCHFEUERERHEIMEND

nHr: HOCHFEUERERHEIMEND UND STOSSESTEIF

Pb: FEUERERHEIMEND

FEUERSCHUTZTÜR nHr/nHr
 FEUERSCHUTZVERGLASUNG nHr/nHr

RS = RAUCHSCHUTZTÜR

D = DICHTSCHLIESSENDE TÜR
 OS = DICHT- UND SELBSTSCHLIESSENDE TÜR

NOTWENDIGER FLUR

NOTWENDIGE TREPPE / NOTWENDIGER TREPPENRAUM
 AUSGANG INS FREIE / SCHLÜSSEL

FAHRSTUHLTÜR NACH GEM. BRANDSCHUTZKONZEPT

NOTWENDIGE KAUERABWEGESCHLIESSENDE TÜR
 VON INNEN NACH AUSSEN

 DARSTELLUNG RETTUNGSWEG

— RETTUNGSWEGLEITUNG (RWL)

2. RETTUNGSWEG DURCH ANLEITERBARE
 STELLE MIT TRAGBARER LEITER DER FEUERWEHR
 UND GEGENSTÄNDE FÜR DIE RETTUNG

2. RETTUNGSWEG DURCH ANLEITERBARE
 STELLE MIT ZIEHLEITEN DER FEUERWEHR
 UND GEGENSTÄNDE FÜR DIE RETTUNG


 WAND/DRANT MIT KASSEN STEIGLEITUNG

 WAND/DRANT MIT TROCKENER STEIGLEITUNG

— ENTRAUCHUNGSOFFNUNG

 SICHERHEITSTREPPENRAUM
 MIT SICHERSTÜTZDURCHLAUFKASSE

 NICHT GEGENSTAND DER BETRACHTUNG

Planverfasser:		 Ingenieurbüro T. Wackermann GbR Große Bahnhofsstraße 33 22525 Hamburg Tel.: 040/88 141 89-0 Fax: 040/88 141 89-66 Email: info@wackermann.com	
		- 00 28.04.2025 Rose - 00 06.05.2025 Rose - 01 15.09.2025 Rose	
		Index	Datum Bearbeiter
Bauherr:	Stadt Elmshorn - Der Oberbürgermeister Gebädemangement Schulstraße 15-17 25335 Elmshorn	Aufgestellt:  04.11.2025 Janzen	
Architekt:	Trapez Architektur GmbH Staddeich 7 20097 Hamburg	Projekt Nr.: EA23-1340 Zeichnung Nr.: 23-1340-005-01	
Baumaßnahme:	FSE - Erweiterung Feuerwache Süd Elmshorn in Elmshorn	Anlage: 1.05 Maßstab: 1: 100	
Planinhalt:	Schnitt A-A, B-B, C-C Brandschutzanforderungen		
Der Brandschutzplan gilt nur im Zusammenhang mit dem Brandschutzkonzept. Zugehöriges Brandschutzkonzept: G23-1340-F-01-00 vom 13.02.2025 + Index Nr.2 : G23-1340-F-01-02 vom 04.11.2025			
Plangrundlage: FSE_TRZ_G_SN_AA_BB_CC_06Schnitt(A-A-B-B-C-C)Übers.d. Zeichnung Nr.: FSE_TRZ_G_1_SN_AA_BB_CC_06 vom 08.04.2025			