



Detail Bodentanks

Fabrikat: OBO GESS9


Typ 1
Einzelsteckplatz
(4xRJ-45, 2xAV, 2xEDV)




Typ 2
Doppelsteckplatz
(6xRJ-45, 4xAV, 4xEDV)



Typ 3
Besprechungsraum
(3xRJ-45, 2xAV, 2xEDV, 1x HDMI, 1x DMS2 zur Wand)



Typ 4
Einzelsteckplatz + Kunden
(8xRJ-45, 2xAV, 2xEDV)



Typ 5
Wandstecksch
(2xAV)



LEGENDE:

Doppel-Steckdose Allgemein (Weiß)

Doppel-Steckdose EDV (Rot)

Netzwerkanschluss (3xRJ45)

HDMI-Anschluss Modul

Leerfeld (Abdeckung)

Leerrohrbindung als Reserve

Hinweise:
- installationshöhen Gerätekästen nach DIN 18015, wenn nicht anders angegeben.
- Das Anmaß für Bedienelemente in Büros darf +1,05m OKFF nicht überschreiten und
+0,85m OKFF nicht unterschreiten. Anlehnung an die DIN 18040.
- Steckdosen unter Schaltern auf OKFF +0,3m, wenn nicht anders angegeben.
- Anschlusskasten 170mm auf OKFF +0,3m.
- Steckdosen für WW, TR, MV, GS, etc. nach TAB mit Einzelableitung.
- Die Installation für Teeküchen ist gemäß Kücheninstallationsplänen auszuführen.

- Kennzeichnung Installation:

APL = Arbeitsplatzsteckdose
MW = Mikrowelle
GS = Geschirrspüler
Be = Unterschrankbeleuchtung

BR = Bürostationseinrichtung
DU = Durchlauferhitzer
UTG = Unterschrank
OTG = Oberbänke

- Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Bedenken sind der Bauleitung sofort schriftlich zu melden.

Legende - Elektroinstallation

	Stützgefälle Leitungen von oben nach unten
	Verteilung
	Anschluss Potentialausgleich
	Potentialausgleichschiene
	Markierung für Installationsbereich
	Untergrundmarkierung in Treppenbauwerken mittels Brandschutzkleben
	Ausschalter (APA/Up/Up)
	Dimmster
	Serien-Dimmster
	Typ 1 DALI-Präsenzmelder tageslichtfähig, Deckeneinbau (Ausschnitt ø86mm) EW: 850mm, 2 Lichtkanäle
	Typ 2 DALI-Präsenzm, tageslichtfähig, Deckeneinbau (Ausschnitt ø86mm) EW: 824mm, Blauweiß, Steuers bis 16 Gruppen und 16 Szenen
	Typ 2a DALI-Präsenzmelder tageslichtfähig, Deckeneinbau (Ausschnitt ø86mm) EW: 824mm, 88mm, Erweiterung für Typ 2
	Typ 3 DALI-Präsenzmelder tageslichtfähig, Deckeneinbau (Ausschnitt ø86mm) EW: 850mm, 2 Lichtkanäle
	Typ 4 Bewegungsmelder Deckeneinbau (Ausschnitt ø86mm) EW: 850mm
	Typ 5 Bewegungsmelder mit Mikrofon Deckeneinbau (Ausschnitt ø86mm) EW: 850mm
	Typ 5a Bewegungsmelder Deckeneinbau (Ausschnitt ø86mm) EW: 824mm, 88mm
	Typ 7 DALI-Präsenzmelder Deckeneinbau (Ausschnitt ø86mm) EW: 824mm
	Steckdose 1-fach (APA/Up/Up, BR-Bürostationskanal)
	Steckdose 2-fach, horizontal
	Steckdose 1-fach, schaltbar
	Steckdose 1-fach, mit Klappdeckel
	KNX Schalter, 4-fach
	KNX Funk-Schalter
	KNX Bedientableau
	Positionssensschalter
	E-Anschluss, allgemein
	Fußbodenank. Ausführung gemäß Detail
	Revisionsöffnung Fußboden
	Jalousieschalter
	Anschluss bauseitigen Statistrieb Jalousiemotor
	KNX-Aktor Jalousie (in Abhängigkeit Anzahl der Motorantriebe gen. Standard)

Legende - Schwachstrom

	Netzwerkswitch
	RJ45 Dose 1-fach
	RJ45 Dose 2-fach
	HDMI-Anschlussdose
	LWL-Anschlussdose
	Koax-Anschlussdose 50 Ohm
	XLR-M-Anschlussdose
	Lichtanlage, Signalleuchte
	Unterbrechungsfreie Stromversorgung für Lichtanlage
	Steuereinheit Lichtanlage
	Abstellaster
	Zugaster
	Vorrichtung Kartennetze (Zugriffskontrolle) Leitungsauslass herstellen
	Taster Türöffner barrierefrei
	Fluchtmittel Vorrichtung
	Anschluss an bauseitigen Drehturbintrieb
	Anschluss an bauseitigen Motorschloss
	Anschluss an bauseitigen Türöffner

Legende - Beleuchtungsanlage

	Hinweis: Alle Leuchten sind, wenn nicht anders vorgegeben, in der Farbtemperatur 4000K auszuführen.
	Typ 1 Panalleuchte, DALI-Dimmbar (LuBdH = 1544x273x29mm) 69 W, 8100 lm, CR90, UGR<19
***	Typ 3 Deckenleuchte, DALI-Dimmbar (LuBdH = 1544x273x29mm) 31 W, 5700 lm, CR90, UGR<19
***	Typ 4b Feuchtraumleuchte 34 W, 4650 lm (LuBdH = 1366x82x50mm), schaltbar TYP 2022
***	Typ 8a Deckenleuchte, DALI-Dimmbar (Ø=163, h=96mm) 12,9 W, 1691 lm, CR90
***	Typ 8b Deckenleuchte, DALI-Dimmbar (Ø=163, h=96mm) 12,9 W, 1691 lm, CR90
***	Typ 8c Deckenleuchte, DALI-Dimmbar (Ø=163, h=96mm) 12,9 W, 1691 lm, CR90
***	Typ 8d Deckenleuchte, DALI-Dimmbar (Ø=163, h=96mm) 12,9 W, 1691 lm, CR90
***	Typ 8e Deckenleuchte, DALI-Dimmbar (Ø=163, h=96mm) 12,9 W, 1691 lm, CR90
***	Typ 8f Deckenleuchte, DALI-Dimmbar (Ø=163, h=96mm) 12,9 W, 1691 lm, CR90
***	Typ 8g Deckenleuchte, DALI-Dimmbar (Ø=163, h=96mm) 12,9 W, 1691 lm, CR90
***	Typ 8h Deckenleuchte, DALI-Dimmbar (Ø=163, h=96mm) 12,9 W, 1691 lm, CR90
***	Typ 8i Deckenleuchte, DALI-Dimmbar (Ø=163, h=96mm) 12,9 W, 1691 lm, CR90
***	Typ 8j Deckenleuchte, DALI-Dimmbar (Ø=163, h=96mm) 12,9 W, 1691 lm, CR90
***	Typ 8k Deckenleuchte mit integrierter Schienebeleuchtung (Ø=80x8=16mm) DALI-Dimmbar 3 W, 32 W, 470 lm (Ø=80x8=16mm) DALI-Dimmbar 3 W, 32 W, 470 lm
***	Typ 8l Deckenleuchte mit integrierter Schienebeleuchtung (Ø=80x8=16mm) DALI-Dimmbar 3 W, 32 W, 470 lm (Ø=80x8=16mm) DALI-Dimmbar 3 W, 32 W, 470 lm
***	Typ 8m Anstrichleuchte für LED-Beleuchtung (Handlauf) Ø=70x32=100mm 2 W, 200 lm
***	Typ 1 Aussen-Beleuchtungsanlage DALI-dimmbar (LuBdH = 1501x61x106mm) TYP 2030 3000 K
***	Typ 1 Aussenleuchte, DALI-Dimmbar (Ø=113, h=100mm) 18 W, 6140 lm
***	Wendytaster