J. Schneider
Elektrotechnik

Glättungsdrossel Zwischenkreis

Einphasen Glättungsdrossel

Type	:	LLAS 22FG
Induktivität	:	3,0 mH aufgeteilt in 2 Teilwicklungen
Nennwechselspannung (300 Hz)	:	7 V Rechteck Spitze/Spitze
Nennwechselstrom (300 Hz)	:	3,5 A
Nenngleichstrom	:	150 A
Spitzengleichstrom	:	180 A max.
Frequenz	:	300 Hz
Isolierstoff Klasse	:	F
Temperaturüberwachung	:	2 Stück Öffner 120°C und 130°C je Schenkel auf Klemmen geführt
Umgebungstemperatur	:	0° C bis + 40°C
Geräuschpegel	:	<= 55 dbA in 1m Abstand
Kühlung	:	AN
Wicklungsimprägnierung	:	Polyester Kunstharz
Schutzart	:	IP00
Schutzklasse	:	1
Aufstellung	:	Innenraum
Vorschrift	:	IEC 61558-2-20
Wicklungsmaterial	:	Kupfer
Max. Aufstellhöhe	:	1.000 m ü.NN
Verluste	:	4000 W
Kupfergewicht	:	ca. 25 kg
Gesamtgewicht	:	ca. 125 kg
Abmessungen	:	ca. 320 x 270 x 490 mm (L x B x H)


Laschenbeschriftung
1
2
3
4