

Leistungsverzeichnis

► Projekt-Daten

Projektnummer	AP-AT_2026
Projektbezeichnung	LifeGRID NEA

► LV-Daten

LV-Nummer	AP-AT-WV_2026
LV-Bezeichnung	Betankungsanhänger_LifeGRID

► Auftraggeber

Name	Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband
Straße	Georgstraße 4
Ort	26919 Brake

Inhalt

1 Tankanhänger.....	3
----------------------------	----------

Leistungsverzeichnis

Währung in EUR

Ordnungszahl	Kurztext	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	----------	-------	---------	---------------	--------------

BESCHREIBUNG/ LEISTUNGSUMFANG:

I. Beschreibung des geplanten Projektes:

LifeGRID ist ein BMFTR-Projekt, das darauf abzielt, besonders gefährdete Menschen in Katastrophensituation wie Überschwemmungen und mehrtägigen Stromausfällen zu retten und zu versorgen. Dabei werden die Bevölkerung, Pflegeeinrichtungen und Pflegekräfte sowie Einrichtungen des Katastrophenschutzes aktiv mit eingebunden, um ein integriertes Rettungs- und Versorgungskonzept umzusetzen.

Der OOWV hat im Projekt die Aufgabe übernommen, die Evakuierungszentren und andere Gebäude bei einem Stromausfall mit Strom zu versorgen. Hierzu werden Netzersatzanlagen angeschafft.

Um eine Stromversorgung über 72h sicherzustellen müssen die Netzersatzanlagen während des Betriebes nachgetankt oder über einen externen Tank versorgt werden. Hierzu sollen 3 Tankanhänger mit einer Füllmenge unter 1000L angeschafft werden.

II. Leistungsumfang:

Die in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Lieferungen und Leistungen beinhalten die Lieferung, die betriebsfertige Montage und die Inbetriebnahme.
Später vorgebrachte Unkenntnis berechtigt zu keinen Nachforderungen.

III. CE-Konformität:

Für die gesamten Netzersatzanlagen soll eine CE-Konformität erklärt werden, diese gehört zum Leistungsumfang des Auftragnehmers. Aus diesem Grund ist das Vorliegen der vollständigen und normenkonformen Dokumentation aller durch den Auftragnehmer verbauten, gelieferten Komponenten zwingend vorgeschrieben.

Durch den Auftragnehmer sind folgende nachstehend aufgeführten Dokumentationen vollumfänglich zu liefern:

- a) Jede Komponente muss eine normenkonforme Betriebs- oder Montagsanleitung haben.
- b) Jede Komponente muss eine normenkonforme Risikobeurteilung haben.
- c) Jede Komponente muss eine EG-Konformitätserklärung oder eine Einbauerklärung haben.
- d) Handelt es sich bei den zu liefernden Komponenten um protokollpflichtige Komponenten nach z. B. der ATEX-Richtlinie, so sind im Zusammenhang mit der jeweiligen Richtlinie alle geforderten Protokolle vollumfänglich zu liefern.

Alle Dokumente müssen in der Sprache des Herstellerlandes der Komponente sowie in Landessprache (nach Festlegung des Auftraggebers bedeutet das: auf Deutsch) vorliegen.

Der Auftragnehmer wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass er Sorge dafür zu tragen hat, dass eine Verzögerung der Abnahme aufgrund mangelhafter Zulieferdokumentation verhindert wird.

1 Tankanhänger

Fahrgestell

- Tandem- Fahrgestell in hochstabiler, verwindungssteifer Ausführung nach StVZO
- Zugdeichsel mit Auflaufeinrichtung
- Stützen zum entlasten der Räder und Federn beim längerne stehen
- Ankuppelhöhe: 430 mm ± 35 mm

Ordnungszahl	Kurztext	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	- Höhenverstellbares Deichselstützrad und Handfeststellbremse - Kugelkopfkupplung - Stoßdämpfer - Komplette Fahrgestellbeleuchtung in LED nach StVZO - 12V Fahrzeugspannung - 1 Stecker für Fahrzeugbeleuchtung (13-polig, 12 V, PKW) - Spiralkabel für 12V - Positionsleuchten am Heck unten an Gummi-Ausleger - Inkl. Zulassungsunterlagen nach StVZO - 2 Unterlegkeile Abmessungen: - L×B×H: max. 4.500 × 2.000 × 2.850 mm - zulässiges maximales Gesamtgewicht: 2.700 kg - inkl. 150kg Zuladung - Stützlast: max. 100kg Kraftstoffbehälter - Füllmenge max: <1000 Liter (Diesel) - Mechanischer Inhaltsmesser - doppelwandig - Zulassung nach: IBC, Zulassungs-Nr. D/BAM/.../31A, GGVS, GGVE und GGVSsee für die Verpackungsgruppen II und III. - UN-Zulassung nach VLG / ADR Anschlüsse: - Anschluss von min. 2 Verbrauchern (2x Saugrohren ½" und 2x Rücklaufstutzen ½") - min. 1x 2½" Befüllungsöffnung und 1½" Peilöffnung mit Messingkappe - min. 1 x 1" Saugleitung - min. 1 x 2" und 1 x 1" Reserveanschlüsse (Absperrbar) - Reinigungsöffnung (Mannloch) Kraftstoffpumpe - integrierte Pumpe im/am IBC (12V-24V/ min. 30 Liter) - 5 Meter Abgabeschlauch - Füllpistole mit automatischer Abschaltung - Kraftstofffilter - Zählwerk Batterie - Batterie für die Stromversorgung der 12V Pumpe - Sicherung zum Schutz der Pumpe - Batterie-Ladergrät am Fahrgestell/ Aufbau integriert Dokumentation (Betriebshandbuch, Prüfprotokolle, Konformitätserklärung, Bedienungsanleitung, CD oder USB-Stick etc.) Lieferung - Lieferadresse: Nordermoorer Hellmer 1, 26931 Elsfleth Möglicher Liefertermin: Vom Bieter anzuugeben!				

Ordnungszahl	Kurztext	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.1	Tankanhänger Tankanhänger , unter Berücksichtigung der Beschreibung "Tankanhänger", betriebsfertig liefern				
		3,000	St	-----	-----
1	Tankanhänger				-----
Zusammenstellung					
1	Tankanhänger				-----
	Summe				-----
	----- % Nachlass			-----	-----
	Gesamtsumme				-----